Nuevos Recursos
Nuestra tecnología en sus manos

COTIZACION

Señores:
FISCALIA GENERAL DE LA NACION
NIT.800187612.2
Seccional Cauca

Cotización No.PE-25-033 **Fecha**
11/11/2025

Nuevos Recursos
Nuestra tecnología en sus manos

COTIZACION

En respuesta a su amable solicitud, nos permitimos ofertar:

ITEM	CANT	DESCRIPCIÓN	V/ UNIT $COL	IVA 16%	V/ TOTAL IVA INCLUIDO $COL
1	1	**EL RECUPERADOR DE PROYECTILES CONSTA DE:** **1- TANQUE RECUPERADOR DE PROYECTILES EN AGUA** **Características Técnicas:** Tanque recuperador de proyectiles este fabricado en acero estructural al carbono de un cuarto de pulgada, con soportes en perfiles de acero; pintura exterior anticorrosiva epóxica, con plataforma de disparo y pasarela lateral. Su parte interna será forrada en acero inoxidable quirúrgico 308, calibre 18 El acero es adherido a las paredes del tanque con uretano tipo automotriz para asegurar total hermeticidad Dimensiones: -Alto (incluyendo las patas o soportes) 1.40 metros. -Alto interior: 1.25 metros. -Largo: 3 metros. -Ancho: 1.0 metros. -Alto plataforma pasarela lateral: 0.70 metros. Tubo guía de 6 pulgadas de diámetro y 30 cm, de largo, formado ángulo de 30 grados, el cual tiene un soporte caucho (circulo en caucho espumoso instalado en la boca del enfocador) para apoyar el arma de fuego al momento del disparo; y adicionalmente cuenta con un escudo de policarbonato, o material similar, el cual sirva para facilitar la recuperación de las vainillas de los cartuchos disparados. Tapa fija fabricada en acero estructural al carbono de un cuarto de pulgada de espesor soldada en parte superior. Tres tapas móviles Fabricadas en tubería estructural forrada en aluminio perforado logrando una tapa sólida y liviana. La apertura y cierre es asistida por gatos de compuertas de aire comprimido. Válvulas de llenado y drenaje: el sistema de llenado del tanque cuenta con una válvula de cierre rápido de media en los ductos de llenado y una válvula de control de nivel dentro del tanque, esta válvula se ubicará de forma tal que no interfiera en el posible cono de disparo. Bomba de succión para recuperación automática de proyectiles. Patas o soportes de caucho.	**$74.261.947,37**	**$10.396.672,63**	**$84.658.620,00**

Nuevos Recursos
Nuestra tecnología en sus manos

COTIZACION

		Corredor en lámina o metálico con escalerilla para acceso a las tapas del tanque. El tanque cuenta con refuerzos laterales y longitudinales en U de ¼ para garantizar que no se deforme con el peso del agua y las turbulencias del agua formadas en las pruebas balísticas. El primer segmento del tanque estará forrado en la parte superior en lámina de acero estructural al carbono de un cuarto de pulgada de un metro de largo en sentido longitudinal, con respiraderos metálicos que se proyectan al exterior que dirija los gases de las pruebas de disparo en sentido contrario al balístico, evitando que se inhale los gases tóxicos. El siguiente segmento longitudinal de dos (2) metros de largo cuenta con tres compuertas de inspección, con perforaciones troqueladas asistidas por gatos de aire comprimido que faciliten su apertura y garanticen su estabilidad en posición de apertura, cauchos en los perímetros de las compuertas que eviten desbordes de agua y cierres o seguros de la posición cerrada. El enfocador de disparos es un cilindro de 30 cm de diámetro, 30 cm de largo y estará instalado en una inclinación de 32°. Pasarela lateral: está fabricada con las siguientes dimensiones: 0.60 m x 2.00 m y cuenta con dos escalones de 32cm de pisada para acceso con 0.60m de ancho. Adicionalmente, la pasarela debe contar con unos pasamanos en tubo redondo de 1” calibre 14, el piso es en aluminio de alfajor con cintas antideslizantes transversales. La Plataforma de disparo, se fabricará acorde al área y disposición del cuarto de balística y la disposición de accesos del balístico a las pruebas de disparo. El tanque descansa en bases de caucho, como efecto antideslizante, con un ángulo de inclinación de 3° que enfocan toda el agua producto de los desagües al sifón. El tanque cuenta con tubería de abastecimiento de agua y desagüe en ubicación, disposición y medidas dependiendo los puntos de toma del cuarto de balística. El sistema de abastecimiento cuenta con una válvula de apertura y el sistema de desagüe con válvula de apertura y cierre el sistema de llenado del tanque cuenta con una válvula de cierre rápido de media en los ductos de llenado y una válvula de control de nivel dentro del tanque, esta válvula se ubicará de forma tal que no interfiera en el posible cono de disparo. Capacidad para soportar pruebas de aptitud de disparo de armas de fuego de largo alcance como fusiles y ametralladoras de calibre 5.56x45mm, 7.62x39mm, 7.62x51mm, entre otros NOTA: SE DEBE CONTAR CON UN AREA GENERAL PARA LA UBICACIÓN			

Nuevos Recursos
Nuestra tecnología en sus manos

COTIZACION

1	1	**2-ROBOT DE PISCINA,** Temporizador de dos horas con apagado automático. Motor de accionamiento directo para una mayor tracción y facilidad de servicio Limpieza de superficies para piscinas de revestimiento de vinilo, fibra de vidrio y hormigón, sistema de drenaje rápido para una extracción ligera de la piscina Bolsa de filtro plisada extragrande, cable de alimentación de 50 pies con giro sin giro de diagnóstico, succión de cepillo a puerto para aspirar a fondo bellotas, hojas y desechos finos Longitud de manguera 15,24 Metros Características especiales Método de control l remoto Eficacia alta, eficiencia de limpieza, limpieza rápida Instrucciones de cuidado del producto Envuelva el cable cuidadosamente y guárdelo en un lugar seco. Limpie regularmente la bolsa de filtro y drene y guarde el producto en un lugar seco para evitar daños. Tipo de instalación Plug and Play" o "portátil Dimensiones del producto 17,32 x 15,16 x 12,6 pulgadas	**$4.522.000**	**$633.080,00**	**$5.155.080,00**
1	1	**3- DESHUMIDIFICADOR** Marca: KESNOS Deshumidificador de 50 pintas | Cobertura de 4500 pies cuadrados | El más eficiente de ENERGY STAR 2024 | Deshumidificador para sótanos **Características Técnicas:** Modelo PD08A-18 Tipo de producto Deshumidificador doméstico Capacidad (a 95 °F, 90 % de humedad relativa) 50 pintas/día Cobertura espacial 4.500 pies cuadrados Tanque de agua 0,58 galones Manguera de drenaje 3,3 pies Eficiencia energética ENERGY STAR Más eficiente 2024	**$2.795.000,00**	**$391.300,00**	**$3.186.300,00**
		TOTAL	**$81.578.947,37**	**$11.421.052,63**	**$93.000.000.00**

NUEVOS RECURSOS

COTIZACION

Condiciones Comerciales

Validez de La Oferta:	60 días
Tiempo de entrega:	30 a 45 días
Lugar de Entrega:	En sus instalaciones, instalado y capacitado Forma de Pago: 30 días
Moneda de Oferta:	pesos colombianos
Garantía:	**La garantía es directa con Nuevos Recursos SAS por un año (12 meses) por Defectos en fabricación**.

Cordialmente.

Hugo Erazo S.
Asesor Comercial
Cel: 3209883496
E-Mail: hugo.erazos@nuevosrecursos.com
NUEVOS RECURSOS SAS
www.nuevosrecursos.com