COTIZACION 020

Ubaté, 21 de Noviembre de 2025


Señores
ALCALDIA DE NEMOCON

<table>
<tr><th>ITEM</th><th>CANTIDAD</th><th>DESCRIPCION TECNICA</th><th>VALOR UNITARIO</th></tr>
<tr><td>1</td><td>1<br>COLCHONETA</td><td>
- Material de la almohada: espuma en una sola lámina, redondeada.<br>
-Dimensión de la almohada Ancho y largo 40 x70 +1 cm.<br>
-Espesor 8 cm + 2 cm — 0 tm.<br>
- Densidad almohada 20 kg/m^<br>
-Dureza almohada mínimo 12<br>
-Dimensión Colchoneta 190 X 90 cm Tolerancia + 2<br>
-Espesor Colchoneta 12 cm Tolerancia + 2 cm - 0 cm<br>
-Espuma en una sola lámina.<br>
-Resistencia Colchoneta a la tensión kPa mín. 83.<br>
-Elongación Colchoneta: Mínimo 120 %.<br>
-Dureza Colchoneta mín. 16 a 20<br>
- Densidad Colchoneta 30 kg/m‘<br>
-Norma de ICONTEC 2019, debidamente certificados por el fabricante, la cual se debe anexar con la propuesta.<br>
-Garantía Mínima: Para la espuma (5) cinco años a partir de la fecha de entrega.<br>
-LA COLCHONETA DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NTC 2019 DE 2017 debidamente certificados por el fabricante, la cual se debe anexar con la propuesta.<br><br>
CARACTERISTICAS FUNDA COLCHONETA Y ALMOHADA<br>
Material de la funda: Tela vinílica Color de la funda: Camel
<table>
<tr><td colspan="4">Tabla de coordenadas CIEL*a*b*de la tela de un solo tono</td></tr>
<tr><td>COLOR</td><td>L*</td><td>A*</td><td>B*</td></tr>
<tr><td>CAMEL</td><td>53.13</td><td>3.51</td><td>14.9</td></tr>
</table>
Esta debe presentar una diferencia de color DE cmc (2:1) s1,0 cuando se comparen contra las coordenadas de la escala.<br><br>
<table>
<tr><th>REQUISITO</th><th>VALOR</th><th>NUMERAL</th></tr>
<tr><td>Tipo de tejido, tela base</td><td>Punto</td><td>Visual</td></tr>
</table>
</td><td>$<br>440.000</td></tr>
</table>

| | | |
|---|---|---|
| Composición soporte (tela base), en % Poliéster | 100 | 5.2 |
| Composición del recubrimiento | PVC | 5.2 |
| Peso, en g/mz MIII. | 250 | 5.3 |
| Espesor, en mm Min. | 0.30 | 5.4 |
| Resistencia a la tensión, en N Longitudinal Min. Transversal Min. | 302<br>260 | 5.5 |
| Resistencia al rasgado, en N Longitudinal Min. Transversal Min. | 46<br>41 | 5.6 |
| Solidez del color al frote En seco En húmedo | 4<br>4 | 5.7 |

| | |
|---|---|
| Determinación de la composición de la tela | Se debe efectuar de acuerdo con lo indicado en la NTC 481 |
| Determinación del espesor | Se debe efectuar de acuerdo con lo indicado en la NTC 3583 numeral 5.4 o NTC 2599 o la ASTM-D-1777 |
| Determinacion de la resistencia a la tensión | Se debe efectuar de acuerdo con lo indicado en la NTC 3583 numeral 5.7.3. Determinación de la resistencia a la tensión hasta la rotura. |
| Determinacion de la resistencia al rasgado | Se debe efectuar de acuerdo con lo indicado en la NTC 3583 numeral 5.5. Método C. Trapecio |

Funda con cremalleras parte superior para la colchoneta en monofilamento continuo en
poliéster, debe ser de mínimo 110 cm de longitud.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | <br>Fundas con cremalleras parte lateral para la almohada en monofilamento continuo en<br>poliéster, debe ser de mínimo 40 cm de longitud.<br> | |

Lo anterior se expide de conformidad con lo solicitado por el cliente.

Ing. César Augusto LancherosCC
79.170.774