VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO SST SG PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO TRAMPA DE GRASAS

1. OBJETIVO

La prestación de Servicio público de aseo de recolección, transporte, y disposición final de los residuos fueron recibidos e incluidos en el proceso de tratamiento de aguas residuales realizado en la PTAR CAÑAVERALEJO, ubicada en la ciudad de Cali. De las TRAMPA DE GRASAS en el Complejo SENA SALOMIA CALI.

2. MÉTODOS DE RECOLECCIÓN UTILIZADOS:

La recolección se realizó mediante un equipo de succión al vacío. Este método es eficiente para la extracción de aguas residuales y lodos de pozos sépticos, permitiendo una recolección completa y minimizando el riesgo de derrames. Las aguas residuales recolectadas fueron transportadas para su disposición y tratamiento en PTAR CAÑAVERALEJO, ubicada en la ciudad de Cali. Esta planta cuenta con sistemas avanzados de tratamiento que permiten procesar eficazmente las aguas residuales antes de su disposición final.

TIPOS DE SISTEMAS DE TRANSPORTE RESIDUOS

El transporte de las aguas residuales se realiza mediante un vehículo carro tanque. Este tipo de vehículo está diseñado específicamente para el transporte seguro de líquidos, incluyendo aguas residuales, y cumple con las normativas de seguridad y ambientales para este tipo de operaciones.

3. VERIFICACION SG SST ANTES DEL PROCEDIMIENTO

El coordinador de mantenimiento de RICARD recibe la solicitud para entrar en Programador de servicios por parte de LIMPIASEP de acuerdo a la disponibilidad de fechas del personal. El coordinador de mantenimiento recibe la aprobación de la programación del servicio y procede a programar la fecha del servicio.

El coordinador de mantenimiento de RICARD envía la información del personal, con su correspondiente Seguridad Social y ARL al cliente con anticipación para autorización del ingreso en la fecha establecida.

Treinta minutos antes se efectúa previamente charla de seguridad por parte de la entidad SENA SALOMIA, impartida por la coordinación SG SST de la misma entidad.

3.1 Verificación del Inventario de material y equipos de seguridad:

Antes de salir a prestar el servicio se realiza el inventario de los implementos EPPS y Equipos necesarios para la prestación del mismo que incluye:

- motobombas sumergibles, aspiradora y accesorios como manguera de agua mangueras de desagüe para motobombas
- erramientas (llaves, alicates, martillo, segueta, destornilladores, empaques y decámetro),
- EPP S (guantes, gafas, botas de hule, casco, tapa oídos, mascara para gases) Señalizaciones de seguridad, kit de primeros auxilios
- Entre otros.

3.2 Personas que intervienen:

- Coordinador de mantenimiento Técnico
- Siempre con el acompañamiento del SST SG de la entidad SENA donde se presta el servicio.

3.3 **Elementos mínimos de seguridad**:

Se inspecciona el área para reconocer las características y observaciones descritas. Si es necesario se colocará las señalizaciones de seguridad en el área donde se llevará a cabo los trabajos de mantenimiento y lleva los implementos. Antes de salir al servicio el personal verifica los EPP's necesarios para un trabajo seguro.

3.4 Registro de cumplimiento de los elementos de seguridad durante la actividad:



RiCARD Respuestas Integradas SAS	REGISTRO DE VERIFICACION PREVIA AL SERVCIO	versión SG-SST- RRI-01

OBRAS	Servicio de mantenimiento y limpieza de las trampas de grasa del Complejo Salomia, vigencia 2025 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8466034 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA
OBJETIVO	La prestación de Servicio público de aseo de recolección, transporte, y disposición final de los residuos fueron recibidos e incluidos en el proceso de tratamiento de aguas residuales realizado en la PTAR CAÑAVERALEJO, ubicada en la ciudad de Cali. De las TRAMPA DE GRASAS en el Complejo SENA SALOMIA CALI
FECHA:	11-nov-25

Sea ahce Verificación del Inventario de material y equipos de seguridad:
Antes de salir a prestar el servicio se realiza el inventario de los implementos EPPS y
Equipos necesarios para la prestación del mismo que incluye:

•motobombas sumergibles, aspiradora y accesorios como manguera de agua
mangueras de desagüe para motobombas
•erramientas (llaves, alicates, martillo, segueta, destornilladores, empaques y decámetro),
• EPP S (guantes, gafas, botas de hule, casco, tapa oídos, mascara para gases) Señalizaciones de seguridad, kit de primero auxilios
•Planilla SS y VB de autorizacion de ingreso entidad del servcio a realizar.

ASISTENTE

APELLIDOS	DOCUM. IDENTIF.	ARL	EPS	PENSION
BRAYAN ALEXANDER LENNIS MARTINEZ	1114129875	SURA	EMNSANAR	PORVENIR
RAFAEL ANGEL BARRIOS	PT 6393111	SURA	NUEVA EPS	NINGUNA

RESPONSABLE DE LA INDUCCION

FIRMA	Hoover A. Muñoz S.
NOMBRE	HOOVER ANTONIO MUÑOZ SANCHEZ
IDENTIFICACION	CC 12.930.660
	Profesional en Salud Ocupacional.
	LC-3024

FIN DE DOCUMENTO

LAVALOZA LIQUIDO

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

Líquido con alto poder desengrasante desarrollado para realizar un lavado a fondo de vajillas, utensilios y equipos de cocinas. La loza y cristalería quedan muy brillantes y sin huellas. Tiene un contenido activo alto, lo que lo hace muy rendidor, produce espuma abundante y homogénea lo que ayuda en la remoción de grasa.

INSTRUCCIONES DE USO

Aplique sobre una esponja húmeda y frote sobre la superficie de la loza o utensilio de cocina a lavar. También se emplea para la limpieza de estufas, neveras, microondas y mesones, Requiere de poca agua para enjuague.

CONSERVACIÓN

Guardar el producto en su empaque original bien cerrado en un lugar fresco, libre de humedad, protegido de la luz y a una temperatura no superior a los 30°C. También almacene lejos de ambientes contaminados. Evite maltratar el empaque y el contacto directo con los rayos solares o cualquier otra fuente de calor.

VIDA ÚTIL ESTIMADA

El producto cuenta con un periodo de vida útil de 12 meses a partir de la fecha de fabricación bajo las condiciones de almacenamiento anteriormente descritas.

PRECAUCIONES

Mantener fuera del alcance de los niños y adultos mayores. Leer la etiqueta antes de su uso. Lavarse las manos cuidadosamente después de la manipulación. No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto. Manipular y aplicar con los elementos de protección básica como aguantes y zapatos con suela antideslizante. Para diluir el producto se recomienda el uso de gafas de seguridad. Se recomienda no mezclar el producto con otros productos de aseo ni devolver sobrantes al envase original.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con abundante agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Si la irritación ocular persiste: consultar a un médico. En caso de ingestión: Enjuagarse la boca. Acudir al médico si la persona se encuentra mal.

PRESENTACIONES

Frasco 400 ml, 500 ml, 1.000 ml y 2.000 ml; Galón de 3.000 ml, 3.800 ml y 4.000 ml; Garrafas de 20.000 ml.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

CARACTERÍSTICA	PARÁMETRO
COMPOSICIÓN	Tensoactivos, agentes desengrasantes, agentes humectantes, colorante y fragancia
pH	7,5 - 8,5
DENSIDAD	0,99 - 1,01 g/ml.
APARIENCIA	Líquido traslucido viscoso.
SOLUBILIDAD EN AGUA	Soluble
COLOR	De acuerdo a la variedad
FRAGANCIAS (OLOR)	De acuerdo a la variedad

INFORMACIÓN DE CONTACTO

SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS
Carrera 26 C No 35 C - 51 Sur Bogotá - Colombia.
Línea Servicio al Cliente 3004913-4029090
www.soloaseo.com

La información que contiene esta hoja técnica, ha sido elaborada con la finalidad de proporcionar una guía adecuada para la elección de productos. Sin embargo, ya que existen diferentes condiciones de trabajo en diversas aplicaciones, no nos hacemos responsables por utilizaciones no recomendadas por SOLOASEO DISTRIBUCIONES S.A.S.

Fecha de Actualización: 9 de agosto de 2021
Revisión No 4.

