CERTIFICADO No. 0003

La empresa Acoge Servicios Integrales S.A.S. identificada con número de NIT. 800065538-1, autorizada por la Dirección de Salud Pública de Cundinamarca mediante Acta de inspección vigilancia DSP-CQ 327.

CERTIFICA:

Qùe en las instalaciones de **DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH "HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SARAMITA"** con número de **NIT 860007392-4** ubicado en la **CALLE 22 No. 36A-25** municipio **FUSAGASUGA** (CUNDINAMARCA), se realizó un servicio de LAVADO Y DESINFECCIÒN DE CATORCE TANQUES DE AGUA POTABLE, siguiendo los procedimientos de:

METODO:

- ABRASION Y DESINFECCIÒN CON HIPOCLORITO AL 5%. DOS MILILITROS POR LITRO.
- CUATRO TANQUES CON CAPACIDAD: 2000 LITROS AEREOS.
- CUATRO TANQUES CON CAPACIDAD: 1000 LITROS AEREOS.
- CUATRO TANQUES CON CAPACIDAD: 1100 LITROS AEREOS.
- DOS TANQUES SUBTERRANEOS CON CAPACIDAD: 8M3 CADA UNO.

El presente certificado se expide el día 25 DE FEBRERO DE 2021 y es válido únicamente en original.

Cordialmente,

YESMI MARCELA ACOSTA
Representante Legal

Anexo: dos (ficha técnica de producto y concepto sanitario)

Escaneado con CamScanner

DISTRIBUIDORA ALIADOS LTDA	FICHA TÉCNICA	Versión: 0
		Página 1 de 2
	Producto: HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%	Elaborado por: MAURICIO CASTRO

1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El hipoclorito de sodio al 5% es un agente quimico perteneciente a la familia del cloro cuya característica más notable es su alto poder oxidante, lo que le confiere propiedades desinfectantes y blanqueadoras muy importantes dentro del campo industrial e institucional.

VENTAJAS:

- Amplio espectro de acción antimicrobiana (incluye bacterias gram (+) y gram (-), hongos, levaduras y esporulados y virus).
- Bajo costo con respecto a otros agentes industriales de desinfección y descolonización.
- Las soluciones diluidas presentan mayor tiempo de vida útil durante el almacenamiento.

2. APLICACIONES INDUSTRIALES

- Tratamiento de aguas: agente desinfectante (clorado) en tanques de reserva, tanques de captación, etc.
- Industria textil: agente de decoloración y blanqueo de fibras.
- Agroindustria, industria de alimentos, cosmética, farmacéutica y hospitalaria: insumo de desinfección de superficies, materias primas, instrumental, equipos, áreas, etc.

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Apariencia:	liquido traslucido color amarillo claro
Olor:	Característico a cloro
Densidad (18°C)	1.074 a 1.084 g/ml
pH:	12.0 mínimo
Presión de vapor:	No disponible
Densidad relativa de vapor (Aire=1):	No disponible
Solubilidad en agua:	100% soluble
Temperatura de ebullición:	No disponible
Temperatura de congelación:	No disponible
Hipoclorito de sodio:	50.0 mínimo
Cloro disponible:	47.6 mínimo
Alcalinidad libre:	2.10 mínimo como NaOH
Alcalinidad total:	3.30 mínimo como Na2CO3

4. INSTRUCCIONES DE USO

Mida la dosificación recomendad de acuerdo con la aplicación en que lo vaya a utilizar con ayuda de una probeta o jeringa y disuelva el hipoclorito de sodio al 5% en un recipiente plástico con agua limpia y preferiblemente libre de iones metálicos (de ser posible use agua destilada o des ionizada según las necesidades); asegúrese de mezclar con una cuchara o un agitador de vidrio p plástico hasta que la solución este completamente homogénea, las soluciones preparadas a base de hipoclorito de sodio tendrán una caducidad de al menos 15 días en condiciones ideales de almacenamiento y dependiendo de los parámetros de preparación utilizados.

DOSIFICACIÓN SEGÚN APLICACIÓN:

APLICACIONES INDUSTRIALES		CONCENTRACION DE HIPOCLORITO RUTINARIO - TERMINAL		DOSIFICACION X LITRO RUTINARIO- TERMINAL		TIEMPO DE ACCION
CLINICAS, HOSPITALES, IPS Y SIMILARES	AREAS CRITICAS	2500	5000	50	100	10
	AREAS SEMICRITICAS	2500	5000	50	100	10
	AREAS NO CRITICAS	2000	2000	40	40	10
AGROINDUSTRIA	GALPONES, CRIADEROS	500	1000	10	20	15
	TECHOS, MALLAS	2000	2500	40	50	10
INDUSTRIA EN GENERAL, INCLUYE ALIMENTOS, COSMETICA, FARMACEUTICA, HOTELERA Y RESTAURANTES	AREAS BLANCAS	2500	2500	50	50	10
	AREAS GRISES	2000	2000	40	40	10
	AREAS NEGRAS	500	1000	10	20	10
	EQUIPO/UTENSILIOS	100	200	2	4	15
	FRUTAS Y VEGETALES	50	100	1	2	15
TEXTILES Y VEGETALES	PRENDAS BLANCAS	10000	10000	200	200	10
TRATAMIENTO DE AGUAS	POTABILIZACION	0.5 A 2	0.5 A 2	0.01 A 0.04	0.01 A 0.04	CONTINUO
	PISCINAS	1 A 3	1 A 3	0.02 A 0.06	0.02 A 0.06	CONTINUO

Escaneado con CamScanner

Para todas las aplicaciones enfocadas a desinfección se recomienda manejar un PH del medio entre 6.8 y 7.6 unidades dependiendo del caso (mayor acidez en las aplicaciones sobre alimentos e industria y más alcalinidad en tratamiento de aguas).

Para el caso particular de los tratamientos textiles, se recomienda aplicar un litro de la dosificación por cada 25kg de prendas a lavar manteniendo una temperatura de operación de 70°C y un pH entre 10.5 y 11.5 unidades para resultados óptimos.

5. CONTROL DE CALIDAD

Para garantizar la funcionalidad y efectividad del producto se sugiere analizar los siguientes parámetros técnicos de acuerdo con lo establecido en las normas Técnicas Colombianas NTC 2139 y NTC 4110:

- Determinación del contenido de cloro disponible.
- Determinación del contenido de hipoclorito de sodio.
- Determinación de la alcalinidad total y alcalinidad libre.
- Determinación del pH.
- Determinación de la densidad.

6. RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

- Producto corrosivo y peligroso para la salud. En caso de derrame accidental siga el procedimiento descrito en la hoja de seguridad.
- Conserve el producto en su empaque original, alejado de la luz directa y a temperatura menor a 35°C. no almacene mezclas del producto con otros agentes químicos ya que esto compromete su calidad, estabilidad y efectividad; y puede comprometer la seguridad del personal a cargo. Para mayor información al respecto consulte la hoja de seguridad.
- Almacene bien tapado en un lugar seco y limpio; no reenvase producto que se haya contaminado con polvo, tierra, partículas extrañas o residuos viejos del producto. Para el desecho de residuos contaminados consulte la hoja de seguridad para mayor información.
- Manténgase alejado de los niños, enfermos mentales y ancianos.
- Evítese el contacto con personas alérgicas
- Manipule con guantes de caucho industrial mínimo calibre 25 o 35, guantes de nitrilo o de PVC. En caso de irritación cutánea, irritación ocular, intoxicación por inhalación o ingestión accidental siga el procedimiento descrito en la hoja de seguridad.
- Evite mezclarlo con ácidos, amoniaco, y sus derivados, peróxido de hidrogeno, hidrocarburos (gasolina, solventes, etc.) o metales y sus aleaciones (polvos, virutas, instrumentos, herramientas o contenedores de hierro, acero, zinc, estaño, cobre, latón, etc.) consulte la hoja de seguridad para mayor información.
- Una vez abierto el producto utilizarlo antes de tres meses, se recomienda utilizar las soluciones preparadas a partir del producto inmediatamente, o un periodo máximo de 3 días a partir de la fecha de elaboración.

LOS DATOS SUMINISTRADOS EN ESTA FICHA TECNICA SE BASAN EN NUESTRO ACTUAL CONOCIMIENTO. DESCRIBEN TAN SOLO LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL MANEJO Y CUIDADOS DE ESTE PRODUCTO Y NO REPRESENTAN UNA GARANTÍA SOBRE LAS PROPIEDADES DESCRITAS EN EL MISMO.

Escaneado con CamScanner

DISTRIBUIDORA ALIADOS LTDA	HOJA DE SEGURIDAD HIPOCLORITO DE SODIO	Versión: 1
		Página 1 de 3
	Elaborado por: Distribuidora Aliados Ltda	Aprobado por: Representante de la Dirección SGC

1. Producto Químico E Identificación de la Empresa

Distribuidora Allados Ltda.
Cra. 55 No 17b-22
Pbx. 414 14 20 – 420 37 58
3 0 Centro De Información Técnica
Emergencia En Bogotá 4270404
Emergencia Fuera De Bogotá 01 8000 916012
Servicio Las 24 Horas





Denominación: HIPOCLORITO DE SODIO
Fecha De Publicación Hoja De Seguridad: 22 de julio 2015

2. Identificación De Peligros

Contacto con los ojos: La gravedad del daño depende del tiempo de exposición Puede causar irrilación severa con lesiones en la córnea, o desintegración de la conjuntiva y resultar en ceguera.
Contacto con la piel: Causa quemaduras
Inhalación: Sofocación, riesgo de edema pulmonar
Ingestión: Fuerte dolor abdominal, causa irrilación gastrointestinal o ulceración severa, quemadura en boca y garganta que puede resultar en vómito con grandes cantidades de mucosa y sangre.
Efectos crónicos: Dermatilis, puede producir ulceración.

VISIÓN GENERAL SOBRE LAS EMERGENCIAS. En contacto con ácidos libera gases tóxicos. Provoca quemaduras
POTENCIALES EFECTOS ADVERSOS PARA LA SALUD. No se trague. Puede ocasionar lesiones o la muerte si se traga. No se lleve a los ojos, la piel, ni la ropa. Puede causar quemaduras. Es un irritante de la nariz y la garganta. Manténgase fuera del alcance de los niños. Liquido corrosivo.

3. Composición/ Información Sobre Los Ingredientes

Hipoclorito de sodio (NaClO)	
Cloro disponible (Cl2)*	12% - 15%.
Alcalinidad Total (NaOH)	menor a 16.7 g/l
Familia:	Sales
Numero CAS	7681 52 9

4. Medidas De Primeros Auxilios

INHALACIÓN: aire fresco. Avisar al médico
PIEL: Aclarar con abundante agua. Extraer la sustancia por medio de algodón impregnado con poli etilenglicol 400. Despojarse inmediatamente de la ropa contaminada.
OJOS: Aclarar con abundante agua, manteniendo los párpados abiertos al menos durante 15 minutos. Avisar de inmediato al oftalmólogo.
TRAS INGESTIÓN: Beber abundante agua, evitar vómitos. Avisar inmediatamente al médico

5. Medidas Contra Incendios

MEDIOS DE EXTINCIÓN ADECUADOS: Adaptar a los materiales en el contorno.
RIESGOS ESPECIALES: Incombustible. Posibilidad de formación de vapores peligrosos por incendio en el entorno. En caso de incendio pueden producirse: Cloro, cloruro de hidrógeno.
EQUIPO DE PROTECCIÓN ESPECIAL PARA EL PERSONAL DE LUCHA CONTRA INCENDIOS: Permanencia en el área de riesgo sólo con sistemas de respiración artificiales e independientes del ambiente. Protección de la piel mediante observación de una distancia de seguridad y uso de ropa protectora adecuada.
REFERENCIAS ADICIONALES: Evitar la penetración del agua de extinción de acuíferos superficiales o subterráneos. Refrigerar los recipientes con rociado de agua desde una distancia segura. Precipitar los vapores emergentes con agua.

6. Medidas En Caso De Vertido Accidental

Métodos de limpieza: Si el producto derramado se contamina, recogerlo con material absorbente y disponer apropiadamente, si no se contamina recogerlo y guardar en un recipiente para su uso.
Precauciones: El material derramado es resbaladizo, recoger con material absorbente.
Neutralización: Diluir con agua, neutralizar con Tiosulfato de sodio o Meta bisulfito de sodio.
Eliminación: No verter directamente los residuos al medio ambiente. No deje producto en trapos.

*Información según NTC ISO 4435:2010, ANEXO B

Escaneado con CamScanner

7. Manejo Y Almacenamiento

Precauciones de manejo: Seguir las buenas prácticas de manipulación e higiene. No fumar, comer o beber durante su manipulación. Aplicar las siguientes normas: Tóxico - Corrosivo - Vapores Irritantes
Requerimientos de almacenamiento: Almacenar en lugar fresco, en recipientes tapados, no almacenar a la luz directa del sol. Los recipientes vacíos no deben tener otro uso diferente al industrial. Se recomienda almacenar en sitios de temperatura normal sin exceder calor o frío.
Materiales incompatibles: Ácidos, metales, bases fuertes, compuestos amoniacales y combustibles.
Material de empaque: PVC, polietileno o fibra de vidrio y plásticos, no emplear metálicos.

8. Controles Para Exposición/ Protección Personal

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
Los tipos de auxiliares para protección del cuerpo deben elegirse específicamente según el puesto de trabajo en función de la concentración y cantidad de la sustancia peligrosa. Debería aclararse con el suministrador la estabilidad de los medios protectores frente a los productos químicos.

Protección respiratoria: Necesaria en presencia de vapores / aerosoles. Filtro B (P3)
Protección a los ojos : Precisa
Protección de las manos: Para contacto pleno: Guantes de nitrilo.
Medidas de higiene particulares: En caso de accidente: Sustituir inmediatamente la ropa contaminada.

Protección preventiva de la piel: Lavar cara y manos al término del trabajo.

9. Propiedades Físicas Y Químicas

Apariencia	Líquido transparente, sin partículas en suspensión y libre de sedimento.
Color:	Amarillo- verdoso
Olor:	Característico
Cloro disponible	140 (g/L) mínimo garantizado
Hierro	1.0 ppm máximo
Valor pH a 160 g/l H2O	(20°c) 12
Viscosidad dinámica	(20°c) 2.6 mPa°S
Punto de fusión	-16°C
Punto de ebullición 95 – 99	°C
Temperatura de Ignición	no aplicable
Punto de inflamación	no aplicable
Límite de explosión	bajo no aplicable
	Alto no aplicable
Presión de vapor	(20°C) ~ 25 hPa
Solubilidad en el agua	(20°C) Soluble

PARAMETRO	UNIDAD	ESPECIFICACION	VALOR TIPICO	METODO DE ANALISIS
Hipoclorito disponible (NaClO)	% p/v	16.80 – 18.60	17.8	LH – 013 - *
Hipoclorito disponible (NaClO)	% p/p	14.00 – 15.00	14.5	LH – 013 - *
Alcalinidad Total (NaOH)	% p/v	0.72 – 1.70	0.9	LH – 013 - *
Alcalinidad Total (NaOH)	% p/p	0.60 – 1.37	0.7	LH – 013 - *
Contenido de Hierro (Fe)	mg/Kg	Máx. 2.0	0.5	LH – 013 - *
Densidad	g/mL	1.20 – 1.24	1.228	Hidrometría

10. Estabilidad

Condiciones a evitar Calentamiento (descomposición)
Materias a evitar: Riesgo de explosión con: ácido fórmica, aminas, amoniaco, anhídro acético, urea, metanol, compuestos orgánicos, ácido oxálico, reductor, oxidante. Reacciona violenta mente con ácidos ya que genera cloro, como metales ya que genera oxigeno y debe evitarse materiales combustibles.
Formación de gas con: cianuros, ácido nítrico (liberación de: Cloro, gases nitrosos), ácido clorhídrico y ácidos. Peligro de ignición o de formación de gases o vapores combustibles con: arsénico.
Información complementaria: Sensible al calor

*Información según NTC ISO 4435:2010, ANEXO B

Escaneado con CamScanner

11. Información Toxicológica

TOXICIDAD: subaguda a crónica
PARA EL /LOS COMPONENTES PARCIALES: Sensibilización
EXPERIENCIA SOBRE HUMANOS: Negativo (IUCLID)
TEST DE SENSIBILIZACIÓN (COBAYA): Negativo. (IUCLID) No cancerigeno en ensayos con animales
MUTAGENICIDAD BACTERIANA: Bacilus subtilis No hay reducción de la capacidad reproductora en experimentos con animales.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: No pueden excluirse otras caracteristicas peligrosas. El producto debe manejarse con las precauciones apropiadas para los productos quimicos.

12. Información Ecológica

Toxicidad Acuatica:
Es muy toxico para los peces LC50, 96h= (0.16-0.26) MG/L
BIODEGRADABILIDAD: Los métodos para la determinación de la Biodegradabilidad no son aplicables para sustancias inorgánicas.
EFECTOS BIOLÓGICOS: A pesar de la dilución forma todavia mezclas cáusticas con agua. Muy tóxico para organismos acuáticos. Efecto perjudicial por desviación del pH.

13. Consideraciones De Disposición

Retorne recipientes (cilindricos/ tambores) adecuadamente identificados, con sus respectivos elementos de seguridad.
Disposición del producto: Diluir con agua, neutralizar con Tiosulfato de sodio o Metabisulfito de sodio.
Disposición del envase: Lave el envase con agua

14. Información Sobre Transporte

Se debe al cumplimiento al decreto 1609 (31 de jul de 2002) Ministerio de Transporte
Este producto no presenta ninguna restricción para su transporte a nivel nacional. El Ministerio de Transporte los clasifica como:
UN: 1791 ADR/RID: Clase 8 Prescripción: Nivel corrosivo 8 Riego subsidiario: 8
IMDG: Clase 8 Empaque grupo: II UN Nr (IMDG): 1791

15. Información Reglamentaria

Etiquetado según directivas de la CEE
Pictograma. C Corrosivo
Frases R 31-34 En contacto con ácidos libera gases tóxicos
Provoca quemaduras.
Frases S 26-28-36/37/39-45-50 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediatamente con agua y acudase a un médico. En caso de contacto con la Piel, lávese inmediata y abundantemente Con agua. Úsense guantes adecuados y Protección para los ojos y cara.

16. Información Adicional

NUNCA intente hacer recuperacion de hipoclorito de sodio utilizando los contenedores. Cualquier incidente / accidente (sobrellenado) que sucediera por violación a este requisito, será totalmente responsabilidad del practicante.


LOS DATOS SUMINISTRADOS EN ESTA HOJA DE SEGURIDAD SE BASAN EN NUESTRO ACTUAL CONOCIMIENTO. *DESCRIBEN TAN SOLO LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL MANEJO Y CUIDADOS DE ESTE PRODUCTO Y NO REPRESENTAN UNA GARANTÍA SOBRE LAS PROPIEDADES DESCRITAS EN EL MISMO.*

*Información según NTC ISO 4435:2010, ANEXO B

Escaneado con CamScanner


B PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE

1



Indique al cliente con anticipación que debe realizar el cierre de válvula de ingreso de agua al tanque. Debe quedar en un nivel máximo de 40cm.

2




Cierre la salida de red interna, lave paredes, tapa y fondo del tanque por medio de abrasión (escoba y/o cepillo plástico).

3



Vacié el tanque a través de motobomba, utilizando espuma e hidroaspiradora, retire residuos.

4




Realice el enjuague abriendo la válvula de ingreso de agua del tanque.

5




Vacié nuevamente el tanque para eliminar cualquier tipo de residuo faltante, repita el paso No. 3.

6




Vierta el hipoclorito al 5% en una cantidad de 2mililitros*litro, en las superficies del tanque y por aspersión realice la desinfección.

7



Vacié nuevamente el tanque enjuagando el desinfectante aplicado en las superficies.

8



Se informa al cliente para que coloque en servicio el tanque abriendo las válvulas de ingreso y de conexión a la red de la edificación.

Nota: Este procedimiento se debe realizar mínimo dos (2) veces al año solo por una empresa debidamente certificada por la Secretaria de Salud.

Escaneado con CamScanner

CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN
Que Progresa!
EN SALUD

LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

EMITE CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE

DSP-CQ- 120

A LA EMPRESA:

ACOGE SERVICIOS INTEGRALES SAS

NIT:	**800065538-1**
DIRECCIÓN:	**Vía Panamericana Km 67 Finca Villa Luz**
MUNICIPIO:	**FUSAGASUGÁ**
NO. DE ACTA IVC:	**123**
FECHA DE ACTA IVC:	**03 DE DICIEMBRE DE 2020**

Dedicada al Lavado y Desinfección de tanques para almacenamiento de agua para consumo humano, por cumplir con los requisitos sanitarios exigidos en la resolución No. 273 del 2018 y la No. 738 del 2018 expedidas por la Secretaria de Salud de Cundinamarca.

Este concepto sanitario cobija solamente las actividades de Lavado y Desinfección de tanques para almacenamiento de agua para consumo humano, almacenamiento de sustancias, instalaciones y personal autorizado para realizar el trabajo.

Lo anterior, con base en la inspección sanitaria y el acta visita de la misma y los demás documentos del respectivo expediente que reposa en la Dirección de Salud Pública de la Secretaría de Salud de Cundinamarca, el cual sirve de soporte para la emisión de este documento.

Cualquier modificación de áreas o cambio de domicilio requiere de la solicitud de la expedición de un nuevo concepto sanitario que las cobije.

Escaneado con CamScanner

CUNDINAMARCA REGIÓN ¡Que Progresa! EN SALUD

Se expide a solicitud del interesado el día **04** del mes de **diciembre** de **2020.**

Cordialmente,

JHON ALEXANDER MORERA GUTIERREZ
Director Operativo

Aprobó: Elizabeth Coy Jiménez, Subdirectora de Vigilancia en Salud Pública
Revisó: Efrén Rojas Perez, Profesional Universitario, Subdirección de Vigilancia en Salud Publica
Proyectó: Erika Alejandra Rojas Herrera, Ingeniera Química Contratista, Subdirección de Vigilancia en Salud Pública

Escaneado con CamScanner

ACOGE SERVICIOS INTEGRALES S.A.S

NIT: 800065538-1

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CR 53C BIS 4C 66, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel. 464 6967 -300 3368266

Autorización factura electrónica de venta No. 18764001693199 válida desde 2020-08-05 hasta 2021-08-05 rango desde FE1 hasta FE1000.

RÉGIMEN COMÚN, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NI RETENEDORES DE IVA.

Cliente:	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
NIT:	860007392-4
Dirección:	CR 77 128 A 10, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono:	2265399
Email:	tesorerianazareth@hotmail.com
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Transferencia Crédito
Fecha de Pago:	25/02/2021
Total de Lineas:	4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	FE182
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISION:	14:23:51
FECHA FIRMADO:	24/02/2021 19:23:47

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
25	02	2021	25	02	2021

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	90913100-1	Servicios de limpieza de tanques Limpieza y desinfección de tanques de agua potable - subterráneo capacidad 8 m3.	MTQ	2,00	$110.000,00	19,00	0,00	$220.000,00
2	90913100-1	Servicios de limpieza de tanques Limpieza y desinfección de tanques de agua potable - aéreo capacidad 2000 l.	MTQ	4,00	$55.000,00	19,00	0,00	$220.000,00
3	90913100-1	Servicios de limpieza de tanques Limpieza y desinfección de tanques de agua potable - aéreo capacidad 1100 l.	MTQ	4,00	$35.000,00	19,00	0,00	$140.000,00
4	90913100-1	Servicios de limpieza de tanques Limpieza y desinfección de tanques de agua potable - aéreo capacidad 1000 l.	MTQ	4,00	$35.000,00	19,00	0,00	$140.000,00

Notas:

SON: (ochocientos cincuenta y seis mil ochocientos pesos)
CUFE: 68c43e4e8db62df8de132279c7e0007cb115c81ac9a1fff6c6c83e0a1de28e181bb6f428c2a7d05c9ce48cfbce8005e7

Subtotal:	$720.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$136.800,00
Total:	$856.800,00
ReteRenta:	$28.800,00
ReteICA:	$6.955,20
Neto Factura:	$821.044,80

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$720.000,00	19,00%	$136.800,00
RETENCIONES			
06 ReteRenta	$720.000,00	4,00%	$28.800,00
07 ReteICA	$720.000,00	0,966%	$6.955,20

Firma Digital:
gq0K+Q/rQ1BzJc02dfitO06HögzrLxXy2JU2iXgNYCDWvYSDsEub60n7oOV6tpICwZw3xL3QSOZVI3hKgsmOkGn3N8aky47XDXfYAj2C2kSiT3DY+gjQCRm0xNjzsXFb0s4WfFTurlO2Y8pqnwQHsESXq0/n4UG+hObfYp5Zbx34WJVzXMqQ5/s/h08sn7SKLztaZOF3D2Tv3p1tCd5onn51RlJ6RYeJT/Vipdn7QuZ61G1kRnbbjHj2hJ+5ED7oxjFv6kA5PyBaAE3/HjN2kDyWLhJ6Nhh8xv9C7eArfbxuqRy6mvhhxJCYjjMnWE2Q5lla9Ao23FHPgtDcxQ7OBQ==

Cuenta de Ahorros Banco Caja Social N° 24059084138

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: Ccadena s.a. NIT 830.059.534-0

Escaneado con CamScanner