Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8724441
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	4 días de tiempo transcurrido *(22/12/2025 10:14:45 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8724441
Objeto del contrato	Compra de elementos de protección personal para trabajo seguro en alturas necesarios para el desarrollo de actividades de formación de los aprendices del Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	10 Días
Fecha de inicio de contrato	5 horas de tiempo transcurrido *(26/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	5 días para terminar *(31/12/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	4 días para terminar *(31/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/04/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL NARIÑO Grupo Administrativo CAPCP

COLOMBIA, Tumaco

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

LOGISTICA EMPRESARIAL JCL SAS

COLOMBIA, Tumaco
Número de documento 901864576

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
LOGISTICA EMPRESARIAL JCL SAS	BANCO DAVIVIENDA	Ahorros	0550108900537581

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *LOGISTICA EMPRESARIAL JCL SAS* ***Fecha de aprobación:*** *22/12/2025 2:29:59 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JOSE TIRSO POLO* ***Fecha de aprobación:*** *22/12/2025 5:32:27 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8724441_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	UNIDAD OFICINA DE CONTRATACION
Proceso de Contratación	MC-NRÑ-CAPCP-0091-2025
Título de la oferta	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA SEGURIDAD EN ALTURAS
Cuantía del contrato	34.760.268 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

el Decreto 248 de 2021?

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐Sí ☑No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Transporte incluido

El contrato puede ser prorrogado ☑Sí ☐No

Fecha de notificación de prorrogación 2 días para terminar *(29/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(22/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(22/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: 3 días de tiempo transcurrido *(22/12/2025 5:55:55 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.18721375	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	10.428.080,40 COP	SEGUROS MUNDIAL	30/04/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8724441
Proveedor LOGISTICA EMPRESARIAL JCL SAS
Creado por CATERINE ARCINIEGAS PORTILLA
Agregado en 2 días de tiempo transcurrido *(24/12/2025 3:30:08 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario EL PRESENTE CONTRATO DERIVA DEL PROCESO DE MINIMA CUANTIA MC-NRÑ-CAPCP-0091-2025

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CAPCP Y MUNICIPIOS DE AREA DE COBERTURA
Ubicación CO-NAR-52835 - Tumaco
País COLOMBIA
Departamento Nariño
Municipio Tumaco
Dirección CAPCP Y MUNICIPIOS DE AREA DE COBERTURA
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	sede chiricana del centro agroindustrial y pesquero de la costa pacifica.	COLOMBIA > Nariño > Tumaco

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.8724441

1.1 Lote 1 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								35.111.376,00	34.760.268,00
	Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		46181500	Amés de cuerpo completo:Capacidad de carga: Mínimo 140 kg (incluyendo peso del trabajador, uniforme y herramientas).Ancho de correas: Mínimo 1 a 5/8 pulgadas (41 mm).Material: Poliamida, poliéster o nylon.Puntos de anclaje: Metálicos, forjados, con al menos 4 distribuidos (1 posterior, 1 ventral, 2 laterales).Herrajes: Hebillas que eviten deslizamientos.Costuras: Hilos de poliamida, poliéster o nylon.Resistencia: 2,500 kg.certificado conforme a las normas vigentes ANSI Z359.11 -2014 / CSA Z259.10-2012. **Mis observaciones:** VER ESPECIFICACIONES TECNICAS	4,00	UN	260.000,00	257.400,00	1.040.000,00	1.029.600,00
2		46181500	Casco de seguridad: Barbuquejo con mínimo 4 puntos de anclaje para asegurar su estabilidad en caso de caída. Ligero, bien aireado y confortable. **Mis observaciones:** VER ESPECIFICACIONES TECNICAS	20,00	UN	110.500,00	109.395,00	2.210.000,00	2.187.900,00
3		46181500	Conectores y líneas de vida: Conector doble con absorbedor de choque, con sistema de desaceleración para regular la caída y absorber la fuerza. Certificación de la línea de vida (por ejemplo, sistema de línea de vida vertical portátil). Líneas de vida para desplazamiento horizontal: Están diseñadas para soportar la carga final de la caída de un trabajador, las cuales pueden ser fijas o provisionales. Las líneas fijas deben contemplar el número de personas conectadas, la longitud de la misma, el número de anclajes intermedios. Mientras que las líneas provisionales deberán ser de materiales certificados e instalados en puntos de anclajes con resistencia mínima de 5000 libras. **Mis observaciones:** VER ESPECIFICACIONES TECNICAS	2,00	UN	4.875.000,00	4.826.250,00	9.750.000,00	9.652.500,00
4		46181500	Eslinga de posicionamiento: Permite que un trabajador se ubique en un punto específico a una estructura determinada, las cuerdas deben tener una resistencia mínima de 5000 libras los cuales pueden ser elaboradas en fibra sintética, y los conectores deberán ser desarrollados en materiales de acero o similares. **Mis observaciones:** VER ESPECIFICACIONES TECNICAS	2,00	UN	471.250,00	466.538,00	942.500,00	933.076,00
5		46181500	Eslinga de Restriccion: Material: Cinta de poliéster de alta tenacidad y resistencia, comúnmente de 25 mm o 28 mm de ancho.Resistencia: Generalmente debe soportar al menos \(5.000\) libras (\(22.2\) kN) de carga estática. Las costuras suelen estar reforzadas. **Mis observaciones:** VER ESPECIFICACIONES TECNICAS	2,00	UN	520.000,00	514.800,00	1.040.000,00	1.029.600,00
6		46181500	Eslinga detención de caidas: Longitud: Frecuentemente de \(1.80\) m, aunque algunos modelos son ajustables.Absorbedor de energía: Parte esencial para disipar la energía de una caída. Generalmente reduce la fuerza de impacto a menos de \(4kN\) (\(900\) lbf).Ganchos: De doble seguro, con una apertura de al menos \(3/4\) de pulgada (\(19\) mm) y una resistencia de \(5000\) lbf (\(22.2\) kN). **Mis observaciones:** VER ESPECIFICACIONES TECNICAS	2,00	UN	516.750,00	511.583,00	1.033.500,00	1.023.166,00
7		46181500	Líneas de vida para desplazamiento horizontal: Están diseñadas para soportar la carga final de la caída de un trabajador, las cuales pueden ser fijas o provisionales. Las líneas fijas deben contemplar el número de personas conectadas, la longitud de la misma, el número de anclajes intermedios. Mientras que las líneas provisionales deberán ser de materiales certificados e instalados en puntos de anclajes con resistencia mínima de 5000 libras. **Mis observaciones:** VER ESPECIFICACIONES TECNICAS	2,00	UN	666.250,00	659.588,00	1.332.500,00	1.319.176,00

8	46181500	Línea de vida vertical portátil: son una pieza útil para la interrupción de accidentes, la línea de vida vertical debe tener mínimo una fuerza de 5000 libras, todos los elementos para las líneas de vida vertical deben ser compatibles entre sí, y todos estos elementos deben estar certificados. **Mis observaciones:** VER ESPECIFICACIONES TECNICAS	2,00	UN	524.875,00	519.626,00	1.049.750,00	1.039.252,00
9	46181500	Anclaje portátil: Es un sistema de interrupción de caída o para posicionarse en el trabajo, suspensión o rescate.Resistencia: Mínimo de \(5.000\) libras (\(22,2\) kN).Material: Reata de poliéster de \(45\) mm de ancho.Capacidad de usuario: Máximo de \(140\) kg (incluyendo vestimenta y herramientas).Costuras: Reforzadas, usualmente en hilo de poliamida.Argollas:Tipo "D" de acero forjado o inoxidable.Resistencia a la tracción de \(5.000\) libras.Normativas: Cumple con estándares de seguridad como ANSI/ASSE Z359.18-2017. **Mis observaciones:** VER ESPECIFICACIONES TECNICAS	2,00	UN	124.313,00	123.070,00	248.626,00	246.140,00
10	46181500	Arrestador de línea de vida vertical: Está diseñado para frenar la caída cuando la persona asciende o descendie, el peso máximo para este elemento debe aguantar los 140kg y solo lo debe usar una persona. **Mis observaciones:** VER ESPECIFICACIONES TECNICAS	2,00	UN	406.250,00	402.188,00	812.500,00	804.376,00
11	46181500	ANTEOJOS DE SEGURIDAD: (Incluye lente claro, lente oscuro, porteccion lateral y sin proteccion lateral. NTC 1825: Establece las condiciones generales de calidad para elementos de protección visual, en cuanto a materiales, terminado, piezas constituyentes, conductividad térmica, reconocimiento del color; requisitos en dimensiones, características ópticas, resistencia en construcción, resistencia a temperaturas elevadas, resistencia a la corrosión, funcionalidad para el uso, capacidad de desinfección. Lanorma incluyeensayos seaplicaa todos los tiposdeprotectores individuales de los ojos, usados contra varios riesgos, particularmente aquellos encontradosenlaindustrialoscualestiendenacausardañosenlosojosodeterioros enlavisión;seexceptúanradiaciónnuclear, rayosX, rayos láseryrayosinfrarrojode baja temperatura. **Mis observaciones:** VER ESPECIFICACIONES TECNICAS	21,00	UN	8.125,00	8.044,00	170.625,00	168.924,00
12	46181500	ANTEOJOS MONOGAFAS DE SEGURIDAD PARA SALPICADURAS Protector de ojos montado en armazón de PVC Liviano, con un solo lente, , diseñados para encerrar y proteger el área orbital contra líquidos. NTC1825:Establece las condiciones generales de calidad para elementos de protección visual, en cuanto a materiales,terminado,piezas constituyentes,conductividad térmica, reconocimiento del color; requisitos en dimensiones,características ópticas, resistencia en construcción, resistencia a temperaturas elevadas, resistencia a la corrosión, funcionalidad para el uso,capacidad de desinfección. La norma incluye ensayos se aplica a todos los tipos de protectores individuales de los ojos,usados contra varios riesgos, particularmente aquellos encontrados en la industria los cuales tienden a causar daños en los ojos o deterioros en la visión;se exceptúan radiación nuclear,rayos X,rayos láser y rayos infrarrojo de baja temperatura. **Mis observaciones:** VER ESPECIFICACIONES TECNICAS	24,00	UN	13.000,00	12.870,00	312.000,00	308.880,00
13	46181500	Guantes nivel 5 anticortes: Los guantes adecuados protegen las manos de cortes, abrasiones,con recubrimiento de Nitrilo ha sido diseñado para proteger a los usuarios en los procesos que puedan representar riesgo de corte y al mismo tiempo brindar un excelente nivel de destreza, agarre y confort. **Mis observaciones:** VER ESPECIFICACIONES TECNICAS	22,00	UN	56.875,00	56.306,00	1.251.250,00	1.238.732,00
14	46181500	Ascendedor de PUÑO: Descripción Puño bloqueador ascendedor para mano derecha o mano izquierda Diseñado para los ascensos por cuerda y de forma eventual, para el montaje de polipastos (antirretorno). Empuñadura moldeada, ergonómica y ancha que permite garantizar un buen agarre, cómodo y potente. Orificio de conexión superior para guiar la cuerda o montar una polea con bloqueador. Uso en cuerdas de 8 mm hasta 13 mm **Mis observaciones:** VER ESPECIFICACIONES TECNICAS	2,00	UN	455.000,00	450.450,00	910.000,00	900.900,00
15	46181500	Ascendedor de pie: Bloqueador de pie para mejorar el ascenso por cuerda en los accesos por cuerda. Acero inoxidable para una mayor resistencia a la corrosión y para cualquier condición (cuerdas congeladas o sucias)mecanismo de leva o palanca totalmente integrado en el cuerpoconstrucción duradera con acero inoxidable fundidocorreas totalmente ajustables para lograr la mejor comodidad de usola parte inferior está reforzada con correas tubulares para un uso más prolongadorápido y fácil de ajustar con junta tóricamarcado con un número de producción únicopara usar con cuerdas de 8 a13 mm, estáticas y dinámicasdisponible en versión izquierda y derechaPeso 160 g x 5,6 onzasMaterial aleación ligera, acero, plástico, PACarga de trabajo 120 kg **Mis observaciones:** VER ESPECIFICACIONES TECNICAS	2,00	UN	455.000,00	450.450,00	910.000,00	900.900,00
16	46181500	bloqueador anti choque: Fuerza de choque máximaNo debe superar los \(6\text{\ kN}\) (aproximadamente \(600\text{\ kgf}\)) en el cuerpo del trabajador. **Mis observaciones:** VER ESPECIFICACIONES TECNICAS	2,00	UN	2.843.750,00	2.815.313,00	5.687.500,00	5.630.626,00
		Conector Asimétrico Acero o Aluminio:						

17	46181500	Conector asimétrico con sistema de apertura manual con cierre y bloqueo automático. REQUISITOS ESPECÍFICOS DE DISEÑO Material: Peso: Apertura: Resistencia a la rotura: NORMAS Aluminio 96 gr. 19,5 mm. 23 kN Cumple la norma EN 362:2004 **Mis observaciones:** VER ESPECIFICACIONES TECNICAS	2,00	UN	73.125,00	72.394,00	146.250,00	144.788,00
18	46181500	Descendedor Materiales: Aluminio, acero y poliamida Peso: 600 g Carga máxima para una persona: hasta 150 kg Carga máxima para dos personas (rescate): hasta 250 kg (que puede llegar a 272 kg con una cuerda de 11 mm de diámetro certificada NFPA General Use. Certificaciones : ANSI Z359.9, ANSI Z459 **Mis observaciones:** VER ESPECIFICACIONES TECNICAS	2,00	UN	2.925.000,00	2.895.750,00	5.850.000,00	5.791.500,00
19	46181500	BOTAS DE SEGURIDAD CON Y PROPIEDADES DIELÉCTRICAS: Calzado de seguridad. Calzado, que incorpora elementos para proteger al usuario de las lesiones que puedan ocasionar los accidentes, equipados con puntera de seguridad, diseñados para ofrecer protección frente al impacto, cuando se ensayen con un nivel de energía de, al menos, 200 J y frente a la compresión, cuando se ensayen con una carga de compresión de, al menos, 15 kN. Calzado que puede ser eléctricamente aislante si cumple con las especificaciones de la norma NTC ISO 20345 MATERIALES: Capellada en Cuero hidrofugado graso, calibre 1.8 a 2.0 mm.Suela: Inyectada en Poliuretano (PU), Resistente a Hidrocarburos (R.H.) y Dieléctrica (D.E.). resistente a la abrasión según norma NTC ISO 20344, numeral 8.3, NTC ISO 20345 numeral 5.8.3 pulg. Flexión: NTC ISO 20345 numeral 5.8.4. Resistencia Eléctrica: NTC ISO 20345, numeral 8.2.3 Calzado eléctricamente aislante .Puntera: En plástico, según norma NTC 2257. **Mis observaciones:** VER ESPECIFICACIONES TECNICAS	3,00	UN	138.125,00	136.744,00	414.375,00	410.232,00

2 CO1.PCONTR.8724441

2.1 Lote 1 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
35.111.376,00	34.760.268,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	46181500	Amés de cuerpo completo:Capacidad de carga: Mínimo 140 kg (incluyendo peso del trabajador, uniforme y herramientas).Ancho de correas: Mínimo 1 a 5/8 pulgadas (41 mm).Material: Poliamida, poliéster o nylon.Puntos de anclaje: Metálicos, forjados, con al menos 4 distribuidos (1 posterior, 1 ventral, 2 laterales).Herrajes: Hebillas que eviten deslizamientos.Costuras: Hilos de poliamida, poliéster o nylon.Resistencia: 2,500 kg.certificado conforme a las normas vigentes ANSI Z359.11 -2014 / CSA Z259.10-2012. **Mis observaciones:** VER ESPECIFICACIONES TECNICAS	4,00	UN	260.000,00	257.400,00	1.040.000,00	1.029.600,00
2	46181500	Casco de seguridad: Barbuquejo con mínimo 4 puntos de anclaje para asegurar su estabilidad en caso de caída. Ligero, bien aireado y confortable. **Mis observaciones:** VER ESPECIFICACIONES TECNICAS	20,00	UN	110.500,00	109.395,00	2.210.000,00	2.187.900,00
3	46181500	Conectores y líneas de vida: Conector doble con absorbedor de choque, con sistema de desaceleración para regular la caída y absorber la fuerza. Certificación de la línea de vida (por ejemplo, sistema de línea de vida vertical portátil). Líneas de vida para desplazamiento horizontal: Están diseñadas para soportar la carga final de la caída de un trabajador, las cuales pueden ser fijas o provisionales. Las líneas fijas deben contemplar el número de personas conectadas, la longitud de la misma, el número de anclajes intermedios. Mientras que las líneas provisionales deberán ser de materiales certificados e instalados en puntos de anclajes con resistencia mínima de 5000 libras. **Mis observaciones:** VER ESPECIFICACIONES TECNICAS	2,00	UN	4.875.000,00	4.826.250,00	9.750.000,00	9.652.500,00
4	46181500	Eslinga de posicionamiento: Permite que un trabajador se ubique en un punto específico a una estructura determinada, las cuerdas deben tener una resistencia mínima de 5000 libras los cuales pueden ser elaboradas en fibra sintética, y los conectores deberán ser desarrollados en materiales de acero o similares. **Mis observaciones:** VER ESPECIFICACIONES TECNICAS	2,00	UN	471.250,00	466.538,00	942.500,00	933.076,00
5	46181500	Eslinga de Restriccion: Material: Cinta de poliéster de alta tenacidad y resistencia, comúnmente de 25 mm o 28 mm de ancho.Resistencia: Generalmente debe soportar al menos \(5.000\) libras (\(22.2\) kN) de carga estática. Las costuras suelen estar reforzadas. **Mis observaciones:** VER ESPECIFICACIONES TECNICAS	2,00	UN	520.000,00	514.800,00	1.040.000,00	1.029.600,00
6	46181500	Eslinga detención de caidas: Longitud: Frecuentemente de \(1.80\) m, aunque algunos modelos son ajustables.Absorbedor de energía: Parte esencial para disipar la energía de una caída. Generalmente reduce la fuerza de impacto a menos de \(4kN\) (\(900\) lbf).Ganchos: De doble seguro, con una apertura de al menos \(3/4\) de pulgada (\(19\) mm) y una resistencia de \(5000\) lbf (\(22.2\) kN). **Mis observaciones:** VER ESPECIFICACIONES TECNICAS	2,00	UN	516.750,00	511.583,00	1.033.500,00	1.023.166,00
7	46181500	Líneas de vida para desplazamiento horizontal: Están diseñadas para soportar la carga final de la caída de un trabajador, las cuales pueden ser fijas o provisionales. Las líneas fijas deben contemplar el número de personas	2,00	UN	666.250,00	659.588,00	1.332.500,00	1.319.176,00

		conectadas, la longitud de la misma, el número de anclajes intermedios. Mientras que las líneas provisionales deberán ser de materiales certificados e instalados en puntos de anclajes con resistencia mínima de 5000 libras. **Mis observaciones:** VER ESPECIFICACIONES TECNICAS						
8	46181500	Línea de vida vertical portátil: son una pieza útil para la interrupción de accidentes, la línea de vida vertical debe tener mínimo una fuerza de 5000 libras, todos los elementos para las líneas de vida vertical deben ser compatibles entre sí, y todos estos elementos deben estar certificados. **Mis observaciones:** VER ESPECIFICACIONES TECNICAS	2,00	UN	524.875,00	519.626,00	1.049.750,00	1.039.252,00
9	46181500	Anclaje portátil: Es un sistema de interrupción de caída o para posicionarse en el trabajo, suspensión o rescate.Resistencia: Mínimo de \(5.000\) libras (\(22,2\) kN).Material: Reata de poliéster de \(45\) mm de ancho.Capacidad de usuario: Máximo de \(140\) kg (incluyendo vestimenta y herramientas).Costuras: Reforzadas, usualmente en hilo de poliamida.Argollas:Tipo "D" de acero forjado o inoxidable.Resistencia a la tracción de \(5.000\) libras.Normativas: Cumple con estándares de seguridad como ANSI/ASSE Z359.18-2017. **Mis observaciones:** VER ESPECIFICACIONES TECNICAS	2,00	UN	124.313,00	123.070,00	248.626,00	246.140,00
10	46181500	Arrestador de línea de vida vertical: Está diseñado para frenar la caída cuando la persona asciende o descendie, el peso máximo para este elemento debe aguantar los 140kg y solo lo debe usar una persona. **Mis observaciones:** VER ESPECIFICACIONES TECNICAS	2,00	UN	406.250,00	402.188,00	812.500,00	804.376,00
11	46181500	ANTEOJOS DE SEGURIDAD: (Incluye lente claro, lente oscuro, porteccion lateral y sin proteccion lateral. NTC 1825: Establece las condiciones generales de calidad para elementos de protección visual, en cuanto a materiales, terminado, piezas constituyentes, conductividad térmica, reconocimiento del color; requisitos en dimensiones, características ópticas, resistencia en construcción, resistencia a temperaturas elevadas, resistencia a la corrosión, funcionalidad para el uso, capacidad de desinfección. Lanorma incluyeensayos seaplicaa todos los tiposdeprotectores individuales de los ojos, usados contra varios riesgos, particularmente aquellos encontradosenlaindustrialoscualestiendenacausardañosenlosojosodeterioros enlavisión;seexceptúanradiaciónnuclear, rayosX rayos láseryrayosinfrarrojode baja temperatura. **Mis observaciones:** VER ESPECIFICACIONES TECNICAS	21,00	UN	8.125,00	8.044,00	170.625,00	168.924,00
12	46181500	ANTEOJOS MONOGAFAS DE SEGURIDAD PARA SALPICADURAS Protector de ojos montado en armazón de PVC Liviano, con un solo lente, , diseñados para encerrar y proteger el área orbital contra líquidos.NTC1825:Establece las condiciones generales de calidad para elementos de protección visual, en cuanto a materiales,terminado,piezas constituyentes,conductividad térmica, reconocimiento del color; requisitos en dimensiones,características ópticas, resistencia en construcción, resistencia a temperaturas elevadas, resistencia a la corrosión, funcionalidad para el uso,capacidad de desinfección. La norma incluye ensayos se aplica a todos los tipos de protectores individuales de los ojos,usados contra varios riesgos, particularmente aquellos encontrados en la industria los cuales tienden a causar daños en los ojos o deterioros en la visión;se exceptúan radiación nuclear,rayos X,rayos láser y rayos infrarrojo de baja temperatura. **Mis observaciones:** VER ESPECIFICACIONES TECNICAS	24,00	UN	13.000,00	12.870,00	312.000,00	308.880,00
13	46181500	Guantes nivel 5 anticortes: Los guantes adecuados protegen las manos de cortes, abrasiones,con recubrimiento de Nitrilo ha sido diseñado para proteger a los usuarios en los procesos que puedan representar riesgo de corte y al mismo tiempo brindar un excelente nivel de destreza, agarre y confort. **Mis observaciones:** VER ESPECIFICACIONES TECNICAS	22,00	UN	56.875,00	56.306,00	1.251.250,00	1.238.732,00
14	46181500	Ascendedor de PUÑO: Descripción Puño bloqueador ascendedor para mano derecha o mano izquierda Diseñado para los ascensos por cuerda y de forma eventual, para el montaje de polipastos (antirretorno). Empuñadura moldeada, ergonómica y ancha que permite garantizar un buen agarre, cómodo y potente. Orificio de conexión superior para guiar la cuerda o montar una polea con bloqueador. Uso en cuerdas de 8 mm hasta 13 mm **Mis observaciones:** VER ESPECIFICACIONES TECNICAS	2,00	UN	455.000,00	450.450,00	910.000,00	900.900,00
15	46181500	Ascendedor de pie: Bloqueador de pie para mejorar el ascenso por cuerda en los accesos por cuerda. Acero inoxidable para una mayor resistencia a la corrosión y para cualquier condición (cuerdas congeladas o sucias)mecanismo de leva o palanca totalmente integrado en el cuerpoconstrucción duradera con acero inoxidable fundidocorreas totalmente ajustables para lograr la mejor comodidad de usola parte inferior está reforzada con correas tubulares para un uso más prolongadorápido y fácil de ajustar con junta tóricamarcado con un número de producción únicopara usar con cuerdas de 8 a13 mm, estáticas y dinámicasdisponible en versión izquierda y derechaPeso 160 g x 5,6 onzasMaterial aleación ligera, acero, plástico, PACarga de trabajo 120 kg **Mis observaciones:** VER ESPECIFICACIONES TECNICAS	2,00	UN	455.000,00	450.450,00	910.000,00	900.900,00

16	46181500	bloqueador anti choque: Fuerza de choque máximaNo debe superar los \(6\text{\ kN}\) (aproximadamente \(600\text{\ kgf}\)) en el cuerpo del trabajador. **Mis observaciones:** VER ESPECIFICACIONES TECNICAS	2,00	UN	2.843.750,00	2.815.313,00	5.687.500,00	5.630.626,00
17	46181500	Conector Asimétrico Acero o Aluminio: Conector asimétrico con sistema de apertura manual con cierre y bloqueo automático. REQUISITOS ESPECÍFICOS DE DISEÑO Material: Peso: Apertura: Resistencia a la rotura: NORMAS Aluminio 96 gr. 19,5 mm. 23 kN Cumple la norma EN 362:2004 **Mis observaciones:** VER ESPECIFICACIONES TECNICAS	2,00	UN	73.125,00	72.394,00	146.250,00	144.788,00
18	46181500	Descendedor Materiales: Aluminio, acero y poliamida Peso: 600 g Carga máxima para una persona: hasta 150 kg Carga máxima para dos personas (rescate): hasta 250 kg (que puede llegar a 272 kg con una cuerda de 11 mm de diámetro certificada NFPA General Use. Certificaciones : ANSI Z359.9, ANSI Z459 **Mis observaciones:** VER ESPECIFICACIONES TECNICAS	2,00	UN	2.925.000,00	2.895.750,00	5.850.000,00	5.791.500,00
19	46181500	BOTAS DE SEGURIDAD CON Y PROPIEDADES DIELÉCTRICAS: Calzado de seguridad. Calzado, que incorpora elementos para proteger al usuario de las lesiones que puedan ocasionar los accidentes, equipados con puntera de seguridad, diseñados para ofrecer protección frente al impacto, cuando se ensayen con un nivel de energía de, al menos, 200 J y frente a la compresión, cuando se ensayen con una carga de compresión de, al menos, 15 kN. Calzado que puede ser eléctricamente aislante si cumple con las especificaciones de la norma NTC ISO 20345 MATERIALES: Capellada en Cuero hidrofugado graso, calibre 1.8 a 2.0 mm.Suela: Inyectada en Poliuretano (PU), Resistente a Hidrocarburos (R.H.) y Dieléctrica (D.E.). resistente a la abrasión según norma NTC ISO 20344, numeral 8.3, NTC ISO 20345 numeral 5.8.3 pulg. Flexión: NTC ISO 20345 numeral 5.8.4. Resistencia Eléctrica: NTC ISO 20345, numeral 8.2.3 Calzado eléctricamente aislante .Puntera: En plástico, según norma NTC 2257. **Mis observaciones:** VER ESPECIFICACIONES TECNICAS	3,00	UN	138.125,00	136.744,00	414.375,00	410.232,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
0091 CARTA DE ACEPTACION LOGISTICA EMPRESARIAL JCL SAS.pdf	0091 CARTA DE ACEPTACION LOGISTICA EMPRESARIAL JCL SAS.pdf	(detalle)
0091 ANEXO AL CONTRATO LOGISTICA EMPRESARIAL JCL SAS.pdf	0091 ANEXO AL CONTRATO LOGISTICA EMPRESARIAL JCL SAS.pdf	(detalle)
0091 FORMATO ASIGNACION DE SUPERVISION.pdf	0091 FORMATO ASIGNACION DE SUPERVISION.pdf	(detalle)
OFERTA LOGISTICA EMPRESARIAL.zip	OFERTA LOGISTICA EMPRESARIAL.zip	(detalle)
0091 ESTUDIOS PREVIOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL SEGURIDAD EN ALTURAS.pdf	0091 ESTUDIOS PREVIOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL SEGURIDAD EN ALTURAS.pdf	(detalle)
CDP 6625 TRABAJO SEGURO EN ALTURAS.pdf	CDP 6625 TRABAJO SEGURO EN ALTURAS.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JOSE TIRSO POLO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	87945759	Guardar y notificar
Supervisor	Leder Fernando Castillo	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	98432203	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	JOSE TIRSO POLO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	87945759	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Leder Fernando Castillo Alegria	3 días de tiempo transcurrido *(22/12/2025 7:05:37 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOSE TIRSO POLO
Ordenador del pago	JOSE TIRSO POLO	3 días de tiempo transcurrido *(22/12/2025 5:32:27 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOSE TIRSO POLO
Ordenador del Gasto	JOSE TIRSO POLO	3 días de tiempo transcurrido *(22/12/2025 5:32:27 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOSE TIRSO POLO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	34.760.268
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		34.760.268

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202400000000188	2025	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202400000000188	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-052-953510

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	6625	CDP	Generado	63.825.120 COP	35.111.376 COP	36-02-00-052-953510	Validado	Editar

Saldo de CDP 63.825.120 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 35.111.376 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 15/12/2025 4:51 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
131625	Presupuestal (CDP)	23/12/2025 12:00 AM	Generado	34.760.268 COP	34.760.268 COP	-	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 34.760.268 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 34.760.268 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 24/12/2025 3:30 PM