Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8726863
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	3 días de tiempo transcurrido *(22/12/2025 6:28:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	20251800045337
Objeto del contrato	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL MUNICIPIO DE POPAYAN A ENTREGAR A TITULO DE COMPRAVENTA EQUIPO DE RECUPERADOR BALISTICO Y SUS ACCESORIOS CON EL FIN DE MEJORAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA, LA COBERTURA TERRITORIAL Y LA EFICACIA OPERATIVA EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: "IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA: IMPLEMENTACIÓN DEL PISCC EN POPAYÁN.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	5 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	30/12/2025 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDÍA DE POPAYÁN

COLOMBIA, Popayán

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

NR SAS

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 830014721

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
NR SAS	BANCOLOMBIA	Corriente	04701344762

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JUAN MANUEL FRESEN MARINEZ* ***Fecha de aprobación:*** *26/12/2025 3:48:09 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *EDWIN HEIVER MUÑOZ VASQUEZ* ***Fecha de aprobación:*** *26/12/2025 5:28:13 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	SECRETARIA DE GOBIERNO
Proceso de Contratación	MP-SGB-MC-018-2025
Título de la oferta	OFERTA NUEVOS RECURSOS- MP-SGB-MC-018-2025
Cuantía del contrato	91.674.000 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	5 horas de tiempo transcurrido	*(26/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2026 11:59:00 AM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	5 horas de tiempo transcurrido	*(26/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2026 11:59:00 AM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 5 horas de tiempo transcurrido *(26/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8726863
Proveedor NR SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO NR- RL.pdf	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO NR- RL.pdf	Descargar Detalle
☐	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL_1.pdf	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL_1.pdf	Descargar Detalle
☐	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL.pdf	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 6 4-21
Ubicación CO-CAU-19001 - Popayán
País COLOMBIA
Departamento Cauca
Municipio Popayán
Dirección CRA 6 4-21
Código postal 190001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CRA 6 4-21	COLOMBIA > Cauca > Popayán

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.8726863

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							92.512.620,00	91.674.000,00
	Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		46101701	Tanque recuperador de proyectiles en medio acuoso Generalidades: Equipo que se utiliza cuando se realizan estudios de armas de fuego y se necesita comprobar que sus mecanismos de disparo son aptos, para ello se debe realizar el disparo físico del arma, actividad que se debe desarrollar en un sitio que garantice la seguridad física del perito. Así mismo, se tienen que realizar actividades tales como la de obtener proyectiles patrón disparados por armas de fuego incriminadas, para realizar estudios comparativos frente a proyectiles también incriminados.Requisitos generales:Tanque recuperador de proyectiles que deberá estar fabricado en acero estructural al carbono de un cuarto de pulgada, con soportes en perfiles de acero; pintura exterior anticorrosiva epóxica color blanco, con plataforma de disparo y pasarela lateral. Su parte interna será forrada en acero inoxidable quirúrgico 308, calibre 12.El acero ha de ser adherido a las paredes del tanque con uretano tipo automotriz para asegurar total hermeticidad.Requisitos específicos: Dimensiones:-Alto (incluyendo las patas o soportes) 1.40 metros.-Alto interior: 1.25 metros.-Largo: 3 metros.-Ancho: 1.0 metros.-Alto plataforma pasarela lateral: 0.70 metros. Tubo guía de 6 pulgadas de diámetro y 30 cm, de largo, formado ángulo de 30 grados, el cual debe tener un soporte plástico (circulo en caucho espumoso instalado en la boca del enfocador para apoyar el arma de fuego al momento del disparo; y adicionalmente debe contar con un escudo de policarbonato, o material similar, el cual sirva para facilitar la recuperación de las vainillas de los cartuchos disparados. Tapa fija fabricada en acero estructural al carbono de un cuarto de pulgada de espesor soldada en parte superior. Tres tapas móviles Fabricadas en tubería estructural forrada en aluminio perforado logrando una tapa sólida y liviana.La apertura y cierre ha de ser asistida por gatos de compuertas de aire comprimido. Válvulas de llenado y drenaje: el sistema de llenado del tanque deberá contar con una válvula de cierre rápido de media en los ductos de llenado y una válvula de control de nivel dentro del tanque, esta válvula se deberá ubicar de forma tal que no interfiera en el posible cono de disparo. Bomba de succión para recuperación automática de proyectiles. Patas o soportes de caucho. Corredor en lámina o metálico con escalerilla para acceso a las tapas del tanque.El tanque debe contar con refuerzos laterales y longitudinales en U de 14 para garantizar que no se deforme con el peso del agua y las turbulencias del agua formadas en las pruebas balísticas.El primer segmento del tanque deberá estar forrado en la parte superior en lámina de acero estructural al carbono de un cuarto de pulgada de un metro de largo en sentido longitudinal, debe tener respiraderos metálicos que se proyectan al exterior que dirija los gases de las pruebas de disparo en sentido contrario al balístico, evitando que se inhale los gases tóxicos.El siguiente segmento longitudinal de dos (2) metros de largo deberá tener tres compuertas de inspección, con perforaciones troqueladas asistidas por gatos de aire comprimido que faciliten su apertura y garanticen su estabilidad en posición de apertura, cauchos en los perímetros de las compuertas que eviten desbordes de agua y cierres o seguros de la posición cerrada.El enfocador de disparos deberá ser un cilindro de 30 cm de diámetro, 30 cm de largo y estar instalado en una inclinación de 32°.Pasarela lateral: debe estar fabricada con las siguientes dimensiones: 0.60 m x 2.00 m y debe contener dos escalones de 32cm de pisada para acceso con 0.60m de ancho. Adicionalmente, la pasarela debe contar con unos pasamanos en tubo redondo de 1" calibre 14, el piso es en aluminio de alfajor con cintas antideslizantes transversales.-La Plataforma de disparo, debe ser fabricada en sitio acorde al área y disposición del cuarto de balística y la disposición de accesos del balístico a las pruebas de disparo.-El tanque debe descansar en bases de caucho, como efectoantideslizante, con un ángulo de inclinación de 3° que enfocantoda el agua producto de los desagües al sifón.-El tanque debe contar con tubería de abastecimiento de agua y desagüe en ubicación, disposición y medidas dependiendo los puntos de toma del cuarto de balística.-El sistema de abastecimiento debe contar con una válvula de apertura y el sistema de desagüe con válvula de apertura y cierre el sistema de llenado del tanque deberá contar con una válvula de cierre rápido de media en los ductos de llenado y una válvula de control de nivel dentro del tanque, esta válvula se deberá ubicar de forma tal que no interfiera en el posible cono de disparo.- Capacidad para soportar pruebas de aptitud de disparo de armas de fuego de largo alcance como fusiles y ametralladoras de calibre 5.56 x 4 5mm, 7.62 x 39 mm, 7.62 x 51mm, entre otros.-El tanque debe entregarse instalado y en funcionamiento en la nueva sede de la Fiscalía en la ciudad de Popayán, ubicada en la Carrera 17 No. 10 - 45/10-47/10-49 o donde indique el supervisor del contrato.-El proponente debe aportar ficha técnica o manual del producto que acredite lo solicitado, requisito indispensable para poder realizar la evaluación técnica.-El proponente deberá cumplir con el total de las especificaciones técnicas establecidas en el presente documento.-Se debe realizar capacitación de uso en la entrega del tanque recuperador de proyectiles, dando instrucciones claras del correcto y apropiado uso del elemento, así como orientación en la prevención y manejo de los riesgos durante la operación del equipo. A la par, se tendrá que indicar los cuidados necesarios para su adecuado funcionamiento, detallando también los mantenimientos requeridos y su periodicidad.- El proponente de remitir oficio al supervisor del contrato donde informe como se debe de realizar la correcta separación y disposición final del equipo y sus consumibles, una vez finalizada su vida útil, especificando la clase de residuos peligrosos con la quede ser etiquetado, en caso de que aplique. La capacitación tendrá una intensidad de 8 (OCHO) horas, y seimpartirá para la totalidad de los funcionarios del Grupo de Balística de la Seccional.-Debe ofrecer garantía de un año por defectos de fabricación. **Mis observaciones:** IVA INLCUIDO	1,00	UN	84.658.620,00	84.000.000,00	84.658.620,00	84.000.000,00
2		49241705	Robot para limpieza de piscinas Generalidades: Permite limpiar, cepillar y aspirar paredes, pisos y ángulos de difícil acceso. Es ideal para ser utilizado en la limpieza del tanque de recuperación de proyectiles del Grupo de Balística. Requisitos generales: - Sistema de filtración con acceso superior, de rápido vaciado y fácil lavado. - Capaz de limpiar tanto el fondo de la piscina como las paredes en un ciclo de limpieza de 2 horas. - Acción de cepillado activo.	1,00	UN	4.879.000,00	4.879.000,00	4.879.000,00	4.879.000,00

			Requisitos específicos: -Longitud del cable mínimo 15 metros. Alimentación eléctrica 110 VAC, 60 Hz. OTROS: Garantía mínima de un (1) año. - Cable de alimentación eléctrico, manuales del equipo ofertado Empaque y rotulado: Según el fabricante. Presentación y Unidad de Medida: Según el fabricante. **Mis observaciones:** IVA INLCUIDO						
3	40101902		Deshumificador de laboratorio Generalidades: Equipo utilizado para eliminar el exceso de humedad de un lugar específico, con el fin de cumplir con lo establecido en los manuales de los equipos de laboratorio, este equipo permite la cantidad de humedad de acuerdo a la necesidad de cada Laboratorio de Balística teniendo en cuenta sus condiciones ambientales.Requisitos generales:1.500 pies cuadrados. Deshumidificador Portátil: elimina hasta 22 pintas de humedad por día con un ajuste de humedad ajustable del 35% al 85%. Perfecto para usar en sótano, baño, dormitorio, oficina, cocina, sótano o espacio de rastreo. Mantén un rango de humedad saludable del 45% al 55%. Funcionamiento ultra silencioso: este modelo tiene un funcionamiento silencioso de 47 dBA. Disfruta del sueño, un buen libro o tu programa favorito sin el ruido molesto de un deshumidificador tradicional. Certificado ENERGY STAR: esta unidad tiene certificación ENERGY STAR y ahorra un 31% de energía en comparación con los deshumidificadores tradicionales.Control inteligente: este deshumidificador está habilitado para Wi-Fi y se puede controlar desde cualquier lugar a través de la nube utilizando la aplicación MSmartHome en iOS o Android. También puedes usar comandos de voz en toda tu casa, oficina o apartamento usando Alexa o Google Assistant. Drenaje sencillo: simplemente vacía el tanque de agua cuando esté lleno o conecta una manguera estándar (no incluida) al enchufe integrado para un drenaje continuo. El deshumidificador se detiene automáticamente cuando el tanque de agua este lleno y se reinicia después de vaciar el tanque. Fácil de usar: esta unidad fue diseñada con un aspecto limpio y elegante para adaptarse al estilo de cualquier hogar, apartamento, bodega, laboratorio u oficina. Con ruedas giratorias de 360°, panel de control digital y asas, mueve fácilmente este deshumidificador a cualquier lugar y úsalo con facilidad.Características innovadoras: características como la función de descongelación automática y el reinicio automático cuando se apaga la energía hacen que esta unidad sea confiable y fácil de usar. Personaliza tus ajustes con el modo turbo para una máxima eliminación de humedad o el temporizador programable integrado.Filtro lavable: el filtro lavable conserva la calidad del aire sin costosas piezas de repuesto. Garantía: 1 año de garantía de piezas y mano de obra. Incluye alerta para limpieza de filtro en el panel de control.Requisitos específicos: Fondo 26,7 Cm Alto 50,3 Cm Ancho 33,8 Cm Peso del producto 16 Kg 51 db 110v Potencia 295W **Mis observaciones:** IVA INLCUIDO	1,00	UN	2.975.000,00	2.795.000,00	2.975.000,00	2.795.000,00
2	CO1.PCCNTR.8726863								
2.1			Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal						

							Precio total estimado	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
							92.512.620,00	91.674.000,00
	Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	46101701		Tanque recuperador de proyectiles en medio acuoso Generalidades: Equipo que se utiliza cuando se realizan estudios de armas de fuego y se necesita comprobar que sus mecanismos de disparo son aptos, para ello se debe realizar el disparo físico del arma, actividad que se debe desarrollar en un sitio que garantice la seguridad física del perito. Así mismo, se tienen que realizar actividades tales como la de obtener proyectiles patrón disparados por armas de fuego incriminadas, para realizar estudios comparativos frente a proyectiles también incriminados.Requisitos generales:Tanque recuperador de proyectiles que deberá estar fabricado en acero estructural al carbono de un cuarto de pulgada, con soportes en perfiles de acero; pintura exterior anticorrosiva epóxica color blanco, con plataforma de disparo y pasarela lateral. Su parte interna será forrada en acero inoxidable quirúrgico 308, calibre 12.El acero ha de ser adherido a las paredes del tanque con uretano tipo automotriz para asegurar total hermeticidad.Requisitos específicos: Dimensiones:-Alto (incluyendo las patas o soportes) 1.40 metros.-Alto interior: 1.25 metros.-Largo: 3 metros.-Ancho: 1.0 metros.-Alto plataforma pasarela lateral: 0.70 metros. Tubo guía de 6 pulgadas de diámetro y 30 cm, de largo, formado ángulo de 30 grados, el cual debe tener un soporte plástico (circulo en caucho espumoso instalado en la boca del enfocador para apoyar el arma de fuego al momento del disparo; y adicionalmente debe contar con un escudo de policarbonato, o material similar, el cual sirva para facilitar la recuperación de las vainillas de los cartuchos disparados. Tapa fija fabricada en acero estructural al carbono de un cuarto de pulgada de espesor soldada en parte superior. Tres tapas móviles Fabricadas en tubería estructural forrada en aluminio perforado logrando una tapa sólida y liviana.La apertura y cierre ha de ser asistida por gatos de compuertas de aire comprimido. Válvulas de llenado y drenaje: el sistema de llenado del tanque deberá contar con una válvula de cierre rápido de media en los ductos de llenado y una válvula de control de nivel dentro del tanque, esta válvula se deberá ubicar de forma tal que no interfiera en el posible cono de disparo. Bomba de succión para recuperación automática de proyectiles. Patas o soportes de caucho. Corredor en lámina o metálico con escalerilla para acceso a las tapas del tanque.El tanque debe contar con refuerzos laterales y longitudinales en U de 14 para garantizar que no se deforme con el peso del agua y las turbulencias del agua formadas en las pruebas balísticas.El primer segmento del tanque deberá estar forrado en la parte superior en lámina de acero estructural al carbono de un cuarto de pulgada de un metro de largo en sentido longitudinal, debe tener respiraderos metálicos que se proyectan al exterior que dirija los gases de las pruebas de disparo en sentido contrario al balístico, evitando que se inhale los gases tóxicos.El siguiente segmento longitudinal de dos (2) metros de largo deberá tener tres compuertas de inspección, con perforaciones troqueladas asistidas por gatos de aire comprimido que faciliten su apertura y garanticen su estabilidad en posición de apertura, cauchos en los perímetros de las compuertas que eviten desbordes de agua y cierres o seguros de la posición cerrada.El enfocador de disparos deberá ser un cilindro de 30 cm de diámetro, 30 cm de largo y estar instalado en una inclinación de 32°.Pasarela lateral: debe estar fabricada con las siguientes dimensiones: 0.60 m x 2.00 m y debe contener dos escalones de 32cm de pisada para acceso con 0.60m de ancho. Adicionalmente, la pasarela debe contar con unos pasamanos en tubo redondo de 1" calibre 14, el piso es en aluminio de alfajor con cintas antideslizantes transversales.-La Plataforma de disparo, debe ser fabricada en sitio acorde al área y disposición del cuarto de balística y la	1,00	UN	84.658.620,00	84.000.000,00	84.658.620,00	84.000.000,00

		disposición de accesos del balístico a las pruebas de disparo.-El tanque debe descansar en bases de caucho, como efectoantideslizante, con un ángulo de inclinación de 3° que enfocantoda el agua producto de los desagües al sifón.-El tanque debe contar con tubería de abastecimiento de agua y desagüe en ubicación, disposición y medidas dependiendo los puntos de toma del cuarto de balística.-El sistema de abastecimiento debe contar con una válvula de apertura y el sistema de desagüe con válvula de apertura y cierre el sistema de llenado del tanque deberá contar con una válvula de cierre rápido de media en los ductos de llenado y una válvula de control de nivel dentro del tanque, esta válvula se deberá ubicar de forma tal que no interfiera en el posible cono de disparo.-Capacidad para soportar pruebas de aptitud de disparo de armas de fuego de largo alcance como fusiles y ametralladoras de calibre 5.56 x 4 5mm, 7.62 x 39 mm, 7.62 x 51mm, entre otros.-El tanque debe entregarse instalado y en funcionamiento en la nueva sede de la Fiscalía en la ciudad de Popayán, ubicada en la Carrera 17 No. 10 - 45/10-47/10-49 o donde indique el supervisor del contrato.-El proponente debe aportar ficha técnica o manual del producto que acredite lo solicitado, requisito indispensable para poder realizar la evaluación técnica.-El proponente deberá cumplir con el total de las especificaciones técnicas establecidas en el presente documento.-Se debe realizar capacitación de uso en la entrega del tanque recuperador de proyectiles, dando instrucciones claras del correcto y apropiado uso del elemento, así como orientación en la prevención y manejo de los riesgos durante la operación del equipo. A la par, se tendrá que indicar los cuidados necesarios para su adecuado funcionamiento, detallando también los mantenimientos requeridos y su periodicidad.- El proponente de remitir oficio al supervisor del contrato donde informe como se debe de realizar la correcta separación y disposición final del equipo y sus consumibles, una vez finalizada su vida útil, especificando la clase de residuos peligrosos con la quede ser etiquetado, en caso de que aplique. La capacitación tendrá una intensidad de 8 (OCHO) horas, y seimpartirá para la totalidad de los funcionarios del Grupo de Balística de la Seccional.-Debe ofrecer garantía de un año por defectos de fabricación. **Mis observaciones:** IVA INLCUIDO					
2	49241705	Robot para limpieza de piscinas Generalidades: Permite limpiar, cepillar y aspirar paredes, pisos y ángulos de difícil acceso. Es ideal para ser utilizado en la limpieza del tanque de recuperación de proyectiles del Grupo de Balística. Requisitos generales: - Sistema de filtración con acceso superior, de rápido vaciado y fácil lavado. - Capaz de limpiar tanto el fondo de la piscina como las paredes en un ciclo de limpieza de 2 horas. - Acción de cepillado activo. Requisitos específicos: -Longitud del cable mínimo 15 metros. Alimentación eléctrica 110 VAC, 60 Hz. OTROS: Garantía mínima de un (1) año. - Cable de alimentación eléctrico, manuales del equipo ofertado Empaque y rotulado: Según el fabricante. Presentación y Unidad de Medida: Según el fabricante. **Mis observaciones:** IVA INLCUIDO	1,00	UN	4.879.000,00	4.879.000,00	4.879.000,00	4.879.000,00
3	40101902	Deshumificador de laboratorio Generalidades: Equipo utilizado para eliminar el exceso de humedad de un lugar específico, con el fin de cumplir con lo establecido en los manuales de los equipos de laboratorio, este equipo permite la cantidad de humedad de acuerdo a la necesidad de cada Laboratorio de Balística teniendo en cuenta sus condiciones ambientales.Requisitos generales:1.500 pies cuadrados. Deshumidificador Portátil: elimina hasta 22 pintas de humedad por día con un ajuste de humedad ajustable del 35% al 85%. Perfecto para usar en sótano, baño, dormitorio, oficina, cocina, sótano o espacio de rastreo. Mantén un rango de humedad saludable del 45% al 55%. Funcionamiento ultra silencioso: este modelo tiene un funcionamiento silencioso de 47 dBA. Disfruta del sueño, un buen libro o tu programa favorito sin el ruido molesto de un deshumidificador tradicional. Certificado ENERGY STAR: esta unidad tiene certificación ENERGY STAR y ahorra un 31% de energía en comparación con los deshumidificadores tradicionales.Control inteligente: este deshumidificador está habilitado para Wi-Fi y se puede controlar desde cualquier lugar a través de la nube utilizando la aplicación MSmartHome en iOS o Android. También puedes usar comandos de voz en toda tu casa, oficina o apartamento usando Alexa o Google Assistant. Drenaje sencillo: simplemente vacía el tanque de agua cuando esté lleno o conecta una manguera estándar (no incluida) al enchufe integrado para un drenaje continuo. El deshumidificador se detiene automáticamente cuando el tanque de agua este lleno y se reinicia después de vaciar el tanque. Fácil de usar: esta unidad fue diseñada con un aspecto limpio y elegante para adaptarse al estilo de cualquier hogar, apartamento, bodega, laboratorio u oficina. Con ruedas giratorias de 360°, panel de control digital y asas, mueve fácilmente este deshumidificador a cualquier lugar y úsalo con facilidad.Características innovadoras: características como la función de descongelación automática y el reinicio automático cuando se apaga la energía hacen que esta unidad sea confiable y fácil de usar. Personaliza tus ajustes con el modo turbo para una máxima eliminación de humedad o el temporizador programable integrado.Filtro lavable: el filtro lavable conserva la calidad del aire sin costosas piezas de repuesto. Garantía: 1 año de garantía de piezas y mano de obra. Incluye alerta para limpieza de filtro en el panel de control.Requisitos específicos: Fondo 26,7 Cm Alto 50,3 Cm Ancho 33,8 Cm Peso del producto 16 Kg 51 db 110v Potencia 295W **Mis observaciones:** IVA INLCUIDO	1,00	UN	2.975.000,00	2.795.000,00	2.975.000,00	2.795.000,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia Seleccione

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del	☐	☐

	interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.		
	Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
	La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
	Actas de Asamblea	☐	☐
	Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
	Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
	Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
	Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
	Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
	Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
	Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	3. CDP 6438.pdf	3. CDP 6438.pdf	(detalle)
☐	ANEXO 1 CARTA DE PRESENTACION.pdf	ANEXO 1 CARTA DE PRESENTACION.pdf	(detalle)
☐	CARTA DE ACEPTACION BALISTICO 018-2025-scan.pdf	CARTA DE ACEPTACION BALISTICO 018-2025-scan.pdf	(detalle)
☐	OFERTA ECONOMICA.pdf	OFERTA ECONOMICA.pdf	(detalle)
☐	3 Memorando Aclaratorio Contrato BALISTICO.pdf	3 Memorando Aclaratorio Contrato BALISTICO.pdf	(detalle)
☐	5. ficha Tecnica DESHUMIFICADOR DE LABORATORIO- Depto Balistico Sept 25 2025.pdf	5. ficha Tecnica DESHUMIFICADOR DE LABORATORIO- Depto Balistico Sept 25 2025.pdf	(detalle)
☐	6. FICHA TECNICA ESPECIFICACIONES CALI-RECUPERADOR PROYECTILES MEDIO ACUOSO.pdf	6. FICHA TECNICA ESPECIFICACIONES CALI-RECUPERADOR PROYECTILES MEDIO ACUOSO.pdf	(detalle)
☐	7. Ficha Tecnica Limpiador recuperador balistico.pdf	7. Ficha Tecnica Limpiador recuperador balistico.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	EDWIN HEIVER MUÑOZ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	12199068	Guardar y notificar
Supervisor	ROBINSON FELIPE ACO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10300471	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	EDWIN HEIVER MUÑOZ VASQUEZ	26/12/2025 5:28:13 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EDWIN HEIVER MUÑOZ VASQUEZ
Supervisor	ROBINSON FELIPE ACOSTA ORTEGA	26/12/2025 5:28:13 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EDWIN HEIVER MUÑOZ VASQUEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	91.674.000
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	91.674.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202500000008482	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	2025016438	CDP	No se ha iniciado		91.674.000 COP		-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Saldo de compromisos CDP 0 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -