Creados para Mejorar el Campo

Motocampo Florencia

Florencia, 26 de diciembre de 2025

Señores
MUNICIPIO DE EL DONCELLO

Asunto: **COMPRAVENTA CCV-2025-012**

Objeto: **ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y EQUIPOS DIELÉCTRICOS DESTINADOS AL ELECTRICISTA Y AYUDANTE ELÉCTRICO DEL MUNICIPIO DE EL DONCELLO, CAQUETÁ.**

ACTA DE ENTREGA

ITEMS	ARTICULO	MEDIDA	CANT
1	RADIO MOTOROLA SMP 900 + D BATERIAS, BANDAS DE FRECUENCIA MHZ COLOR NEGRO, MARCA MOTOROLA, LÍNEA SMP, MODELO SMP900, COLOR NEGRO, BANDAS DE FRECUENCIA MHZ VOLTAJE 110V, CANTIDAD DE RADIOS 1, TIPOS DE ALIMENTACIÓN CORRIENTE ELÉCTRICA, CANTIDAD DE CANALES 16, ALCANCE MÁXIMO 5 KM, ES DIGITAL NO, CON WI-FI NO, CON PANTALLA NO, CON TECLADO NUMÉRICO NO, CON LINTERNA NO, CON FUNCION DE MANOS LIBRES SÍ, INCLUYE PILAS SÍ, CAPACIDAD DE LA BATERÍA 6,8 AH	UNIDAD	5
2	ESLINGA SENCILLA DIELECTRICA CON ABSORBEDOR, MODELO 301SR-ADIE-2P XP, ESLINGA SENCILLA REGULABLE DE DETENCIÓN DE CAÍDAS EN REATA PLANA DE 1¨ EN POLIÉSTER DE ALTA TENACIDAD, ESPECIAL PARA TRABAJOS ELÉCTRICOS, CERTIFICADA BAJO ANSI Z359.13, INCLUYE SISTEMA AJUSTABLE O REGULABLE CERTIFICADO BAJO ANSI Z359.12, CSA Z259.12 PARA BRINDAR MÁXIMA SEGURIDAD AL USUARIO, PERMITE QUE LA LONGITUD DE CADA TRAMO SEA AJUSTADO PARA ELIMINAR LA DISTANCIA INNECESARIA DE CAÍDA LIBRE, REGULANDO UNA MEJOR POSICIÓN Y UN AJUSTE SEGURO, LONGITUD DE LA ESLINGA HASTA 1.8 M,	UNIDAD	1
3	PRETALES REGULABLE DIELECTRICO REF 8091-E INSAFE NARANJA	PAR	2
4	PÉRTIGAS EN FIBRA DE VIDRIO 12 MTS AISLADA 100 KILO VOLTIOS	UNIDAD	1
5	BOTAS DIELECTRICAS CERTIFICADAS ALPACA BRONCO COLOR NEGRO, BOTA BRONCO SENCILLA REF ALPACA COLOR NEGRO, CAPELLADA: CUERO MOCASÍN, CALIBRE: 20 – 22, FORRADURA: TEXTIL ESPUMADO ALTA RESISTENCIA, SUELA: PU, PESO770 GR/PAR, APROX. (TALLA 38-40), TALLA: 38-40, CUERO: NEGRO, RESISTENCIA: HIDROCARBUROS, RESISTENCIA: PUNTERAS DE ACERO Y COMPOSITE, LENGÜETA: MATERIAL SINTÉTICO, CUELLO: MATERIAL SINTÉTICO ABULLONADO, OJÁLELES: PLÁSTICOS, COSTURA: HILO APTAN (ALTA RESISTENCIA), SUELA: ELABORADA POLIURETANO, PLANTILLA: EVAPLANTEX EN RECUBRIMIENTO TEXTIL, TIPO: DIELÉCTRICA SUELA: ANTIDESLIZANTE, PRODUCTO LIVIANO	PAR	2
6	CASCO SEGURIDAD DIELECTRICO TIPO 2 RESCATE Y TRABAJO ALTURAS, CASCO DE SEGURIDAD DIELÉCTRICO TIPO II CLASE E-G SEGÚN CLASIFICACIÓN DE LA NORMA ANSI/ISEA Z89.1 – 2014 (R2019), PARA PROTECCIÓN CONTRA TODO TIPO DE GOLPES IMPACTOS LATERALES Y VERTICALES, CON SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y BARBUQUEJO UNIDOS QUE MEJORAN LA COMODIDAD EN EL USO, EL CASCO ESTÁ ELABORADO EN ABS DE ALTO IMPACTO, RESISTENTE A LA RADIACIÓN UV, A LA ELECTRICIDAD (SOPORTANDO DESCARGAS ELÉCTRICAS DE HASTA 30.000 VOLTIOS) Y A LA LLAMA	UNIDAD	2

	DIRECTA. EL CASCO POSEE CONEXIÓN PARA BARBOQUEJO DE 4 APOYOS, ESPUMA DE POLIESTIRENO EN SU INTERIOR Y ORIFICIOS PARA USO DE PROTECTORES AUDITIVOS.		
7	GAFAS DE SEGURIDAD DIELÉCTRICA, MCR SAFETY LAW LW2 SERIES CREW - GAFAS DE SEGURIDAD DIELÉCTRICAS, ANTIVAHO Y RESISTENTES A LOS ARAÑAZOS, LENTES ENVOLVENTES, PROTECCIÓN UV, SKU: B005TJAOWQ, COLOR: LENTE DURAMASS GRIS MARCA: MCR SAFETY, MODELO: LW212, PESO: 0.04 LIBRAS, DESCRIPCIÓN: GAFAS DE SEGURIDAD: ESTAS SON UNA EXENTE PROTECCIÓN OCULAR CON UNA LENTE DE POLICARBONATO QUE FILTRA EL 99.9 DE LOS RAYOS UV DAÑINOS, CUENTAN CON RESISTENCIA ANTIVAHO Y ARAÑAZOS PARA UNA MEJOR Y CLARA VISIBILIDAD. DIELÉCTRICO: PROTEGE LOS OJOS DE LOS ARCOS ELÉCTRICOS MIENTRAS TRABAJA EN LÍNEAS ELÉCTRICAS O MAQUINARIA PESADA.	UNIDAD	2
8	GUANTE DIELÉCTRICO EN CLASE 0 TALLA 9, GUANTE DIELÉCTRICO MARCA LINEPRO, CLASE 0, TALLA 9, FABRICADO EN MATERIAL RESISTENTE DE COLOR ROJO, DISEÑADO PARA BRINDAR PROTECCIÓN EN TRABAJOS ELÉCTRICOS DE MEDIA TENSIÓN, CUENTA CON UN NIVEL DE TENSIÓN DE TRABAJO DE HASTA 1,000 V Y UNA TENSIÓN DE PRUEBA DE 5,000 V, CONFORME A LA NORMA EN 60903	PAR	2
9	CONO VIAL PVC 70 CM DOS CINTAS REFLECTIVAS DEMARCACIÓN VIAL	UNIDAD	2
10	LINTERNA SENSOR X LED, DISPOSITIVO DE ILUMINACIÓN PORTÁTIL DISEÑADO PARA USO EN ACTIVIDADES OPERATIVAS, DE INSPECCIÓN, SUPERVISIÓN O MANTENIMIENTO EN CONDICIONES DE VISIBILIDAD REDUCIDA. EL CUERPO DEBE ESTAR CONSTRUIDO EN MATERIAL TIPO ABS DE ALTA RESISTENCIA MECÁNICA, CON PROPIEDADES DE ABSORCIÓN DE IMPACTOS Y RESISTENCIA A LA ABRASIÓN.	UNIDAD	2
11	ARNÉS DIELÉCTRICO PARA TRABAJO EN ALTURAS, 4 PUNTOS, ARNÉS DIELÉCTRICO CRUZADO DE 4 PUNTOS, CERTIFICADO ANSI Z359.1 Y ANSI Z359.3 , CON RESISTENCIA DIALÉCTICA EN LOS PUNTOS DE ANCLAJE DE 9000 VOLTIOS, CAPACIDAD DE CARGA DE 420K. RESISTENCIA 420K, RESISTENCIA EN VOLTIOS: 9000V, PESO 1.6K, MATERIAL NYLON, CERTIFICACIONES ANSI Z359.1 Y ANSI Z359.3	UNIDAD	2
12	ESLINGA POSICIONAMIENTO DIELÉCTRICO 1.8MT ARMADURA, CERTIFICADO BAJO LAS NORMAS ANSI Z359.3 (2019) Y CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS DE LA ANSI Z359.12 (2019); DISEÑADO EN REATA Y GANCHOS DIELÉCTRICOS. ESPECIFICACIONES: TIPO PROTECCION DE ALTURAS, ANCHO 5 CM, ALTO 3 CM, LARGO 180 CM, DIÁMETRO 44 MM, PESO 2 KG, COLOR AZUL, MATERIAL POLIÉSTER, TIPO DE AMARRE, CUERDA, CARACTERÍSTICAS: ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y RESTRICCION ELABORADO EN REATA EN POLIÉSTER DE 44MM, GRADUACIÓN MÍNIMA A 1,45M Y MÁXIMA HASTA 1,80M, DOS GANCHOS DIELÉCTRICOS DE ¾" DE APERTURA, UNA HEBILLA DIELÉCTRICA PARA GRADUACIÓN INYECTADA EN NYLON, CAPACIDAD MÁXIMA DE 140KG INCLUIDOS TODOS LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD USO PROTECCIÓN EN ALTURAS CAPACIDAD DE CARGA 140 KG	UNIDAD	1
13	MOSQUETON YOKE EN ACERO 50KN DOBLE CIERRE TRABAJO EN ALTURAS, MOSQUETÓN EN ACERO DE 50 KN (10.000 LIBRAS), SEGURO AUTOMÁTICO, TIPO D ASIMÉTRICO. CERTIFICACIÓN ANSI Z359. 12 CE 0321 EN362 2004.	UNIDAD	2

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE,

JORGE ENRIQUE MORA RODRIGUEZ
Gerente
MOTOCAMPO FLORENCIA S.A.S
NIT. 900.650399-6