AF FICHA TÉCNICA NHR DIGITAL.pdf 1 14/09/22 3:58 p.m.

CAMIÓN NHR REWARD EURO IV ABS



*La carrocería NO hace parte del producto publicitado, la misma constituye una inversión adicional y puede presentar variaciones importantes a la imagen según la aplicación.

CHEVROLET | TECNOLOGÍA ISUZU

NHR REWARD EURO IV ABS






MOTOR 4JH1-TC

Motor 4JH1-TC, equipado con Turbocargador de geometría variable e intercooler. Además, posee un sistema de inyección directa Common Rail, asegurando de esta forma la máxima eficiencia de operación.



DISEÑO DE CABINA

Cuenta con un diseño de cabina ergonómico que incluye columnas frontales y laterales rectas, diseñadas para brindar un excelente aprovechamiento del espacio y seguridad en el manejo.



TRANSMISIÓN MSB5S

La configuración del motor con torque plano facilita la buena operación en pendientes pronunciadas y brindan un manejo confortable al rodar de forma fluida.



CHASIS REFORZADO Y FLEXIBLE

El chasis cuenta con aumento de espesor, ideal para soportar las distintas cargas y aplicaciones.



DISEÑO INTERIOR

Cuenta con varios lugares de almacenamiento de uso múltiple para dar mayor confort a sus ocupantes.
Cuenta con materiales en vinilo que facilita la limpieza en cabina.



*AIRE ACONDICIONADO

Que ofrece mayor comodidad en cabina gracias a que controla la temperatura y humedad sin aumentar el consumo de combustible.



FÁCIL ACCESO

El área de apertura de las puertas permiten tener un buen acceso al camión, y gracias a su diseño ergonomico, la entrada y salida del mismo facilitará el trabajo de sus ocupantes.



LLANTA TRASERA SENCILLA RIN 17,5”

Llantas 205/75R17.5, proporcionan una gran estabilidad, reflejado en mayor seguridad en operación.



CAMPO VISUAL

Su vidrio panorámico permite tener un gran campo visual facilitando el reconocimiento de los obstáculos que se encuentran en la vía.



**AIRBAG

La versión con Airbag brinda la seguridad al conductor y pasajero en caso de colisión frontal.



SISTEMA DE FRENO

Cuenta con frenos hidráulicos en todas las ruedas, incluye control electrónico antibloqueo (ABS) que permite una frenada más segura y garantiza un buen frenado gracias a su Sistema de Distribución de Frenado (EBD).

AF FICHA TÉCNICA NHR DIGITAL.pdf 2 14/09/22 3:58 p.m.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR

Marca / Código	4JH1-TC
Tipo	INTERCOOLER
Ubicación	Longitudinal Delantero
Desplazamiento (cc)	2,999
Nro. de Cilindros	4 en Línea
Potencia (hp @ rpm)	105 @ 3,200
Torque (kg-m @ rpm)	23,45 @ 1,400 3,200
Alimentación	VGS Turbo, intercooler
Sistema de Inyección	Common Rail
Nivel de Emisiones	Euro IV / EGR
Combustible	Diésel

TRANSMISIÓN

Marca / Código	ISUZU/MSB5S
Tipo	T/M 5 Vel.
Tracción	4x2
Relaciones:	
1ª (Baja / Alta)	5,016
6ª (Baja / Alta)	0,77
Reversa	4,783
Relación Final de Eje	5.125

SISTEMA ELÉCTRICO

Alternador	12V-60 Amp
Batería	12V-68 AH
Cantidad de baterías	2 - Paralelo
Starter	12V-2.0KW
Voltaje Sistema Eléctrico	12V

CHASIS

Dirección	Hidráulica asistida
Tipo de Suspensión	Ballesta semi-elíptica
Amortiguadores	Telescópicos de doble acción
Bastidor	Sección de canal escalonado tipo C
Llantas	205/75R17.5
Sistema de Frenos	Hidráulico
Freno de Escape	Tipo mariposa en el escape

EQUIPAMIENTO

Vidrios Eléctricos	Sí
Aire Acondicionado	*Versión NHR AC y NHR SRS / Airbag
Alarma Abatimiento Cabina	Sí
Dirección ajustable en altura y profundidad	Sí
Cinturones de Seguridad 3 puntos (2)	Sí
Puerto de carga USB	Sí
Kit de herramientas	Sí
Airbag	**Solo version SRS / AIRBAG
Parasol de cabecera copiloto	**Solo version SRS / AIRBAG

PESOS Y CAPACIDADES

Peso Bruto Vehicular (kg)	4.100
Capacidad de Carga (kg)	2.144
Capacidad máxima de Ejes:	
Delantero (Kg)	2.400
Trasero (Kg)	3.200
Tanque de Combustible (L)	75

*Aplica para las versiones NHR AC y NHR SRS / Airbag
** Airbag solo aplica para versión SRS / Airbag

APLICACIONES



FURGÓN




FURGÓN REFRIGERADO



ESTACAS

DIMENSIONES



OL (Longitud total, mm)	4,730
WB (Distancia entre ejes, mm)	2,475
RTW (Ancho de llantas traseras, mm)	1.590
FTW (Ancho de trocha, mm)	1.815
BL (Longitud carrozable, mm)	3.167
FOH (Voladizo delantero, mm)	1.110
ROH (Voladizo trasero, mm)	1.145


SISTEMA ANTIBLOQUEO DE FRENOS

CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD

ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL

FRENADO AUTÓNOMO DE EMERGENCIA


AIRBAGS



VISIBILIDAD

1. Ángulo Pilar A	31° a 18°
2. Desplazamiento asiento	180 a 216 mm
3. Desplazamiento espaldar	+ 43 mm
Ángulo de inclinación	21° a 26,5°
4. Altura de techo	+ 10 mm

- Espacio óptimo para el movimiento de los asientos abatibles.



ESPACIO