SOSEGA®
Soluciones para la vida

# INFORMACIÓN TÉCNICA

Protección en Alturas

## MODELO
**Cuerda Semiestática y Cordino Auxiliar**
Ref: ***160623 (11mm) - 34 KN / Ant***
Ref: ***160628 (13mm) - 43 KN / Mission***
Ref: ***160629 (16mm) - 58 KN / Vessel***
Ref: ***163000 (8mm) - Cordino auxiliar***



## DESCRIPCIÓN
Cuerda semiestática EN 1891 tipo A trenzada de bajo coeficiente de alargamiento, compuesta de un alma o núcleo rodeada de una funda o camisa, diseñada para ser utilizada por personas en el acceso mediante cuerda, en todo tipo de sujeción y retención en puntos de trabajo, así como en espeleología, descenso de barrancos y operaciones de rescate. Junto con el cordino EN 564, se utilizan en combinación con dispositivos de ascenso, descenso y seguridad, en el acceso mediante cuerda, para la sujeción en el punto o puesto de trabajo; en operaciones de salvamento, para ascender o descender personas; en espeleología, para facilitar los desplazamientos horizontales, ascendentes o descendentes.

## CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| **Construcción** | Kernmantle |
| **Materia Prima** | Poliéster / Poliamida Trenzada |
| **Colores** | |
| **Medidas** | De 20 mt hasta 200 mts |

## ESTÁNDARES Y REGULACIONES
Normas:
EN564 Cordinos CE
EN 1891 Cuerda Tipo A

## PRECAUCIONES DE USO
Los trabajos o actividades que requieren el uso de este producto son por naturaleza peligrosos. Antes de utilizar el producto, el usuario debe:

- Leer y comprender las instrucciones de uso.
- Capacitarse para el uso de este equipo.
- Reconocer el producto y aprender sus prestaciones y sus limitaciones.
- Entender y aceptar los riesgos derivados de la utilización del equipo.
- Respetar y cumplir todas las recomendaciones, advertencias y precauciones. No hacerlo puede ser causa de heridas graves o la muerte.
- La vida útil de este producto está dada por el uso, el cuidado, el mantenimiento y el almacenamiento adecuado
- Está totalmente prohibido reparar esta cuerda o cualquiera de sus componentes.
- Inspeccione la Cuerda antes de su uso.
- Este equipo no es resistente llama directa, corriente eléctrica, por lo tanto, tome las precauciones necesarias para su uso en ambientes que tengan estas fuentes de riesgo.
- Este equipo ofrece protección limitada en ambientes altamente corrosivos, por lo tanto, tome las precauciones necesarias para proteger el equipo y alargar su tiempo de vida útil.
- Este equipo no ofrece protección a la luz solar, por lo que mantenerlo por largos periodos a la luz solar podría tener efectos de decoloración, tome las precauciones necesarias para proteger el equipo y alargar su tiempo de vida útil.
- El cordino, según la normativa actual esta diseñado para su uso en labores auxiliares no para suspensión directa.

SOSEGA®
Safety Solutions

SOSEGA®
Soluciones para la vida

# INFORMACIÓN TÉCNICA

Protección en Alturas

# Cuerda Semiestática y Cordino Auxiliar

## RECOMENDACIONES

Es indispensable capacitarse antes de utilizar el producto. Esta capacitación debe estar adaptada al campo de aplicación del producto y labor a realizar. El producto debe ser utilizado por personal entrenado y competente. Antes y durante su utilización, deben tenerse en cuenta todas las medidas necesarias para que cualquier salvamento pueda llevarse a cabo de manera segura y eficaz. Debe verificarse la compatibilidad de los dispositivos de ascenso, descenso y seguridad con el diámetro de la cuerda a utilizar. El producto no debe ser utilizado para fines no previstos o más allá de sus límites. Las cuerdas son equipos de protección individual que sirven para garantizar la seguridad de las personas, no utilice el producto para elevar cargas ya que se corre el riesgo de dañarlas. No utilice una cuerda de la que no conozca su historial, puede haber sufrido daños importantes imperceptibles a la vista o caídas.

| Diámetro | Resistencia | Tipo | Certificación |
|---|---|---|---|
| 8mm | 15kN | | CE EN 564 |
| 11mm | 34kN | A | CE EN 1891 |
| 13mm | 43kN | A | CE EN 1891 |
| 16mm | 58kN | A | CE EN 1891 |