| BSN medical | Hoja de Seguridad<br>72569-95338<br>CURAS STANDARD COVERPLAST | No. de Ficha<br>FS – 137<br>N° Revisión: 2 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **1. Nombre del producto** | **CURAS STANDARD COVERPLAST (Eptm 137-141)** |
| **2. Descripción** | Venditas plásticas autoadhesivas |
| **3. Características** | Vendita plástica autoadhesiva microperforada impermeable, con apósito absorbente, cubierta con material siliconado protector y papel de envoltura. |
| **4. Uso designado** | Usar para proteger pequeñas heridas, rasguños, quemaduras u otro tipo de lesiones. |
| **5. Instrucciones de uso** | Únicamente de uso externo<br>Usar sobre la piel limpia, seca, libre de grasa, suciedad y cualquier sustancia química que pueda afectar el desempeño del adhesivo. |
| **6. Recomendaciones Precauciones de uso** | Las venditas están hechas con una película delgada de polietileno microperforado, el cual ayuda a la transpiración de la piel. Sin embargo en algunas personas le puede producir una mala transpiración y hace que este (sudor) se acumule. En usos prolongados o de alto stress y sudoración por parte del paciente, la vendita puede paulatinamente perder adhesividad, hasta llegar a despegarse de la piel. |
| **7. Clasificación de riesgo (CE)** | Clase II a |
| **8. Código internacional para dispositivos médicos (GMDN)** | No aplica |
| **9. Composición** | Apósito no tejido de Poliéster, Soporte: Polietileno Adhesivo: Copolimero de Butadieno Estireno, Caucho Natural, Poliisopreno, Resina Politerpenica, Polipentadieno Metilbuteno, Ester de Colofonia Hidrogenada y Glicerol, Lanolina, 2,2 Metileno-bis(6-tert-butyl-p-cresol), Propilendinitrilo-di-o-cresol, Acetato de Etilo, Disolvente Alifático |
| **10. Propiedades Físicas y Químicas** | Sólido combustible. |
| **11. Peligros médicos** | La masa adhesiva de este producto es fabricada con base en Cauchos sintéticos y Cauchos Naturales (Látex). La presencia del Látex natural, puede causar en casos aislados alergias y enrojecimientos sobre la zona sobre la cual se aplica. En caso de personas con antecedentes alérgicos al látex no Usar, si se presenta alguna reacción desfavorable a este producto, descontinuar su uso. |
| **12. Contra-indicaciones** | Intolerancia a masas adhesivas de caucho natural. |
| **13. Peligro de incendio y acción de emergencia** | En caso de incendio cualquier extintor puede ser usado. |

| | |
|---|---|
| **14. Control** | Soporte: peso por unidad de área<br>Adhesivo: peso por unidad de área<br>Poder adhesivo en acero. |
| **15. Precaución al Transportar** | No aplica |
| **16. Manejo/Uso/ Ropa de protección.** | No aplica |
| **17. Eliminación.** | No debe ser arrojado a fuentes de agua.<br>Depositar en el recipiente indicado para desechos sólidos.<br>***La disposición final debe ser*** acorde con las normas de medio ambiente y salud locales. |
| **18. Condiciones de almacenaje** | Lugar seco y fresco, protegido de la luz directa del sol.<br>Temperaturas no mayores a 35℃ y humedad relativa no mayor a 85%. |
| **19. Vida útil / tiempo de almacenamiento** | 3 años (36 meses) a partir de la fecha de producción, almacenado bajo condiciones especificadas. |
| **20. Primeros Auxilios** | a. Inhalación : No aplica<br>b. Contacto con la piel: No aplica<br>c. Contacto con los ojos: No aplica<br>d. Ingestión : No aplica |
| **21. Información Adicional** | No aplica |
| **22. Nombre, dirección y número telefónico del Fabricante legal.** | BSN MEDICAL LIMITADA<br>Carrera 36 No. 13 – 451<br>Yumbo – Valle, Colombia<br>PBX (572) 651 02 00<br>FAX (572) 654 18 80 |
| **23. Nombre, dirección y número telefónico del Importador legal.** | NA |

| Elaborada por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Día | Mes | Año |
| **Diana Marcela Montes**<br>Coordinadora Técnica y Asuntos Legales | **Amanda Lucia Torres**<br>Analista de Calidad | **Ignacio Martínez Panesso**<br>Gerente Técnico y Asuntos Legales | **24** | **07** | **13** |