














ITEM	ESPECIFICACION TECNICA	CANT	EVIDENCIA
1	Mesa de reuniones para audiencias. capacidad 5 personas, punta media circunferencia con base volumetrica entamborada que posee niveladores de piso y tapas inspeccionables en tableros melaminicos o madecor , superficie completa en tablex de 25 mm enchapada en formica de alta presion y fleje rigido termofundido, llava perforacion central para incrustar gromet electrico automatico para conexiones de datos , corriente, usb , hdmi .Dimensiones 180 cm de longitud x 120 cm de ancho y altura 73 cm . Incluye: Armado e instalacion	1	
2	Silla ergonomica para sala de audiencia, Mecanismo: Basculante con 1 bloque de posicion a 90° en el espaldar y graduacion de altura del asiento, Espaldar: Tapizado en malla traslucida negra., Asiento: Tapizado en paño negro importado con espuma laminada, Apoyo lumbar: Regulable en altura y profundidad con 2 palancas y 5 posiciones de bloqueo (sistema de tension con perilla) Brazos: En polipropileno con Pad poliuretano 4D regulables en altura, Base: De cinco (5) puntas en nylon suiza de 60 cm de diametro, Ruedas: Doble carrete en nylon 50mm de diametro para piso duro. Incluye: Armado e instalacion	5	
3	RECEPCION PARA ATENCION AL PUBLICO: Con frontal entamborado en madera y enchapado en formica por todas sus caras, con dilataciones horizontales bajo relieve, niveladores de piso, barra de atencion en cristal templado de 10 mm con bordes pulidos y brillados con accesorios de acero inoxidable , frente 180 cm , altura 95 cm , incluye puesto de trabajo interior con superficies en L , archivador de 3 cajones , pedestales metalicos en u , viga metalica de amarre. Incluye: Armado e instalacion	1	
4	Mueble de archivo vertical elaborado estructura metalica fabricada en lamina Cold Rolled calibre 24 con entrepaños fijos internos, configurando 5 espacios utiles de 36 cm libres, puertas enbisagradas en madecor enchapado en formica de alta presion en la cara exterior, con manijas incrustadas de aluminio, cerradura de seguridad, vista inferior y niveladores de piso. Altura 190 cm , ancho total 90 cm y profundidad 45 cm . Incluye: Armado e instalacion	1	
5	SILLA ERGONOMICA OPERATIVA: Asiento regulable en altura, tapizado asiento en prana . Espaldar con marco perimetral en polipropileno en malla tensada. Base Nylon Suiza de 64 cm. Ruedas en Nylon 50 mm para piso duro. Brazos Vals regulables 1D Estructura en polipropileno, PAD en polipropileno, regulable en altura. Mecanismo basculante SYA Mmovimiento sincronizado de asiento y espaldar con 1 palanca y 2 posiciones de Bloqueo. Sistema de tension Autopesante. Cilindro Neumatico con elevacion a gas. Dimensiones: Ancho espaldar 47cm, altura del espaldar 4 cm. altura del asiento Min. 45 cm – Max. 55. Ancho del asiento 48 cm. Profundidad del asiento 51 cm. Altura total de la silla min 96 cm - Max 116 cm. Incluye: Armado e instalacion	60	
6	SILLA TANDEM Drop 4 puestos, monoconcha plastica inyectada alta resistencia color a escoger, inserto de asiento tapizado en silvertex, estructura metalica calibre 16 tandem reforzada en acabado pintura electrostatica y viga central, con niveladores de piso antideslizantes .	10	
7	COCINA INTEGRAL Modulo sencillo de cocina contra pared, de 1,80 mt de ancho con meson en acero inoxidable o granito, con poceta lavaplatos, incluye griferias, mueble de almacenamiento inferior con puertas , entrepaños y cajones, mueble de almacenamiento superior con puertas y nichos abiertos, colgados mediante sistema cola de pato. Elaborado en tableros melaminicos RH con resitencia a la humedad. Incluye instalacion en la entidad.	2	
8	RUEDAS PARA SILLAS GIRATORIAS DE OFICINAS : Kit de 5 unidades, Fabricadas en Nylon de alta resistencia con eje en acero de acople facil a bases de 5 aspas , diametro 50 mm , con certificacion BIFMA , resistencia 110 kg , capa de recubrimiento para desgaste .	250	
9	CILINDRO NEUMÁTICO CROMADO: con estructura en acero de altura 1: 18cm, altura máxima de 31,5 cm y altura mínima de 23,5cm (Ver imagen de referencia). Peso maximo soportado 150 Kg, este item incluye el desmonte y montaje del cilindro suministrado sobre sillas existentes.	250	
10	REPOSAPIES : Superficie bascula suave con movimiento de pedal. Superficie con caucho texturizado que evita que los pies se deslicen, base antideslizante que lo fija al piso y no se resbala, excelente resistencia a la humedad y al impacto, 3 ajustes de altura minimo 11 cm, intermedio 14 cm y maximo 18 cm, ajuste angular minimo 5 grados y maximo 45 grados, fabricado en poliestireno de alta resistencia con estructura reforzada y superficie en caucho antideslizante. Dimensiones 46 cm de ancho x 34 cm de largo x 11/18 cm de altura. Peso 2 kg, color negro .	150	
11	SOPORTE PARA MONITOR : Tamaño 34 cm x 22 cm x 10 cm, peso 1,5 kg, graduable a 5 diferentes alturas (entre 10 a 16 cm), fabricado con madera reforestada, pintura electrostatica color negro, soporta hasta 20 kg, garantia de 12 meses por defectos de fabricacion .	100	

12	<p>PUERTA DE MADERA: Batientes Fabricada en tablero denso melamínico de 36 mm con cantos en fleje rígido termofundido, marco puerta en melamina con listones de tope, bisagras omegas y cerradura tipo baston con llave por fuera boton por dentro, incluye instalacion en vanos existentes . Medidas: 80 cm de ancho y 205 cm de alto. Incluye: Instalación</p>	6	
13	<p>PUERTA DE ALUMINIO Y CRISTAL : Hoja embisagrada, Fabricada en tubular T-103 con paneles y travesaños, pisavidrios cuadrados, cristal laminado 4 m + 4 mm con PVB 0,38, chapa pomo llave por fuera boton por dentro, película de privacidad en vinilo froster, gato cierra puertas, marco puerta en aluminio rectangular con aleta descentrada. Acabado pintura electrostatica. 90 cm de ancho y 200 cm de alto. Incluye: Instalación</p>	7	
14	<p>PUESTO DE TRABAJO EN "L". dimensiones 1,50x1,50 [m], incluye: SUPERFICIE. Según diseño. Fabricada en aglomerado de 25 a 30 [mm] de espesor RH (resistente a la humedad) recubiertas con melamínico, canto perimetral termo fundido del mismo color del melamínico. Con hueco pasacables protegido con PVC instalado de acuerdo al diseño. Variedad de Colores. ARCHIVADOR DE PISO. Elemento fabricado en lamina cold rolled calibre 18 a 22, con 2 cajones medianos y 1 cajón para archivo de carpetas colgantes que incluye rieles full extensión que permitan abrir totalmente los cajones. Dimensiones: altura 0,70 [m], ancho 0,38 [m] y fondo 0,40 [m]. Incluye: niveladores de piso, trampa metálica, chapa tipo cerradura de pedestal de bloqueo para los 3 cajones y doble llave que permita asegurar los 3 cajones, recubiertos con pintura electrostática. FALDERO. Fabricado en aglomerado de 15 mm de espesor RH (resistente a la humedad) recubiertas con melamínico, canto perimetral termo fundido del mismo color del melamínico. SOPORTE METALICO. Base metálica Fabrica en tubo de acero cold roled cuadrado en forma de "O", con niveladores que cubran los desniveles de piso. Incluye: Instalación</p>	10	
15	<p>PUESTO DE TRABAJO EN "T". personal operativo, dimensiones 1,50x1,50 [m]cada uno, incluye: SUPERFICIE. Según diseño. Fabricada en aglomerado de 25 a 30 [mm] de espesor RH (resistente a la humedad) recubiertas con melamínico, canto perimetral termo fundido del mismo color del melamínico. Con hueco pasacables protegido con PVC instalado de acuerdo al diseño. Variedad de Colores. ARCHIVADOR DE PISO. Elemento fabricado en lamina cold rolled calibre 18 a 22, con 2 cajones medianos y 1 cajón para archivo de carpetas colgantes que incluye rieles full extensión que permitan abrir totalmente los cajones. Dimensiones: altura 0,70 [m], ancho 0,38 [m] y fondo 0,40 [m]. Incluye: niveladores de piso, trampa metálica, chapa tipo cerradura de pedestal de bloqueo para los 3 cajones y doble llave que permita asegurar los 3 cajones, recubiertos con pintura electrostática. FALDERO. Fabricado en aglomerado de 15 mm de espesor RH (resistente a la humedad) recubiertas con melamínico, canto perimetral termo fundido del mismo color del melamínico. SOPORTE METALICO. Base metálica Fabrica en tubo de acero cold roled cuadrado en forma de "U", con niveladores que cubran los desniveles de piso, pantalla divisoria en Cristal templado de 6 mm con película Vinilo Froster .Incluye: Instalación</p>	2	
16	<p>ISLA DE 10 PUESTOS DE TRABAJO: rectos enfrentados, con superficies en formica y cantos en fleje rígido termofundido , estructura en pedestales metálicos en U, cada usuario con su respectivo archivador de 3 cajones con cerradura , pantallas divisorias frontales en cristal templado con película froster , canaleta doble metálica central para conducción de cableado con tapas abatibles y pretroqueladas para puntos de conexión eléctrica y datos. Dimensiones 6,00 mt de largo x 1,45 mt de ancho x 0,73 mt de altura . Incluye: Instalación</p>	1	
17	<p>ISLA DE 6 PUESTOS DE TRABAJO: rectos enfrentados, con superficies en formica y cantos en fleje rígido termofundido, estructura en pedestales metálicos en U, cada usuario con su respectivo archivador de 3 cajones con cerradura , pantallas divisorias frontales en cristal templado con película froster , canaleta doble metálica central para conducción de cableado con tapas abatibles y pretroqueladas para puntos de conexión eléctrica y datos. Dimensiones 3,60 mt de largo x 1,45 mt de ancho x 0,73 mt de altura . Incluye: Instalación</p>	3	



PRODIGE S.A.S

Razón social: PRODIGE SAS
NIt: 900.866.855-1

Bucaramanga, diciembre 19 de 2025

Señores

MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

Ciudad

Asunto: Certificación.

YO CINDY NATALIA RUEDA ESTEVEZ domiciliado en la Carrera 18 # 15-68 de la ciudad de Bucaramanga e identificado con cedula de ciudadanía 1.098.679.664 de Barrancabermeja, quien obra en calidad de representante legal de la empresa PRODIGE S.A.S, bajo la gravedad de juramento manifiesto que:

- El personal que la empresa ocupe en la ejecución del contrato, no tendrá ninguna vinculación laboral, civil, ni comercial con la Alcaldía de Floridablanca, la responsabilidad derivada de estas vinculaciones correrá a cargo exclusivo de PRODIGE SAS
- PRODIGE SAS es responsable de todos los costos por concepto de empaque, embalaje, transporte, traslado y demás costos operativos o logísticos necesarios para entregar los bienes objeto del contrato en las instalaciones del Municipio de Floridablanca y sus dependencias adscritas.
- PRODIGE SAS se compromete a prestar el soporte, in situ, a la dotación instalada, durante el periodo de la garantía de fábrica, en los tiempos establecidos por la supervisión.
- PRODIGE SAS se compromete a atender y subsanar en el tiempo establecido por el supervisor, las solicitudes realizadas por el mismo, en el evento de presentarse fallas o defectos o problemas de calidad en cualquiera de los bienes de dotación y en caso de que la falla sea grave y frecuente, deberá reemplazar el bien por uno nuevo, y cuantas veces sea necesario. El contratista deberá informar al supervisor la acción procedente en un plazo no superior a 48 horas.
- PRODIGE SAS se compromete a responder por la garantía de fábrica por el término estipulado. En todo caso, el contratista deberá responder por las garantías de todos los bienes por un término mínimo de 1 año a menos que el término del fabricante y especificación técnica sea mayor.
- PRODIGE SAS se compromete a Garantizar el personal idóneo para instalar y dejar en funcionamiento los bienes enseres, así como acreditar el equipo necesario para dar cumplimiento al objeto del contrato, PRODIGE SAS no se exime de la obligación de suministrar oportunamente equipos adicionales necesarios para cumplir los plazos y descripciones técnicas, que durante la ejecución a criterio y solicitud del supervisor se requieran.

En constancia, se firma en Floridablanca a los 16 días del mes de diciembre de 2025.

Nombre del representante legal: CINDY NATALIA RUEDA ESTEVEZ
C. C. No. 1098679664 de Barrancabermeja