ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**OFICINA DE RENTA**				
1.1	**ISLA DE TRABAJO DE SEIS PUESTOS:** medidas de 4,50*1,20 mts. Consta de seis superficies en tablex de 25mm de 1.50 cm x 60 cms en laminado en formica decorativa de alta presión o RH de 30 mm, con balances, canto rígido termo fundido de 2mm. Bases metálicas en "V" con medidas de 4.30m*0.80m, elaboradas en tubo rectangular 3 x 1 ½"cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 ½" x 3/16 con 4 perforaciones, travesaño elaborado en tubo rectangular de 2 x 1"calibre 18, nivelador plástico de 5/16, acabados en pintura electrostática, Con SEIS (06) archivadores metálicos 2 x 1 en lamina cold rolled, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8, cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	3	UNIDAD		$ 0
1.2	**PUESTO DE TRABAJO DE 120 X 60 CMS CON ARCHIVADOR:** Superficie en tablex de 25 mm de 120 x 60 cms, en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y enchapados en canto rígido termo fundido de 2mm. bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrílico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster, pasa cable acrílico.	1	UNIDAD		$ 0
1.3	**SEPARADOR EN VIDRIO DE 8 MM:** de 1.40 x 0,40 MTS, OPALIZADO EN PAPEL VINILO, a presión entre superficie y superficie, con soporte inferior para mayor resistencia.	9	UNIDAD		$ 0
1.4	**SEPARADOR EN VIDRIO DE 8 MM:** de 1,10 x 0,40 MTS, OPALIZADO EN PAPEL VINILO, a presión entre superficie y superficie, con soporte inferior para mayor resistencia.	7	UNIDAD		$ 0

1.5	**PUESTO DE TRABAJO DE 150 X 60 CMS CON ARCHIVADOR:** Superficie en tablex de 25 mm de 150 x 60 cms, en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y enchapados en canto rígido termo fundido de 2mm. bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrílico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster, pasa cable acrílico.	3	UNIDAD		$ 0

1.6	**ARCHIVADOR RODANTE DE 5,00 * 1,00 * 2,10 mts:** Para almacenamiento de información de cajas de archivo y demás requerimientos. Manual, elaborado en metal, dimensiones 5,00 * 1,00 * 2,10 mts, estantería conformada por siete (7) entrepaños graduables de 90x40 cm, elaborados en lamina Cold Rolled calibre USG 18 (1.21mm), con doblez hacia adentro en contorno (pestaña) y central para mayor resistencia. Provisto de parales en lámina calibre USG 14 (1,90mm) con perforaciones cada 2.0 cm, para la ubicación y agarre de los entrepaños, templetes fabricados en platina metálica de 1x 1/8, enchapes fabricados en lamina Cold Rolled calibre USG 18 (1.21mm) con diseño de repujado. Los carros móviles están soportados por ruedas en acero de diámetro aproximadamente 10 cm (4in), ranura de 5/16 x 5/16. Rodamiento 6201ZZ con cuchilla I-32. Sistema de mecanismo con cadena y piñones de 20 y 10 dientes para dar el movimiento de los módulos, paso 3/8 industrial para el movimiento de los carros, ejes en acero 1045 y volanta con perillas de 11/2" diámetro y tornillería en acero inoxidable, riel fabricado en ángulo en forma de T de 1X1X1/8. Debe utilizarse soldadura del tipo MIG para el ensamble de las partes metálicas, en cordones y/o puntos de soldadura aplicados en cantidad suficiente y distribuida convenientemente. Si se requiere utilizar tornillos u otros accesorios metálicos se deben asegurar de tal forma que las uniones no se aflojen y deben ser de cabeza plana, y estar a ras con la tuerca o con el sistema de sujeción empleado. Las partes metálicas deben estar protegidas con pintura electrostática horneable, con recubrimiento en polvo semimate, color gris acorde con la NTC2808, dureza que resista el rayado del lápiz 2H y adherencia superior al 95%, aplicada en forma uniforme en brillo y tono. Debe estar libre de defectos, grietas y deformaciones, ninguna parte del mueble puede presentar protuberancias y/o rebabas. Contiene dos (2) carros fijos sencillos, 11 mts de rieles, un (1) lateral, cinco (5) carros móviles sencillos y una (1) puerta de 60 cms con cerradura.	1	UNIDAD		$ 0
1.7	**SILLA OPERATIVA:** Espaldar en PP, malla de alta resistencia y ajuste lumbar, respaldo en PP, fondo en espuma tapizada, brazos en PP, con ajuste, mecanismo multifuncional de dos manijas ajuste en altura y activación del mecanismo de contacto permanente, base en estrella cromada y 5 rodachines en Nylon.	29	UNIDAD		$ 0

1.8	**SILLA PRESIDENCIAL:** con cabecero y cojines en malla translúcida, un espaldar ergonómico fijo de altura media y un asiento giratorio ergonómico con caída tipo cascada, giro de 360 grados y ajuste de altura mediante pistón neumático. Su estructura reforzada en acero y su base en acero cromado de 5 estrellas BIFMA 330 mm garantizan estabilidad y durabilidad, soportando hasta 120 kilos. Incorpora brazos 3D ajustables en altura, giro y profundidad, además de estar acolchados, un apoyo lumbar graduable en altura, un sistema de reclinación con 3 bloqueos y mecanismo syncro avanzado; con ruedas para piso duro. Con reposa pie extraíble.	1	UNIDAD		$ 0
1.9	**SILLA INTERLOCUTORA ESTRUCTURA NEGRA:** Características: Silla en polipropileno con gancho de unión incorporado, distanciador de apilamiento, **espaldar en polipropileno y fondo tapizado**, estructura en tubo redondo cold rolled de 1,8mm.	130	UNIDAD		$ 0
				SUB-TOTAL RENTA	**$ 0**
2	**SOTANO LA C**				
2.1	**ESCRITORIO GERENCIAL:** medidas de 180*90*75 cms, superficie en tablex de 25 mm laminado decorativo de alta presión o RH, con balance y enchapados en canto rígido termo fundido de 2mm. Estructura en 4 bases fijas con extensión para fijación de superficie 2 vigas de 1260mm*25*50 en tubo rectangular y 2 travesaños con medidas de 365*25*50 conectores en aluminio ajustes tipo prisionero de 1" tornillería de ensamble tipo L N°5. Faldón metálico. **INCLUYE MUEBLE AUXILIAR CREDENZA:** elaborado en RH de 15 mm, enchapados en canto rígido termo fundido de 2mm. Con puertas, gavetas y entrepaños. Ruedas de nylon.	1	UNIDAD		$ 0
2.2	**SILLA PRESIDENCIAL:** con cabecero y cojines en malla translúcida, un espaldar ergonómico fijo de altura media y un asiento giratorio ergonómico con caída tipo cascada, giro de 360 grados y ajuste de altura mediante pistón neumático. Su estructura reforzada en acero y su base en acero cromado de 5 estrellas BIFMA 330 mm garantizan estabilidad y durabilidad, soportando hasta 120 kilos. Incorpora brazos 3D ajustables en altura, giro y profundidad, además de estar acolchados, un apoyo lumbar graduable en altura, un sistema de reclinación con 3 bloqueos y mecanismo syncro avanzado; con ruedas para piso duro. Con reposa pie extraíble.	1	UNIDAD		$ 0
2.3	**MESA DE JUNTAS DE 6 PUESTOS DE 1.80 x 1.20 MTS:** tablex y formica de medidas de 1.80*1.20 mts, con canto rígido, superficie en tablex de 25mm en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y canto enchapado en pvc rígido termo fundido de 2 mm, estructura metálica de 3 1/2" calibre 16 pintado en pintura electrostática.	1	UNIDAD		$ 0

2.4	**SILLA INTERLOCUTORA:** Espaldar en PP negro, conformado por 10 rejillas y tapizado en malla de alta resistencia, color negro, brazos fijos asimétricos en polipropileno sujetos en el espaldar y fondo del asiento, fondo en espuma de alta densidad tapizada en malla de alta resistencia, base trineo en tubo ovalado en acero cromado.	8	UNIDAD		$ 0
2.5	**DIVISIONES EN VIDRIO TEMPLADO:** divisiones o cerramientos interiores en vidrio templado de 10 mm con estructura principal tubular en acero inoxidable de 1 1/2", redonda, anclada a piso y placa superior incluye escudos para ocultar tortillería. Los vidrios deben ir suspendidos a la estructura con herrajes o topes de acero. Incluye película sand blasting con el nombre de la dependencia.	72.65	m2		$ 0
2.6	**ISLA DE TRABAJO DE SEIS PUESTOS:** medidas de 4,50*1,20 mts. Consta de seis superficies en tablex de 25mm de 1.50 cm x 60 cms en laminado en formica decorativa de alta presión o RH de 30 mm, con balances, canto rígido termo fundido de 2mm. Bases metálicas en "V" con medidas de 4.30m*0.80m, elaboradas en tubo rectangular 3 x 1 ½"cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 ½" x 3/16 con 4 perforaciones, travesaño elaborado en tubo rectangular de 2 x 1"calibre 18, nivelador plástico de 5/16, acabados en pintura electrostática, Con SEIS (06) archivadores metálicos 2 x 1 en lamina cold rolled, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8, cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	1	UNIDAD		$ 0
2.7	**ISLA DE TRABAJO DE CUATRO PUESTOS:** medidas de 3,00*1,20 mts. Consta de CUATRO superficies en tablex de 25mm de 1.50 cm x 60 cms en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balances, canto rígido termo fundido de 2mm. Bases metálicas en V tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones,tapon en acrilico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática. Con CUATRO (04) archivadores metálicos 2 x 1 en lamina cold rolled, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	2	UNIDAD		$ 0
2.8	**SEPARADOR EN VIDRIO DE 8 MM:** de 1.40 x 0,40 MTS, OPALIZADO EN PAPEL VINILO, a presión entre superficie y superficie, con soporte inferior para mayor resistencia.	7	UNIDAD		$ 0

2.9	**SEPARADOR EN VIDRIO DE 8 MM:** de 1,10 x 0,40 MTS, OPALIZADO EN PAPEL VINILO, a presión entre superficie y superficie, con soporte inferior para mayor resistencia.	4	UNIDAD		$ 0
2.10	**RECEPCIÓN MODULAR ENTAMBORADA DE 2.00*1.10 MTS:** diseño estructural reengruesada, fabricada en melamina RH de 15 mm y cuenta con superficies de trabajo y apoyo en Formica o RH de 30 mm, materiales de alto desempeño que garantizan resistencia al desgaste, humedad e impactos. Con laterales entamborados y reengruesados de 10 cm de espesor con sistema de calle interna, lo que proporciona una estructura altamente robusta y estable; Incorpora apliques frontales con diseño 3D elaborados en RH de 15 mm mediante mecanizado CNC de precisión, aportando una estética distintiva y de nivel ejecutivo. El mueble incluye cantos en PVC rígido termo fundido de 2 mm, que aseguran protección superior frente a golpes y humedad, así como archivador metálico 2x1 en lámina Cold Rolled con dos gavetas auxiliares y un tipo archivador, cajoneras en emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, todos ellos componentes de alta durabilidad y funcionamiento continuo. La estructura se refuerza mediante uniones metálicas soldadas en proceso MIG y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster, garantizando estabilidad y resistencia a la corrosión. Integra separadores superiores circulares de 38 mm y niveladores de espigo de 3/8" para asegurar un adecuado soporte y compensación de irregularidades del piso.	1	UNIDAD		$ 0
2.11	**FOLDERAMA METALICO:**Folderama con medidas de 1.80 X 1.00 X 0.40 mts, con cuatro entrepaños graduables en altura, Tornillería Galvanizada, Lamina Coll Rolled, en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster, puertas corredizas con seguridad, completamente desarmables y de fácil armado.	5	UNIDAD		$ 0
2.12	**SILLA OPERATIVA:** Espaldar en PP, malla de alta resistencia y ajuste lumbar, respaldo en PP, fondo en espuma tapizada, brazos en PP, con ajuste, mecanismo multifuncional de dos manijas ajuste en altura y activación del mecanismo de contacto permanente, base en estrella cromada y 5 rodachines en Nylon.	15	UNIDAD		$ 0
				SUB-TOTAL SOTANO LA C	**$ 0**
3	**REUBICACIÓN Y ENSAMBLE DE MOBILIARIOS DE OFICINA**				

3.1	Desmontaje, traslado y armado de archivador rodante 3,00 m × 2,00 m × 2,10 m, incluyendo 7 entrepaños: trabajo realizado con liberación y etiquetado controlado de módulos, retiro seguro de carros móviles y fijos y extracción de la puerta con cerradura; verificación y preservación de rieles (5,0 m) y ejes, inspección y protección de rodamientos y rodajes, y manipulación del sistema de tracción (cadena y piñones) para garantizar alineación y paso correctos; restitución mediante montaje con soldadura MIG en puntos y cordones donde aplique, apriete y fijación de herrajes en acero inoxidable a ras, verificación de tolerancias geométricas y de planitud de rieles, ajuste final de volanta y perillas, aplicación de protección mecánica durante el transporte y reposición de recubrimientos electrostáticos existentes en áreas no dañadas; pruebas funcionales en servicio (desplazamiento y bloqueo de carros bajo carga nominal, operación de mecanismos y cerradura), lubricación de elementos móviles, retiro de rebabas y verificación visual de ausencia de deformaciones; entrega con acta de montaje, fotos de control, lista de partes reinstaladas y registro de pruebas.	1	Global		$ 0
3.2	Desmonte, traslado y montaje de una isla de trabajo de seis puestos (4,50 × 1,20 m) compuesta por superficies en tableros de alta resistencia, bases metálicas estructurales y seis archivadores metálicos 2×1, junto con tres estaciones de trabajo de 150 × 150 cm con sus respectivos archivadores 2×1, incluyendo la manipulación técnica de cinco separadores en vidrio templado de 8 mm de la isla; el procedimiento contempla liberación controlada de uniones metálicas, desmontaje de bases en “V” y travesaños, etiquetado de componentes, protección de superficies en laminado de alta presión y cantos termo-fundidos, aseguramiento de niveladores, cajoneras y sistemas de cerradura, desmontaje seguro de faldones y elementos en RH, así como preservación de piezas metálicas con acabado electrostático; la reinstalación considera alineación estructural de bases, verificación de nivelación, ajuste de perforaciones de fijación, restitución de separadores en vidrio y funcionalidad integral de archivadores y correderas, garantizando estabilidad, conservación de materiales, seguridad del personal y funcionamiento óptimo del mobiliario en su nueva ubicación.	1	Global		$ 0
3.3	Desmontaje controlado de 4,50 m² de división en vidrio templado de 10 mm, incluyendo liberación de anclajes, accesorios y sellos existentes, seguido del montaje y reubicación de 3,50 m² de vidrio templado de 10 mm, garantizando la integridad estructural de los paneles, la conservación de sus propiedades físico-mecánicas y la correcta reinstalación conforme a prácticas técnicas para sistemas de división en vidrio.	1	Global		$ 0
SUB-TOTAL REUBICACIÓN Y ENSAMBLE DE MOBILIARIOS DE OFICINA					**$ 0**

4	**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**				
4.1	Mantenimiento preventivo y correctivo de sillas giratorias, incluyendo cambio de gato hidráulico, base (araña), rodachines, y ajustes generales. Restaurar y conservar la funcionalidad, ergonomía y seguridad de las sillas giratorias mediante tareas de revisión, limpieza, reparación y reemplazo de componentes.	192	UNIDAD		$ 0
4.2	**SILLA INTERLOCUTORA ESTRUCTURA NEGRA:** Características: Silla en polipropileno con gancho de unión incorporado, distanciador de apilamiento, **espaldar en polipropileno y fondo tapizado**, estructura en tubo redondo cold rolled de 1,8mm.	12	UNIDAD		$ 0
4.3	**SILLA PRESIDENCIAL:** con cabecero y cojines en malla translúcida, un espaldar ergonómico fijo de altura media y un asiento giratorio ergonómico con caída tipo cascada, giro de 360 grados y ajuste de altura mediante pistón neumático. Su estructura reforzada en acero y su base en acero cromado de 5 estrellas BIFMA 330 mm garantizan estabilidad y durabilidad, soportando hasta 120 kilos. Incorpora brazos 3D ajustables en altura, giro y profundidad, además de estar acolchados, un apoyo lumbar graduable en altura, un sistema de reclinación con 3 bloqueos y mecanismo syncro avanzado; con ruedas para piso duro. Con reposa pie extraíble.	3	UNIDAD		$ 0
				SUB-TOTAL SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**$ 0**
5	**ARCHIVO DEPARTAMENTAL**				

5.1	**Mantenimiento preventivo y correctivo de:** • 11 Fonderamas metálicos: 1.880 × 1.050 × 460 mm • 19 Archivadores rodantes: 6,40 × 2,00 × 2,10 m • 23 Archivadores rodantes: 5,90 × 2,00 × 2,10 m • 6 Archivadores rodantes: 7,18 × 2,00 × 2,10 m • 1 Locker metálico: 1,80 × 0,30 × 0,30 m • 2 Planotecas metálicas • 4 Tándem microperforados: 4 puestos cada uno Mantenimiento preventivo y correctivo de los elementos listados, mediante un proceso que incluye el desmonte controlado de carros móviles y fijos, apertura y revisión interna de mecanismos, diagnóstico mecánico de sistemas de tracción y rodamiento, verificación de templetes, alineación de rieles y comprobación de tolerancias geométricas; se realiza limpieza técnica de residuos metálicos, engrase y aceitado de engranajes y ejes, ajuste de tornillería y uniones, y reemplazo de todas las piezas en mal estado —incluyendo cadenas, pines, piñones, volantes, rodamientos y manijas— por repuestos nuevos y compatibles a especificación; el montaje se ejecuta garantizando alineación precisa de rieles, nivelación de carros, recuperación del desplazamiento uniforme, integridad estructural y seguridad operativa, asegurando que cada sistema recupere su desempeño nominal, suavidad de movimiento y vida útil acorde a estándares técnicos de mantenimiento especializado.	1	GLOBAL		$ 0
5.2	**SILLA PRESIDENCIAL:** con cabecero y cojines en malla translúcida, un espaldar ergonómico fijo de altura media y un asiento giratorio ergonómico con caída tipo cascada, giro de 360 grados y ajuste de altura mediante pistón neumático. Su estructura reforzada en acero y su base en acero cromado de 5 estrellas BIFMA 330 mm garantizan estabilidad y durabilidad, soportando hasta 120 kilos. Incorpora brazos 3D ajustables en altura, giro y profundidad, además de estar acolchados, un apoyo lumbar graduable en altura, un sistema de reclinación con 3 bloqueos y mecanismo syncro avanzado; con ruedas para piso duro. Con reposa pie extraíble.	1	UNIDAD		$ 0
5.3	**SILLA INTERLOCUTORA:** Espaldar en PP negro, conformado por 10 rejillas y tapizado en malla de alta resistencia, color negro, brazos fijos asimétricos en polipropileno sujetos en el espaldar y fondo del asiento, fondo en espuma de alta densidad tapizada en malla de alta resistencia, base trineo en tubo ovalado en acero cromado.	8	UNIDAD		$ 0

5.4	**SILLA OPERATIVA:** Espaldar en PP, malla de alta resistencia y ajuste lumbar, respaldo en PP, fondo en espuma tapizada, brazos en PP, con ajuste, mecanismo multifuncional de dos manijas ajuste en altura y activación del mecanismo de contacto permanente, base en estrella cromada y 5 rodachines en Nylon.	33	UNIDAD		$ 0
5.5	Mantenimiento preventivo y correctivo de sillas giratorias, incluyendo cambio de gato hidráulico, base (araña), rodachines, y ajustes generales. Restaurar y conservar la funcionalidad, ergonomía y seguridad de las sillas giratorias mediante tareas de revisión, limpieza, reparación y reemplazo de componentes.	7	UNIDAD		$ 0
5.6	**ARCHIVADOR RODANTE DE 6,40 * 2,00 * 2,10 mts:** Para almacenamiento de información de cajas de archivo y demás requerimientos. Mecánico, elaborado en metal, dimensiones 6,00 * 2,00 * 2,10 mts, estantería conformada por siete (7) entrepaños graduables de 90x40 cm, elaborados en lamina Cold Rolled calibre USG 18 (1.21mm), con doblez hacia adentro en contorno (pestaña) y central para mayor resistencia. Provisto de parales en lámina calibre USG 14 (1,90mm) con perforaciones cada 2.0 cm, para la ubicación y agarre de los entrepaños, templetes fabricados en platina metálica de 1x 1/8, enchapes fabricados en lamina Cold Rolled calibre USG 18 (1.21mm) con diseño de repujado. Los carros móviles están soportados por ruedas en acero de diámetro aproximadamente 10 cm (4in), ranura de 5/16 x 5/16. Rodamiento 6201ZZ con cuchilla I-32. Sistema de mecanismo con cadena y piñones de 20 y 10 dientes para dar el movimiento de los módulos, paso 3/8 industrial para el movimiento de los carros, ejes en acero 1045 y volanta con perillas de 11/2" diámetro y tornillería en acero inoxidable, riel fabricado en ángulo en forma de T de 1X1X1/8. Debe utilizarse soldadura del tipo MIG para el ensamble de las partes metálicas, en cordones y/o puntos de soldadura aplicados en cantidad suficiente y distribuida convenientemente. Si se requiere utilizar tornillos u otros accesorios metálicos se deben asegurar de tal forma que las uniones no se aflojen y deben ser de cabeza plana, y estar a ras con la tuerca o con el sistema de sujeción empleado. Las partes metálicas deben estar protegidas con pintura electrostática horneable, con recubrimiento en polvo semimate, color gris acorde con la NTC2808, dureza que resista el rayado del lápiz 2H y adherencia superior al 95%, aplicada en forma uniforme en brillo y tono. Debe estar libre de defectos, grietas y deformaciones, ninguna parte del mueble puede presentar protuberancias y/o rebabas. Contiene dos (2) carros fijos dobles, 11 mts de rieles, dos (2) laterales, cinco (5) carros móviles dobles y una (1) puerta de 60 cms con cerradura, cinco (5) mecanismos.	2	UNIDAD		$ 0

5.7	Estantería Metálica abierta: con seis entrepaños (incuyendo piso y techo) en lamina Cold Rolled calibre 22 y enagulo en lamina Cold Rolled calibre 16, con acabados en pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris micro texturizado. Dimensiones: 200 cm de altura, 90 cm ancho mínimo del mueble y 40 cm profundidad mínima del mueble.	46	UNIDAD		$ 0
				SUB-TOTAL ARCHIVO DEPARTAMENTAL	**$ 0**
6	**OFICINA DE SERVICIOS GENERALES**				
6.1	**RECEPCIÓN MODULAR ENTAMBORADA DE 2.00*1.10 MTS:** diseño estructural reengruesada, fabricada en melamina RH de 15 mm y cuenta con superficies de trabajo y apoyo en Formica o RH de 30 mm, materiales de alto desempeño que garantizan resistencia al desgaste, humedad e impactos. Con laterales entamborados y reengruesados de 10 cm de espesor con sistema de calle interna, lo que proporciona una estructura altamente robusta y estable; Incorpora apliques frontales con diseño 3D elaborados en RH de 15 mm mediante mecanizado CNC de precisión, aportando una estética distintiva y de nivel ejecutivo. El mueble incluye cantos en PVC rígido termo fundido de 2 mm, que aseguran protección superior frente a golpes y humedad, así como archivador metálico 2x1 en lámina Cold Rolled con dos gavetas auxiliares y un tipo archivador, cajoneras en emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, todos ellos componentes de alta durabilidad y funcionamiento continuo. La estructura se refuerza mediante uniones metálicas soldadas en proceso MIG y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster, garantizando estabilidad y resistencia a la corrosión. Integra separadores superiores circulares de 38 mm y niveladores de espigo de 3/8” para asegurar un adecuado soporte y compensación de irregularidades del piso.	1	UNIDAD		$ 0.00
6.2	**ISLA DE TRABAJO DE DOS PUESTOS :** medidas de 1,50*1,20 mts. Consta de DOS superficies en tablex de 25mm de 1.50 cm x 60 cms en laminado en formica decorativa de alta presión o RH de 30 mm, con balances, canto rígido termo fundido de 2mm. Bases metálicas en V tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones,tapon en acrilico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática. Con DOS (02) archivadores metálicos 2 x 1 en lamina cold rolled, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8, cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	1	UNIDAD		$ 0.00

6.3	**SEPARADOR EN VIDRIO DE 8 MM:** de 1.40 x 0,40 MTS, OPALIZADO EN PAPEL VINILO, a presión entre superficie y superficie, con soporte inferior para mayor resistencia.	1	UNIDAD		$ 0.00
6.4	**ESCRITORIO DE 1.80 X 1.50 MTS CON ARCHIVADOR:** Características: Superficie en tablex de 25 mm de 1,80 x 0,60 mts, con superficie de retorno de 90*60 cms, enchapado en laminado decorativo de alta presión, con canto rígido termo fundido de 2 mm, bases metálicas en V tubo rectangular cold rolled calibre 18 de 3 x 1 1/2, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática, faldón en RH de 15mm, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38 mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster, pasa cable acrílico.	1	UNIDAD		$ 0.00
6.5	**SILLA OPERATIVA:** Espaldar en PP, malla de alta resistencia y ajuste lumbar, respaldo en PP, fondo en espuma tapizada, brazos en PP, con ajuste, mecanismo multifuncional de dos manijas ajuste en altura y activación del mecanismo de contacto permanente, base en estrella cromada y 5 rodachines en Nylon.	4	UNIDAD		$ 0.00
6.6	**SILLA INTERLOCUTORA ESTRUCTURA NEGRA:** Características: Silla en polipropileno con gancho de unión incorporado, distanciador de apilamiento, **espaldar en polipropileno y fondo tapizado**, estructura en tubo redondo cold rolled de 1,8mm.	5	UNIDAD		$ 0.00
6.7	**FOLDERAMA METALICO:**Folderama con medidas de 1.80 X 1.00 X 0.40 mts, con cuatro entrepaños graduables en altura, Tornillería Galvanizada, Lamina Coll Rolled, en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster, puertas corredizas con seguridad, completamente desarmables y de fácil armado.	1	UNIDAD		$ 0.00
6.8	**MUEBLE DE BIBLIOTECA EMPOTRADO:** MEDIDAS DE 6,39 M2 - ELABORADO EN RH DE 15 MM REENGRUESADO, CON RESPALDO, CONSTA DE GAVETAS ARCHIVADORAS, PUERTAS Y COMPARTIMIENTOS ABIERTOS.	6.39	m2		$ 0.00
6.9	**DIVISIONES EN VIDRIO TEMPLADO:** divisiones o cerramientos interiores en vidrio templado de 10 mm con estructura principal tubular en acero inoxidable de 1 1/2", redonda, anclada a piso y placa superior incluye escudos para ocultar tortillería. Los vidrios deben ir suspendidos a la estructura con herrajes o topes de acero. Incluye película sand blasting con el nombre de la dependencia.	10.55	m2		$ 0.00
				SUB-TOTAL OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	**$ 0.00**
7	**OFICINA DE ALMACEN**				

7.1	**RECEPCIÓN MODULAR ENTAMBORADA DE 2.00*1.10 MTS:** diseño estructural reengruesada, fabricada en melamina RH de 15 mm y cuenta con superficies de trabajo y apoyo en Formica o RH de 30 mm, materiales de alto desempeño que garantizan resistencia al desgaste, humedad e impactos. Con laterales entamborados y reengruesados de 10 cm de espesor con sistema de calle interna, lo que proporciona una estructura altamente robusta y estable; Incorpora apliques frontales con diseño 3D elaborados en RH de 15 mm mediante mecanizado CNC de precisión, aportando una estética distintiva y de nivel ejecutivo. El mueble incluye cantos en PVC rígido termo fundido de 2 mm, que aseguran protección superior frente a golpes y humedad, así como archivador metálico 2x1 en lámina Cold Rolled con dos gavetas auxiliares y un tipo archivador, cajoneras en emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, todos ellos componentes de alta durabilidad y funcionamiento continuo. La estructura se refuerza mediante uniones metálicas soldadas en proceso MIG y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster, garantizando estabilidad y resistencia a la corrosión. Integra separadores superiores circulares de 38 mm y niveladores de espigo de 3/8" para asegurar un adecuado soporte y compensación de irregularidades del piso.	1	UNIDAD		$ 0.00
7.2	**SILLA OPERATIVA:** Espaldar en PP, malla de alta resistencia y ajuste lumbar, respaldo en PP, fondo en espuma tapizada, brazos en PP, con ajuste, mecanismo multifuncional de dos manijas ajuste en altura y activación del mecanismo de contacto permanente, base en estrella cromada y 5 rodachines en Nylon.	7	UNIDAD		$ 0.00
7.3	**ISLA DE TRABAJO DE SEIS PUESTOS:** medidas de 4,50*1,20 mts. Consta de seis superficies en tablex de 25mm de 1.50 cm x 60 cms en laminado en formica decorativa de alta presión o RH de 30 mm, con balances, canto rígido termo fundido de 2mm. Bases metálicas en "V" con medidas de 4.30m*0.80m, elaboradas en tubo rectangular 3 x 1 ½"cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 ½" x 3/16 con 4 perforaciones, travesaño elaborado en tubo rectangular de 2 x 1"calibre 18, nivelador plástico de 5/16, acabados en pintura electrostática, Con SEIS (06) archivadores metálicos 2 x 1 en lamina cold rolled, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8, cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	1	UNIDAD		$ 0.00

7.4	**ESCRITORIO GERENCIAL:** superficie en tablex de 25 mm laminado en formica decorativa de alta presión o RH de 30mm*1.80m*0.90m, con balance y enchapados en canto rígido termo fundido de 2mm, altura del escritorio 0,75 mts, faldón en RH de 15mm o laminado en formica decorativa de alta presión, bases entamboradas elaboradas en RH de 15mm o laminado en formica decorativa de alta presión. Credenza elaborado en RH de 15mm o laminado en formica decorativa de alta presión con medidas de 1,80*0,50*0,62 mts (altura incluyendo rodachines), superficie reengruesada a 30mm con dos gavetas y 1 cajón archivador con tirador tipo calle, riel pesado con extensión total cierre lento, puerta y entrepaños, y un mueble auxiliar de 1,60*0,40*0,62 mts (altura incluyendo rodachines) con entrepaños y dos puertas.	1	UNIDAD		$ 0.00
7.5	**SILLA PRESIDENCIAL:** con cabecero y cojines en malla translúcida, un espaldar ergonómico fijo de altura media y un asiento giratorio ergonómico con caída tipo cascada, giro de 360 grados y ajuste de altura mediante pistón neumático. Su estructura reforzada en acero y su base en acero cromado de 5 estrellas BIFMA 330 mm garantizan estabilidad y durabilidad, soportando hasta 120 kilos. Incorpora brazos 3D ajustables en altura, giro y profundidad, además de estar acolchados, un apoyo lumbar graduable en altura, un sistema de reclinación con 3 bloqueos y mecanismo syncro avanzado; con ruedas para piso duro. Con reposa pie extraíble.	1	UNIDAD		$ 0.00
7.6	**SILLA INTERLOCUTORA:** Espaldar en PP negro, conformado por 10 rejillas y tapizado en malla de alta resistencia, color negro, brazos fijos asimétricos en polipropileno sujetos en el espaldar y fondo del asiento, fondo en espuma de alta densidad tapizada en malla de alta resistencia, base trineo en tubo ovalado en acero cromado.	2	UNIDAD		$ 0.00
7.7	**DIVISIONES EN VIDRIO TEMPLADO:** divisiones o cerramientos interiores en vidrio templado de 10 mm con estructura principal tubular en acero inoxidable de 1 1/2", redonda, anclada a piso y placa superior incluye escudos para ocultar tortillería. Los vidrios deben ir suspendidos a la estructura con herrajes o topes de acero. Incluye película sand blasting con el nombre de la dependencia.	46.85	m2		$ 0.00
7.8	**MUEBLE DE BIBLIOTECA EMPOTRADO:** MEDIDAS DE 5,45 M2 - ELABORADO EN RH DE 15 MM REENGRUESADO, CON RESPALDO, CONSTA DE GAVETAS ARCHIVADORAS, PUERTAS Y COMPARTIMIENTOS ABIERTOS.	5.45	m2		$ 0.00
7.9	**MUEBLE DE BIBLIOTECA EMPOTRADO:** MEDIDAS DE 5,52 M2 - ELABORADO EN RH DE 15 MM REENGRUESADO, CON RESPALDO, CONSTA DE GAVETAS ARCHIVADORAS, PUERTAS Y COMPARTIMIENTOS ABIERTOS.	5.52	m2		$ 0.00
7.10	**SEPARADOR EN VIDRIO DE 8 MM:** de 1.40 x 0,40 MTS, OPALIZADO EN PAPEL VINILO, a presión entre superficie y superficie, con soporte inferior para mayor resistencia.	3	UNIDAD		$ 0.00

7.11	**SEPARADOR EN VIDRIO DE 8 MM:** de 0,40 x 0,40 MTS, OPALIZADO EN PAPEL VINILO, a presión entre superficie y superficie, con soporte inferior para mayor resistencia.	4	UNIDAD		$ 0.00
				SUB-TOTAL OFICINA DE ALMACEN	**$ 0.00**
8	**BODEGA**				
8.1	**PUESTO DE TRABAJO DE 150 X 60 CMS CON ARCHIVADOR:** Superficie en tablex de 25 mm de 150 x 60 cms, en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y enchapados en canto rígido termo fundido de 2mm. bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrílico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster, pasa cable acrílico.	1	UNIDAD		$ 0.00
8.2	**SILLA OPERATIVA:** Espaldar en PP, malla de alta resistencia y ajuste lumbar, respaldo en PP, fondo en espuma tapizada, brazos en PP, con ajuste, mecanismo multifuncional de dos manijas ajuste en altura y activación del mecanismo de contacto permanente, base en estrella cromada y 5 rodachines en Nylon.	1	UNIDAD		$ 0.00
8.3	**ESTANTERÍA PESADA:** DE 2,40 DE ALTO X 2,00 DE ANCHO X 0,60 DE FONDO DE 4 NIVELES (3 ESPACIOS UTILES), COMPUESTO POR: (2) MARCOS DE 2,40 DE ALTO X 0,60 DE ANCHO / (8) VIGAS DE 2,00 DE LARGO X 0,125 DE ALTO PARA ESTIBA, EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 14, COLOR GRIS CLARO (PARA ESTIBA) - SIN TENDIDO.	80	UNIDAD		$ 0.00
8.4	**ESTIBAS PLASTICAS DE CONTENCIÓN:** medidas de 63,5*124*14 cms con capacidad de 91 litros. Dos posisciones.	8	UNIDAD		$ 0.00
				SUB-TOTAL BODEGA	**$ 0.00**
9	**OFICINA DE RIESGO**				
9.1	**ESCRITORIO GERENCIAL:** medidas de 180*90*75 cms, superficie en tablex de 25 mm laminado decorativo de alta presión o RH, con balance y enchapados en canto rígido termo fundido de 2mm. Estructura en 4 bases fijas con extensión para fijación de superficie 2 vigas de 1260mm*25*50 en tubo rectangular y 2 travesaños con medidas de 365*25*50 conectores en aluminio ajustes tipo prisionero de 1" tornillería de ensamble tipo L N°5. Faldón metálico. **INCLUYE MUEBLE AUXILIAR CREDENZA:** elaborado en RH de 15 mm, enchapados en canto rígido termo fundido de 2mm. Con puertas, gavetas y entrepaños. Ruedas de nylon.	1	UNIDAD		$ 0.00

9.2	**SILLA PRESIDENCIAL:** con cabecero y cojines en malla translúcida, un espaldar ergonómico fijo de altura media y un asiento giratorio ergonómico con caída tipo cascada, giro de 360 grados y ajuste de altura mediante pistón neumático. Su estructura reforzada en acero y su base en acero cromado de 5 estrellas BIFMA 330 mm garantizan estabilidad y durabilidad, soportando hasta 120 kilos. Incorpora brazos 3D ajustables en altura, giro y profundidad, además de estar acolchados, un apoyo lumbar graduable en altura, un sistema de reclinación con 3 bloqueos y mecanismo syncro avanzado; con ruedas para piso duro. Con reposa pie extraíble.	1	UNIDAD		$ 0.00
9.3	**SILLA INTERLOCUTORA:** Espaldar en PP negro, conformado por 10 rejillas y tapizado en malla de alta resistencia, color negro, brazos fijos asimétricos en polipropileno sujetos en el espaldar y fondo del asiento, fondo en espuma de alta densidad tapizada en malla de alta resistencia, base trineo en tubo ovalado en acero cromado.	38	UNIDAD		$ 0.00
9.4	**MESA DE JUNTA REDONDA 120 DE DIÁMETRO:** Superficie en tablex de 25mm en laminado decorativo de alta presión o RH, con balance y canto rígido termo fundido de 2mm. Estructura metálica con acabados en pintura electrostatica en color negro, blanco o gris.	1	UNIDAD		$ 0.00
9.5	**MESA DE JUNTAS DE 3.60 x 1.20 m:** en tablex y formica de medidas de 3,60*1.20 m, con canto rígido, superficie en tablex de 25mm en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y canto enchapado en pvc rígido termo fundido de 2 mm, estructura metálica de 3 1/2" calibre 16 pintado en pintura electrostática.	1	UNIDAD		$ 0.00
9.6	**ISLA DE TRABAJO DE DOS PUESTOS :** medidas de 1,50*1,20 mts. Consta de DOS superficies en tablex de 25mm de 1.50 cm x 60 cms en laminado en formica decorativa de alta presión o RH de 30 mm, con balances, canto rígido termo fundido de 2mm. Bases metálicas en V tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones,tapon en acrilico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática. Con DOS (02) archivadores metálicos 2 x 1 en lamina cold rolled, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8, cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	2	UNIDAD		$ 0.00

9.7	**PUESTO DE TRABAJO DE 120 X 60 CMS CON ARCHIVADOR:** Superficie en tablex de 25 mm de 120 x 60 cms, en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y enchapados en canto rígido termo fundido de 2mm. bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrílico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster, pasa cable acrílico.	3	UNIDAD		$ 0.00
9.8	**SEPARADOR EN VIDRIO DE 8 MM:** de 1.40 x 0,40 MTS, OPALIZADO EN PAPEL VINILO, a presión entre superficie y superficie, con soporte inferior para mayor resistencia.	2	UNIDAD		$ 0.00
9.9	**SEPARADOR EN VIDRIO DE 8 MM:** de 1,10 x 0,40 MTS, OPALIZADO EN PAPEL VINILO, a presión entre superficie y superficie, con soporte inferior para mayor resistencia.	9	UNIDAD		$ 0.00
9.10	**SILLA OPERATIVA:** Espaldar en PP, malla de alta resistencia y ajuste lumbar, respaldo en PP, fondo en espuma tapizada, brazos en PP, con ajuste, mecanismo multifuncional de dos manijas ajuste en altura y activación del mecanismo de contacto permanente, base en estrella cromada y 5 rodachines en Nylon.	23	UNIDAD		$ 0.00

9.11	ARCHIVADOR RODANTE DE 5,50 * 2,00 * 2,10 mts: Para almacenamiento de información de cajas de archivo y demás requerimientos. Mecánico, elaborado en metal, dimensiones 5,50 * 2,00 * 2,10 mts, estantería conformada por siete (7) entrepaños graduables de 90x40 cm, elaborados en lamina Cold Rolled calibre USG 18 (1.21mm), con doblez hacia adentro en contorno (pestaña) y central para mayor resistencia. Provisto de parales en lámina calibre USG 14 (1,90mm) con perforaciones cada 2.0 cm, para la ubicación y agarre de los entrepaños, templetes fabricados en platina metálica de 1x 1/8, enchapes fabricados en lamina Cold Rolled calibre USG 18 (1.21mm) con diseño de repujado. Los carros móviles están soportados por ruedas en acero de diámetro aproximadamente 10 cm (4in), ranura de 5/16 x 5/16. Rodamiento 6201ZZ con cuchilla I-32. Sistema de mecanismo con cadena y piñones de 20 y 10 dientes para dar el movimiento de los módulos, paso 3/8 industrial para el movimiento de los carros, ejes en acero 1045 y volanta con perillas de 11/2" diámetro y tornillería en acero inoxidable, riel fabricado en ángulo en forma de T de 1X1X1/8. Debe utilizarse soldadura del tipo MIG para el ensamble de las partes metálicas, en cordones y/o puntos de soldadura aplicados en cantidad suficiente y distribuida convenientemente. Si se requiere utilizar tornillos u otros accesorios metálicos se deben asegurar de tal forma que las uniones no se aflojen y deben ser de cabeza plana, y estar a ras con la tuerca o con el sistema de sujeción empleado. Las partes metálicas deben estar protegidas con pintura electrostática horneable, con recubrimiento en polvo semimate, color gris acorde con la NTC2808, dureza que resista el rayado del lápiz 2H y adherencia superior al 95%, aplicada en forma uniforme en brillo y tono. Debe estar libre de defectos, grietas y deformaciones, ninguna parte del mueble puede presentar protuberancias y/o rebabas. Contiene dos (2) carros fijos dobles, 11 mts de rieles, dos (2) laterales, cinco (5) carros móviles dobles y una (1) puerta de 60 cms con cerradura, cinco (5) mecanismos.	1	UNIDAD		$ 0.00

9.12	ARCHIVADOR RODANTE DE 4,60 * 1,00 * 2,10 mts: Para almacenamiento de información de cajas de archivo y demás requerimientos. Manual, elaborado en metal, dimensiones 4,60 * 1,00 * 2,10 mts, estantería conformada por siete (7) entrepaños graduables de 90x40 cm, elaborados en lamina Cold Rolled calibre USG 18 (1.21mm), con doblez hacia adentro en contorno (pestaña) y central para mayor resistencia. Provisto de parales en lámina calibre USG 14 (1,90mm) con perforaciones cada 2.0 cm, para la ubicación y agarre de los entrepaños, templetes fabricados en platina metálica de 1x 1/8, enchapes fabricados en lamina Cold Rolled calibre USG 18 (1.21mm) con diseño de repujado. Los carros móviles están soportados por ruedas en acero de diámetro aproximadamente 10 cm (4in), ranura de 5/16 x 5/16. Rodamiento 6201ZZ con cuchilla I-32. Sistema de mecanismo con cadena y piñones de 20 y 10 dientes para dar el movimiento de los módulos, paso 3/8 industrial para el movimiento de los carros, ejes en acero 1045 y volanta con perillas de 11/2" diámetro y tornillería en acero inoxidable, riel fabricado en ángulo en forma de T de 1X1X1/8. Debe utilizarse soldadura del tipo MIG para el ensamble de las partes metálicas, en cordones y/o puntos de soldadura aplicados en cantidad suficiente y distribuida convenientemente. Si se requiere utilizar tornillos u otros accesorios metálicos se deben asegurar de tal forma que las uniones no se aflojen y deben ser de cabeza plana, y estar a ras con la tuerca o con el sistema de sujeción empleado. Las partes metálicas deben estar protegidas con pintura electrostática horneable, con recubrimiento en polvo semimate, color gris acorde con la NTC2808, dureza que resista el rayado del lápiz 2H y adherencia superior al 95%, aplicada en forma uniforme en brillo y tono. Debe estar libre de defectos, grietas y deformaciones, ninguna parte del mueble puede presentar protuberancias y/o rebabas. Contiene dos (2) carros fijos sencillos, 11 mts de rieles, un (1) lateral, cinco (5) carros móviles sencillos y una (1) puerta de 60 cms con cerradura.	1	UNIDAD		$ 0.00

9.13	**PUESTO DE TRABAJO DE 150 X 60 CMS CON ARCHIVADOR:** Superficie en tablex de 25 mm de 150 x 60 cms, en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y enchapados en canto rígido termo fundido de 2mm. bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrílico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster, pasa cable acrílico.	7	UNIDAD		$ 0.00
9.14	**ISLA DE TRABAJO DE CUATRO PUESTOS:** medidas de 2,40*1,20 mts. Consta de CUATRO superficies en tablex de 25mm de 1.20 cm x 60 cms en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balances, canto rígido termo fundido de 2mm. Bases metálicas en V tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones,tapon en acrilico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática. Con CUATRO (04) archivadores metálicos 2 x 1 en lamina cold rolled, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	1	UNIDAD		$ 0.00
9.15	**ISLA DE TRABAJO DE DOS PUESTOS DE 120*120:** Consta de dos superficies de 120*60 cms, en tablex de 25mm o RH, con balances, canto rígido termo fundido de 2mm. Bases metálicas elaboradas en tubo rectangular 3 x 1 ½"cold rolled calibre 16, platina de 2 x 1 ½" x 3/16 con 4 perforaciones, travesaño elaborado en tubo rectangular de 2 x 1"calibre 18, nivelador plástico de 5/16, acabados en pintura electrostática. Con dos (02) archivadores metálicos 2 x 1 en lamina cold rolled, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	1	UNIDAD		$ 0.00

9.16	**RECEPCIÓN MODULAR ENTAMBORADA DE 2.80*1.10 MTS:** diseño estructural reengruesada, fabricada en melamina RH de 15 mm y cuenta con superficies de trabajo y apoyo en Formica o RH de 30 mm, materiales de alto desempeño que garantizan resistencia al desgaste, humedad e impactos. Con laterales entamborados y reengruesados de 10 cm de espesor con sistema de calle interna, lo que proporciona una estructura altamente robusta y estable; Incorpora apliques frontales con diseño 3D elaborados en RH de 15 mm mediante mecanizado CNC de precisión, aportando una estética distintiva y de nivel ejecutivo. El mueble incluye cantos en PVC rígido termo fundido de 2 mm, que aseguran protección superior frente a golpes y humedad, así como archivador metálico 2x1 en lámina Cold Rolled con dos gavetas auxiliares y un tipo archivador, cajoneras en emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, todos ellos componentes de alta durabilidad y funcionamiento continuo. La estructura se refuerza mediante uniones metálicas soldadas en proceso MIG y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster, garantizando estabilidad y resistencia a la corrosión. Integra separadores superiores circulares de 38 mm y niveladores de espigo de 3/8" para asegurar un adecuado soporte y compensación de irregularidades del piso.	1	UNIDAD		$ 0.00
9.17	**TANDEM MICROPERFORADO DE CUATRO PUESTOS:** Tandem de 4 puestos, con o sin tapizado, micropreforado color negro o niquelado. La estructura elaborada en acero y cromo con recubrimiento de pinturta electrostatica en polvo color negro y gris. Patas , brazos y costados de asiento en acero cromado.	1	UNIDAD		$ 0.00
9.18	**TANDEM MICROPERFORADO DE TRES (3) PUESTOS:** Tandem de 3 puestos, con o sin tapizado, micropreforado color negro o niquelado. La estructura elaborada en acero y cromo con recubrimiento de pinturta electrostatica en polvo color negro y gris. Patas , brazos y costados de asiento en acero cromado.	1	UNIDAD		$ 0.00
				SUB-RIESGO	**$ 0.00**
10	**SECRETARIA DE AMBIENTE**				
10.1	**SILLA OPERATIVA:** Espaldar en PP, malla de alta resistencia y ajuste lumbar, respaldo en PP, fondo en espuma tapizada, brazos en PP, con ajuste, mecanismo multifuncional de dos manijas ajuste en altura y activación del mecanismo de contacto permanente, base en estrella cromada y 5 rodachines en Nylon.	1	UNIDAD		$ 0.00
				SUB-AMBIENTE	**$ 0.00**

11	**GESTION HUMANA**				
11.1	**SILLA OPERATIVA:** Espaldar en PP, malla de alta resistencia y ajuste lumbar, respaldo en PP, fondo en espuma tapizada, brazos en PP, con ajuste, mecanismo multifuncional de dos manijas ajuste en altura y activación del mecanismo de contacto permanente, base en estrella cromada y 5 rodachines en Nylon.	43	UNIDAD		$ 0.00
				SUB-GESTION HUMANA	**$ 0.00**
12	**SISTEMAS**				
12.1	Mantenimiento preventivo y correctivo de sillas giratorias, incluyendo cambio de gato hidráulico, base (araña), rodachines, y ajustes generales. Restaurar y conservar la funcionalidad, ergonomía y seguridad de las sillas giratorias mediante tareas de revisión, limpieza, reparación y reemplazo de componentes.	1	UNIDAD		$ 0.00
12.2	**FOLDERAMA METALICO:**Folderama con medidas de 1.80 X 1.00 X 0.40 mts, con cuatro entrepaños graduables en altura, Tornillería Galvanizada, Lamina Coll Rolled, en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster, puertas corredizas con seguridad, completamente desarmables y de fácil armado.	1	UNIDAD		$ 0.00
				SUB-SISTEMAS	**$ 0.00**
13	**PLANEACIÒN**				
13.1	**ARCHIVADOR METALICO 2*1:** en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38 mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster.	1	UNIDAD		$ 0.00

13.2	**PUESTO DE TRABAJO DE 150 x 150 CMS CON ARCHIVADOR 2*1:** superficie en tablex de 25mm, enchapado en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y canto rígido termo fundido de 2mm. Bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones,tapon en acrilico de 3x1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática. Faldon en RH de 15mm enchapado en laminado decorativo de alta presion con canto rigido, con archivador elaborado en lamina cold rolled cal 22, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	1	UNIDAD		$ 0.00
				SUB-PLANEACION	**$ 0.00**
14	**TESORERIA**				
14.1	**ARCHIVADOR METALICO 1*1:** en lamina cold rolled (1 gaveta auxiliar y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38 mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster.	1	UNIDAD		$ 0.00
				SUB-TESORERIA	**$ 0.00**
15	**CONTABILIDAD**				
15.1	**SILLA INTERLOCUTORA ESTRUCTURA NEGRA:** Características: Silla en polipropileno con gancho de unión incorporado, distanciador de apilamiento, **espaldar en polipropileno y fondo tapizado**, estructura en tubo redondo cold rolled de 1,8mm.	2	UNIDAD		$ 0.00
15.2	**SILLA OPERATIVA:** Espaldar en PP, malla de alta resistencia y ajuste lumbar, respaldo en PP, fondo en espuma tapizada, brazos en PP, con ajuste, mecanismo multifuncional de dos manijas ajuste en altura y activación del mecanismo de contacto permanente, base en estrella cromada y 5 rodachines en Nylon.	1	UNIDAD		$ 0.00
15.3	**ARCHIVADOR METALICO 2*1:** en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38 mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster.	1	UNIDAD		$ 0.00

				SUB-CONTABILIDAD	**$ 0.00**
16	**HACIENDA**				
16.1	**ARCHIVADOR METALICO 2*1:** en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38 mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster.	1	UNIDAD		$ 0.00
16.2	**SILLA INTERLOCUTORA ESTRUCTURA NEGRA:** Características: Silla en polipropileno con gancho de unión incorporado, distanciador de apilamiento, **espaldar en polipropileno y fondo tapizado**, estructura en tubo redondo cold rolled de 1,8mm.	1	UNIDAD		$ 0.00
				SUB-HACIENDA	**$ 0.00**
17	**ASESORES DE DESPACHO**				
17.1	**SILLA INTERLOCUTORA ESTRUCTURA NEGRA:** Características: Silla en polipropileno con gancho de unión incorporado, distanciador de apilamiento, **espaldar en polipropileno y fondo tapizado**, estructura en tubo redondo cold rolled de 1,8mm.	2	UNIDAD		$ 0.00
				SUB-ASESORES DE DESPACHO	**$ 0.00**
18	**SECRETARIA GENERAL**				
18.1	Mantenimiento preventivo y correctivo de sillas giratorias, incluyendo cambio de gato hidráulico, base (araña), rodachines, y ajustes generales. Restaurar y conservar la funcionalidad, ergonomía y seguridad de las sillas giratorias mediante tareas de revisión, limpieza, reparación y reemplazo de componentes.	1	UNIDAD		$ 0.00
18.2	**SILLA INTERLOCUTORA ESTRUCTURA NEGRA:** Características: Silla en polipropileno con gancho de unión incorporado, distanciador de apilamiento, **espaldar en polipropileno y fondo tapizado**, estructura en tubo redondo cold rolled de 1,8mm.	10	UNIDAD		$ 0.00
				SUB-SECRETARIA GENERAL	**$ 0.00**
19	**PRENSA**				

19.1	**MESA DE IMPRESORA:** Superficie en tablex de 25mm de 120 x 60 cms, en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y canto rígido termo fundido de 2mm. bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrílico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática.	1	UNIDAD		$ 0.00
19.2	**SILLA INTERLOCUTORA ESTRUCTURA NEGRA:** Características: Silla en polipropileno con gancho de unión incorporado, distanciador de apilamiento, **espaldar en polipropileno y fondo tapizado**, estructura en tubo redondo cold rolled de 1,8mm.	8	UNIDAD		$ 0.00
19.3	**ARCHIVADOR METALICO 2*1:** en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38 mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster.	1	UNIDAD		$ 0.00
				SUB-PRENSA	**$ 0.00**
20	**SECRETARÍA DE CULTURA**				
20.1	**ESCRITORIO GERENCIAL:** medidas de 180*90*75 cms, superficie en tablex de 25 mm laminado decorativo de alta presión o RH, con balance y enchapados en canto rígido termo fundido de 2mm. Estructura en 4 bases fijas con extensión para fijación de superficie 2 vigas de 1260mm*25*50 en tubo rectangular y 2 travesaños con medidas de 365*25*50 conectores en aluminio ajustes tipo prisionero de 1" tornillería de ensamble tipo L N°5. Faldón metálico. **INCLUYE MUEBLE AUXILIAR CREDENZA:** elaborado en RH de 15 mm, enchapados en canto rígido termo fundido de 2mm. Con puertas, gavetas y entrepaños. Ruedas de nylon.	1	UNIDAD		$ 0.00
20.2	**SILLA PRESIDENCIAL:** con cabecero y cojines en malla translúcida, un espaldar ergonómico fijo de altura media y un asiento giratorio ergonómico con caída tipo cascada, giro de 360 grados y ajuste de altura mediante pistón neumático. Su estructura reforzada en acero y su base en acero cromado de 5 estrellas BIFMA 330 mm garantizan estabilidad y durabilidad, soportando hasta 120 kilos. Incorpora brazos 3D ajustables en altura, giro y profundidad, además de estar acolchados, un apoyo lumbar graduable en altura, un sistema de reclinación con 3 bloqueos y mecanismo syncro avanzado; con ruedas para piso duro. Con reposa pie extraíble.	1	UNIDAD		$ 0.00

20.3	**MESA DE JUNTAS DE 6 PUESTOS DE 1.80 x 1.20 MTS:** tablex y formica de medidas de 1.80*1.20 mts, con canto rígido, superficie en tablex de 25mm en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y canto enchapado en pvc rígido termo fundido de 2 mm, estructura metálica de 3 1/2" calibre 16 pintado en pintura electrostática.	1	UNIDAD		$ 0.00
20.4	**SILLA INTERLOCUTORA:** Espaldar en PP negro, conformado por 10 rejillas y tapizado en malla de alta resistencia, color negro, brazos fijos asimétricos en polipropileno sujetos en el espaldar y fondo del asiento, fondo en espuma de alta densidad tapizada en malla de alta resistencia, base trineo en tubo ovalado en acero cromado.	8	UNIDAD		$ 0.00
20.5	**PUESTO DE TRABAJO DE 150 x 150 CMS CON ARCHIVADOR 2*1:** superficie en tablex de 25mm, enchapado en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y canto rígido termo fundido de 2mm. Bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones,tapon en acrilico de 3x1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática. Faldon en RH de 15mm enchapado en laminado decorativo de alta presion con canto rigido, con archivador elaborado en lamina cold rolled cal 22, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	14	UNIDAD		$ 0.00
20.6	**SILLA OPERATIVA:** Espaldar en PP, malla de alta resistencia y ajuste lumbar, respaldo en PP, fondo en espuma tapizada, brazos en PP, con ajuste, mecanismo multifuncional de dos manijas ajuste en altura y activación del mecanismo de contacto permanente, base en estrella cromada y 5 rodachines en Nylon.	14	UNIDAD		$ 0.00
				SUB-CULTURA	**$ 0.00**
				NETO GRAVABLE	**$ 0**
				IVA 19%	**$ 0**
				TOTAL	**$ 0**