

ITEM	INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO TRANSITO DE BUCARAMANGA NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025				
	Mantenimiento Preventivo				
	Equipo	Ubicación	Modelo	Marca	
1	Ventana	Verificación Runt	YDUSC24-GE	YORK	<p>Finalizadas las actividades de mantenimiento y lograr un excelente rendimiento de los equipos se realizó paso a paso las siguientes actividades de mantenimiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Desarmado del equipo -Limpieza de todas sus partes -Tomar medidas de presión y amperaje (antes del mantenimiento, si lo requiere). -Revisión de motores y rodamientos. -Limpieza de filtros atrapa polvo. -Desincrustado del evaporador y condensador. -Apretado de tornillería. -Revisión de soportes, niveles anormales de ruido y vibración. -Mantenimiento eléctrico a kit de arranque. -Limpieza cambio de cables sulfatados. -revisión de alineación eje del motor y balanceo de la hélice. -Revisar funcionamiento del termostato. -Tomar medidas de presión y amperaje (después del mantenimiento si lo requiere). -Tomar observaciones del usuario y capacitarlos en el correcto manejo de los equipos. -Comprobar que el amperaje es el que el equipo requiere para operar, tanto en el compresor como el ventilador. -Comprobar que el voltaje en el equipo sea el que requiere. -Verificar que no existan recalentamientos de contactos eléctricos. -Inspeccionar la temperatura de enfriamiento del equipo. -Verificar que no existan muestras de aceite en las tuberías de refrigerante serpentines y válvulas de acceso. -Limpieza de drenajes <p>Dejando el equipo en buen estado de funcionamiento. Equipo trabajando normalmente.</p>
2	Minisplit	Jefe Oficina Jurídica	MSE-18CR	STARLIGHT	<p>Finalizadas las actividades de mantenimiento y lograr un excelente rendimiento de los equipos se realizó paso a paso las siguientes actividades de mantenimiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Desarmado del equipo -Limpieza de todas sus partes -Tomar medidas de presión y amperaje (antes del mantenimiento, si lo requiere). -Revisión de motores y rodamientos. -Limpieza de filtros atrapa polvo. -Desincrustado del evaporador y condensador. -Apretado de tornillería. -Revisión de soportes, niveles anormales de ruido y vibración. -Mantenimiento eléctrico a kit de arranque. -Limpieza cambio de cables sulfatados. -revisión de alineación eje del motor y balanceo de la hélice. -Revisar funcionamiento del termostato. -Tomar medidas de presión y amperaje (después del mantenimiento si lo requiere). -Tomar observaciones del usuario y capacitarlos en el correcto manejo de los equipos. -Comprobar que el amperaje es el que el equipo requiere para operar, tanto en el compresor como el ventilador. -Comprobar que el voltaje en el equipo sea el que requiere. -Verificar que no existan recalentamientos de contactos eléctricos. -Inspeccionar la temperatura de enfriamiento del equipo. -Verificar que no existan muestras de aceite en las tuberías de refrigerante

					serpentines y válvulas de acceso. -Limpieza de drenajes Dejando el equipo en buen estado de funcionamiento. Equipo trabajando normalmente.
3	Minisplit	Sala de espera CDA	SYAC18222	SIMPLY	Finalizadas las actividades de mantenimiento y lograr un excelente rendimiento de los equipos se realizó paso a paso las siguientes actividades de mantenimiento: -Desarmado del equipo -Limpieza de todas sus partes -Tomar medidas de presión y amperaje (antes del mantenimiento, si lo requiere). -Revisión de motores y rodamientos. -Limpieza de filtros atrapa polvo. -Desincrustado del evaporador y condensador. -Apretado de tornillería. -Revisión de soportes, niveles anormales de ruido y vibración. -Mantenimiento eléctrico a kit de arranque. -Limpieza cambio de cables sulfatados. -revisión de alineación eje del motor y balanceo de la hélice. -Revisar funcionamiento del termostato. -Tomar medidas de presión y amperaje (después del mantenimiento si lo requiere). -Tomar observaciones del usuario y capacitarlos en el correcto manejo de los equipos. -Comprobar que el amperaje es el que el equipo requiere para operar, tanto en el compresor como el ventilador. -Comprobar que el voltaje en el equipo sea el que requiere. -Verificar que no existan recalentamientos de contactos eléctricos. -Inspeccionar la temperatura de enfriamiento del equipo. -Verificar que no existan muestras de aceite en las tuberías de refrigerante serpentines y válvulas de acceso. -Limpieza de drenajes Dejando el equipo en buen estado de funcionamiento. Equipo trabajando normalmente.
4	Minisplit	Apoyo a la gestión CDA	N/A	HACEB	Finalizadas las actividades de mantenimiento y lograr un excelente rendimiento de los equipos se realizó paso a paso las siguientes actividades de mantenimiento: -Desarmado del equipo -Limpieza de todas sus partes -Tomar medidas de presión y amperaje (antes del mantenimiento, si lo requiere). -Revisión de motores y rodamientos. -Limpieza de filtros atrapa polvo. -Desincrustado del evaporador y condensador. -Apretado de tornillería. -Revisión de soportes, niveles anormales de ruido y vibración. -Mantenimiento eléctrico a kit de arranque. -Limpieza cambio de cables sulfatados. -revisión de alineación eje del motor y balanceo de la hélice. -Revisar funcionamiento del termostato. -Tomar medidas de presión y amperaje (después del mantenimiento si lo requiere). -Tomar observaciones del usuario y capacitarlos en el correcto manejo de los equipos. -Comprobar que el amperaje es el que el equipo requiere para operar, tanto en el compresor como el ventilador. -Comprobar que el voltaje en el equipo sea el que requiere. -Verificar que no existan recalentamientos de contactos eléctricos. -Inspeccionar la temperatura de enfriamiento del equipo. -Verificar que no existan muestras de aceite en las tuberías de refrigerante serpentines y válvulas de acceso. -Limpieza de drenajes Dejando el equipo en buen estado de funcionamiento. Equipo trabajando normalmente.
5	Minisplit	Entrega de resultados CDA	AS12CDI1- AS12CDB	GENERAL	Finalizadas las actividades de mantenimiento y lograr un excelente rendimiento de los equipos se realizó paso a paso las siguientes actividades de mantenimiento:

				ELECTI C	<ul style="list-style-type: none"> -Desarmado del equipo -Limpieza de todas sus partes -Tomar medidas de presión y amperaje (antes del mantenimiento, si lo requiere). -Revisión de motores y rodamientos. -Limpieza de filtros atrapa polvo. -Desincrustado del evaporador y condensador. -Apretado de tornillería. -Revisión de soportes, niveles anormales de ruido y vibración. -Mantenimiento eléctrico a kit de arranque. -Limpieza cambio de cables sulfatados. -revisión de alineación eje del motor y balanceo de la hélice. -Revisar funcionamiento del termostato. -Tomar medidas de presión y amperaje (después del mantenimiento si lo requiere). -Tomar observaciones del usuario y capacitarlos en el correcto manejo de los equipos. -Comprobar que el amperaje es el que el equipo requiere para operar, tanto en el compresor como el ventilador. -Comprobar que el voltaje en el equipo sea el que requiere. -Verificar que no existan recalentamientos de contactos eléctricos. -Inspeccionar la temperatura de enfriamiento del equipo. -Verificar que no existan muestras de aceite en las tuberías de refrigerante serpentines y válvulas de acceso. -Limpieza de drenajes <p>Dejando el equipo en buen estado de funcionamiento. Equipo trabajando normalmente.</p>
6	Minisplit	Bodega archivo 2B	VM122CE	LG	<p>Finalizadas las actividades de mantenimiento y lograr un excelente rendimiento de los equipos se realizó paso a paso las siguientes actividades de mantenimiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Desarmado del equipo -Limpieza de todas sus partes -Tomar medidas de presión y amperaje (antes del mantenimiento, si lo requiere). -Revisión de motores y rodamientos. -Limpieza de filtros atrapa polvo. -Desincrustado del evaporador y condensador. -Apretado de tornillería. -Revisión de soportes, niveles anormales de ruido y vibración. -Mantenimiento eléctrico a kit de arranque. -Limpieza cambio de cables sulfatados. -revisión de alineación eje del motor y balanceo de la hélice. -Revisar funcionamiento del termostato. -Tomar medidas de presión y amperaje (después del mantenimiento si lo requiere). -Tomar observaciones del usuario y capacitarlos en el correcto manejo de los equipos. -Comprobar que el amperaje es el que el equipo requiere para operar, tanto en el compresor como el ventilador. -Comprobar que el voltaje en el equipo sea el que requiere. -Verificar que no existan recalentamientos de contactos eléctricos. -Inspeccionar la temperatura de enfriamiento del equipo. -Verificar que no existan muestras de aceite en las tuberías de refrigerante serpentines y válvulas de acceso. -Limpieza de drenajes <p>Dejando el equipo en buen estado de funcionamiento. Equipo trabajando normalmente.</p>
7	Ventana	Inspección segunda y quinta	USC24-GR	YORK	<p>Finalizadas las actividades de mantenimiento y lograr un excelente rendimiento de los equipos se realizó paso a paso las siguientes actividades de mantenimiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Desarmado del equipo -Limpieza de todas sus partes -Tomar medidas de presión y amperaje (antes del mantenimiento, si lo requiere). -Revisión de motores y rodamientos. -Limpieza de filtros atrapa polvo. -Desincrustado del evaporador y condensador.

					<ul style="list-style-type: none"> -Apretado de tornillería. -Revisión de soportes, niveles anormales de ruido y vibración. -Mantenimiento eléctrico a kit de arranque. -Limpieza cambio de cables sulfatados. -revisión de alineación eje del motor y balanceo de la hélice. -Revisar funcionamiento del termostato. -Tomar medidas de presión y amperaje (después del mantenimiento si lo requiere). -Tomar observaciones del usuario y capacitarlos en el correcto manejo de los equipos. -Comprobar que el amperaje es el que el equipo requiere para operar, tanto en el compresor como el ventilador. -Comprobar que el voltaje en el equipo sea el que requiere. -Verificar que no existan recalentamientos de contactos eléctricos. -Inspeccionar la temperatura de enfriamiento del equipo. -Verificar que no existan muestras de aceite en las tuberías de refrigerante serpentines y válvulas de acceso. -Limpieza de drenajes <p>Dejando el equipo en buen estado de funcionamiento. Equipo trabajando normalmente.</p>
8	Minisplit	Inspección segunda y quinta	SP182CM	LG	<p>Finalizadas las actividades de mantenimiento y lograr un excelente rendimiento de los equipos se realizó paso a paso las siguientes actividades de mantenimiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Desarmado del equipo -Limpieza de todas sus partes -Tomar medidas de presión y amperaje (antes del mantenimiento, si lo requiere). -Revisión de motores y rodamientos. -Limpieza de filtros atrapa polvo. -Desincrustado del evaporador y condensador. -Apretado de tornillería. -Revisión de soportes, niveles anormales de ruido y vibración. -Mantenimiento eléctrico a kit de arranque. -Limpieza cambio de cables sulfatados. -revisión de alineación eje del motor y balanceo de la hélice. -Revisar funcionamiento del termostato. -Tomar medidas de presión y amperaje (después del mantenimiento si lo requiere). -Tomar observaciones del usuario y capacitarlos en el correcto manejo de los equipos. -Comprobar que el amperaje es el que el equipo requiere para operar, tanto en el compresor como el ventilador. -Comprobar que el voltaje en el equipo sea el que requiere. -Verificar que no existan recalentamientos de contactos eléctricos. -Inspeccionar la temperatura de enfriamiento del equipo. -Verificar que no existan muestras de aceite en las tuberías de refrigerante serpentines y válvulas de acceso. -Limpieza de drenajes <p>Dejando el equipo en buen estado de funcionamiento. Equipo trabajando normalmente.</p>
9	Minisplit	Oficina almacén	MSE-18CR	STARLI GHT	<p>Finalizadas las actividades de mantenimiento y lograr un excelente rendimiento de los equipos se realizó paso a paso las siguientes actividades de mantenimiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Desarmado del equipo -Limpieza de todas sus partes -Tomar medidas de presión y amperaje (antes del mantenimiento, si lo requiere). -Revisión de motores y rodamientos. -Limpieza de filtros atrapa polvo. -Desincrustado del evaporador y condensador. -Apretado de tornillería. -Revisión de soportes, niveles anormales de ruido y vibración. -Mantenimiento eléctrico a kit de arranque. -Limpieza cambio de cables sulfatados. -revisión de alineación eje del motor y balanceo de la hélice. -Revisar funcionamiento del termostato.

					<ul style="list-style-type: none"> -Tomar medidas de presión y amperaje (después del mantenimiento si lo requiere). -Tomar observaciones del usuario y capacitarlos en el correcto manejo de los equipos. -Comprobar que el amperaje es el que el equipo requiere para operar, tanto en el compresor como el ventilador. -Comprobar que el voltaje en el equipo sea el que requiere. -Verificar que no existan recalentamientos de contactos eléctricos. -Inspeccionar la temperatura de enfriamiento del equipo. -Verificar que no existan muestras de aceite en las tuberías de refrigerante serpentines y válvulas de acceso. -Limpieza de drenajes <p>Dejando el equipo en buen estado de funcionamiento. Equipo trabajando normalmente.</p>
10	Minisplit	Oficina caja CDA	AAHCACEBS R-220BL	HACEB	<p>Finalizadas las actividades de mantenimiento y lograr un excelente rendimiento de los equipos se realizó paso a paso las siguientes actividades de mantenimiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Desarmado del equipo -Limpieza de todas sus partes -Tomar medidas de presión y amperaje (antes del mantenimiento, si lo requiere). -Revisión de motores y rodamientos. -Limpieza de filtros atrapa polvo. -Desincrustado del evaporador y condensador. -Apretado de tornillería. -Revisión de soportes, niveles anormales de ruido y vibración. -Mantenimiento eléctrico a kit de arranque. -Limpieza cambio de cables sulfatados. -revisión de alineación eje del motor y balanceo de la hélice. -Revisar funcionamiento del termostato. -Tomar medidas de presión y amperaje (después del mantenimiento si lo requiere). -Tomar observaciones del usuario y capacitarlos en el correcto manejo de los equipos. -Comprobar que el amperaje es el que el equipo requiere para operar, tanto en el compresor como el ventilador. -Comprobar que el voltaje en el equipo sea el que requiere. -Verificar que no existan recalentamientos de contactos eléctricos. -Inspeccionar la temperatura de enfriamiento del equipo. -Verificar que no existan muestras de aceite en las tuberías de refrigerante serpentines y válvulas de acceso. -Limpieza de drenajes <p>Dejando el equipo en buen estado de funcionamiento. Equipo trabajando normalmente.</p>
11	Minisplit	Oficina de Contabilidad	AAHACEBS1 2-220B2	HACEB	<p>Finalizadas las actividades de mantenimiento y lograr un excelente rendimiento de los equipos se realizó paso a paso las siguientes actividades de mantenimiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Desarmado del equipo -Limpieza de todas sus partes -Tomar medidas de presión y amperaje (antes del mantenimiento, si lo requiere). -Revisión de motores y rodamientos. -Limpieza de filtros atrapa polvo. -Desincrustado del evaporador y condensador. -Apretado de tornillería. -Revisión de soportes, niveles anormales de ruido y vibración. -Mantenimiento eléctrico a kit de arranque. -Limpieza cambio de cables sulfatados. -revisión de alineación eje del motor y balanceo de la hélice. -Revisar funcionamiento del termostato. -Tomar medidas de presión y amperaje (después del mantenimiento si lo requiere). -Tomar observaciones del usuario y capacitarlos en el correcto manejo de los equipos. -Comprobar que el amperaje es el que el equipo requiere para operar, tanto en el compresor como el ventilador. -Comprobar que el voltaje en el equipo sea el que requiere.

					<ul style="list-style-type: none"> -Verificar que no existan recalentamientos de contactos eléctricos. -Inspeccionar la temperatura de enfriamiento del equipo. -Verificar que no existan muestras de aceite en las tuberías de refrigerante serpentines y válvulas de acceso. -Limpieza de drenajes <p>Dejando el equipo en buen estado de funcionamiento. Equipo trabajando normalmente.</p>
12	Minisplit	Seguridad y salud en el trabajo	MSG-12CR	STARLIGHT	<p>Finalizadas las actividades de mantenimiento y lograr un excelente rendimiento de los equipos se realizó paso a paso las siguientes actividades de mantenimiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Desarmado del equipo -Limpieza de todas sus partes -Tomar medidas de presión y amperaje (antes del mantenimiento, si lo requiere). -Revisión de motores y rodamientos. -Limpieza de filtros atrapa polvo. -Desincrustado del evaporador y condensador. -Apretado de tornillería. -Revisión de soportes, niveles anormales de ruido y vibración. -Mantenimiento eléctrico a kit de arranque. -Limpieza cambio de cables sulfatados. -revisión de alineación eje del motor y balanceo de la hélice. -Revisar funcionamiento del termostato. -Tomar medidas de presión y amperaje (después del mantenimiento si lo requiere). -Tomar observaciones del usuario y capacitarlos en el correcto manejo de los equipos. -Comprobar que el amperaje es el que el equipo requiere para operar, tanto en el compresor como el ventilador. -Comprobar que el voltaje en el equipo sea el que requiere. -Verificar que no existan recalentamientos de contactos eléctricos. -Inspeccionar la temperatura de enfriamiento del equipo. -Verificar que no existan muestras de aceite en las tuberías de refrigerante serpentines y válvulas de acceso. -Limpieza de drenajes <p>Dejando el equipo en buen estado de funcionamiento. Equipo trabajando normalmente.</p>
13	Piso techo	Servicio al ciudadano	MUB-48CR	Blueline	<p>Finalizadas las actividades de mantenimiento y lograr un excelente rendimiento de los equipos se realizó paso a paso las siguientes actividades de mantenimiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Desarmado del equipo -Limpieza de todas sus partes -Tomar medidas de presión y amperaje (antes del mantenimiento, si lo requiere). -Revisión de motores y rodamientos. -Limpieza de filtros atrapa polvo. -Desincrustado del evaporador y condensador. -Apretado de tornillería. -Revisión de soportes, niveles anormales de ruido y vibración. -Mantenimiento eléctrico a kit de arranque. -Limpieza cambio de cables sulfatados. -revisión de alineación eje del motor y balanceo de la hélice. -Revisar funcionamiento del termostato. -Tomar medidas de presión y amperaje (después del mantenimiento si lo requiere). -Tomar observaciones del usuario y capacitarlos en el correcto manejo de los equipos. -Comprobar que el amperaje es el que el equipo requiere para operar, tanto en el compresor como el ventilador. -Comprobar que el voltaje en el equipo sea el que requiere. -Verificar que no existan recalentamientos de contactos eléctricos. -Inspeccionar la temperatura de enfriamiento del equipo. -Verificar que no existan muestras de aceite en las tuberías de refrigerante serpentines y válvulas de acceso. -Limpieza de drenajes

					Dejando el equipo en buen estado de funcionamiento. Equipo trabajando normalmente.
14	Ventana	Servicio al ciudadano	YDUSC24-GR	YORK	Finalizadas las actividades de mantenimiento y lograr un excelente rendimiento de los equipos se realizó paso a paso las siguientes actividades de mantenimiento: -Desarmado del equipo -Limpieza de todas sus partes -Tomar medidas de presión y amperaje (antes del mantenimiento, si lo requiere). -Revisión de motores y rodamientos. -Limpieza de filtros atrapa polvo. -Desincrustado del evaporador y condensador. -Apretado de tornillería. -Revisión de soportes, niveles anormales de ruido y vibración. -Mantenimiento eléctrico a kit de arranque. -Limpieza cambio de cables sulfatados. -revisión de alineación eje del motor y balanceo de la hélice. -Revisar funcionamiento del termostato. -Tomar medidas de presión y amperaje (después del mantenimiento si lo requiere). -Tomar observaciones del usuario y capacitarlos en el correcto manejo de los equipos. -Comprobar que el amperaje es el que el equipo requiere para operar, tanto en el compresor como el ventilador. -Comprobar que el voltaje en el equipo sea el que requiere. -Verificar que no existan recalentamientos de contactos eléctricos. -Inspeccionar la temperatura de enfriamiento del equipo. -Verificar que no existan muestras de aceite en las tuberías de refrigerante serpentines y válvulas de acceso. -Limpieza de drenajes Dejando el equipo en buen estado de funcionamiento. Equipo trabajando normalmente.
15	Ventana	Apoyo de contratación – Piso 2	YDUSC24-GR	YORK	Finalizadas las actividades de mantenimiento y lograr un excelente rendimiento de los equipos se realizó paso a paso las siguientes actividades de mantenimiento: -Desarmado del equipo -Limpieza de todas sus partes -Tomar medidas de presión y amperaje (antes del mantenimiento, si lo requiere). -Revisión de motores y rodamientos. -Limpieza de filtros atrapa polvo. -Desincrustado del evaporador y condensador. -Apretado de tornillería. -Revisión de soportes, niveles anormales de ruido y vibración. -Mantenimiento eléctrico a kit de arranque. -Limpieza cambio de cables sulfatados. -revisión de alineación eje del motor y balanceo de la hélice. -Revisar funcionamiento del termostato. -Tomar medidas de presión y amperaje (después del mantenimiento si lo requiere). -Tomar observaciones del usuario y capacitarlos en el correcto manejo de los equipos. -Comprobar que el amperaje es el que el equipo requiere para operar, tanto en el compresor como el ventilador. -Comprobar que el voltaje en el equipo sea el que requiere. -Verificar que no existan recalentamientos de contactos eléctricos. -Inspeccionar la temperatura de enfriamiento del equipo. -Verificar que no existan muestras de aceite en las tuberías de refrigerante serpentines y válvulas de acceso. -Limpieza de drenajes Dejando el equipo en buen estado de funcionamiento. Equipo trabajando normalmente.
					Finalizadas las actividades de mantenimiento y lograr un excelente rendimiento de los equipos se realizó paso a paso las siguientes actividades de mantenimiento: -Desarmado del equipo -Limpieza de todas sus partes

16	Ventana	Contratación Oficina de Calidad	W182CM	LG	<ul style="list-style-type: none"> -Tomar medidas de presión y amperaje (antes del mantenimiento, si lo requiere). -Revisión de motores y rodamientos. -Limpieza de filtros atrapa polvo. -Desincrustado del evaporador y condensador. -Apretado de tornillería. -Revisión de soportes, niveles anormales de ruido y vibración. -Mantenimiento eléctrico a kit de arranque. -Limpieza cambio de cables sulfatados. -revisión de alineación eje del motor y balanceo de la hélice. -Revisar funcionamiento del termostato. -Tomar medidas de presión y amperaje (después del mantenimiento si lo requiere). -Tomar observaciones del usuario y capacitarlos en el correcto manejo de los equipos. -Comprobar que el amperaje es el que el equipo requiere para operar, tanto en el compresor como el ventilador. -Comprobar que el voltaje en el equipo sea el que requiere. -Verificar que no existan recalentamientos de contactos eléctricos. -Inspeccionar la temperatura de enfriamiento del equipo. -Verificar que no existan muestras de aceite en las tuberías de refrigerante serpentines y válvulas de acceso. -Limpieza de drenajes Dejando el equipo en buen estado de funcionamiento. Equipo trabajando normalmente.
17	Minisplit	Sistemas – Piso 3	VM122CENB 3	LG	<p>Finalizadas las actividades de mantenimiento y lograr un excelente rendimiento de los equipos se realizó paso a paso las siguientes actividades de mantenimiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Desarmado del equipo -Limpieza de todas sus partes -Tomar medidas de presión y amperaje (antes del mantenimiento, si lo requiere). -Revisión de motores y rodamientos. -Limpieza de filtros atrapa polvo. -Desincrustado del evaporador y condensador. -Apretado de tornillería. -Revisión de soportes, niveles anormales de ruido y vibración. -Mantenimiento eléctrico a kit de arranque. -Limpieza cambio de cables sulfatados. -revisión de alineación eje del motor y balanceo de la hélice. -Revisar funcionamiento del termostato. -Tomar medidas de presión y amperaje (después del mantenimiento si lo requiere). -Tomar observaciones del usuario y capacitarlos en el correcto manejo de los equipos. -Comprobar que el amperaje es el que el equipo requiere para operar, tanto en el compresor como el ventilador. -Comprobar que el voltaje en el equipo sea el que requiere. -Verificar que no existan recalentamientos de contactos eléctricos. -Inspeccionar la temperatura de enfriamiento del equipo. -Verificar que no existan muestras de aceite en las tuberías de refrigerante serpentines y válvulas de acceso. -Limpieza de drenajes Dejando el equipo en buen estado de funcionamiento. Equipo trabajando normalmente.
18	Minisplit	Sistemas – Piso 3	44803711	ELECTR OLUX	<p>Finalizadas las actividades de mantenimiento y lograr un excelente rendimiento de los equipos se realizó paso a paso las siguientes actividades de mantenimiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Desarmado del equipo -Limpieza de todas sus partes -Tomar medidas de presión y amperaje (antes del mantenimiento, si lo requiere). -Revisión de motores y rodamientos. -Limpieza de filtros atrapa polvo. -Desincrustado del evaporador y condensador. -Apretado de tornillería. -Revisión de soportes, niveles anormales de ruido y vibración.

					<ul style="list-style-type: none"> -Mantenimiento eléctrico a kit de arranque. -Limpieza cambio de cables sulfatados. -revisión de alineación eje del motor y balanceo de la hélice. -Revisar funcionamiento del termostato. -Tomar medidas de presión y amperaje (después del mantenimiento si lo requiere). -Tomar observaciones del usuario y capacitarlos en el correcto manejo de los equipos. -Comprobar que el amperaje es el que el equipo requiere para operar, tanto en el compresor como el ventilador. -Comprobar que el voltaje en el equipo sea el que requiere. -Verificar que no existan recalentamientos de contactos eléctricos. -Inspeccionar la temperatura de enfriamiento del equipo. -Verificar que no existan muestras de aceite en las tuberías de refrigerante serpentines y válvulas de acceso. -Limpieza de drenajes <p>Dejando el equipo en buen estado de funcionamiento. Equipo trabajando normalmente.</p>
19	Minisplit	Dirección general Rack	AAAS518220 BL	HACEB	<p>Finalizadas las actividades de mantenimiento y lograr un excelente rendimiento de los equipos se realizó paso a paso las siguientes actividades de mantenimiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Desarmado del equipo -Limpieza de todas sus partes -Tomar medidas de presión y amperaje (antes del mantenimiento, si lo requiere). -Revisión de motores y rodamientos. -Limpieza de filtros atrapa polvo. -Desincrustado del evaporador y condensador. -Apretado de tornillería. -Revisión de soportes, niveles anormales de ruido y vibración. -Mantenimiento eléctrico a kit de arranque. -Limpieza cambio de cables sulfatados. -revisión de alineación eje del motor y balanceo de la hélice. -Revisar funcionamiento del termostato. -Tomar medidas de presión y amperaje (después del mantenimiento si lo requiere). -Tomar observaciones del usuario y capacitarlos en el correcto manejo de los equipos. -Comprobar que el amperaje es el que el equipo requiere para operar, tanto en el compresor como el ventilador. -Comprobar que el voltaje en el equipo sea el que requiere. -Verificar que no existan recalentamientos de contactos eléctricos. -Inspeccionar la temperatura de enfriamiento del equipo. -Verificar que no existan muestras de aceite en las tuberías de refrigerante serpentines y válvulas de acceso. -Limpieza de drenajes <p>Dejando el equipo en buen estado de funcionamiento. Equipo trabajando normalmente.</p>
20	Ventana	Inspección tercera	Y9USC18-GR	YORK	<p>Finalizadas las actividades de mantenimiento y lograr un excelente rendimiento de los equipos se realizó paso a paso las siguientes actividades de mantenimiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Desarmado del equipo -Limpieza de todas sus partes -Tomar medidas de presión y amperaje (antes del mantenimiento, si lo requiere). -Revisión de motores y rodamientos. -Limpieza de filtros atrapa polvo. -Desincrustado del evaporador y condensador. -Apretado de tornillería. -Revisión de soportes, niveles anormales de ruido y vibración. -Mantenimiento eléctrico a kit de arranque. -Limpieza cambio de cables sulfatados. -revisión de alineación eje del motor y balanceo de la hélice. -Revisar funcionamiento del termostato. -Tomar medidas de presión y amperaje (después del mantenimiento si lo requiere). -Tomar observaciones del usuario y capacitarlos en el correcto manejo de los

					<p>equipos.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Comprobar que el amperaje es el que el equipo requiere para operar, tanto en el compresor como el ventilador. -Comprobar que el voltaje en el equipo sea el que requiere. -Verificar que no existan recalentamientos de contactos eléctricos. -Inspeccionar la temperatura de enfriamiento del equipo. -Verificar que no existan muestras de aceite en las tuberías de refrigerante serpentines y válvulas de acceso. -Limpieza de drenajes <p>Dejando el equipo en buen estado de funcionamiento. Equipo trabajando normalmente.</p>
21	Minisplit	Dirección general sala de juntas	VM242CG	LG	<p>Finalizadas las actividades de mantenimiento y lograr un excelente rendimiento de los equipos se realizó paso a paso las siguientes actividades de mantenimiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Desarmado del equipo -Limpieza de todas sus partes -Tomar medidas de presión y amperaje (antes del mantenimiento, si lo requiere). -Revisión de motores y rodamientos. -Limpieza de filtros atrapa polvo. -Desincrustado del evaporador y condensador. -Apretado de tornillería. -Revisión de soportes, niveles anormales de ruido y vibración. -Mantenimiento eléctrico a kit de arranque. -Limpieza cambio de cables sulfatados. -revisión de alineación eje del motor y balanceo de la hélice. -Revisar funcionamiento del termostato. -Tomar medidas de presión y amperaje (después del mantenimiento si lo requiere). -Tomar observaciones del usuario y capacitarlos en el correcto manejo de los equipos. -Comprobar que el amperaje es el que el equipo requiere para operar, tanto en el compresor como el ventilador. -Comprobar que el voltaje en el equipo sea el que requiere. -Verificar que no existan recalentamientos de contactos eléctricos. -Inspeccionar la temperatura de enfriamiento del equipo. -Verificar que no existan muestras de aceite en las tuberías de refrigerante serpentines y válvulas de acceso. -Limpieza de drenajes <p>Dejando el equipo en buen estado de funcionamiento. Equipo trabajando normalmente.</p>
22	Ventana	Sala de peritos CDA	AW12F2JBA	SAMSU NG	<p>Finalizadas las actividades de mantenimiento y lograr un excelente rendimiento de los equipos se realizó paso a paso las siguientes actividades de mantenimiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Desarmado del equipo -Limpieza de todas sus partes -Tomar medidas de presión y amperaje (antes del mantenimiento, si lo requiere). -Revisión de motores y rodamientos. -Limpieza de filtros atrapa polvo. -Desincrustado del evaporador y condensador. -Apretado de tornillería. -Revisión de soportes, niveles anormales de ruido y vibración. -Mantenimiento eléctrico a kit de arranque. -Limpieza cambio de cables sulfatados. -revisión de alineación eje del motor y balanceo de la hélice. -Revisar funcionamiento del termostato. -Tomar medidas de presión y amperaje (después del mantenimiento si lo requiere). -Tomar observaciones del usuario y capacitarlos en el correcto manejo de los equipos. -Comprobar que el amperaje es el que el equipo requiere para operar, tanto en el compresor como el ventilador. -Comprobar que el voltaje en el equipo sea el que requiere. -Verificar que no existan recalentamientos de contactos eléctricos. -Inspeccionar la temperatura de enfriamiento del equipo.

					<ul style="list-style-type: none"> -Verificar que no existan muestras de aceite en las tuberías de refrigerante serpentines y válvulas de acceso. -Limpieza de drenajes <p>Dejando el equipo en buen estado de funcionamiento. Equipo trabajando normalmente.</p>
23	Piso techo	Unidad de criminalística CDA	MBU-36CR	BLUELINE	<p>Finalizadas las actividades de mantenimiento y lograr un excelente rendimiento de los equipos se realizó paso a paso las siguientes actividades de mantenimiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Desarmado del equipo -Limpieza de todas sus partes -Tomar medidas de presión y amperaje (antes del mantenimiento, si lo requiere). -Revisión de motores y rodamientos. -Limpieza de filtros atrapa polvo. -Desincrustado del evaporador y condensador. -Apretado de tornillería. -Revisión de soportes, niveles anormales de ruido y vibración. -Mantenimiento eléctrico a kit de arranque. -Limpieza cambio de cables sulfatados. -revisión de alineación eje del motor y balanceo de la hélice. -Revisar funcionamiento del termostato. -Tomar medidas de presión y amperaje (después del mantenimiento si lo requiere). -Tomar observaciones del usuario y capacitarlos en el correcto manejo de los equipos. -Comprobar que el amperaje es el que el equipo requiere para operar, tanto en el compresor como el ventilador. -Comprobar que el voltaje en el equipo sea el que requiere. -Verificar que no existan recalentamientos de contactos eléctricos. -Inspeccionar la temperatura de enfriamiento del equipo. -Verificar que no existan muestras de aceite en las tuberías de refrigerante serpentines y válvulas de acceso. -Limpieza de drenajes <p>Dejando el equipo en buen estado de funcionamiento. Equipo trabajando normalmente.</p>
24	Ventana	Unidad de criminalística CDA	LWC243NSA BO	LG	<p>Finalizadas las actividades de mantenimiento y lograr un excelente rendimiento de los equipos se realizó paso a paso las siguientes actividades de mantenimiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Desarmado del equipo -Limpieza de todas sus partes -Tomar medidas de presión y amperaje (antes del mantenimiento, si lo requiere). -Revisión de motores y rodamientos. -Limpieza de filtros atrapa polvo. -Desincrustado del evaporador y condensador. -Apretado de tornillería. -Revisión de soportes, niveles anormales de ruido y vibración. -Mantenimiento eléctrico a kit de arranque. -Limpieza cambio de cables sulfatados. -revisión de alineación eje del motor y balanceo de la hélice. -Revisar funcionamiento del termostato. -Tomar medidas de presión y amperaje (después del mantenimiento si lo requiere). -Tomar observaciones del usuario y capacitarlos en el correcto manejo de los equipos. -Comprobar que el amperaje es el que el equipo requiere para operar, tanto en el compresor como el ventilador. -Comprobar que el voltaje en el equipo sea el que requiere. -Verificar que no existan recalentamientos de contactos eléctricos. -Inspeccionar la temperatura de enfriamiento del equipo. -Verificar que no existan muestras de aceite en las tuberías de refrigerante serpentines y válvulas de acceso. -Limpieza de drenajes <p>Dejando el equipo en buen estado de funcionamiento. Equipo trabajando normalmente.</p>

25	Manejador a	Curso Infractores	N/A	YORK	<p>Finalizadas las actividades de mantenimiento y lograr un excelente rendimiento de los equipos se realizó paso a paso las siguientes actividades de mantenimiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Desarmado del equipo -Limpieza de todas sus partes -Tomar medidas de presión y amperaje (antes del mantenimiento, si lo requiere). -Revisión de motores y rodamientos. -Limpieza de filtros atrapa polvo. -Desincrustado del evaporador y condensador. -Apretado de tornillería. -Revisión de soportes, niveles anormales de ruido y vibración. -Mantenimiento eléctrico a kit de arranque. -Limpieza cambio de cables sulfatados. -revisión de alineación eje del motor y balanceo de la hélice. -Revisar funcionamiento del termostato. -Tomar medidas de presión y amperaje (después del mantenimiento si lo requiere). -Tomar observaciones del usuario y capacitarlos en el correcto manejo de los equipos. -Comprobar que el amperaje es el que el equipo requiere para operar, tanto en el compresor como el ventilador. -Comprobar que el voltaje en el equipo sea el que requiere. -Verificar que no existan recalentamientos de contactos eléctricos. -Inspeccionar la temperatura de enfriamiento del equipo. -Verificar que no existan muestras de aceite en las tuberías de refrigerante serpentines y válvulas de acceso. -Limpieza de drenajes <p>Dejando el equipo en buen estado de funcionamiento. Equipo trabajando normalmente.</p>
26	Manejador a	Curso de Infractores	N/A	YORK	<p>Finalizadas las actividades de mantenimiento y lograr un excelente rendimiento de los equipos se realizó paso a paso las siguientes actividades de mantenimiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Desarmado del equipo -Limpieza de todas sus partes -Tomar medidas de presión y amperaje (antes del mantenimiento, si lo requiere). -Revisión de motores y rodamientos. -Limpieza de filtros atrapa polvo. -Desincrustado del evaporador y condensador. -Apretado de tornillería. -Revisión de soportes, niveles anormales de ruido y vibración. -Mantenimiento eléctrico a kit de arranque. -Limpieza cambio de cables sulfatados. -revisión de alineación eje del motor y balanceo de la hélice. -Revisar funcionamiento del termostato. -Tomar medidas de presión y amperaje (después del mantenimiento si lo requiere). -Tomar observaciones del usuario y capacitarlos en el correcto manejo de los equipos. -Comprobar que el amperaje es el que el equipo requiere para operar, tanto en el compresor como el ventilador. -Comprobar que el voltaje en el equipo sea el que requiere. -Verificar que no existan recalentamientos de contactos eléctricos. -Inspeccionar la temperatura de enfriamiento del equipo. -Verificar que no existan muestras de aceite en las tuberías de refrigerante serpentines y válvulas de acceso. -Limpieza de drenajes <p>Dejando el equipo en buen estado de funcionamiento. Equipo trabajando normalmente.</p>
27	Minisplit	Oficina archivo	YHDA18FS-ADK	YORK	<p>Finalizadas las actividades de mantenimiento y lograr un excelente rendimiento de los equipos se realizó paso a paso las siguientes actividades de mantenimiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Desarmado del equipo -Limpieza de todas sus partes -Tomar medidas de presión y amperaje (antes del mantenimiento, si lo requiere). -Revisión de motores y rodamientos.

					<ul style="list-style-type: none"> -Limpieza de filtros atrapa polvo. -Desincrustado del evaporador y condensador. -Apretado de tornillería. -Revisión de soportes, niveles anormales de ruido y vibración. -Mantenimiento eléctrico a kit de arranque. -Limpieza cambio de cables sulfatados. -revisión de alineación eje del motor y balanceo de la hélice. -Revisar funcionamiento del termostato. -Tomar medidas de presión y amperaje (después del mantenimiento si lo requiere). -Tomar observaciones del usuario y capacitarlos en el correcto manejo de los equipos. -Comprobar que el amperaje es el que el equipo requiere para operar, tanto en el compresor como el ventilador. -Comprobar que el voltaje en el equipo sea el que requiere. -Verificar que no existan recalentamientos de contactos eléctricos. -Inspeccionar la temperatura de enfriamiento del equipo. -Verificar que no existan muestras de aceite en las tuberías de refrigerante serpentines y válvulas de acceso. -Limpieza de drenajes <p>Dejando el equipo en buen estado de funcionamiento. Equipo trabajando normalmente.</p>
28	Minisplit	Salón técnico	VM242CNK1	LG	<p>Finalizadas las actividades de mantenimiento y lograr un excelente rendimiento de los equipos se realizó paso a paso las siguientes actividades de mantenimiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Desarmado del equipo -Limpieza de todas sus partes -Tomar medidas de presión y amperaje (antes del mantenimiento, si lo requiere). -Revisión de motores y rodamientos. -Limpieza de filtros atrapa polvo. -Desincrustado del evaporador y condensador. -Apretado de tornillería. -Revisión de soportes, niveles anormales de ruido y vibración. -Mantenimiento eléctrico a kit de arranque. -Limpieza cambio de cables sulfatados. -revisión de alineación eje del motor y balanceo de la hélice. -Revisar funcionamiento del termostato. -Tomar medidas de presión y amperaje (después del mantenimiento si lo requiere). -Tomar observaciones del usuario y capacitarlos en el correcto manejo de los equipos. -Comprobar que el amperaje es el que el equipo requiere para operar, tanto en el compresor como el ventilador. -Comprobar que el voltaje en el equipo sea el que requiere. -Verificar que no existan recalentamientos de contactos eléctricos. -Inspeccionar la temperatura de enfriamiento del equipo. -Verificar que no existan muestras de aceite en las tuberías de refrigerante serpentines y válvulas de acceso. -Limpieza de drenajes <p>Dejando el equipo en buen estado de funcionamiento. Equipo trabajando normalmente.</p>
29	Minisplit	Oficina Subdirección técnica	VM242CNK1	LG	<p>Finalizadas las actividades de mantenimiento y lograr un excelente rendimiento de los equipos se realizó paso a paso las siguientes actividades de mantenimiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Desarmado del equipo -Limpieza de todas sus partes -Tomar medidas de presión y amperaje (antes del mantenimiento, si lo requiere). -Revisión de motores y rodamientos. -Limpieza de filtros atrapa polvo. -Desincrustado del evaporador y condensador. -Apretado de tornillería. -Revisión de soportes, niveles anormales de ruido y vibración. -Mantenimiento eléctrico a kit de arranque. -Limpieza cambio de cables sulfatados.

					<ul style="list-style-type: none"> -revisión de alineación eje del motor y balanceo de la hélice. -Revisar funcionamiento del termostato. -Tomar medidas de presión y amperaje (después del mantenimiento si lo requiere). -Tomar observaciones del usuario y capacitarlos en el correcto manejo de los equipos. -Comprobar que el amperaje es el que el equipo requiere para operar, tanto en el compresor como el ventilador. -Comprobar que el voltaje en el equipo sea el que requiere. -Verificar que no existan recalentamientos de contactos eléctricos. -Inspeccionar la temperatura de enfriamiento del equipo. -Verificar que no existan muestras de aceite en las tuberías de refrigerante serpentines y válvulas de acceso. -Limpieza de drenajes <p>Dejando el equipo en buen estado de funcionamiento. Equipo trabajando normalmente.</p>
30	Minisplit	Oficina Subdirección técnica	VM122CENB 3	LG	<p>Finalizadas las actividades de mantenimiento y lograr un excelente rendimiento de los equipos se realizó paso a paso las siguientes actividades de mantenimiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Desarmado del equipo -Limpieza de todas sus partes -Tomar medidas de presión y amperaje (antes del mantenimiento, si lo requiere). -Revisión de motores y rodamientos. -Limpieza de filtros atrapa polvo. -Desincrustado del evaporador y condensador. -Apretado de tornillería. -Revisión de soportes, niveles anormales de ruido y vibración. -Mantenimiento eléctrico a kit de arranque. -Limpieza cambio de cables sulfatados. -revisión de alineación eje del motor y balanceo de la hélice. -Revisar funcionamiento del termostato. -Tomar medidas de presión y amperaje (después del mantenimiento si lo requiere). -Tomar observaciones del usuario y capacitarlos en el correcto manejo de los equipos. -Comprobar que el amperaje es el que el equipo requiere para operar, tanto en el compresor como el ventilador. -Comprobar que el voltaje en el equipo sea el que requiere. -Verificar que no existan recalentamientos de contactos eléctricos. -Inspeccionar la temperatura de enfriamiento del equipo. -Verificar que no existan muestras de aceite en las tuberías de refrigerante serpentines y válvulas de acceso. -Limpieza de drenajes <p>Dejando el equipo en buen estado de funcionamiento. Equipo trabajando normalmente.</p>
31	Minisplit	Oficina Técnica	VM122CENB 3	LG	<p>Finalizadas las actividades de mantenimiento y lograr un excelente rendimiento de los equipos se realizó paso a paso las siguientes actividades de mantenimiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Desarmado del equipo -Limpieza de todas sus partes -Tomar medidas de presión y amperaje (antes del mantenimiento, si lo requiere). -Revisión de motores y rodamientos. -Limpieza de filtros atrapa polvo. -Desincrustado del evaporador y condensador. -Apretado de tornillería. -Revisión de soportes, niveles anormales de ruido y vibración. -Mantenimiento eléctrico a kit de arranque. -Limpieza cambio de cables sulfatados. -revisión de alineación eje del motor y balanceo de la hélice. -Revisar funcionamiento del termostato. -Tomar medidas de presión y amperaje (después del mantenimiento si lo requiere). -Tomar observaciones del usuario y capacitarlos en el correcto manejo de los equipos. -Comprobar que el amperaje es el que el equipo requiere para operar, tanto en el

					<p>compresor como el ventilador.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Comprobar que el voltaje en el equipo sea el que requiere. -Verificar que no existan recalentamientos de contactos eléctricos. -Inspeccionar la temperatura de enfriamiento del equipo. -Verificar que no existan muestras de aceite en las tuberías de refrigerante serpentines y válvulas de acceso. -Limpieza de drenajes <p>Dejando el equipo en buen estado de funcionamiento.</p> <p>Equipo trabajando normalmente.</p>
32	Minisplit	Subdirección técnica	VM122CENB 3	LG	<p>Finalizadas las actividades de mantenimiento y lograr un excelente rendimiento de los equipos se realizó paso a paso las siguientes actividades de mantenimiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Desarmado del equipo -Limpieza de todas sus partes -Tomar medidas de presión y amperaje (antes del mantenimiento, si lo requiere). -Revisión de motores y rodamientos. -Limpieza de filtros atrapa polvo. -Desincrustado del evaporador y condensador. -Apretado de tornillería. -Revisión de soportes, niveles anormales de ruido y vibración. -Mantenimiento eléctrico a kit de arranque. -Limpieza cambio de cables sulfatados. -revisión de alineación eje del motor y balanceo de la hélice. -Revisar funcionamiento del termostato. -Tomar medidas de presión y amperaje (después del mantenimiento si lo requiere). -Tomar observaciones del usuario y capacitarlos en el correcto manejo de los equipos. -Comprobar que el amperaje es el que el equipo requiere para operar, tanto en el compresor como el ventilador. -Comprobar que el voltaje en el equipo sea el que requiere. -Verificar que no existan recalentamientos de contactos eléctricos. -Inspeccionar la temperatura de enfriamiento del equipo. -Verificar que no existan muestras de aceite en las tuberías de refrigerante serpentines y válvulas de acceso. -Limpieza de drenajes <p>Dejando el equipo en buen estado de funcionamiento.</p> <p>Equipo trabajando normalmente.</p>
33	Minisplit	Subdirección técnica	VM122CENB 3	LG	<p>Finalizadas las actividades de mantenimiento y lograr un excelente rendimiento de los equipos se realizó paso a paso las siguientes actividades de mantenimiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Desarmado del equipo -Limpieza de todas sus partes -Tomar amperaje. -Revisión y lubricación de motores y rodamientos. -Apretado de tornillería. -Revisión de soportes, niveles anormales de ruido y vibración. -Mantenimiento eléctrico a kit de arranque. -Limpieza de tableros eléctricos y cambio de cables sulfatados. -revisión de alineación eje del motor y balanceo de la hélice. -Comprobar que el amperaje es el que el equipo requiere para operar -Comprobar que el voltaje en el equipo sea el que requiere. -Verificar que no existan recalentamientos de contactos eléctricos. <p>Dejando el equipo en buen estado de funcionamiento.</p> <p>Equipo trabajando normalmente.</p>
34	Minisplit	Jurídica	AAHACEB518 -220BL	HACEB	<p>Finalizadas las actividades de mantenimiento y lograr un excelente rendimiento de los equipos se realizó paso a paso las siguientes actividades de mantenimiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Desarmado del equipo -Limpieza de todas sus partes -Tomar amperaje. -Revisión y lubricación de motores y rodamientos. -Apretado de tornillería. -Revisión de soportes, niveles anormales de ruido y vibración.

					<ul style="list-style-type: none"> -Mantenimiento eléctrico a kit de arranque. -Limpieza de tableros eléctricos y cambio de cables sulfatados. -revisión de alineación eje del motor y balanceo de la hélice. -Comprobar que el amperaje es el que el equipo requiere para operar -Comprobar que el voltaje en el equipo sea el que requiere. -Verificar que no existan recalentamientos de contactos eléctricos. <p>Dejando el equipo en buen estado de funcionamiento. Equipo trabajando normalmente.</p>
35	Minisplit	Asesor de Sistemas	MSG-12CR	STARLIGHT	<p>Finalizadas las actividades de mantenimiento y lograr un excelente rendimiento de los equipos se realizó paso a paso las siguientes actividades de mantenimiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Desarmado del equipo -Limpieza de todas sus partes -Tomar amperaje. -Revisión y lubricación de motores y rodamientos. -Apretado de tornillería. -Revisión de soportes, niveles anormales de ruido y vibración. -Mantenimiento eléctrico a kit de arranque. -Limpieza de tableros eléctricos y cambio de cables sulfatados. -revisión de alineación eje del motor y balanceo de la hélice. -Comprobar que el amperaje es el que el equipo requiere para operar -Comprobar que el voltaje en el equipo sea el que requiere. -Verificar que no existan recalentamientos de contactos eléctricos. <p>Dejando el equipo en buen estado de funcionamiento. Equipo trabajando normalmente.</p>
36	Ventana	Calidad	YDUSC24-GR	YORK	<p>Finalizadas las actividades de mantenimiento y lograr un excelente rendimiento de los equipos se realizó paso a paso las siguientes actividades de mantenimiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Desarmado del equipo -Limpieza de todas sus partes -Tomar amperaje. -Revisión y lubricación de motores y rodamientos. -Apretado de tornillería. -Revisión de soportes, niveles anormales de ruido y vibración. -Mantenimiento eléctrico a kit de arranque. -Limpieza de tableros eléctricos y cambio de cables sulfatados. -revisión de alineación eje del motor y balanceo de la hélice. -Comprobar que el amperaje es el que el equipo requiere para operar -Comprobar que el voltaje en el equipo sea el que requiere. -Verificar que no existan recalentamientos de contactos eléctricos. <p>Dejando el equipo en buen estado de funcionamiento. Equipo trabajando normalmente.</p>
37	Ventana	Secretaría general	N/A	LG	<p>Finalizadas las actividades de mantenimiento y lograr un excelente rendimiento de los equipos se realizó paso a paso las siguientes actividades de mantenimiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Desarmado del equipo -Limpieza de todas sus partes -Tomar amperaje. -Revisión y lubricación de motores y rodamientos. -Apretado de tornillería. -Revisión de soportes, niveles anormales de ruido y vibración. -Mantenimiento eléctrico a kit de arranque. -Limpieza de tableros eléctricos y cambio de cables sulfatados. -revisión de alineación eje del motor y balanceo de la hélice. -Comprobar que el amperaje es el que el equipo requiere para operar -Comprobar que el voltaje en el equipo sea el que requiere. -Verificar que no existan recalentamientos de contactos eléctricos. <p>Dejando el equipo en buen estado de funcionamiento. Equipo trabajando normalmente.</p>
38	Ventana	Secretaría general	YDUS2M-GR	YORK	<p>Finalizadas las actividades de mantenimiento y lograr un excelente rendimiento de los equipos se realizó paso a paso las siguientes actividades de mantenimiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Desarmado del equipo -Limpieza de todas sus partes

					<ul style="list-style-type: none"> -Tomar amperaje. -Revisión y lubricación de motores y rodamientos. -Apretado de tornillería. -Revisión de soportes, niveles anormales de ruido y vibración. -Mantenimiento eléctrico a kit de arranque. -Limpieza de tableros eléctricos y cambio de cables sulfatados. -revisión de alineación eje del motor y balanceo de la hélice. -Comprobar que el amperaje es el que el equipo requiere para operar -Comprobar que el voltaje en el equipo sea el que requiere. -Verificar que no existan recalentamientos de contactos eléctricos. <p>Dejando el equipo en buen estado de funcionamiento. Equipo trabajando normalmente.</p>
39	Ventana	Secretaría General	YDUSC24-6	YORK	<p>Finalizadas las actividades de mantenimiento y lograr un excelente rendimiento de los equipos se realizó paso a paso las siguientes actividades de mantenimiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Desarmado del equipo -Limpieza de todas sus partes -Tomar amperaje. -Revisión y lubricación de motores y rodamientos. -Apretado de tornillería. -Revisión de soportes, niveles anormales de ruido y vibración. -Mantenimiento eléctrico a kit de arranque. -Limpieza de tableros eléctricos y cambio de cables sulfatados. -revisión de alineación eje del motor y balanceo de la hélice. -Comprobar que el amperaje es el que el equipo requiere para operar -Comprobar que el voltaje en el equipo sea el que requiere. -Verificar que no existan recalentamientos de contactos eléctricos. <p>Dejando el equipo en buen estado de funcionamiento. Equipo trabajando normalmente.</p>
40	Ventana	Planeación	W182CMTS-N2	LG	<p>Finalizadas las actividades de mantenimiento y lograr un excelente rendimiento de los equipos se realizó paso a paso las siguientes actividades de mantenimiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Desarmado del equipo -Limpieza de todas sus partes -Tomar amperaje. -Revisión y lubricación de motores y rodamientos. -Apretado de tornillería. -Revisión de soportes, niveles anormales de ruido y vibración. -Mantenimiento eléctrico a kit de arranque. -Limpieza de tableros eléctricos y cambio de cables sulfatados. -revisión de alineación eje del motor y balanceo de la hélice. -Comprobar que el amperaje es el que el equipo requiere para operar -Comprobar que el voltaje en el equipo sea el que requiere. -Verificar que no existan recalentamientos de contactos eléctricos. <p>Dejando el equipo en buen estado de funcionamiento. Equipo trabajando normalmente.</p>
41	Minisplit	Planeación	RSAD-12	LG	<p>Finalizadas las actividades de mantenimiento y lograr un excelente rendimiento de los equipos se realizó paso a paso las siguientes actividades de mantenimiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Desarmado del equipo -Limpieza de todas sus partes -Tomar amperaje. -Revisión y lubricación de motores y rodamientos. -Apretado de tornillería. -Revisión de soportes, niveles anormales de ruido y vibración. -Mantenimiento eléctrico a kit de arranque. -Limpieza de tableros eléctricos y cambio de cables sulfatados. -revisión de alineación eje del motor y balanceo de la hélice. -Comprobar que el amperaje es el que el equipo requiere para operar -Comprobar que el voltaje en el equipo sea el que requiere. -Verificar que no existan recalentamientos de contactos eléctricos. <p>Dejando el equipo en buen estado de funcionamiento. Equipo trabajando normalmente.</p>

42	Ventana	Licencias	LWC183MSM M1	LG	<p>Finalizadas las actividades de mantenimiento y lograr un excelente rendimiento de los equipos se realizó paso a paso las siguientes actividades de mantenimiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Desarmado del equipo -Limpieza de todas sus partes -Tomar amperaje. -Revisión y lubricación de motores y rodamientos. -Apretado de tornillería. -Revisión de soportes, niveles anormales de ruido y vibración. -Mantenimiento eléctrico a kit de arranque. -Limpieza de tableros eléctricos y cambio de cables sulfatados. -revisión de alineación eje del motor y balanceo de la hélice. -Comprobar que el amperaje es el que el equipo requiere para operar -Comprobar que el voltaje en el equipo sea el que requiere. -Verificar que no existan recalentamientos de contactos eléctricos. <p>Dejando el equipo en buen estado de funcionamiento. Equipo trabajando normalmente.</p>
43	Ventana	Comunicación y prensa	W182CMTSN O	LG	<p>Finalizadas las actividades de mantenimiento y lograr un excelente rendimiento de los equipos se realizó paso a paso las siguientes actividades de mantenimiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Desarmado del equipo -Limpieza de todas sus partes -Tomar amperaje. -Revisión y lubricación de motores y rodamientos. -Apretado de tornillería. -Revisión de soportes, niveles anormales de ruido y vibración. -Mantenimiento eléctrico a kit de arranque. -Limpieza de tableros eléctricos y cambio de cables sulfatados. -revisión de alineación eje del motor y balanceo de la hélice. -Comprobar que el amperaje es el que el equipo requiere para operar -Comprobar que el voltaje en el equipo sea el que requiere. -Verificar que no existan recalentamientos de contactos eléctricos. <p>Dejando el equipo en buen estado de funcionamiento. Equipo trabajando normalmente.</p>





















