

PROPUESTA COMERCIAL No. 066582



NIT 890921246-6

Fecha: 11 de agosto de 2025
Nombre: CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MANIZALES
Dirección:
Teléfono:
Email:
Ciudad:

CÓDIGO: F-VC-03
Revisión: 3
Fecha: 03/09/2012

SOMOS AUTORRETENEDORES
 RES. 7005 DEL 17 DE SEP. 2012.
 IVA RÉGIMEN COMÚN
 NO SOMOS RETENEDORES DE I.V.A.
 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

Item	Descripción	Imagen	Cant.	% IVA	Precio	Total sin IVA
1	Cámara térmica NFPA 1801 Clase I, División 2, Grupos C y D, y Clase II, División 2, Grupos F y G - BULLARD NXT PRO NFPA 1801 Cámara termográfica Bullard NXT Pro con resolución de 640 x 480 píxeles y frecuencia de 60 Hz que ofrece imágenes nítidas y fluidas incluso en condiciones extremas, incorpora tecnología de mejora de imagen XFactor 2.0 para resaltar detalles y patrones térmicos, transición de ganancia térmica fluida que evita interrupciones de imagen, autonomía de hasta 6.5 horas, diseño ergonómico y resistente para uso intensivo, certificación NFPA 1801, Incluye sistema retráctil y Zoom.		1	0 %	53,346,000	53,346,000
2	VENTILADOR A GASOLINA RAMFAN GX200 16" Ventilador portátil de presión positiva a gasolina diseñado para ventilación forzada en incendios estructurales, entornos urbanos y espacios de difícil acceso, con peso máximo de 22 kg en condiciones operativas. Construido con estructura tubular de acero tipo jaula resistente a impactos y sistema de amortiguación de vibraciones para estabilidad en superficies irregulares. Equipado con impulsor de 7 palas en polímero técnico de alta resistencia y rejilla axial para flujo de aire concentrado y estable, con capacidad mínima de 12.800 cfm (21.760 m³/h) certificada en condiciones reales. Motor a gasolina de 4 tiempos y 2.1 HP mínimo, con autonomía de 1 hora y 40 minutos y arranque manual retráctil. Incluye ajuste de inclinación rápido de un solo paso, llantas semi-neumáticas resistentes al calor y bajo nivel de ruido, no superior a 91 dB a 1 metro. Dimensiones máximas de 55 x 50 x 52 cm y compatibilidad con accesorios para manejo seguro de gases y monitoreo de operación.		1	0 %	22,515,000	22,515,000
3	SISTEMA DE ILUMINACION DE ESCENA TELESCOPIO - SCENE 1 STREAMLIGHT		1	0 %	5,660,000	5,660,000

Implesseg S.A.S. cuenta con un SG SST, dando cumplimiento con lo establecido en la NTC 3808 Norma requisitos talleres para recarga y mantenimiento de extintores, DEC. 1072 de 2015 decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo y a su vez con la Resolución 0312 de 2019 de Estándares Mínimos en SG SST para empleadores y contratantes.



SC-CER107625



SA-CER864714



DS-CER851126



USO OFICIAL - ALCALDIA DE MANIZALES



NT 890921246-6

Fecha: 11 de agosto de 2025
Nombre: CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MANIZALES
Dirección:
Teléfono:
Email:
Ciudad:

CÓDIGO: F-VC-03

Revisión: 3

Fecha: 03/09/2012

SOMOS AUTORRETENEDORES
 RES. 7005 DEL 17 DE SEP. 2012.
 IVA RÉGIMEN COMÚN
 NO SOMOS RETENEDORES DE I.V.A.
 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

Item	Descripción	Imagen	Cant.	% IVA	Precio	Total sin IVA
	Luz portátil de escena recargable que emite hasta 10 000 lúmenes mediante doce LEDs blancos y reflectores amplios para un haz uniforme. El poste telescópico se extiende hasta 72 " (modelo estándar) o 84 " (modelo EXT), se despliega en menos de 30 segundos y permite orientar el haz gracias al cuello giratorio de 90°. Funciona con baterías de plomo-ácido selladas que se recargan en 10 horas y permiten uso continuo al conectarse a una fuente de alimentación externa. Cuenta con patas estabilizadoras y diseño equilibrado que facilita su uso en terrenos irregulares y espacios reducidos. Tiene carcasa termoplástica resistente a impactos montada en marco de acero, es resistente al polvo y al agua (IP67), soporta vientos de hasta 40 mph, pesa alrededor de 11,3 kg (extreme: 11,6 kg), se pliega en tamaño compacto para fácil almacenamiento					
4	SISTEMA DE ILUMINACION DE ESCENA MALETA TELESCOPIO - SCENE 2 AREAS REMOTAS - Pelican 9460 RALS Sistema de iluminación de área remota Pelican 9460 RALS con dos mástiles telescópicos de 2,01 m y cabezales de luz LED articulados de 360° que entregan hasta 12 000 lúmenes (6 000 por cabeza). Incorpora control inteligente iControl para ajustar intensidad, seleccionar autonomía o niveles predefinidos y mostrar el estado de la batería. Funciona con batería sellada de plomo-ácido recargable con hasta 24 horas de autonomía en modo bajo y 3 horas en modo alto, recarga en 8 horas y permite operación continua conectada a corriente. Incluye puerto de 12 V con adaptador USB doble, estructura en maleta Pelican resistente con manija retráctil y ruedas de poliuretano, peso de 27,7 kg, clasificación IP54 y diseño silencioso sin emisiones.		1	0 %	23,360,000	23,360,000
5	LINTERNA PARA VEHICULO RECARGABLE – STREAMLIGHT		1	0 %	1,868,000	1,868,000

Impleseg S.A.S. cuenta con un SG SST, dando cumplimiento con lo establecido en la NTC 3808 Norma requisitos talleres para recarga y mantenimiento de extintores, DEC. 1072 de 2015 decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo y a su vez con la Resolución 0312 de 2019 de Estándares Mínimos en SG SST para empleadores y contratantes.



SC-CERT07625



SA-CER1664714



OS-CER051126



PROPUESTA COMERCIAL No. 066582



NIT 890921246-6

Fecha: 11 de agosto de 2025
Nombre: CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MANIZALES
Dirección:
Teléfono:
Email:
Ciudad:

CÓDIGO: F-VC-03
Revisión: 3
Fecha: 03/09/2012

SOMOS AUTORRETENEDORES
 RES. 7005 DEL 17 DE SEP. 2012.
 IVA RÉGIMEN COMÚN
 NO SOMOS RETENEDORES DE I.V.A.
 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

Item	Descripción	Imagen	Cant.	% IVA	Precio	Total sin IVA
	VULCAN 180 La lámpara recargable Vulcan 180 de Streamlight ofrece 1 200 lúmenes en modo alto durante aproximadamente 5 ¾ horas y 350 lúmenes en modo bajo por unas 16 horas. Mantiene un haz de luz útil hasta unos 548 metros. Utiliza tres LEDs blancos de alta potencia y dos luces traseras azules para visibilidad en entornos con mucho humo. La cabeza gira 180 grados y se fija en posición frontal, facilitando dirigir la iluminación sin esfuerzo. La estructura en nylon de alta resistencia soporta impactos y es resistente al agua IPX7. La base plana permite usarla como foco de área sin soporte adicional. Se recarga en cerca de 9 horas, cuenta con indicador de carga y un botón muy grande fácil de manejar con guantes, además cumple normas de seguridad para zonas peligrosas y tiene garantía limitada de por vida.					
6	LINTERNA BOMBERIL DE ANGULO RECTO PARA CHAQUETON – STREAMLIGHT Survivor® X Linterna de ángulo recto recargable por USB, certificada Clase I, División 2 para entornos peligrosos, con tres modos de iluminación: alta (250 lúmenes, alcance de 447 m, autonomía de 4 h), baja (60 lúmenes, 237 m, 15 h) y estroboscópica para señalización (8 h). streamlight.com +1 . Su rendimiento lumínico es de hasta 50 000 candelas en modo alto y 14 000 candelas en bajo. streamlight.com . Funciona con batería recargable SL-B26® Li-ion (hasta 500 ciclos) o, como opción, con tres pilas AA alcalinas. streamlight.com . Construcción robusta en nylon de alta resistencia, lente de policarbonato anti-rayas, con clip de resorte y anilla D para colgado, IP67 (sumergible hasta 1 m por 30 min), y resistente a impactos.		1	0 %	1,050,000	1,050,000

Implesseg S.A.S. cuenta con un SG SST, dando cumplimiento con lo establecido en la NTC 3808 Norma requisitos talleres para recarga y mantenimiento de extintores, DEC. 1072 de 2015 decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo y a su vez con la Resolución 0312 de 2019 de Estándares Mínimos en SG SST para empleadores y contratantes.



SC-CER107625



SA-CER664714



OS-CER651126





NIT 890921246-6

Fecha: 11 de agosto de 2025
Nombre: CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MANIZALES
Dirección
Teléfono:
Email
Ciudad:

CÓDIGO: F-VC-03

Revisión: 3

Fecha: 03/09/2012

SOMOS AUTORRETENEDORES
 RES. 7005 DEL 17 DE SEP. 2012.
 IVA RÉGIMEN COMÚN
 NO SOMOS RETENEDORES DE I.V.A.
 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

Item	Descripción	Imagen	Cant.	% IVA	Precio	Total sin IVA
	desde 2 m streamlight.com Incurtis.com . Interruptor de goma apto para guantes con indicador de nivel de carga, cuerpo compacto de 17,9 cm y peso de 337 g con batería, ensamblada en EE. UU.					
7	SISTEMA DE ANCLAJE (TRIPODE, BIPODE, MONOPIE) – CMC ARIZONA VORTEX Multipod portátil y versátil que funciona como trípode, bipod o monopod, ideal para aplicaciones de rescate técnico y acceso mediante cuerdas. Fabricado con aluminio aeronáutico T-6 de alta resistencia, su cabezal de dos piezas permite diversas configuraciones como trípode, A-frame, easel A-frame, sideways A-frame o gin pole. Cuenta con patas telescópicas ajustables (altura mínima de 2,7 m, máxima de 3,7 m) y una pata adaptable para optimizar el posicionamiento del sistema de dirección de la cuerda cerca del borde en operaciones de rescate. Cada kit incluye pies tipo Raptor (con garras para terrenos irregulares) y pies planos (ideal para superficies lisas), además de correas hobble, cordón de anclaje de 8 mm, banderas de pines visibles y un sistema de bolsas en estilo mochila de Cordura® resistente para facilitar su transporte y almacenamiento. Puede elevar líneas por encima de bordes o entradas, adaptándose a entornos urbanos, industriales, montañosos o confinados.		1	0 %	32,975,000	32,975,000
8	DISPOSITIVO DE CONTROL Y GESTIÓN DE CARGA MULTIPROPOSITO – CMC CLUTCH Herramienta portátil multifunción para operaciones técnicas con cuerdas, diseñada para izado, descenso controlado, ascenso asistido, aseguramiento y manejo de		1	0 %	4,608,000	4,608,000

Impleseg S.A.S. cuenta con un SG SST, dando cumplimiento con lo establecido en la NTC 3808 Norma requisitos talleres para recarga y mantenimiento de extintores, DEC. 1072 de 2015 decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo y a su vez con la Resolución 0312 de 2019 de Estándares Mínimos en SG SST para empleadores y contratantes.



SC-CER107525



SA-CER864714



OS-CER051126



PROPUESTA COMERCIAL No. 066582



NIT 890921246-6

Fecha: 11 de agosto de 2025
Nombre: CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MANIZALES
Dirección:
Teléfono:
Email:
Ciudad:

CÓDIGO: F-VC-03
Revisión: 3
Fecha: 03/09/2012

SOMOS AUTORRETENEDORES
 RES. 7005 DEL 17 DE SEP. 2012.
 IVA RÉGIMEN COMÚN
 NO SOMOS RETENEDORES DE I.V.A.
 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

Item	Descripción	Imagen	Cant.	% IVA	Precio	Total sin IVA
	sistemas de tensión doble en configuraciones ancladas o personales, con transición inmediata entre funciones sin transferencia de carga. Combina funciones de descensor personal y dispositivo de gestión de carga, reemplazando hasta ocho equipos convencionales. Disponible en versiones para cuerdas de 10,5 a 11 mm y de 12,5 a 13 mm, certificada NFPA (General Use), ANSI y EN según versión, con dimensiones máximas de 210 x 115 x 50 mm, peso de 840 g, capacidad de carga de 600 lb, resistencia mínima de 40 kN en polea y 22 kN en becket. Incorpora polea giratoria con trinquete de acero inoxidable, sistema de captura de progresión autobloqueante, placa lateral de doble cierre para carga y descarga independiente, freno antipánico, limitador de fuerza, chasis de aluminio mecanizado con protectores de acero inoxidable, becket integrado, manija ergonómica para descenso suave y tornillo de seguridad para sistemas de cuerda cerrados o de despliegue rápido.					
9	ARNÉS MULTIFUNCIÓN PARA ACCESO POR CUERDAS, RESCATE Y POSICIONAMIENTO – ATOM CMC Arnés de cuerpo completo clase III diseñado para acceso por cuerdas, trabajos en altura, rescate y posicionamiento, con altos niveles de seguridad, ergonomía y durabilidad. Incorpora acolchados en cinturón y pernerías con espuma de doble densidad y bordes enrollados para óptima distribución de carga y confort prolongado. Fabricado en cintas de poliéster resistentes, repelentes al agua y con protección UV, cuenta con puntos de anclaje ventral, esternal y dorsal en aluminio de alta resistencia tipo anillo en D de gran diámetro, así como anillos laterales para posicionamiento y hebillas de ajuste en acero de perfil bajo en hombros, cinturón y		1	0 %	3,580,000	3,580,000

Impleseg S.A.S. cuenta con un SG SST, dando cumplimiento con lo establecido en la NTC 3808 Norma requisitos talleres para recarga y mantenimiento de extintores, DEC. 1072 de 2015 decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo y a su vez con la Resolución 0312 de 2019 de Estándares Mínimos en SG SST para empleadores y contratantes.



SC-CER107625



SA-CER864714



OS CER851126



USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES



NIT 890921246-6

Fecha: 11 de agosto de 2025
Nombre: CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MANIZALES
Dirección:
Teléfono:
Email:
Ciudad:

CÓDIGO: F-VC-03
Revisión: 3
Fecha: 03/09/2012

SOMOS AUTORRETENEDORES
 RES. 7005 DEL 17 DE SEP. 2012.
 IVA RÉGIMEN COMÚN
 NO SOMOS RETENEDORES DE I.V.A.
 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

Item	Descripción	Imagen	Cant.	% IVA	Precio	Total sin IVA
	perneras. Integra ascendedor de pecho centrado, reemplazable, con leva de acero y sistema de doble leva para alimentación suave de cuerda, placa oscilante con bloqueo de doble etapa y disparadores externos para ajuste y descenso controlado. Compatible con sistemas de arnés con correa de integración frontal y con silla de trabajo, incorpora plataforma portaequipos con anillos moldeados y cuatro bucles para herramientas. Certificado bajo CE, EN 361:2002, EN 358:2018, EN 813:2008, NFPA 1983 Clase III, ANSI Z359.11 y CSA Z259.10, entregado listo para uso con todos los componentes, accesorios, manual en español y etiquetas de identificación.					
10	CUERDA DE 11 mm PARA USO GENERAL EN SISTEMAS DE RESCATE Y ACCESO POR CUERDAS – CMC G11 Cuerda tipo kernmantle de 12,5 mm de diámetro diseñada para rescate técnico, trabajo en altura, acceso por cuerdas y sistemas de izado y descenso de uso general. Construida con núcleo de nailon y camisa de poliéster con al menos 48 portadores para alta resistencia al desgaste, bajo riesgo de deslizamiento de funda y facilidad de anudado. Presenta equilibrio entre firmeza y flexibilidad, compatible con dispositivos de freno, ascenso y aseguramiento para este diámetro. Cumple norma NFPA para uso general, con resistencia mínima de 41 kN, alargamiento del 2 % a 1,35 kN y peso máximo de 3,7 kg por cada 30 metros. Es liviana, de bajo volumen, resistente a la abrasión y a condiciones ambientales adversas, y puede suministrarse cortada a medida sin recargo.		1	0 %	23,600	23,600
11	Bolsos para cuerdas de rescate CMC - capacidad 122 Mts Bolsas para cuerda fabricadas con nylon Cordura® de alta resistencia (1000 deniers), diseñadas para transportar y desplegar cuerdas de forma eficiente y segura. Cuentan con correas de hombro tipo mochila contorneadas,		1	0 %	653,000	653,000

Impleseg S.A.S. cuenta con un SG SST, dando cumplimiento con lo establecido en la NTC 3808 Norma requisitos talleres para recarga y mantenimiento de extintores, DEC. 1072 de 2015 decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo y a su vez con la Resolución 0312 de 2019 de Estándares Mínimos en SG SST para empleadores y contratantes.



SG-CER107525 SA-CER064714 OS-CER051126

PROPUESTA COMERCIAL No. 066582



NIT 890921246-6

Fecha: 11 de agosto de 2025
Nombre: CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MANIZALES
Dirección:
Teléfono:
Email:
Ciudad:

CÓDIGO: F-VC-03
Revisión: 3
Fecha: 03/09/2012

SOMOS AUTORRETENEDORES
 RES. 7005 DEL 17 DE SEP. 2012.
 IVA RÉGIMEN COMÚN
 NO SOMOS RETENEDORES DE I.V.A.
 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

Item	Descripción	Imagen	Cant.	% IVA	Precio	Total sin IVA
	manijas laterales y asas internas en la parte superior para facilitar su apertura o transporte como bolsa de arrastre. Disponen de cierre superior reforzado en nylon rip-stop y fondo con abertura tipo "reach-in" que permite extraer la cuerda desde cualquiera de los extremos. Incluyen tiras exteriores para fijación de mosquetones, bolsillo transparente para identificación del contenido y múltiples capacidades disponibles, desde 11 L (700 in³) hasta 122 L (7 450 in³), con opciones en varios colores.					
12	PRUSIK 25 PULGADAS - CMC Herramienta de prusik en lazo cosido ideal para rescate técnico, diseñada para asegurar y tensar de forma precisa sin requerir nudos voluminosos. Equivale en resistencia a un lazo prusik tradicional anudado, sin complicaciones. El sistema SecureStitch™ está protegido con tubo retráctil transparente que permite inspección visual rápida y preserva la costura para mayor durabilidad. Disponible en versiones de 18 " (rojo) y 25 " (verde), con diámetro de 8 mm, resistencia mínima certificada (MBS) de 20 kN (4 496 lbf), y peso de 48 g y 62 g respectivamente		1	0 %	116,800	116,800
13	Cinta tubular - CORREA DE ANCLAJE VARIABLE SL CMC Cinta de anclaje ajustable fabricada en poliéster de alta resistencia recubierto para mayor durabilidad, con hebilla de acero que permite regular su longitud entre 91 cm y 213 cm sin necesidad de nudos. Presenta color de alta visibilidad y costuras contrastantes para facilitar la inspección, es resistente a rayos UV y condiciones adversas. Clasificada NFPA para uso general, ofrece resistencia mínima de 61 kN en configuración tipo cesta, 31,2 kN en abrazadera y 22,5 kN extremo a extremo. Su diseño flexible se adapta a diferentes estructuras y permite un montaje rápido y seguro en operaciones de rescate y trabajos con cuerdas.		1	0 %	373,700	373,700

Impleseg S.A.S. cuenta con un SG SST, dando cumplimiento con lo establecido en la NTC 3808 Norma requisitos talleres para recarga y mantenimiento de extintores, DEC. 1072 de 2015 decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo y a su vez con la Resolución 0312 de 2019 de Estándares Mínimos en SG SST para empleadores y contratantes.



SC-CER107625



SA-CEN064714



CS-CER051126



USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

Implesseg
Seguridad Industrial

Fecha: 11 de agosto de 2025
Nombre: CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MANIZALES
Dirección
Teléfono:
Email
Ciudad:

**SOMOS AUTORRETENEDORES
RES. 7005 DEL 17 DE SEP.2012.
IVA RÉGIMEN COMÚN
NO SOMOS RETENEDORES DE I.V.A.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES**

Impleseg S.A.S.cuenta con un SG SST, dando cumplimiento con lo establecido en la NTC 3808 Norma requisitos talleres para recarga y mantenimiento de extintores, DEC. 1072 de 2015 decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo y a su vez con la Resolución 0312 de 2019 de Estándares Mínimos en SG SST para empleadores y contratantes.



OS-CER651126

Contacto: Maria Consuelo Ardila Ortiz
Dirección: Cra 50 N° 100- 62 OF 202
Teléfonos: 7023159 celular: 3106010597
Correo Electrónico: cardila@mcaltda.com

Nit: 900.260.120-5

FECHA

20/08/2025

**COTIZACION PARA:
CUERPO DE BOMBEROS OFICIALES DE MANIZALES**

Cotización No. 3015

Atención:
Teléfono:
Objeto
Correo Electrónico:

JHONATAN GAVIRIA
3125521073
ADQUISICION DE BOTAS HAIX
jhonattan.gaviria@manizales.gov.co

IMAGEN	REF	DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNIT	PRECIO TOTAL
FIRE EAGLE Varlo	Art. Nr. 507506	FIRE EAGLE VARIO			
		DATOS TECNICOS Parte Superior: Cuero resistente al agua hidrófobo, respirable (5.0 mg/cm²/h), espesor de 2.0 – 2.2 mm. Fuero Interior: Tecnología CROSSTECH® laminado, CROSSTECH® estanca al agua y respirable. Resistente a la abrasión, con confort al clima optimizado para cualquier estación, especialmente al estar en uso interno/externo. Protección a la penetración de partículas en sangre y fluidos corporales. Protección química incrementada. Plantilla: De soporte rápido y con efecto de amortiguación. Perfil de talón separado que permite una inserción del pie y mayor comodidad. Calzados de "TALLADO DE AIRE" Marca "Perfect Fit" para una talla perfecta. Puntera: Formada anatómicamente, ultra-mañeja hecha de fibra de vidrio con refuerzos antistático, de acuerdo a las más altas estándares de seguridad. Suela: Un arco de Caucho/PU con diseño de apoyo con perfil para uso fuerte en terreno urbano y con soporte mejorado desde el talón hasta los dedos, resistente a abrasiones en superficies duras. Refuerzos: Propiedades anti-deslizantes – incluso en superficies de hielo extremo. HAIX® Soporte dorsal de las botas y de absorción en el arco del pie. Sistema de identificación HAIX®: El ancho del zapato puede ser ajustado individualmente por el uso de 3 plantillas diferentes. La bota es suministrada con una plantilla Media en color rojo. HAIX® Varlo H&F System®: El ancho del zapato puede ser ajustado individualmente por el uso de 3 plantillas diferentes. Sistema de clima HAIX®: Usa el principio del bombeo, el cual permite la circulación del aire a cada paso. HAIX® Ankle Protector System: Zonas de protección que previenen heridas en los tobillos. Sun Reflect Reduce el efecto del calor en el cuerpo. La suela del sol es reflejada, manteniendo el pie más fresco.	10	\$ 1.950.000	\$ 19.500.000
AIRPOWER XR91	Art. Nr. 601507	AIRPOWER XR91			0
		DATOS TECNICOS Material superior: Cuero impermeable, hidrófobo, respirable 5,0 mg/cm²/h, 2.0 – 2.2 mm de espesor. Fuero Interior: Tecnología CROSSTECH® laminado, 3 capas de CROSSTECH® laminado, impermeable y respirable. Resistencia Superior: Resistencia superior contra la penetración de sangre y fluidos corporales. Protección química incrementada. Plantilla: Clásica, acolchada, repelente a la humedad, anti-bacterial. Canales de aire "AIRFLOW". Marcación "Caice Perfecto", para una óptima adaptación de la talla del zapato. Puntera de composite HAIX®: Anatómicamente formada y ultraligera punta de composite fabricada en fibra reforzada con plástico para un alto desempeño de seguridad. Plantilla no tejida para aliviar transpiración y humedad. Protección en suela: Flexible, liviana y con protección de metal en la planta. Suela: La suela de goma con banda de rodadura robusta. La suela de bato impacto de PU que absorbe impactos garantizando características de marcha excepcionales. Muy buen aislamiento del calor y el frío. La suela es resistente al calor, las flamas, el aceite y la gasolina, no deja marcas. Cumple con EN ISO 20345:2012/EN 35090:2012. Sistema AS HAIX®: Soporte del pie y absorción de impactos en el arco proporcionado por una última forma anatómica. Refuerzo en punta TPU HAIX®: Protección adicional y resistencia a la abrasión. debido al refuerzo interno de la suela. Sistema climático HAIX®: F. sistema HAIX Climático usa el movimiento de bombeo, lo que permite la circulación de aire a cada paso. Sun Reflect Reduce el efecto de calentamiento del cuerpo superior por la luz solar directa. Sistema de ajuste ancho HAIX® Varlo El ancho del zapato se puede ajustar individualmente por 3 plantillas diferentes. Otras: Bota perfecta para operaciones técnicas, servicio minero, lucha contra incendios forestales y técnicas de rescate que cumple con las estándares EN y BS contra incendios.	87	\$ 1.550.000	\$ 134.850.000
SUBTOTAL					\$ 154.350.000
IVA 19%					\$ -
TOTAL					\$ 154.350.000

CONDICIONES COMERCIALES:

Oferta Valida: 15 días
Pago: 100% Contraentrega
Plazo de entrega: 90 a 120 días - PRODUCTO IMPORTADO
Garantía de Calidad: 12 meses
Experiencia: 16 años en el mercado
Certificación Técnica: Se envía ficha técnica

ATENTAMENTE

Maria Consuelo Ardila Ortiz

MARIA CONSUELO ARDILA ORTIZ
Gerente General
cc: 35.503.969 de Subo