Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Cotización
No. C-1-8707

MYM SYSTECH S.A.S.
NIT 900.620.041-7
CL 33 # 42 B – 06 Local 1266 C.C. Sandiego
Tel: (4) 3224201
Medellín - Colombia

Para :	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Nit :	89.999.061-0
Fecha :	2025-11-18

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Vr. Total
1	UPS APC BR1500M2-LM	1.00	1,398,739.49	0.00	19 %	1,629,532.00
2	Ups Interactiva CDP 1500Va	1.00	630,252.10	0.00	19 %	750,000.00

Total Bruto	2,028,991.00
Subtotal	2,028,991.00
IVA 19%	385,509.00
Retefuente 2.5%	34,968.00
Total a Pagar	2,379,532.00

Hola, buenas tardes.

Mi nombre es Lucas de MYM Systech, esta es una cotización para la IPS:

- **UPS APC BR1500M2-LM**


APC
150
APC



Principal	
Tiempo de ejecución para la carga 900 W Mín.-máx.: 90-900 W	3min 11s
Máx. capacidad utilizada	100 %
Tensión de entrada principal	120 V
Tensión de salida principal	120 V
potencia nominal en W	900 W
potencia nominal en VA	1500 VA
Tipo de Producto o Componente	Uninterruptible power supply (UPS) ((*))
tipo de conexión de salida	6 5-15R 5-15R 4 5-15R 5-15R pararrayos
longitud de cable	1,8 m
número de cables	1
tipo de batería	Batería de plomo y ácido
gama de producto	Back-UPS Pro

- **Ups Interactiva CDP 1500Va**



1. Botón de Encendido.
2. Pantalla LCD.
3. Salida regulación AVR y respaldo de batería
4. Salida con supresion de picos.
5. Breaker.
6. Interfaz de comunicación USB.
7. Protección Fax, módem y DSL (RJ11/RJ45)
8. Cable de poder AC.
9. Ventilador de enfriamiento.

MODELO		R Smart1510
Capacidad		1500VA/900W
Entrada	Voltaje	120Vca
	Frecuencia	81-145 Vca
	Rango de voltaje	50/60 Hz +/– 3%
	Corriente Max. Entrada (Bypass)	15 Amps / 1800 W
Salida	Voltaje	120Vca
	Regulación de voltaje batería normal	+/- 10%
	Frecuencia	50Hz / 60Hz ± 1Hz
	Forma de onda	Simulación Onda Senoidal
	Tiempo de transferencia	2-4ms (Tipico)
	Cantidad y tipo de salidas	5 con regulación AVR y respaldo de batería + 5 con supresión de picos
	Corriente Max. Salida (Bypass)	15 Amps / 1800 VA
Batería	Voltaje / Tipo / Cantidad	12V/7AH x 2
	Tiempo de recarga	4 hrs,de recuperación a 90% de capacidad
	Proteccion de seguridad	Protección sobrecarga, descarga y carga excesiva.
Indicadores LCD	Modo AC/ Modo Batería/ Sobrecarga/ Modo AVR/ Critico/ Entrada de Voltaje/ Salida de Voltaje/ Frecuencia de Salida/ Porcentaje de Carga/ Capacidad de Batería	
Alarma	Modo batería: Sonando cada 10 segundos, Batería baja: Sonando cada segundo, Sobrecarga: Sonando cada 0.5 segundos, Remplazo de batería: Sonando cada 2 segundos, Critico: Sonando continuamente	
Protección	Protección de picos de voltaje (Joules)	560 Joules
Interfaz de comunicación		USB
Fisico	Dimensiones (Largo x Alto x Profundo)	146 x 200 x 390 mm
	Peso (Kg)	12 Kg
Ambiente	Temperatura	0° C - 40° C (32°F~104°F)
	Humedad relativa	0-90 % RH @0-40°C (No Condensado)
	Nivel de ruido	<45 dB en 1M
Certificaciones		NOM, ISO9001- 2015, ISO14001, CIDET
Software	Administración por puerto USB/RS-232	Soporta Windows 98/NT/2000/Me/XP/2003/Vista/7/8/10)

- CONDICIONES COMERCIALES

TIEMPO DE ENTREGA: 2 A 3 DÍAS HÁBILES TIEMPO DE TRANSPORTADORA.

o FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA CUENTA DE AHORROS O PAGO EN EFECTIVO - CON TARJETA DE CREDITO NO APLICA A LOS DESCUENTOS NI RETENCIONES. PAGO ANTICIPADO.

· NOTA 1 : SE ADJUNTO DOCUMENTACION LEGAL PUEDE DESCARGARLAS DESDE EL LADO SUPERIOR IZQUIERDO DE LA PANTALLA, CLAVE DEL RUT 01.

· NOTA 2 : ULTIMAS UNIDADES EN STOCK, ENVIAR ORDEN DE COMPRA. LOS PRECIOS PUEDEN CAMBIAR SIN PREVIO AVISO SEGÚN LOS CAMBIOS EN EL MERCADO. VALIDEZ DE LA OFERTA DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD DE LSO STOCKS Y VARIANCIÓN DE LOS PRECIOS EN EL MERCADO O DE LA TRM.

LUCAS LONDOÑO
asesor2@mymsystech.com.co
3043632344