ESTACION DE SERVICIO PUEBLO VIEJO LTDA
N.I.T. 832.001.697-6
VEREDA PUEBLO VIEJO-SOPO
TEL. 3108114361 E-mail puebloviejosopo@yahoo.com

OFERTA TECNICA Y ECONOMICA

OBJETO: ¨SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y ACPM BIODIESEL) PARA LOS VEHICULOS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOPO ``EMSERSOPO``

ITEM	DESCRIPCIÒN DE LA NECESIDAD	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
001	**GASOLINA CORRIENTE,** Se suministrará por galones americanos (3785LTS/GLS). Descripción técnica del producto; la Gasolina corriente es una mezcla compleja donde puede haber de 200 a 300 hidrocarburos distintas, formadas por fracciones distribuida a las estaciones de Servicio al público, los mayoristas de la gasolina le adicionan aditivos y detergentes dispersan tés con el fin de prevenir. La formación de depósito en todo el sistema de admisión de combustibles de los motores, carburadores inyectores de combustible lumbreras o puertos de entrada y asientos de la válvula de admisión Posiciones de llenado gasolina corriente = 4 Capacidades de almacenamiento gasolina corriente = 5.000 glns Almacén venta de lubricantes = 1 Personal Administrativo = 5 Personal Operativo = 20 **Valor galón de gasolina corriente oxigenada 10%** Horario de atención = 24 horas Horario oficina = 8 a.m. a 6 p.m.	1,00	(3.785 Lts/Galón) **$ 16.470**
002	**ACPM DIESEL (BIODIESEL),** se suministrará por galones americanos (3785LTS/GLS). Descripción técnica del producto; El Biodiesel N° 8 o aceite combustible para motores (BIODIESEL), es un Combustible que se obtiene por la transesterificacion de triglicéridos (aceite). El producto obtenido es muy similar al gasóleo obtenido del petróleo (también llamado petrodiésel) y puede usarse en motores de ciclo diésel. Transesterificacion, consiste en combinar el aceite (normalmente aceite vegetal con un alcohol ligero, normalmente metanol y deja como residuo glicerina que puede ser aprovechada por la industria cosmética, entre otras. Así cumpliendo al Protocolo de KYOTO. Cantidad de Dispensadores de combustible = 2 Posiciones de llenado Biodiesel (ACPM) = 4 Capacidad de almacenamiento Biodiesel = 10.993glns **Valor galón de Biodiesel 10%** **UREA** : también conocida como AdBlue o DEF, es una solución de **32.5% de urea de alta pureza y 67.5% de agua desionizada**, usada en motores diésel modernos (Euro 4/5) con sistemas SCR para reducir óxidos de nitrógeno (NOx) y cumplir normas ambientales, transformándolos en nitrógeno y vapor de agua inofensivos; es un líquido inocuo, no combustible, que requiere almacenamiento separado y pureza para no dañar el catalizador	1,00	(3.785 Lts/Galón) **$ 11.290** (4.600 Lts /)
003	**PRESTACIÓN DE SERVICIO**	Servicio al cliente las 24 horas	Atención 24 horas