MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	FORMATO N° 36 FT-SST-036	
	SG-SST	
	FORMATO INSPECCIÓN BOTIQUIN Y CAMILLA	Fecha: agosto 15/2024 Versión: 001 Pagina 1 de 1

FECHA DE LA INSPECCION: 21-02-2025 AREA: Bodega Cavaba

BOTIQUÍN

ITEM	ELEMENTOS	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Isodine solucion	1 Frasco	✓		2027	
2	Suero fisiologico o solucion salina	1 Bolsas	✓		2027	
3	Gasas	4 Unidades	✓			
4	Curitas	10 Unidades	✓			
5	Vendas fija	2 Vendas	✓			
6	Aplicadores	1 Paquete	✓			
7	Baja lenguas	1 Paquete	✓			
8	Algodón	1 Bolsa	✓			
9	Tapabocas	3 Unidades	✓			
10	Guantes desechables	2 Pares	✓			
11	Tijeras	1 Unidad	✓			
12	Linterna	1 Unidad	✓			
13	Apositos oculares	3 Unidades	✓			
14	Micropore	1 Rollo	✓			
15	Alcohol	1 Frasco	✓		2027	
16	Pito	1 Unidad	✓			

CAMILLA RIGIDA

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
24	Orden	✓		
25	Aseo	✓		
26	Condiciones Físicas	✓		
27	Cinturones	✓		
28	Agarraderas	✓		
29	Aristas	✓		
30	Señalización	✓		

INSPECCIONADO POR: TATIANA OMAR

FIRMA:

CARGO: PROFESIONAL SST

Powered by CamScanner

MEGACONSTRUCCIONES MEDELLÍN S.A.S

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
FORMATO N°: 37		FT-SST-037
SG-SST		
FORMATO INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES	Fecha:	agosto 15/2024
	Versión:	001
	Pagina 1 de 1	

Responsable: TATIANA OVIEDO **Fecha:** 26-02-2028 CASA DE LA CULTURA ALCALDES

HERRAMIENTAS	ESTÁNDARES DE SEGURIDAD	SI	NO	N.A.
Llaves de expansión	El Sinfín está en buen estado libre de desgastes o hilos quebrados y se desliza sin forzarlo.			✓
	Boca libre de deformaciones o grietas, ajusta sin torcerse.			✓
	La cremallera y el sinfín ajustan sin juego que permita que se suelten.			✓
	Está original, no presenta signos de reparación.			✓
Llaves mixtas	Las estrías de las llaves están a escuadra.			✓
	Las bocas de las llaves fijas están originales, sin desbastarlas.			✓
	Las llaves conservan su forma original, no están torcidas o dobladas.			✓
	Las bocas de las llaves están libres de deformaciones o grietas y están paralelas sus caras interiores.			✓
	Hay llaves suficientes en tamaños y dimensiones en tal forma que no es necesario acuñarlas o utilizar extensiones de tubos.			✓
Martillos	El mango de los martillos está acuñado con seguridad y encaja en la cabeza	✓		
	Los mangos de los martillos están libres de asperezas y astillas.	✓		
	Las cabezas de los martillos están libres de rebabas	✓		
Taladros	Las brocas son de tamaño adecuado al taladro y adecuadas al tipo de trabajo que se	✓		
	Las brocas están afiladas y guardadas en estuches que las protegen. .	✓		
	La carcaza metálica está aislada.	✓		
	La línea eléctrica está sin empalmes, aislamiento completo y el enchufe está en buen estado de servicio.	✓		
	El mango está protegido de la transmisión de vibración.	✓		
Pinzas	Las quijadas están sin desgastes o melladas y mangos en buen estado, sin deformaciones.			✓
	El tornillo o pasador en buen estado, no hay juego de las quijadas.			✓
Alicate	Las quijadas están sin desgastes o melladas y mangos en buen estado, sin deformaciones.			✓
	El tornillo o pasador en buen estado, no hay juego de las quijadas.			✓
	La parte cortante está afilada y no está mellada.			✓
Pinza de presión	El Sinfín está en buen estado libre de desgastes o hilos quebrados y se desliza sin forzarlo.			✓
	El dispositivo de fijación ajusta correctamente, no se suelta.			✓
	Boca libre de deformaciones o grietas, ajusta sin torcerse.			✓
Destornilladores	Los mangos están libres de roturas, sueltos o partidos	✓		
	La hoja y el vástago están alineados, sin torceduras.	✓		
	Las palas están a escuadra, las estrías afiladas y limpias.	✓		
	Los mangos aislados.	✓		
Ratches	El mecanismo de reversión funciona adecuadamente sin retenciones.			✓
	Los dados son en cantidad y dimensiones suficientes para los trabajos ejecutados.			✓
	Las estrías de los dados están a escuadra.			✓
En general	Todas las herramientas están libres de aceites y materiales deslizantes.	✓		
	Las herramientas se trasladan en cajas adecuadas, diseñadas para tal fin.	✓		
	Las herramientas se guardan en tal forma que no se deterioran unas con otras.	✓		
	Hay un sistema de reposición de herramientas, los trabajadores lo conocen.	✓		
	Las herramientas dañadas o deterioradas se cambian oportunamente, no se reparan.	✓		

PLAN DE ACCIÓN

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO	FECHA COMPROBACIÓN	OBSERVACIONES

Firma Responsable:

Powered by CamScanner

MEGACONSTRUCCIONES MEDELLÍN S.A.S

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO N°: 37 — FT-SST-037

SG-SST

FORMATO INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

Fecha: agosto 15/2024
Versión: 001
Pagina 1 de 1

Responsable: TATIANA DUQUE **Fecha:** 27-02-2026 Bodega Gaviota

HERRAMIENTAS	ESTÁNDARES DE SEGURIDAD	SI	NO	N.A.
Llaves de expansión	El Sinfín está en buen estado libre de desgastes o hilos quebrados y se desliza sin forzarlo.			✓
	Boca libre de deformaciones o grietas, ajusta sin torcerse.			✓
	La cremallera y el sinfín ajustan sin juego que permita que se suelten.			✓
	Está original, no presenta signos de reparación.			✓
Llaves mixtas	Las estrías de las llaves están a escuadra.			✓
	Las bocas de las llaves fijas están originales, sin desbastarlas.			✓
	Las llaves conservan su forma original, no están torcidas o dobladas.			✓
	Las bocas de las llaves están libres de deformaciones o grietas y están paralelas sus caras interiores.			✓
	Hay llaves suficientes en tamaños y dimensiones en tal forma que no es necesario acuñarlas o utilizar extensiones de tubos.			✓
Martillos	El mango de los martillos está acuñado con seguridad y encaja en la cabeza	✓		
	Los mangos de los martillos están libres de asperezas y astillas.	✓		
	Las cabezas de los martillos están libres de rebabas	✓		
Taladros	Las brocas son de tamaño adecuado al taladro y adecuadas al tipo de trabajo que se			✓
	Las brocas están afiladas y guardadas en estuches que las protegen. .			✓
	La carcaza metálica está aislada.			✓
	La línea eléctrica está sin empalmes, aislamiento completo y el enchufe está en buen estado de servicio.			✓
	El mango está protegido de la transmisión de vibración.			✓
Pinzas	Las quijadas están sin desgastes o melladas y mangos en buen estado, sin deformaciones.			✓
	El tornillo o pasador en buen estado, no hay juego de las quijadas.			✓
Alicate	Las quijadas están sin desgastes o melladas y mangos en buen estado, sin deformaciones.			✓
	El tornillo o pasador en buen estado, no hay juego de las quijadas.			✓
	La parte cortante está afilada y no está mellada.			✓
Pinza de presión	El Sinfín está en buen estado libre de desgastes o hilos quebrados y se desliza sin forzarlo.			✓
	El dispositivo de fijación ajusta correctamente, no se suelta.			✓
	Boca libre de deformaciones o grietas, ajusta sin torcerse.			✓
Destornilladores	Los mangos están libres de roturas, sueltos o partidos	✓		
	La hoja y el vástago están alineados, sin torceduras.	✓		
	Las palas están a escuadra, las estrías afiladas y limpias.	✓		
	Los mangos aislados.	✓		
Ratches	El mecanismo de reversión funciona adecuadamente sin retenciones.			✓
	Los dados son en cantidad y dimensiones suficientes para los trabajos ejecutados.			✓
	Las estrías de los dados están a escuadra.			✓
En general	Todas las herramientas están libres de aceites y materiales deslizantes.	✓		
	Las herramientas se trasladan en cajas adecuadas, diseñadas para tal fin.	✓		
	Las herramientas se guardan en tal forma que no se deterioran unas con otras.	✓		
	Hay un sistema de reposición de herramientas, los trabajadores lo conocen.	✓		
	Las herramientas dañadas o deterioradas se cambian oportunamente, no se reparan.	✓		

PLAN DE ACCIÓN

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO	FECHA COMPROBACIÓN	OBSERVACIONES

Firma Responsable:

Powered by CamScanner

MEGACONSTRUCCIONES MEDELLÍN S.A.S

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO N°: 38 **FT-SST-038**

SG-SST

FORMATO INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Fecha: agosto 15/2024
Versión: 01
Pagina 1 de 1

FECHA: 28-02-2025
AREA INSPECCIONADA: CASA DE LA CULTURA ALCAZARES
NOMBRE DE QUIEN REPORTA: TATIANA QUIRAL

No	NOMBRE	CARGO	DEBE USAR								USA		ESTADO			NO USA POR			MEDIDAS DE CONTROL				
			A	B	C	D	E	F	G	H	SI	NO	B	R	M	NS	NP	NQ	1	2	3	4	5
1	Fabian Orrego	Obrero	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓										
2	Julio Olarte	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓										
3																							
4																							
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							

EPP FALTANTE POR PERSONA									
No	CARGO	A	B	C	D	E	F	G	H
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

DEBE USAR	ESTADO	NO USA POR	MEDIDAS DE CONTROL
A- OVEROL B- CASCO C- GUANTES D- BOTAS E- PROTECCION RESPIRATORIA F- PROTECTORES AUDITIVOS G- GAFAS PROTECTORAS H- OTRO Cual? _____	B- BUENO R- REGULAR M- MALO	NS- NO SABE NP- NO PUEDE NQ- NO QUIERE	1. INSTRUCCIÓN 2. MOTIVACION 3. CAMBIO DE EPP 4. MEDIDAS PENDIENTES 5. OTRAS

OBSERVACIONES _____

FIRMA _____
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

FIRMA _____
RESPONSABLE DEL SG-SST

Powered by CamScanner

MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO N°: 48	FT-SST-048	
	SG-SST		
	FORMATO INSPECCIÓN Y CONTROL DE EXTINTORES	Fecha:	Septiembre 15/2024
		Versión:	001
		Pagina 1 de 1	

ITEM	CONCEPTO	EXTINTOR 1		EXTINTOR 2		EXTINTOR 3		OBSERVACIONES	ACCIÓN DE MEJORA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	CIERRE
		C/NC	CLASE	C/NC	CLASE	C/NC	CLASE					
1	Se encuentra el extintor en su sitio?	C										
2	La lectura de presión está dentro del rango operable (franja verde)?	C										
3	El acceso al extintor está libre de obstáculos?	C										
4	Tiene el sello de seguridad?	C										
5	Tiene el pasador (pin) de seguridad?	C										
6	La pintura está en buen estado?	C										
7	El cilindro presenta abolladuras, roturas, oxidación o golpes?	C										
8	La válvula presenta oxidación, hay daños en la manija, deformaciones que impidan su funcionamiento?	C										
9	Las calcomanías de instrucción y la señalización se encuentran legibles y al frente del extintor?	C										
10	El soporte del extintor se encuentra fijo a la pared?	C										

NOTA: cada 2 meses los extintores deben agitarse balanceandólos e invirtiendolo en su posición durante 1 (un) minuto, para garantizar que permanezca su fluidez, sin compactarse.

C = Cumple NC = No cumple

			DIA	MES	AÑO
AREA INSPECCIONADA	Bodega Guayabal	FECHA DE INSPECCION	28	02	2025
RESPONSABLE	Tatiana Amar	FIRMA			

Powered by CamScanner