ANEXO AL PROCESO DE MINIMA CUANTÍA No. MC-BLV-CPIP-0019-2020

ADQUISICIÓN DE ARMARIOS METÁLICOS A PRECIO UNITARIO HASTA MONTO AGOTABLE, REQUERIDOS POR EL ÁREA DE ALMACÉN PARA EL ADECUADO ALMACENAMIENTO, CUSTODIA, CONTROL Y MANEJO DE PRODUCTOS QUÍMICOS (MATERIALES DE FORMACIÓN), HERRAMIENTAS Y NUEVOS EQUIPOS DE CÓMPUTO PORTÁTILES DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA DEL SENA REGIONAL BOLÍVAR.

FORMATO TECNICO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UNICAS REQUERIDAS

ITEM	CODIGO UNSPSC	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DENOMINACION GENERAL DEL BIEN O SERVICIO	DENOMINACION Y/O DESCRIPCION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO	CUMPLE	NO CUMPLE
1	24102004	1	UNIDAD	ARMARIO DE SEGURIDAD PARA ALMACENAMIENTO DE ÁCIDOS Y BASES.	Armario para almacenamiento de ácidos y bases fabricado en lámina de acero galvanizado calibres 14 a 20 con uniones herméticas selladas con una barrera contra fuego para evitar la entrada de oxígeno y la salida de vapores. Sistema de aislamiento térmico de doble pared en acero con una capa intermedia en lana mineral de roca ignifuga, de alta densidad y alta resistencia a la temperatura de 1.5" de espesor y Puertas de doble pared en lámina de acero y lana mineral con cerradura de bloqueo superior e inferior y sistema de pivote sobre bujes de bronce. Sello hermético para puertas en silicona de alta temperatura auto extinguible. Ducto interno para extracción de gases y vapores con posibilidad de conexión a sistemas de extracción puntuales en cada armario o conexión a sistemas de extracción. Resistencia hasta 90 minutos al fuego externo y hasta 650°C. 4 Bandejas colectoras selladas para almacenamiento con capacidad hasta 20 litros y bandeja colectora inferior con capacidad hasta 22 litros siguiendo la normatividad NFPA Fire code. Incluye válvula mecánica que permite el intercambio de aire entre el interior y el exterior del armario. cada entrepaño es sellado y puede contener hasta 20 litros en caso de derrames.		
1	24102004	1	UNIDAD	ARMARIO DE DOS PUERTAS	Armario metálico fabricado en lamina de acero cold rolled con cerradura, 2 puertas, 4 entrepaños internos y base interior en aglomerado RH con cantos en PVC temofundido. Puertas lisas con tiradera y bisagras tipo parche, rueda niveladora de 7 cm en aluminio con nivelador antideslizante en caucho de 50. Medidas 90x55x180 cm.		

Nombre o Razón Social del Proponente: _____
Nit: _____
Nombre del Representante Legal: _____
C.C. No. _____ de _____
Dirección _____
Teléfonos _____ Fax _____
Ciudad _____

FIRMA: _____
NOMBRE DE QUIEN FIRMA: