EL SUSCRITO ALMACENISTA DEL CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS - DIRECCIÓN REGIONAL DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

CERTIFICA QUE:

Una vez revisada y validado el Sistema de Administración y Control (SACB) y las bodegas en físico del Almacén del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios y Dirección Regional del Huila, NO se encuentran existencias de los siguientes bienes relacionados:

DESCRIPCION DEL EQUIPO
Cabina de flujo laminar horizontal Panel de control Microprocesado. Pantalla LCD para manejo de todos los parámetros. Contraseña de seguridad de 4 dígitos. Contador de tiempo de trabajo. Diseño contra flujo turbulento. Entorno estéril en la zona de trabajo para la máxima protección del producto. Filtro principal HEPA (High Efficiency Particulate Air)con eficiencia 99.99% partículas 0.3 um. Rejilla de protección filtro HEPA. Pre filtro del 85% de eficiencia que prolonga la vida del filtro HEPA. Ventilador ultra silencioso < 50 DB. Base de área de trabajo para máxima resistencia química, en acero inoxidable tipo piscina para evitar derrames de sustancias. Para garantizar comodidad y ergonomía el nuevo diseño incluye una inclinación en todos los modelos de 10°. Incluye luz ultravioleta de alta eficiencia para proporcionar al operador una excelente iluminación y confort en el proceso. Vidrios de seguridad 5 mm con protección UV. Incluye (Unidad germicida) Luz UV (Ultra violeta) la cual va dirigida directamente al producto pero evita la visualización del operador. Sensor diferencial de presión. Certificación de repuestos disponibles por 7 años. Todas las cabinas salen certificadas de fábrica (Conteo de partículas, Velocidad de flujo de aire, pruebas microbiológicas, seguridad eléctrica, etc.) Todos los equipos se entregan con la respectiva inducción.

Termohigrómetro Clase de display empleado LCD Campo de medición de temperatura -10...60°C Exactitud de medición de temperatura ±1°C Resolución de medición de temperatura 0.1°C Rango de medición de humedad 10...99% RH Exactitud de medición de humedad ±4% Medidas interiores 109x99x20mm Masa sin pilas 169g Fuente de alimentación 2 pilas 1,5V LR03 (AAA) Medición de temperatura, humedad

PURIFICADOR DE AIRE Tipo HEPA, 0.3 micrones
Particulas que filtra Polvo, polen, humo de tabaco, moho, alargenos
Otras partículas que filtra Químicos de pintura, mobiliario, productos de limpieza
Prefiltro Lavable que atrapa las partículas mas grandes
Ionizador controlado independiente que elimina las partículas no deseadas
Cobertura 7.2 m2 aproximadamente
Caracteristicas Operación silenciosa
Certificados Asociacion Britanica de alergias

DESHUMIDIFICADOR DE AIRE Extracción
de Agua 20 Litros cada 24 Horas
Depósito Extraíble 4,5 Litros
Flujo de Aire 165 m3 por Hora
Descongelación Automática Sí
Modo Silencioso Sí
Potencia 360 W
Pantalla Digital Sí
TEMPORIZADOR Sí
MATERIAL Plástico
MEDIDAS: 39,7 × 63,5 x 37,5 cms (Ancho X Alto X Fondo).
PESO: 14,8 Kg.
COLOR: Blanco.
MATERIAL EXTERIOR: Plástico.
CARACTERÍSTICAS:
Extracción de agua: 20 litros cada 24 horas.
Flujo de aire: 165 m3 por hora.
Depósito extraíble de 4,5 litros.
Drenaje continuo y obción de deshumidificación continua.
Descongelación automática.
Temporizador.
Modo silencioso.
Pantalla digital.
Asa de transporte y ruedas.
Potencia: 360W.

Metro Laser
Precisión (mm)
±(2.0mm + 5/100000D)
Medición individual & Radic;
Medición continu & Radic;
Medición de área & Radic;
Volumen measurCPIE tienen & Radic;
Directo de Pitágoras. & Radic;
Indirecta de Pitágoras. & Radic;
Indirecta de Pitágoras., & Radic;
Añadir/Quitar & Radic;
Electrónica ángulo horizontal LM80/LM100/LM120/LM150
Auto medición horizontal LM80/LM100/LM120/LM150
Auto vertical de medición LM80/LM100/LM120/LM150
Tipo de pantalla LM40/LM50/LM60: 2.0 ""EBTN pantalla
LM80/LM100/LM120/LM150: 2.0 ""TN pantalla
Referencia de medición Frontal/trasero de referencia
Las unidades de medida M/ft/en/ft +
Registro de datos 20 grupos

Apagado automático 3 minutos sin operación Auto láser30 segundos sin operación Clase de láser 2 Tipo de láser 630-670nm...<1 mW Tipo de batería AAAx2No contienen batería Temperatura de funcionamiento 0 °C ~ + 40°C {32°F~ + 104°F) Temperatura de almacenamiento -20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F) Tamaño (mm) 122* 52* 29.5"
Aspiradora cerdas suaves Material del cuerpo ABS Sistema de recolección Compartimiento Inalámbrica No Capacidad (lt) 1.4 lt Aspira agua No Marca Electrolux Modelo 3010CIG2401 Tipo Aspiradoras de arrastre Filtro Sí Tipo de bolsa No aplica Cable retráctil Sí Medida del cable 30 cm Peso del producto 8.1 kg Potencia 1200 W"
LUXOMETRO Medidor de Luz 4 tipos de luz Pantalla LCD grande con pantalla de gráfico de barras. 40.00 / 400.0 / 4,000 / 40,000 / 400,000 Lux. Lux, selección de unidad de pie-vela. El sensor cumple con el espectro CIE, 2 filtros. RS232, Hold, Record, ajuste cero. 4 selección de tipo de luz, gráfico de barras LCD."

DESTRUCTORA DE PAPEL Corte de tira 4 mm. / corte cruzado 3.8 x 32 mm / corte cruzado 1.9 x 18mm. Nivel de seguridad: 2/3/4. 310 mm de ancho de boca. De 40 / 30 / 20 hojas x vez (de 70 gr). Volumen del depósito: 94 litros. Montada sobre 4 ruedas. Velocidad: 5.2m/min. Insensible a grapas, clips, cd, diskettes. Peso: 84 kgs. Dimensiones: 51 x 46 x 89 cm. Auto encendido y auto detención mediante foto célula. Auto retroceso en caso de atraco de papel. Sistema especial de reducción de ruido.

Esta certificación se expide a los 9 días del mes de septiembre de 2020

HERNANDO SENDOYA CHICUE
Técnico G-02 de almacén e inventarios
Dirección Regional y Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios