



Pedido
Original

000007359

19/12/2025

1/2

DELTA PLUS COLOMBIA SAS

NIT. 900.642.766-2 - CALLE 17 A N° 68 D - 26

PBX: 484 58 45 - BOGOTÁ COLOMBIA

email : ventas@deltaplus.com.co - www.deltaplus.com.co

Comprador

DELTA PLUS COLOMBIA SAS
CALLE 17 A N° 68 D - 26

BOGOTÁ D.C
COLOMBIA

Proveedor NAUCE01

NAUTICENTER S.A.S.
CL 26 17 50

13001 CARTAGENA
COLOMBIA

Nuestro IVA	900.642.766-2	Cód. almacén	WCO	N° del proveedor	805006278-8	Fax/
Comprador	CO02 Tatiana Ortiz			Contacto Comercial	COTIZACIONES@NAUTICENTER.COM	
E-mail	soporte@deltaplus.com.co			Referencia	CEP 158-25	
N° teléfono		Expediente		E-mail		

Descripción artículo	Código interno	Cód. EAN	Cantidad	Precio unitario
				USD
COMPRESOR VERTICUS PLUS REFERENCIA PROVEEDOR VERTICUS PLUS COMPRESOR DE AIRE RESPIRABLE - SCBA COMPRESOR DE AIRE NFPA 1901 Última Edición Configurado de almacenamiento en cascada. Carcasa insonorizada con pestillos de emergencia Gabinete de llenado de 2 posiciones con capacidad para cilindros SCBA y/o SCUBA hasta 31" de longitud total. Dos (2) cilindros de aire estampados con código UN, instalados en un rack integrado al gabinete Con capacidad de llenado de SCBA de 2216 PSI, 4500 PSI y 5500 PSI. (Debe permitir llenar botellas con acople yoke para buceo de 3000 psi). Deberá contar con Válvula de Seguridad que permita el correcto funcionamiento del equipo con las presiones indicadas. Flujo mínimo 13 scfm (pies cúbicos estándar por minuto). Presión de servicio 6000 psi. Motor eléctrico de máximo de 10 HP, 230 Voltios, 60 Hz. Controlado por PLC con pantalla táctil multicolor, esta pantalla táctil debe permitir seleccionar menú al interior de la pantalla, no se aceptan botones internos o externos en la pantalla para tener acceso al menú y seleccionar las opciones de este menú. El PLC (controlador lógico programable) debe estar ensamblado y hacer parte del compresor, no se aceptan opciones externas o accesorios para adaptar el PLC al compresor, los cuales no hagan parte del equipo como, por ejemplo, nitrox, trimix. Gabinete eléctrico con clasificación NEMA 4 con panel de control listado por UL El gabinete debe ser de la misma marca del compresor de aire respirable. El equipo debe contar con Interruptores por: alta presión, alta temperatura, baja presión de aceite, alto nivel de condensado y saturación del filtro. Sistema de drenaje automático de condensado. El equipo debe contar con Paradas de seguridad del compresor automática por baja presión de aceite, alta temperatura, alta presión de aire comprimido, alto nivel de condensado y saturación del sistema de filtrado. Control electrónico del filtrado. Sistema de control de CO automático con apagado de la unidad por alto nivel de contaminación en el aire comprimido. La estación de llenado debe cumplir la norma NFPA 1901 edición 2016 o última edición Pulsador de parada de emergencia.	WCO039VERTPLUS		3	/

Más



Pedido
Original

000007359

2/2

DELTA PLUS COLOMBIA SAS
NIT. 900.642.766-2 - CALLE 17 A N° 68 D - 26
PBX: 484 58 45 - BOGOTÁ COLOMBIA
email : ventas@deltaplus.com.co - www.deltaplus.com.co

Descripción artículo	Código interno	Cód. EAN	Cantidad	Precio unitario
				USD
Panel de control de llenado con flujo de aire laminado Lexan y esquemático de llenado. Sistema de recarga prioritaria con válvula de derivación de almacenamiento. Reservorio con Sensor de flotador integrado y apagado automático del compresor, Indicador de llenado completo de condensado (FULL). Manómetros Inter etapas Dimensiones no superiores a: L X W X H pulgadas (mm) > 72" x 34" x 70" (1830 mm x 864 mm x 1778mm. Peso: libras (kg) entre 2300 a 2700 lb (1043 a 1225 kg) Garantía de dos (2) años de fábrica.				

Cantidad UC 3,0 Peso 0,00 KG Volum. 0,000 /13
Total sin IVA USD Total factu

Fecha de entrega	Condiciones de entrega	
	Entrega *** - Indefinido	
	Destino	
	Transport 3 - Transporte terrestre	

Echéances			
Forma de pago	Fec.	term	Valor
Transferencia	03/01/26		