FICHA TECNICA IMPERMAX

IMPERMEABILIZANTE ACRILICO BASE AGUA



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

IMPERMAX es un recubrimiento impermeable 100% acrílico – elastómerico, base agua con unos excelentes aditivos y pigmentos que le proporcionan una película de alta adherencia, flexibilidad, elongación y resistencia al sol y al agua. con la capacidad de sellar fisuras existentes en diferentes superficies y sustratos. Está diseñado para impermeabilizar terrazas, cubiertas y dar acabados de alto desempeño expuestos al exterior y interior.

USOS

El producto está diseñado para una amplia variedad de sustratos y superficies como:

- ✓ Fachadas
- ✓ Terrazas
- ✓ Cubiertas planas e inclinadas
- ✓ Culatas viga canales
- ✓ Muros y techos en general
- ✓ Baños
- ✓ Cocinas
- ✓ Punteo de fisuras
- ✓ Fibrocemento
- ✓ Tanques
- ✓ Pistas
- ✓ Canchas deportivas
- ✓ Parques infantiles
- ✓ Caucho granulado

INDUSTRIA COLOMBIANA
PINTURAS DECORAMAX SL SAS.
Vía Siberia 200 metros costado derecho en Titan Bodega 2 - Cota, Cundinamarca
E-mail: pinturasdecoramax@gmail.com

VENTAJAS

- ✓ Resistente al agua
- ✓ antihongos
- ✓ Elasticidad y durabilidad a la intemperie
- ✓ Previene filtraciones
- ✓ Impermeable
- ✓ Alta adherencia
- ✓ Fácil aplicación

ALMACENAJE

Almacenar en lugares frescos y secos bajo techo en su envase original el cual debe permanecer cerrado mientras no sea utilizado en temperaturas 10ºC A 30ºC el producto tiene vida útil de 2 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras. una vez abierto en el envase debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento para evitar la formación de natas.

DATOS TECNICOS		SUPERFICIES		
		LISAS	RUGOSAS	
RENDIMIENTO POR GALON APROX REPIENTE EN BUEN ESTADO DILUCION	20 m2/gl 30 m2/gl agua	25 m2/gl N/A N/A	18 M2/GL N/A N/A	DEPENDIENDO EL COLOR DEPENDIENDO EL COLOR
COLOR	BLANCO, GRISES, VERDE PINO, NEGRO, TERRACOTA, AZULES, ROJO VIVO.			
SECADO	AL TACTO DE 1H A 2HS EN CONDICIONES NORMALES			

INDUSTRIA COLOMBIANA
PINTURAS DECORAMAX SL SAS.
Vía Siberia 200 metros costado derecho en Titan Bodega 2 - Cota, Cundinamarca
E-mail: pinturasdecoramax@gmail.com

PROPIEDADES QUIMICAS	ESPECIFICACION
VISCOSIDAD STORMER, KU	>140
PH	8.5-95
CONTENIDOS EN SOLIDOD EN PESO	70%
ELONGACION DE LA ROTURA	189%
ABSORCION DE HUMEDAD 24H	24%
PESO POR GALON	5.56 KG

PREPARACION DE SUPERFICIE

Verificar que la superficie este limpia, seca, libre de polvo, aceites, grasas pinturas alifáticas y materiales extraños que impiden una mala adherencia del producto.

Para una mejor preparación de la superficie lavar con agua a presión, el uso de hidro lavadora o tratamiento con ácido muriático y retire esta solución después del lavado

Remueva todo el material suelto que impida la adherencia del producto con cepillo de alambre

APLICACIÓN

BASE O IMPRIMACION

Aplicar una capa de **IMPERMAX** diluido con agua en relación 1:1 una parte de producto por 1 de agua. Su aplicación con rodillo o brocha asegurando que penetre bien en las superficies especialmente en poros, fisuras y grietas

INDUSTRIA COLOMBIANA
PINTURAS DECORAMAX SL SAS.
Vía Siberia 200 metros costado derecho en Titan Bodega 2 - Cota, Cundinamarca
E-mail: pinturasdecoramax@gmail.com

Aplique la base en toda el área de la terraza y dejar secar al menos 3 horas para aplicar la segunda mano

- ✓ Deje secar el producto de 3 a 4 horas entre capas
- ✓ Aplique cada capa en sentido cruzado
- ✓ Verifique que no queden poros en la capa final por donde se pueda filtrar el agua.
- ✓ esperar como mínimo 32 horas antes de poner en uso la terraza

ACABADO

Aplicar mínimo de 2 a 3 manos sobre el imprimante para formar una película de alto desempeño en una relación 2:1 dos partes de producto por una de agua para así formar un manto de alta protección y durabilidad.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

- ✓ No colocar objetos cortos punzantes sobre el impermeabilizante.
- ✓ No se recomienda su aplicación en días lluviosos o cuando haya amenazas de lluvia.
- ✓ No aplicar sobre superficies mojadas o de encharcamiento.
- ✓ No mezclar con otros productos.
- ✓ No dejar al alcance de los niños.
- ✓ No mezclar con productos alifáticos.

PRESENTACION

- ✓ Tambor de 55 galones.
- ✓ Cuñetes de 5 galones.
- ✓ Balde de 2.5 galones
- ✓ Galón.
- ✓ Cuarto de galón.



INDUSTRIA COLOMBIANA
PINTURAS DECORAMAX SL SAS.
Vía Siberia 200 metros costado derecho en Titan Bodega 2 - Cota, Cundinamarca
E-mail: pinturasdecoramax@gmail.com