CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO NRO. [8357964-2025]

1. ASPECTOS GENERALES

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8357964
Versión del contrato	4
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	23/09/2025 9:08:10 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8357964
Objeto del contrato	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN TECNOLÓGICA Y HERRAMIENTAS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS ADMINISTRATIVAS, FORMACIÓN Y TRABAJADORES OFICIALES DEL CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACIÓN, DE LA REGIONAL ATLÁNTICO
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	○ Sí ◉ No
Duración del contrato	136 Días
Fecha de inicio de contrato	7/10/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	9 días para terminar *(20/02/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	51 días

1.1 Garantías contractuales

Id de la garantía	CO1.WRT.17996779
Referencia de la garantía	85-44-101140687
Estado	Aprobada
Justificación	☑ Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ☑ Cumplimiento - Pago de salarios ☑ Cumplimiento - Calidad del servicio ☑ Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes
Tipo de garantía	◉ Contrato de seguro ○ Patrimonio autónomo ○ Garantía bancaria
Entidad aseguradora	Seguros del Estado SA
Número de póliza	85-44-101140687
Tomador	GD GROUP SAS
Beneficiario	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL ATLANTICO CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACION

Justificación	Valor del amparo	Vigencia
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	30.653.835,80 COP	20/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Pago de salarios	15.326.917,90 COP	20/02/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Calidad del servicio	30.653.835,80 COP	20/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	30.653.835,80 COP	20/02/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

2. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

A la fecha del presente informe, se han recibido los siguientes elementos:

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
1	NEVERA PARA DOTACIÓN DE SALA DE LACTANCIA Alto: 155 cm Ancho: 56cm Fondo: 63.7 cm Capacidad de refrigeración: 236 lts Capacidad de congelador:53 lts Material: Acero Voltaje: 110 V, 120 V	1,00	4.300.400,00	4.300.400,00	19 %	5.117.476,00
2	Corta vidrio profesional para cortes de 4 a 9 milímetros: CORTADOR DE VIDRIO Y BALDOSAS DE CERÁMICA FÁCIL Y CONVENIENTE DE USAR. DISEÑO ERGONÓMICO QUE PERMITE UN AGARRE CÓMODO Y REDUCE LA FATIGA. RUEDA INCISIVA QUE CORTA EL CRISTAL CON FACILIDAD. SUPERFICIE DEL ENCHAPE CERÁMICA O PORCELANATO DEBE SER COMPLETAMENTE LISA PARA CORTES LIMPIOS. BOTÓN SUPERIOR DISEÑADO PARA UN MANEJO MÁS CÓMODO. RANGO DE CORTE DE 3-15 MM CON DISCO DE CARBURO DE METAL DURO DE 6 MM DE DIÁMETRO. ADECUADO PARA CORTAR VIDRIO, CERÁMICA Y ESPEJOS. HERRAMIENTA ÚTIL PARA PROYECTOS DE BRICOLAJE Y DECORACIÓN DE CASAS. FÁCIL DE SOSTENER, PERMITE CORTES CON POCO ESFUERZO. COLOR: DORADO - MATERIAL: METAL Y PLÁSTICOS - GROSOR DE CORTE: 3-15 MM - LONGITUD DEL MANGO GIRATORIO: 85 MM - LONGITUD DEL SOPORTE DEL CORTADOR: 95 MM - LONGITUD DEL MANGO: 85 MM - TAMAÑO DEL PAQUETE: 184 X 128 X 45 MM - PESO DEL PAQUETE: 340 G	3,00	88.200,00	264.600,00	19 %	314.874,00

3	TALADRO PERCUTOR INALAMBRICO DE 1⁄2 CON BATERIA DE 20V Y CARGADOR: CON MÁS PODER, COMPACTO Y LIVIANO, EL TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR INALÁMBRICO DE 20V MAX* , CUENTA CON TECNOLOGÍA SIN CARBONES (BRUSHLESS), QUE LE OTORGA A LA HERRAMIENTA UNA MAYOR EFICIENCIA, QUE SE TRADUCE EN MÁS TIEMPO DE USO Y REQUIERE MENOS MANTENIMIENTO. ESPECIFICACIONES TAMAÑO DEL MANDRIL: 1/2 (13 mm) VELOCIDAD: 0-500 / 0-1750 RPM POTENCIA: 340 UWO TORQUE: 65 Nm LUZ LED: SI GOLPES POR MINUTO: 0-8500 / 0-29750 IPM CAPACIDAD: Madera 1 (25 mm) Metal 1/2 (13 mm) Concreto 1/4 (6,5 mm)	1,00	1.257.900,00	1.257.900,00	19 %	1.496.901,00
4	TALADRO PERCUTOR INALAMBRICO DE ½ CON BATERIA DE 20V Y CARGADOR CON MÁS PODER, COMPACTO Y LIVIANO, EL TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR INALÁMBRICO DE 20V MAX* , CUENTA CON TECNOLOGÍA SIN CARBONES (BRUSHLESS), QUE LE OTORGA A LA HERRAMIENTA UNA MAYOR EFICIENCIA, QUE SE TRADUCE EN MÁS TIEMPO DE USO Y REQUIERE MENOS MANTENIMIENTO. ESPECIFICACIONES TAMAÑO DEL MANDRIL: 1/2 (13 mm) VELOCIDAD: 0-500 / 0-1750 RPM POTENCIA: 340 UWO TORQUE: 65 Nm	1,00	1.257.900,00	1.257.900,00	19 %	1.496.901,00
5	Escalera de 6 pasos o escalones – con bandeja certificado para alturas ESCALERA DE TIJERA TIPO II 6 PELDAÑOS CON BANDEJA TIPO II CAPACIDAD DE CARGA 175 KG PELDAÑOS 6 ALTURA 2.1 M (7) ALCANCE MÁXIMO* 3.4 M (11) APERTURA LATERAL 1.22 M VOLUMEN 0.14 M³ PESO 7.4 KG EMPAQUE INDIVIDUAL ETIQUETA INNER 1 PALLET 20	1,00	698.300,00	698.300,00	19 %	830.977,00
6	TIJERA AVIACIÓN CORTE IZQUIERDO TIJERA AVIACION IZQUI ROJA MORDAZA DE ALEACIÓN DE CROMO MOLIBDENO, POSEE SUPERFICIES AFILADAS RUGOSAS, PARA PREVENIR EL DESLIZAMIENTO DE LA PIEZA Y FACILITAR EL CORTE. DISEÑO DE ALTA PALANCA PARA CORTAR METAL DE HASTA CALIBRE 18. IDEAL PARA CORTAR ALUMINIO, VINILO, CARTÓN, COBRE Y CUERO. MANGOS BI-MATERIALPARA MAYOR COMODIDAD. PLACA ARTICULADA CON IDENTIFICACIÓN DE MARCA Y SENTIDO DE CORTE, PERMITE CERRAR LA HERRAMIENTA CON SEGURIDAD CUANDO NO SE ESTÉ UTILIZANDO. DURAN 9X MÁS QUE LAS TIJERAS DE AVIACIÓN TRADICIONALES O 22,000 CICLOS AL CORTAR LÁMINA DE METAL DE CALIBRE 22	1,00	95.300,00	95.300,00	19 %	113.407,00
7	TIJERA AVIACIÓN CORTE RECTO TIJERA AVIACION RECTA AMARILLA MORDAZA DE ALEACIÓN DE CROMO MOLIBDENO, POSEE SUPERFICIES AFILADAS RUGOSAS, PARA PREVENIR EL DESLIZAMIENTO DE LA PIEZA Y FACILITAR EL CORTE. DISEÑO DE ALTA PALANCA PARA CORTAR METAL DE HASTA CALIBRE 18. IDEAL PARA CORTAR ALUMINIO, VINILO, CARTÓN, COBRE Y CUERO. MANGOS BI-MATERIAL PARA MAYOR COMODIDAD. PLACA ARTICULADA CON IDENTIFICACIÓN DE MARCA Y SENTIDO DE CORTE, PERMITE CERRAR LA HERRAMIENTA CON SEGURIDAD CUANDO NO SE ESTÉ UTILIZANDO. DURAN 9X MÁS QUE LAS TIJERAS DE AVIACIÓN	1,00	95.300,00	95.300,00	19 %	113.407,00

	TRADICIONALES O 22,000 CICLOS AL CORTAR LÁMINA DE METAL DE CALIBRE 22. ESPECIFICACIONES TIPO DE MORDAZA ESTÁNDAR AGARRAR BI-MATERIAL MATERIAL DE LA MORDAZA ALEACIÓN DE MOLIBDENO CROMADO FORJADO MANDÍBULA SERRADA SÍ DIRECCIÓN DE CORTE RECTO ANCHO DEL PRODUCTO 50 MM ALTURA DEL PRODUCTO 25 MM PESO DEL PRODUCTO 0.4 KG CAPACIDAD DE CORTE 1.2 MM EMBALAJE CARDADO LONGITUD DEL PRODUCTO 250 MM					
8	TIJERA AVIACIÓN CORTE RECTO IJERA AVIACION RECTA AMARILLA MORDAZA DE ALEACIÓN DE CROMO MOLIBDENO, POSEE SUPERFICIES AFILADAS RUGOSAS, PARA PREVENIR EL DESLIZAMIENTO DE LA PIEZA Y FACILITAR EL CORTE. DISEÑO DE ALTA PALANCA PARA CORTAR METAL DE HASTA CALIBRE 18. IDEAL PARA CORTAR ALUMINIO, VINILO, CARTÓN, COBRE Y CUERO. MANGOS BI-MATERIAL PARA MAYOR COMODIDAD. PLACA ARTICULADA CON IDENTIFICACIÓN DE MARCA Y SENTIDO DE CORTE, PERMITE CERRAR LA HERRAMIENTA CON SEGURIDAD CUANDO NO SE ESTÉ UTILIZANDO. DURAN 9X MÁS QUE LAS TIJERAS DE AVIACIÓN TRADICIONALES O 22,000 CICLOS AL CORTAR LÁMINA DE METAL DE CALIBRE 22. ESPECIFICACIONES	1,00	95.300,00	95.300,00	19 %	113.407,00
9	ROTOMARTILLO CARACTERÍSTICAS 3 MODOS DE MANEJO: TALADRADO, CINCELADO Y PERCUSIÓN EMBRAGUE DE SEGURIDAD DISEÑO COMPACTO Y LIVIANO PARA UN USO MÁS CÓMODO VELOCIDAD VARIABLE REVERSIBLE ESPECIFICACIONES POTENCIA: 800 W ENERGIA DE IMPACTO: 2,9 J VELOCIDAD SIN CARGA: 0 - 1500 RPM FRECUENCIA DE IMPACTO: 0 - 5500 IPM PESO: 2.6KG	1,00	896.900,00	896.900,00	19 %	1.067.311,00
10	DOBLADORA DE TUBOS EMT, PARA TUBERIA DE 1/2 , 3/4 Y 1 CON MANGO. HA SIDO DISEÑADA PARA UN RENDIMIENTO Y DURABILIDAD EN TUS TRABAJOS DEL DÍA A DÍA. LOS DOBLADORES VIENEN EN TRES MEDIDAS SEGÚN SU ELECCIÓN. PARA AYUDAR A DOBLAR CUANDO SE REALIZA UNA CURVATURA TERRESTRE O AÉREA, LOS DOBLADORES SON MARCADOS CON DIFERENTES SÍMBOLOS DE ALINEACIÓN PARA AYUDAR AL OPERADOR A CREAR LAS CURVAS NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO CUALQUIER PROYECTO DOBLADOR DE TUBO CONDUIT DIAM 1 PARED DELGADA: 1 PARED GRUESA: 3/4 FABRICADO EN HIERRO NODULAR DISEÑO REFORZADO Y PEDAL ANTIDESLIZANTE. PARA DOBLEZ RECTO - DOBLES EN S Y DOBLEZ TRIPLE RADIO DE CURVA DESDE LA LINEA CENTRAL : 165 MM	1,00	508.400,00	508.400,00	19 %	604.996,00
11	Discos de corte de metal de 4 1/2 DISCOS DE CORTE 4 1/2 EXTRA FINO, FLEXIBLE Y ULTRA DELGADO, DISEÑADO PARA CORTES RÁPIDOS EN METAL Y ACERO. • DE LARGA VIDA ÚTIL Y DISMINUYE EL DESPERDICIO DE MATERIAL AL PROVEER FORMA, FILO, DUREZA Y FLEXIBILIDAD. • 100% GRANOS VÍRGENES PARA MAYOR RENDIMIENTO. • CERTIFICADOS OSA DE SEGURIDAD E ISO 9001:2000 DE CALIDAD. • EL PROPÓSITO PRINCIPAL ES DE APLICADO RÁPIDO Y EXACTO ES DESBASTE EN METAL. GRANO DE OXIDO DE ALUMINIO A60T-BF.	1,00	5.500,00	5.500,00	19 %	6.545,00
12	Tractor podador TRACTOR PODADOR CON MOTOR DE 21.5 HP, CILINDRADA DE 635 CM^3, CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 3.43 GALONES, POTENCIA NETA DE 13.3 KW A 3.100 RPM, 2	1,00	28.885.500,00	28.885.500,00	19 %	34.373.745,00

	CILINDROS, FUNCIONAMIENTO A GASOLINA, FILTRO DE COMBUSTIBLE, ANCHO DE CORTE DE 108 CM, SIN RODILLO DELANTERO, CON 2 RUEDAS ANTISCALPING, DIRECCIÓN OPERADA MEDIANTE DOS PEDALES Y VELOCIDAD MÁXIMA EN REVERSA DE 6 KM/H.					
13	Tijeras de jardineria grandes alto: 48 cm ancho 20 cm- largo 4 cm TIJERAS DE JARDINERIA GRANDES ALTO: 48 CM ANCHO 20 CM- LARGO 4 CM	2,00	60.100,00	120.200,00	5 %	126.210,00
14	Manguera tipo swan 1/ pulgada LA MANGUERA DE JARDÍN ES LA OPCIÓN IDEAL PARA TUS NECESIDADES DE RIEGO Y PESAJES EN EL HOGAR O EN ENTORNOS DE TRABAJO. FABRICADA CON LOS MÁS ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD, ESTA MANGUERA ES RESISTENTE Y DURADERA, BRINDANDO UN RENDIMIENTO EXCEPCIONAL EN CADA USO. - DIMENSIONES: - ALTO: 1 PULGADA - ANCHO: VARIABLE - LARGO: VARIABLE - MATERIALES: FABRICADA CON MATERIALES DE ALTA CALIDAD QUE GARANTIZAN RESISTENCIA Y DURABILIDAD INCLUSO EN CONDICIONES ADVERSAS. - USO: PERFECTA PARA USO RESIDENCIAL O INDUSTRIAL, SIENDO UNA HERRAMIENTA CONFIABLE PARA TUS TAREAS DE RIEGO Y PESAJES EN EL JARDÍN, PATIO O ÁREAS DE CULTIVO.	3,00	7.400,00	22.200,00	19 %	26.418,00
15	VACUOMETRO DIGITAL TESTO- RESISTENTE AL AGUA TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO -10 HASTA +50 ºC. CLASE DE PROTECCIÓN IP42. REQUISITOS DEL SISTEMAS REQUIERE IOS 8.3 O SUPERIOR; REQUIERE ANDROID 4.3 O SUPERIOR; REQUIERE DISPOSITIVO PORTÁTIL CON BLUETOOTH 4.0. TIPO DE BATERÍA 2 PILAS AA. AUTONOMÍA 50 H (SIN BLUETOOTH/RETROILUMINACIÓN). CONEXIÓN 2 X 7/16? UNF. INTERFACES TECNOLOGÍA INALÁMBRICA BLUETOOTH® 4.0. PARÁMETRO MBAR; MICRON; MMHG; TORR; INHG; INH?O; HPA; PA. INTERVALO DE MEDICIÓN 0,5 S. TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO -20 HASTA +50 ºC. PRESIÓN ABSOLUTA RANGO 0 HASTA 26,66 MBAR / 0 HASTA 20000 MICRAS. EXACTITUD ±(10 MICRAS + 10 % DEL V.M.) (100 HASTA 1000 MICRAS). RESOLUCIÓN 1 MICRAS (0 HASTA 1000 MICRAS) / 10 MICRAS (1000 HASTA 2000 MICRAS) / 100 MICRAS (2000 HASTA 5000 MICRAS) / SOBRECARGA ABSOLUTA: 6,0 BAR / 87 PSI (RELATIVA: 5,0 BAR / 72 PSI).	1,00	2.939.700,00	2.939.700,00	19 %	3.498.243,00
16	RECUPE RECICLADORA 1/2HP NO ACEITE MASTERCOOL RECOGE, SEPARA EL ACEITE Y LOS FILTROS DE LÍQUIDO REFRIGERANTE – SE APAGA AUTOMÁTICAMENTE DESPUÉS DE LA RECOLECCIÓN ESTA UNIDAD OFRECE TODAS LAS FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA EXCELENTE UNIDAD DE RECUPERACIÓN 69000. MASTERCOOL LE HA AGREGADO A LA UNIDAD – EN FORMA ESTRATÉGICA – UN MÓDULO SEPARADOR DE ACEITE QUE PERMITE RECOLECTAR Y LUEGO DISPENSAR EL ACEITE FÁCILMENTE. JUNTO CON SU FILTRO SECADOR Y VISOR, ESTA UNIDAD NO SÓLO LE	1,00	8.604.500,00	8.604.500,00	19 %	10.239.355,00
	PERMITE AL TÉCNICO LIMPIAR EL REFRIGERANTE USADO, SINO TAMBIÉN Y POSIBLEMENTE, RE-USARLO.					
17	BOMBA PARA HECER VACIO MILWAUKEE 5CFM LA BOMBA DE VACÍO ESTÁ DISEÑADA CONSIDERANDO LA MANERA EN LA QUE TRABAJAN LOS TÉCNICOS DE HVAC, CUENTA CON UNA VÁLVULA DE BOLSA DE AISLAMIENTO PARA AISLAR AL BATERÍA PARA HACER CAMBIOS FÁCILES DE BATERÍA, UNA VÁLVULA DE RETENCIÓN INTERNA DISEÑADA PARA PROTEGER EL SISTEMA DE VACÍO CUANDO LA BOMBA NO ESTÁ EN FUNCIONAMIENTO, Y UNA VÁLVULA REGULADORA DE GASOLINA QUE PROLONGA LA VIDA ÚTIL DEL ACEITE Y DISMINUYE LA FRECUENCIA DE LOS CAMBIOS DE ACEITE.ADEMÁS, UN PUERTO DE ACEITE GRANDE Y UN DRENAJE DE ACEITE EN ÁNGULO PERMITE CAMBIOS DE	1,00	7.376.800,00	7.376.800,00	19 %	8.778.392,00

	ACEITE FÁCILES SIN UN EMBUDO. PARA LOS PROFESIONALES QUE BUSCAN USAR LA BOMBA A LARGO PLAZO, LA BOMBA ESTÁ DISEÑADA CON PIEZAS REEMPLAZABLES PARA REPARACIONES RÁPIDAS EN TERRENO.					
18	HIDROLAVADORA KATCHER PRESIÓN MÁXIMA 2150 PSI ALTO 34.03 CM LARGO 40.64 CM PRESIÓN MÍNIMA 1000 PSI ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA ANCHO 50.55 CM CAUDAL MÍNIMO 4.54 L/MIN MODELO 1.106-200.0 CAUDAL MÁXIMO 4.54 L/MIN GARANTÍA 3 AÑOS LARGO DE LA MANGUERA 6.09 CM POTENCIA 120 V NIVELES DE POTENCIA 1 VOLTAJE 120 V	1,00	1.176.200,00	1.176.200,00	19 %	1.399.678,00
19	CORTATUBOS DE 3/4 A 7/8 KLEIN TOOLS CORTATUBO MINI ELITE CALIDAD APLICA PARA TUBERÍA DE COBRE DESDE 1/8 (3 MM) HASTA 7/8 (22 MM) .	1,00	66.000,00	66.000,00	19 %	78.540,00
20	JUEGO DE RACHET PARA REFRIGERACION 1/4-3/8-3/16-5/16 UNIWELD 1/4-3/16 SQU 1/2-9/16 HEX 3/16-1/4-5/16-3/8 SQU	1,00	106.400,00	106.400,00	19 %	126.616,00
21	KIT DESTORNILLADOR MILIMETRICOS MANGO HEXALOBULAR (6 LADOS) ERGONÓMICO DISEÑADO PARA MAYOR COMODIDAD Y APLICACIÓN DE TORQUE. MANGOS COORDINADOS POR COLOR: ROJO (ESTÁNDAR), AZUL (PHILLIPS®). MEDIDA Y TIPO DE PUNTA CLARAMENTE INDICADA EN EL MANGO. BARRAS EN ACERO CROMO VANADIO TRATADAS TÉRMICAMENTE. BARRA CROMADA RESISTENTE A LA CORROSIÓN. PUNTA ANTI-RESBALANTE FOSFATADA Y MAGNÉTICA PARA MEJOR AGARRE. UNIDADES POR PACK 10 UNIDADES POR ENVASE 10 OTROS TAMAÑO DE LA PUNTA 1/4 FORMA DE LA PUNTA ESTRELLA Y PLANA TIPO DE MANGO AISLADO MATERIAL DEL MANGO PLÁSTICO LARGO DE LA VARILLA 15,24 CM CON PUNTA MAGNÉTICA NO CON PUNTA INTERCAMBIABLE NO	1,00	251.500,00	251.500,00	19 %	299.285,00
22	DISPENSADOR DE AGUA BLANCO Tipo: DISPENSADORES DE PISO ALIMENTACIÓN: ELECTRICA LARGO: 31 CM ANCHO 32 CM TIPO DE PANEL DE CONTROL: MANUAL VOLTAJE: 220 V, 110 V CAPACIDAD 16 LITROS	1,00	1.028.500,00	1.028.500,00	19 %	1.223.915,00

3. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

La prórroga del Contrato Nº CO1.PCCNTR.8357964 hasta el 10 de abril de 2026 se fundamenta en que, aunque el contratista ha cumplido oportunamente con la mayoría de entregas —incluyendo la última entrega parcial el 03/02/2026— aún está pendiente la llegada del ítem 21 (Plataforma Tijera), cuya importación ha presentado demoras internacionales por causas externas al contratista, según lo certifica LOGISTRAL S.A.S.

El proveedor informó que el equipo se encuentra en tránsito, con salida desde Ningbo (China) el 06/02/2026, estimando su arribo a Buenaventura el 04/03/2026, seguido por los tiempos propios de nacionalización y entrega, que podrían extenderse hasta inicios de abril.

Jurídicamente, la prórroga se sustenta en que la Ley 80 de 1993 permite la modificación del plazo contractual mediante la autonomía de la voluntad, y en que la Corte Constitucional ha señalado que las prórrogas son mecanismos válidos para asegurar la correcta ejecución y los fines de la contratación estatal.

En consecuencia, la prórroga es necesaria y conveniente para permitir la entrega completa y en condiciones técnicas adecuadas, sin modificar el valor del contrato y protegiendo el interés general.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Con fundamento en los antecedentes técnicos, la evidencia logística aportada por el proveedor internacional y el marco jurídico aplicable, recomiendo autorizar la prórroga del Contrato Nº CO1.PCCNTR.8357964 hasta el 10 de abril de 2026, sin adición al valor, manteniendo incólumes las demás condiciones contractuales, e incorporando las salvaguardas de seguimiento y garantía descritas.

Para constancia se firma [11 febrero 2026].



[**JAIRO ENRIQUE CASTILLA MARRUJO**]
Supervisor del contrato nro. [**8357964-2025**]