Valle del Guamuez, 11 de febrero de 2026

Alcalde:
JEURIN ZAN MENESES GOMEZ
Municipio Valle del Guamuez

Doctora:
DANIELA ALEJANDRA ESCOBAR ARTEAGA
Jefe Oficina Jurídica

Asunto: Solicitud de modificación al **CONTRATO DE SUMINISTRO No. SPOPM-SUM-SAP-SIP-174-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ Y RICARDO ROMERO LOPEZ C.C. Nº 12.992.771 DE PASTO (NARIÑO).**

OBJETO: SUMINISTRO E INSTALACION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE CARGA PESADA Y MAQUINARIA AMARILLA CON EL FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ PUTUMAYO.

Yo, **HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ** en calidad de Supervisor del proceso de referencia anunciado en el asunto le solicito amablemente, se realice modificación en la cláusula Nº 5 VALOR DEL CONTRATO de la minuta del contrato, teniendo en cuenta oficio remitido el día diez (10) de febrero de 2026, por parte de la OFICINA DE ALMACEN MUNICIPAL, con el fin de separar el bien a suministrar y la mano de obra, si alterar precio total, quedando de la siguiente manera:

ITEM	PRODUCTO	ESPECIFICACION TECNICA	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL UNITARIO	VR. TOTAL
		INTERNATIONAL MV 068					
1	ACEITE HIDRÁULICO	REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 10 GALONES DE ACEITE HIDRÁULICO, garantizando el correcto funcionamiento del sistema de levante (volco) de una volqueta marca INTERNATIONAL. Debe cumplir con los parámetros de la norma ISO 11158 (HM). Tipo de aceite: mineral con aditivos antidesgaste. Viscosidad: ISO VG 68. Punto de inflamación mínimo: 200 °C (Incluye mano de obra a todo costo)	GALON	10	$ 129.100	$ 1.291.000	**$ 1.491.000**
	MANO DE OBRA		1		$ 200.000	$ 200.000	
2	ACEITE DE TRANSMISION	ESTABLECER LOS REQUISITOS TÉCNICOS PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 10 GALONES DE ACEITE DE TRANSMISION SAE 80W90, destinado al sistema de transmisión (caja y/o diferencial) de una volqueta, asegurando un óptimo desempeño mecánico bajo condiciones severas de carga. Debe cumplir con los parametros de la norma API GL-5 . Tipo de aceite: mineral multigrado	GALON	10	$ 127.380	$ 1.273.800	**$ 1.573.800**

Dirección: Calle 7 No. 5-20 Palacio Municipal - La Hormiga, Valle del Guamuez (Putumayo)
Teléfonos: (57-8)4282006 (57-8)4282059 (57-8)4287178 (57-8)4282332
Correo Electrónico: alcaldia@valledelguamuez-putumayo.gov.co
Página Web: www.valledelguamuez-putumayo.gov.co

		para engranajes (GL-5). Viscosidad: SAE 80W90. Aplicación: Transmisiones manuales, diferenciales hipoidales, ejes y mandos finales. (Incluye mano de obra a todo costo)					
	MANO DE OBRA		1		$ 300.000	$ 300.000	
3	FILTRO DE COMBUSTIBLE AS-R90TSP	REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE UN FILTRO DE COMBUSTIBLE AS-R90TSP, con función de separación de agua, garantizando una adecuada protección del sistema de inyección de combustible en motores diésel sometidos a trabajo severo. Tipo: Filtro de combustible con separador de agua.Aplicación: Motores diésel de vehículos pesados (volquetas, camiones, maquinaria).Micraje: 10 micrones (alta eficiencia de filtración). (Incluye mano de obra a todo costo)	UND	2	$ 208.000	$ 416.000	**$ 456.000**
	MANO DE OBRA		1		$ 40.000	$ 40.000	
4	FILTRO DE COMBUSTIBLE A-7813SP	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN FILTRO DE COMBUSTIBLE A-7813SP, asegurando una adecuada filtración del sistema de alimentación de combustible en motores diésel, mejorando el rendimiento y protegiendo el sistema de inyección contra contaminantes. Tipo: Filtro de combustible tipo spin-on o enrosque. Aplicación típica: Motores diésel de camiones pesados y volquetas. Medidas aproximadas: Diámetro: 93 mm Altura: 174 mm Rosca: 1-14 UNS (verificar compatibilidad con la unidad) (Incluye mano de obra a todo costo)	UND	2	$ 139.000	$ 278.000	**$ 318.000**

	MANO DE OBRA		1		$ 40.000	$ 40.000	
5	FILTRO DE COMBUSTIBLE A-9N5570SP	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN FILTRO DE COMBUSTIBLE A-9N5570SP, asegurando la protección del sistema de inyección en motores diésel al remover impurezas sólidas y contaminantes del combustible. Tipo: Filtro de combustible tipo spin-on o enrosque. Micraje: 10-15 micrones (según fabricante). Material filtrante: Celulosa o microfibra sintética de alta eficiencia. Rosca: 1"-14 UNS (verificar compatibilidad con la unidad) (Incluye mano de obra a todo costo)	UND	2	$ 134.400	$ 268.800	**$ 308.800**
	MANO DE OBRA		1		$ 40.000	$ 40.000	
6	FILTRO DE AIRE CFS-006	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN FILTRO DE AIRE CFS-006, asegurando una filtración eficiente del aire de admisión en motores de combustión interna, con el fin de prolongar la vida útil del motor y mantener su rendimiento óptimo. Tipo: Filtro de aire primario seco, tipo cartucho cilíndrico.Aplicación: Motores diésel de vehículos pesados (volquetas, camiones, maquinaria industrial). (Incluye mano de obra a todo costo)	UND	2	$ 642.700	$ 1.285.400	**$ 1.325.400**
	MANO DE OBRA		1		$ 40.000	$ 40.000	
7	ACEITE PARA MOTOR	ESTABLECER LOS REQUISITOS TÉCNICOS PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 10 GALONES DE ACEITE PARA MOTOR SAE 15W40, destinado a motores diésel de servicio pesado, con el fin de asegurar la correcta lubricación, protección contra el desgaste, y buen funcionamiento del motor bajo condiciones exigentes. Grado de viscosidad: SAE 15W40	GALON	10	$ 117.480	$ 1.174.800	**$ 1.474.800**

		Tipo: Lubricante multigrado mineral, semi-sintético o sintético. Aplicación: Motores diésel de servicio pesado, en condiciones de alta carga, temperatura o polvo. (Incluye mano de obra a todo costo)					
	MANO DE OBRA		1		$ 300.000	$ 300.000	
8	KIT DE HOJAS DE RESORTES TRASERAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN KIT DE HOJAS DE RESORTES TRASERAS, destinados a proporcionar soporte estructural, absorción de carga y estabilidad en volquetas de servicio pesado. Material: Acero de resorte de alta resistencia Tratamiento térmico: Temple y revenido para alta resistencia a fatiga. Construcción: Conjunto de múltiples hojas (4–13 según capacidad) (Incluye mano de obra a todo costo)	UND	2	$ 855.600	$ 1.711.200	**$ 1.951.200**
	MANO DE OBRA		1		$ 240.000	$ 240.000	
9	LLANTA DELANTERA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLANTA RADIAL DELANTERA 295/80R22.5, asegurando desempeño seguro, capacidad de carga y adherencia óptima en volquetas que operan bajo condiciones de trabajo pesado. Medida: 295 mm de ancho × 80% perfil × aro 22.5" (295/80R22.5).Carga: Mínimo 18 PR, índice de carga 152/149 (≈3.550kg en solo y 3.250kg en dual) (Incluye mano de obra a todo costo)	UND	2	$ 2.766.400	$ 5.532.800	**$ 5.772.800**
	MANO DE OBRA		1		$ 240.000	$ 240.000	

10	LLANTA TRASERA	SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS LLANTAS RADIALES TRASERAS 295/80R22.5 Medida: 295 mm de ancho × 80% perfil × aro 22.5" (295/80R22.5). Carga: Mínimo 18 PR, índice de carga 152/149 (≈3.550kg en solo y 3.250kg en dual) (Incluye mano de obra a todo costo)	UND	4	$ 2.766.400	$ 11.065.600	**$ 11.545.600**
	MANO DE OBRA		1		$ 480.000	$ 480.000	
		INTERV MV 069					
11	ACEITE HIDRÁULICO	REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 10 GALONES DE ACEITE HIDRÁULICO, garantizando el correcto funcionamiento del sistema de levante (volco) de una volqueta marca INTERNATIONAL. Debe cumplir con los parámetros de la norma ISO 11158 (HM). Tipo de aceite: mineral con aditivos antidesgaste. Viscosidad: ISO VG 68. Punto de inflamación mínimo: 200 °C (Incluye mano de obra a todo costo)	GALON	10	$ 129.100	$ 1.291.000	**$ 1.491.000**
	MANO DE OBRA		1		$ 200.000	$ 200.000	
12	ACEITE DE TRANSMISION	ESTABLECER LOS REQUISITOS TÉCNICOS PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 10 GALONES DE ACEITE DE TRANSMISION SAE 80W90, destinado al sistema de transmisión (caja y/o diferencial) de una volqueta, asegurando un óptimo desempeño mecánico bajo condiciones severas de carga. Debe cumplir con los parametros de la norma API GL-5 . Tipo de aceite: mineral multigrado para engranajes (GL-5). Viscosidad: SAE 80W90. Aplicación: Transmisiones manuales, diferenciales hipoidales, ejes y mandos finales. (Incluye mano de obra a todo costo)	GALON	10	$ 127.380	$ 1.273.800	**$ 1.573.800**

	MANO DE OBRA		1		$ 300.000	$ 300.000	
13	FILTRO DE COMBUSTIBLE AS-R90TSP	REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE UN FILTRO DE COMBUSTIBLE AS-R90TSP, con función de separación de agua, garantizando una adecuada protección del sistema de inyección de combustible en motores diésel sometidos a trabajo severo. Tipo: Filtro de combustible con separador de agua. Aplicación: Motores diésel de vehículos pesados (volquetas, camiones, maquinaria). Micraje: 10 micrones (alta eficiencia de filtración). (Incluye mano de obra a todo costo)	UND	2	$ 208.000	$ 416.000	**$ 456.000**
	MANO DE OBRA		1		$ 40.000	$ 40.000	
14	FILTRO DE COMBUSTIBLE A-7813SP	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN FILTRO DE COMBUSTIBLE A-7813SP, asegurando una adecuada filtración del sistema de alimentación de combustible en motores diésel, mejorando el rendimiento y protegiendo el sistema de inyección contra contaminantes. Tipo: Filtro de combustible tipo spin-on o enrosque.Aplicación típica: Motores diésel de camiones pesados y volquetas.Medidas aproximadas:Diámetro: 93 mmAltura: 174 mmRosca: 1-14 UNS (verificar compatibilidad con la unidad) (Incluye mano de obra a todo costo)	UND	2	$ 139.000	$ 278.000	**$ 318.000**
	MANO DE OBRA		1		$ 40.000	$ 40.000	

15	FILTRO DE COMBUSTIBLE A-9N5570SP	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN FILTRO DE COMBUSTIBLE A-9N5570SP, asegurando la protección del sistema de inyección en motores diésel al remover impurezas sólidas y contaminantes del combustible. Tipo: Filtro de combustible tipo spin-on o enrosque. Micraje: 10-15 micrones (según fabricante). Material filtrante: Celulosa o microfibra sintética de alta eficiencia. Rosca: 1"-14 UNS (verificar compatibilidad con la unidad) (Incluye mano de obra a todo costo)	UND	2	$ 134.400	$ 268.800	**$ 308.800**
	MANO DE OBRA		1		$ 40.000	$ 40.000	
16	FILTRO DE AIRE CFS-006	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN FILTRO DE AIRE CFS-006, asegurando una filtración eficiente del aire de admisión en motores de combustión interna, con el fin de prolongar la vida útil del motor y mantener su rendimiento óptimo. Tipo: Filtro de aire primario seco, tipo cartucho cilíndrico. Aplicación: Motores diésel de vehículos pesados (volquetas, camiones, maquinaria industrial). (Incluye mano de obra a todo costo)	UND	2	$ 642.700	$ 1.285.400	**$ 1.325.400**
	MANO DE OBRA		1		$ 40.000	$ 40.000	
17	ACEITE PARA MOTOR	ESTABLECER LOS REQUISITOS TÉCNICOS PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 10 GALONES DE ACEITE PARA MOTOR SAE 15W40, destinado a motores diésel de servicio pesado, con el fin de asegurar la correcta lubricación, protección contra el desgaste, y buen funcionamiento del motor bajo condiciones exigentes. Grado de viscosidad: SAE 15W40Tipo: Lubricante multigrado mineral, semi-sintético o sintético.Aplicación: Motores diésel de servicio pesado, en condiciones de alta carga, temperatura o polvo. (Incluye mano de obra a todo costo)	GALON	10	$ 117.480	$ 1.174.800	**$ 1.474.800**
	MANO DE OBRA		1		$ 300.000	$ 300.000	

18	KIT DE HOJAS DE RESORTES TRASERAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN KIT DE HOJAS DE RESORTES TRASERAS, destinados a proporcionar soporte estructural, absorción de carga y estabilidad en volquetas de servicio pesado. Material: Acero de resorte de alta resistencia Tratamiento térmico: Temple y revenido para alta resistencia a fatiga. Construcción: Conjunto de múltiples hojas (4–13 según capacidad) (Incluye mano de obra a todo costo)	UND	2	$ 855.600	$ 1.711.200	**$ 1.951.200**
	MANO DE OBRA		1		$ 240.000	$ 240.000	
19	LLANTA DELANTERA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLANTA RADIAL DELANTERA 295/80R22.5, asegurando desempeño seguro, capacidad de carga y adherencia óptima en volquetas que operan bajo condiciones de trabajo pesado. Medida: 295 mm de ancho × 80% perfil × aro 22.5" (295/80R22.5). Carga: Mínimo 18 PR, índice de carga 152/149 (≈3.550kg en solo y 3.250kg en dual) (Incluye mano de obra a todo costo)	UND	2	$ 2.766.400	$ 5.532.800	**$ 5.772.800**
	MANO DE OBRA		1		$ 240.000	$ 240.000	
20	LLANTA TRASERA	SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS LLANTAS RADIALES TRASERAS 295/80R22.5 Medida: 295 mm de ancho × 80% perfil × aro 22.5" (295/80R22.5). Carga: Mínimo 18 PR, índice de carga 152/149 (≈3.550kg en solo y 3.250kg en dual) (Incluye mano de obra a todo costo)	UND	4	$ 2.766.400	$ 11.065.600	**$ 11.545.600**
	MANO DE OBRA		1		$ 480.000	$ 480.000	
INTERNATIONAL VINOTINTO 731							

21	ACEITE HIDRÁULICO	REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 10 GALONES DE ACEITE HIDRÁULICO, garantizando el correcto funcionamiento del sistema de levante (volco) de una volqueta marca INTERNATIONAL. Debe cumplir con los parámetros de la norma ISO 11158 (HM). Tipo de aceite: mineral con aditivos antidesgaste. Viscosidad: ISO VG 68. Punto de inflamación mínimo: 200 °C *(Incluye mano de obra a todo costo)*	GALON	10	$ 129.100	$ 1.291.000	**$ 1.491.000**
	MANO DE OBRA		1		$ 200.000	$ 200.000	
22	ACEITE DE TRANSMISION	ESTABLECER LOS REQUISITOS TÉCNICOS PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 10 GALONES DE ACEITE DE TRANSMISION SAE 80W90, destinado al sistema de transmisión (caja y/o diferencial) de una volqueta, asegurando un óptimo desempeño mecánico bajo condiciones severas de carga. Debe cumplir con los parametros de la norma API GL-5 . Tipo de aceite: mineral multigrado para engranajes (GL-5). Viscosidad: SAE 80W90. Aplicación: Transmisiones manuales, diferenciales hipoidales, ejes y mandos finales. (Incluye mano de obra a todo costo)	GALON	10	$ 127.380	$ 1.273.800	**$ 1.573.800**
	MANO DE OBRA		1		$ 300.000	$ 300.000	
23	FILTRO DE COMBUSTIBLE AS-R90TSP	REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE UN FILTRO DE COMBUSTIBLE AS-R90TSP, con función de separación de agua, garantizando una adecuada protección del sistema de inyección de combustible en motores diésel sometidos a trabajo severo. Tipo: Filtro de combustible con separador de agua. Aplicación: Motores diésel de vehículos pesados (volquetas, camiones, maquinaria).	UND	2	$ 208.000	$ 416.000	**$ 456.000**

		Micraje: 10 micrones (alta eficiencia de filtración). (Incluye mano de obra a todo costo)					
	MANO DE OBRA		1		$ 40.000	$ 40.000	
24	FILTRO DE COMBUSTIBLE A-7813SP	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN FILTRO DE COMBUSTIBLE A-7813SP, asegurando una adecuada filtración del sistema de alimentación de combustible en motores diésel, mejorando el rendimiento y protegiendo el sistema de inyección contra contaminantes. Tipo: Filtro de combustible tipo spin-on o enrosque.Aplicación tipica: Motores diésel de camiones pesados y volquetas.Medidas aproximadas:Diámetro: 93 mmAltura: 174 mmRosca: 1-14 UNS (verificar compatibilidad con la unidad) (Incluye mano de obra a todo costo)	UND	2	$ 139.000	$ 278.000	**$ 318.000**
	MANO DE OBRA		1		$ 40.000	$ 40.000	
25	FILTRO DE COMBUSTIBLE A-9N5570SP	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN FILTRO DE COMBUSTIBLE A-9N5570SP, asegurando la protección del sistema de inyección en motores diésel al remover impurezas sólidas y contaminantes del combustible. Tipo: Filtro de combustible tipo spin-on o enrosque. Micraje: 10-15 micrones (según fabricante). Material filtrante: Celulosa o microfibra sintética de alta eficiencia. Rosca: 1"-14 UNS (verificar compatibilidad con la unidad) (Incluye mano de obra a todo costo)	UND	2	$ 134.400	$ 268.800	**$ 308.800**

	MANO DE OBRA		1		$ 40.000	$ 40.000	
26	FILTRO DE AIRE CFS-006	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN FILTRO DE AIRE CFS-006, asegurando una filtración eficiente del aire de admisión en motores de combustión interna, con el fin de prolongar la vida útil del motor y mantener su rendimiento óptimo. Tipo: Filtro de aire primario seco, tipo cartucho cilíndrico. Aplicación: Motores diésel de vehículos pesados (volquetas, camiones, maquinaria industrial). (Incluye mano de obra a todo costo)	UND	2	$ 642.700	$ 1.285.400	**$ 1.325.400**
	MANO DE OBRA		1		$ 40.000	$ 40.000	
27	ACEITE PARA MOTOR	ESTABLECER LOS REQUISITOS TÉCNICOS PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 10 GALONES DE ACEITE PARA MOTOR SAE 15W40, destinado a motores diésel de servicio pesado, con el fin de asegurar la correcta lubricación, protección contra el desgaste, y buen funcionamiento del motor bajo condiciones exigentes. Grado de viscosidad: SAE 15W40Tipo: Lubricante multigrado mineral, semi-sintético o sintético.Aplicación: Motores diésel de servicio pesado, en condiciones de alta carga, temperatura o polvo. (Incluye mano de obra a todo costo)	GALON	10	$ 117.480	$ 1.174.800	**$ 1.474.800**
	MANO DE OBRA		1		$ 300.000	$ 300.000	
28	KIT DE HOJAS DE RESORTES TRASERAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN KIT DE HOJAS DE RESORTES TRASERAS, destinados a proporcionar soporte estructural, absorción de carga y estabilidad en volquetas de servicio pesado. Material: Acero de resorte de alta resistencia Tratamiento térmico: Temple y revenido para alta resistencia a fatiga. Construcción: Conjunto de múltiples	UND	2	$ 855.600	$ 1.711.200	**$ 1.951.200**

		hojas (4–13 según capacidad) (Incluye mano de obra a todo costo)					
	MANO DE OBRA		1		$ 240.000	$ 240.000	
29	LLANTA DELANTERA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLANTA RADIAL DELANTERA 295/80R22.5, asegurando desempeño seguro, capacidad de carga y adherencia óptima en volquetas que operan bajo condiciones de trabajo pesado. Medida: 295 mm de ancho × 80% perfil × aro 22.5" (295/80R22.5). Carga: Mínimo 18 PR, índice de carga 152/149 (≈3.550kg en solo y 3.250kg en dual) (Incluye mano de obra a todo costo)	UND	2	$ 2.766.400	$ 5.532.800	**$ 5.772.800**
	MANO DE OBRA		1		$ 240.000	$ 240.000	
30	LLANTA TRASERA	SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS LLANTAS RADIALES TRASERAS 295/80R22.5 Medida: 295 mm de ancho × 80% perfil × aro 22.5" (295/80R22.5).Carga: Mínimo 18 PR, índice de carga 152/149 (≈3.550kg en solo y 3.250kg en dual) (Incluye mano de obra a todo costo)	UND	4	$ 2.766.400	$ 11.065.600	**$ 11.545.600**
	MANO DE OBRA		1		$ 480.000	$ 480.000	
	MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670G						
31	LLANTA MOTONIVELADORA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLANTA, compatibles con la motoniveladora John Deere modelo 670G, garantizando su calidad, seguridad, desempeño y durabilidad en condiciones de trabajo en vías no pavimentadas y terrenos irregulares. Componente: Llanta neumática para maquinaria pesada – motoniveladora Ubicación: Eje delantero y trasero	UND	6	$ 3.116.000	$ 18.696.000	**$ 19.416.000**

		Medida requerida: 14.00 – 24, 12 PR o superior Tipo: Diagonal (convencional) o radial según recomendación del fabricante. (Incluye mano de obra a todo costo)					
	MANO DE OBRA		1		$ 720.000	$ 720.000	
32	ACEITE HIDRÁULICO	REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 10 GALONES DE ACEITE HIDRÁULICO compatible con el sistema hidráulico de la motoniveladora John Deere 670G, con el fin de garantizar un funcionamiento óptimo y seguro del equipo. Tipo de fluido: Aceite hidráulico multigrado para maquinaria pesada. Viscosidad a 40°C. Punto de inflamación: >=200 °C (Incluye mano de obra a todo costo)	GALON	10	$ 325.750	$ 3.257.500	**$ 3.457.500**
	MANO DE OBRA		1		$ 200.000	$ 200.000	
33	ACEITE PARA MOTOR	ESTABLECER LOS REQUISITOS TÉCNICOS PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 10 GALONES DE ACEITE PARA MOTOR SAE 15W40, destinado a motores diésel de servicio pesado, con el fin de asegurar la correcta lubricación, protección contra el desgaste, y buen funcionamiento del motor bajo condiciones exigentes. Grado de viscosidad: SAE 15W40 Tipo: Lubricante multigrado mineral, semi-sintético o sintético. Aplicación: Motores diésel de servicio pesado, en condiciones de alta carga, temperatura o polvo. (Incluye mano de obra a todo costo)	GALON	10	$ 110.480	$ 1.174.800	**$ 1.504.800**
	MANO DE OBRA		1		$ 330.000	$ 330.000	

34	ACEITE DE TRANSMISION	ESTABLECER LOS REQUISITOS TÉCNICOS PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 10 GALONES DE ACEITE DE TRANSMISION SAE 80W90, destinado al sistema de transmisión (caja y/o diferencial) de motoniveladora, asegurando un óptimo desempeño mecánico bajo condiciones severas de carga. Debe cumplir con los parámetros de la norma API GL-5. Tipo de aceite: mineral multigrado para engranajes (GL-5). Viscosidad: SAE 80W90. Aplicación: Transmisiones manuales, diferenciales hipoidales, ejes y mandos finales. (Incluye mano de obra a todo costo)	GALON	10	$ 587.520	$ 5.875.200	**$ 7.149.000**
	MANO DE OBRA		1		$ 1.273.800	$ 1.273.800	
RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 210G							
35	ACEITE HIDRÁULICO	(REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 60 GALONES DE ACEITE HIDRÁULICO, garantizando el correcto funcionamiento del sistema HIDRAULICO que se compone de (Bomba hidráulica, Banco de válvulas, cilindros de trabajo y purga de mangueras). Tipo de aceite: mineral con aditivos anti desgaste. Viscosidad: ISO VG 68. Punto de inflamación mínimo: 200 °C (Incluye mano de obra a todo costo)	GALON	60	$129.100,00	$7.746.000,00	**$9.030.000,00**
	MANO DE OBRA		1		$ 1.284.000	$ 1.284.000	

36	ACEITE DE MOTOR	ESTABLECER LOS REQUISITOS TÉCNICOS PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 GALONES DE ACEITE PARA MOTOR. destinado a motores diésel de servicio pesado, con el fin de asegurar la correcta lubricación, protección contra el desgaste, y buen funcionamiento del motor bajo condiciones exigentes. Grado de viscosidad: SAE 15W40 Tipo: Lubricante multigrado mineral, semisintético o sintético. Aplicación: Motores diésel de servicio pesado, en condiciones de alta carga, temperatura o polvo. (Incluye mano de obra a todo costo)	GALON	8	$117.480,00	$ 939.840,00	**$1.440.000,00**
	MANO DE OBRA		1		$ 500.160,00	$ 500.160,00	
37	FILTRO DE COMBUSTIBLE	REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, con función de separación de agua, garantizando una adecuada protección del sistema de inyección de combustible en motores diésel sometidos a trabajo severo. Tipo: Filtro de combustible con separador de agua. Aplicación: Motores diésel de vehículos pesados (volquetas, camiones, maquinaria). Miraje: 10 micrones (alta eficiencia de filtración). (Incluye mano de obra a todo costo).	UND	2	$ 208.000,00	$ 416.000,00	**$ 778.402,00**
	MANO DE OBRA		1		$ 362.402,00	$ 362.402,00	
38	FILTRO DE AIRE	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN FILTRO DE AIRE, asegurando una filtración eficiente del aire de admisión en motores de combustión interna, con el fin de prolongar la vida útil del motor y mantener su rendimiento óptimo. Tipo: Filtro de aire primario seco, tipo cartucho cilíndrico. Aplicación: Motores diésel de vehículos pesados (volquetas,	UND	2	$ 328.556,00	$ 657.112,00	**$707.112,00**

		camiones, maquinaria industrial). (Incluye mano de obra a todo costo).					
	MANO DE OBRA		1		$50.000,00	$50.000,00	
39	BOMBA HIDRÁULICA	INSTALACION DE BOMBA HIDRÁULICA, asegurando desempeño de la capacidad entre el motor marca (ISUZU)y la Bomba hidráulica marca (JHON DEERE). (Rectificación para su respectivo desempeño en presión hidráulica, cambio empaquetadura,) (Incluye mano de obra a todo costo).	UND	1	$15.000.000,00	$15.000.000,00	**$16.800.000,00**
	MANO DE OBRA		1		$1.800.000,00	$1.800.000,00	
40	BANCO DE VÁLVULAS	BANCO DE VAVULAS, Para optimizar su respectiva repartición de aceite hidráulico a sus actuadores (Incluye mano de obra a todo costo).	UND	1	$15.167.000,00	$15.167.000,00	**$16.667.000,00**
	MANO DE OBRA		1		$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	
41	TREN DE RODAJE	TREN DE RODAJE DE RETROEXCABADORA MARCA JHON DEERE, rueda motriz, bastidor, rodillos superiores, resorte tenzón, rueda guía, rodillos inferiores y cadena. (Incluye mano de obra a todo costo).	UND	1	$42.420.000,00	$42.420.000,00	**$46.920.000,00**
	MANO DE OBRA		1		$ 4.500.000,00	$ 4.500.000,00	

42	CILINDROS DE PLUMA	CILINDROS DE PLUMA, para el funcionamiento correcto de operación (levantamiento de brazo y valde). (Incluye mano de obra a todo costo).	UND	4	$1.750.000,00	$7.000.000,00	**$10.200.000,00**
	MANO DE OBRA		1		$ 3.200.000,00	$ 3.200.000,00	
43	BATERÍAS A 24VLT	BATERIAS A 24VLT, para sistema eléctrico de encendido, terminales y cables de conexión. (Incluye mano de obra a todo costo).	UND	2	$1.780.000,00	$3.560.000,00	**$3.960.000,00**
	MANO DE OBRA		1		$ 400.000,00	$ 400.000,00	
44	SISTEMA ELÉCTRICO	SISTEMA ELÉCTRICO PARA RETO EXCAVADORA MARCA JHON DEERE.para su funcionalidad de sensores, impulsores, luces. (Incluye mano de obra a todo costo).	UND	1	$11.980.000,00	$11.980.000,00	**$14.280.000,00**
	MANO DE OBRA		1		$ 2.300.000,00	$ 2.300.000,00	
45	LATONERÍA Y PINTURA	LATONERÍA Y PINTURA DE RETRO EXCAVADORA MARCA JHON DEERE., pintura, tapicería, SUMINISTRO de luces, vidrios. (Incluye mano de obra a todo costo).	UND	1	$ 14.760.000,00	$14.760.000,00	**$21.560.000,00**
	MANO DE OBRA		1		$ 2.300.000,00	$ 2.300.000,00	
46	SOLDADURA Y ANCLAJES	SOLDADURA Y ANCLAJES (Reparación de láminas, adaptaciones, bases de fijación) (Incluye mano de obra a todo costo)	UND	1	$6.200.000,00	$6.200.000,00	**$8.500.000,00**
	MANO DE OBRA		1		$ 2.300.000,00	$ 2.300.000,00	

47	MANGUERAS HIDRÁULICAS	MANGUERAS HIDRÁULICAS DE PRESIÓN, TORNILLERÍA, CINTAS, CABLES, ARANDELAS, GRASERAS para su funcionalidad de derrames de aceites y falta de presión. (Incluye mano de obra a todo costo)	UND	1	$11.966.333,00	$11.966.333,00	**$15.566.333,00**
	MANO DE OBRA		1		$ 3.600.000,00	$ 3.600.000,00	
					VALOR TOTAL		**$ 276.588.347,00**

En el Municipio de Valle del Guamuez, a los once (11) días del mes de febrero del año dos mil veintiséis 2026, se deja constancia del siguiente hecho relacionado al **CONTRATO DE SUMINISTRO No. SPOPM-SUM-SAP-SIP-174-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ Y RICARDO ROMERO LOPEZ C.C. Nº 12.992.771 DE PASTO (NARIÑO)**, registrado en la plataforma **SECOP II**.

HECHOS:

1. Se identificó un error en la cláusula Nº 5 VALOR DEL CONTRATO de la minuta del contrato Nº SPOPM-SUM-SAP-SIP-174-2026, teniendo en cuenta oficio remitido el día diez (10) de febrero de 2026, por parte de la OFICINA DE ALMACEN MUNICIPAL, con el fin de separar el bien a suministrar y la mano de obra, si alterar precio total, motivo por el que se sugiere realizar la modificación separando el ítem del valor unitario del bien y la mano de obra con el fin de evitar confusiones.
2. Este ajuste no afecta el presupuesto establecido en el estudio previo, en el anexo contractual, y no genera costos adicionales.

CONCLUSIÓN:

En virtud de lo anterior, se procede a solicitar la modificación y la aclaración por medio de un anexo modificatorio, con el fin de llevar el debido proceso garantizar la correcta ejecución del mismo.

Para constancia, se firma la presente solicitud:

Se suscribe,

HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ
Secretario de Planeación y Obras Publicas
Municipio Valle del Guamuez

Dario R.
Proyecto: Darío Rosas
Apoyo SPOPM