Especificación

1.06009 . 1000 Metanol para análisis EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur

	Especificación	
Pureza (GC)	;;: 99,9	%
Identidad (IR)	se ajusta	
Apariencia	claro	
Color	510	Hazen
Solubilidad en agua	se ajusta	
Acidez	5 0,0002	meq/g
Alcalinidad	5 0,0002	meq/g
Densidad (d 20°C/20 ° C)	0,791 - 0,793	
Punto de ebullición	64 - 65	°do
Benceno (impureza A) (GC)	5 2	ppm
Etanol(GC)	5 0,05	%
Acetona	5 0.001	%
Acetaldehído	5 0.001	%
Formaldehído	5 0,001	%
Sustancias fácilmente carbonizables	se ajusta	
Carbonilocompuestos (comoCO)	5 0.001	%
Cloruro {CI)	5 0,5	ppm
Sulfato (SO4)	5 1	ppm
Sustancias reductoras del permanganato de potasio (como O)	5 0.00025	%
Ag (plata)	5 0.000002	%
Alabama{Aluminio)	5 0,00005	%
Como (Arsénico)	5 0,000002	%
Au(Oro)	5 0,000002	%
Ba (bario)	5 0,00001	%
Ser (Berilio)	5 0,000002	%
Bi(Bismuto)	5 0,000002	%
Ca (calcio)	5 0,00005	%
Cd (cadmio)	5 0,000005	%
Co (cobalto)	5 0,000002	%
Cr (cromo)	5 0,000002	%
Cu (cobre)	5 0,000002	%
Fe (hierro)	5 0,00001	%
Ga (galio)	5 0.000002	%
En{Indio)	5 0,000002	%
Li(Litio)	5 0,000002	%
Mg (magnesio)	5 0,00001	%
Mn (manganeso)	5 0.000002	%
Mo (Molibdeno)	5 0,000002	%
Ni (níquel)	5 0,000002	%
Pb (plomo)	5 0.00001	%

Especificación

1.06009. 1000 Metanol para análisis EMSURE® ACS, 1S0, Reag. Ph Eur

Pt (platino)	S0,000005	%
Estaño (Sn)	S0,00001	%
Ti (titanio)	S0,000002	%
TI (Talio)	S0,000002	%
V (vanadio)	S0,000002	%
Zn (zinc)	S0,00001	%
Zr (circonio)	S0,000002	%
Residuos de evaporación	S0,0005	%
Agua	S0,05	%

ACS, ISO, Reag Ph Eur

Jeannette David
Responsable del laboratorio de control de calidad

Este documento ha sido elaboradoelectrónicamente y es válido sin firma.