FICHA TECNICA DEL DESENGRASANTE

DESCRPCION

DESENGRASANTE líquido multiusos para limpieza y desengrase general de multitud de sustratos, con agente(s) tenso activo(s) principal(es), con efecto limpiador y desengrasante en una, concentración mínima del 8%, líquido multiusos, grado alimenticio (20 [Litros).
Producto formulado para remover todo tipo de suciedades, especialmente grasas naturales y vegetales. Compuesto por una mezcla de agentes penetrantes, solventes e inhibidores de corrosión. Puede ser usado para eliminar la grasa de todo tipo de maquinarias industriales, equipos de cocina especialmente para hornos, parrillas, campanas extractoras, entre otros. También ayuda a limpiar superficies duras como pisos de baldosas y concreto.

RENDIMIENTO

Tan sólo se tiene que diluir en agua a una proporción entre el 10-50 %, en función de la dificultad de la incrustación, y directamente sobre la superficie o mancha, permitiendo que el producto actúe durante unos segundos antes de frotar con un paño limpio.

COMPOSICION

Agua, tenso activos anionicos, emulsionantes, surfactantes, neutralizadores

ESPECIFICACIONES

PROPIEDAD	ASPECTO
COLOR	BLANCO Y VERDE
OLOR	NEUTRO
CONCENTRACION	1.010 - 1.012
ASPECTO	LIQUIDO DE FACIL FLUIDEZ
PH	NEUTRO (6-7)
DENSIDAD	1,060 ± 0,005 g/ ml
%ACTIVO	4.50-6.25% NaClO
PUNTO DE INFLAMACION	NO ES INFLAMABLE
SOLUBILIDAD	COMPLETAMENTE SOLUBLE EN EL AGUA
BIODEGRADABILIDAD	PRODUTO BIODEGRADABLE

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Debe almacenarse a temperaturas no mayores de 35°C y bajo sombra. Mantenerse en envases bien cerrados.

PRECAUCIONES

Manténgase fuera del alcance de los niños, evite el contacto directo del producto con los ojos, en caso de accidente lavarse con abundante agua, en caso de ingestión accidental, tomar leche y provocar el vómito y acudir a atención médica inmediata. No mezclar con otros productos químicos.

FICHA TECNICA DEL DESENGRASANTE

MODO DE USO

Es un producto muy útil en la limpieza de todo tipo de instalaciones que presenten suciedad o grasa de ligera a media, se utiliza para la limpieza de pisos, baños, cocinas, paredes, muebles de baño, tapicerías, pisos de estacionamiento.
Aplique directamente sobre la superficie en cuestión, dejar actuar de 1 a 5 minutos y enjuagar con agua.

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL



PRESENTACIONES COMERCIALES



ASEOS LAFEK

FICHA TECNICA DEL JABON MANOS

DESCRPCION

El producto está desarrollado para ser usado en las manos y antebrazos antes y después de realizar tareas que requieran mantener la limpieza e inocuidad del proceso.

RENDIMIENTO

- Presentación de 500 mL: 160 Lavados.
- Presentación de 1000 mL: 330 Lavados.
- Presentación de 3800 mL: 1330 Lavados.
- Presentación de 20000ml: 6600 lavados.

COMPOSICION

Agua, Tenso activos Anionicos, Tenso activos No Anionicos, Glicerina, fragancia, conservantes.

ESPECIFICACIONES

PROPIEDAD	ASPECTO
COLOR	COLOR ESPECIFICO A FRAGANCIA
OLOR	Neutro, Manzana, Melocotón, Fresa, Frutos rojos, Bebe, Coco, Avena, Limón y chicle.
ASPECTO	LIQUIDO VISCOSO
PH	6.5-7.5
DENSIDAD	0.90 -1.05
PUNTO DE INFLAMACION	NO ES INFLAMABLE
SOLUBILIDAD	COMPLETAMENTE SOLUBLE EN EL AGUA
BIODEGRADABILIDAD	PRODUTO BIODEGRADABLE

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- ✓ Debe almacenarse a temperaturas ambiente.
- ✓ Mantenerse en envases bien cerrado

PRECAUCIONES

Manténgase fuera del alcance de los niños, evite el contacto directo del producto con los ojos, en caso de accidente lavarse con abundante agua, en caso de ingestión accidental, tomar leche y provocar el vómito y acudir a atención medica inmediata. No mezclar con otros productos químicos.

MODO DE USO

PARA UN MEJOR RESULTADO USE EL PRODUCTO PURO.

1. Humedezca las manos y antebrazos con agua.
2. Aplique de 3 mL - 5 mL de jabón líquido antibacterial/ cada lavado.
3. Frote constantemente las manos aproximadamente 1 minuto, hasta la formación de espuma, hacer movimientos rotatorios descendientes desde el brazo, antebrazo y mano, entrelazar los dedos con el fin de ubicar los puntos de suciedad acumulada.

FICHA TECNICA DEL JABON MANOS

4. Enjuague con agua potable hasta eliminar los residuos de suciedad completamente.
5. Seque con secador automático o toalla de papel desechable.

NOTA. UN LAVADO ADECUADO DEBE DURAR MÍNIMO 70 SEGUNDOS.

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

NO APLICA

PRESENTACIONES COMERCIALES





ASEOS LAFEK

FICHA TECNICA DEL JABON LOZA

DESCRPCION

EL JABON DE LOZA es Producto formulado especialmente con agentes detergentes, limpiadores, desengrasantes y humectantes, diseñado para la remoción de grasa y residuos alimenticios en la loza y demás implementos de cocina. Por su elevada concentración es un producto muy rendidor, de igual forma facilita la labor de limpieza en la cocina, casinos, restaurantes, etc. Gracias a la incorporación de agentes humectantes no se reseca la piel.

RENDIMIENTO

Diluya el producto en las cantidades recomendadas de acuerdo con el nivel de suciedad:
Bajo: 6 mL /L agua
Medio: 13 mL /L agua
Alto: 20 mL/L agua

COMPOSICION

Tensioactivos anionicos y bicarbonato de sodio.

ESPECIFICACIONES

PROPIEDAD	ASPECTO
COLOR	Verde
OLOR	Manzana y neutro
ASPECTO	LIQUIDO VISCOSO
PH	8.5-9.5
DENSIDAD	0.95 A 1.05
PUNTO DE INFLAMACION	NO ES INFLAMABLE
SOLUBILIDAD	COMPLETAMENTE SOLUBLE EN EL AGUA
BIODEGRADABILIDAD	PRODUTO BIODEGRADABLE

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- ✓ Debe almacenarse a temperaturas ambiente.
- ✓ Mantenerse en envases bien cerrado
- ✓ Evitar el contacto directo con los rayos solares o cualquier otra fuente de calor.
- ✓ Se debe almacenar sobre estibas o estanterías para evitar el contacto con el suelo, paredes o columnas para evitar la transmisión de humedad.
- ✓ Se deben evitar las condiciones de temperatura y humedad extremas.
- ✓ Los recipientes no deben permanecer abiertos durante largos períodos de tiempo.
- ✓ Ubicar el producto, de manera que queden visibles sus etiquetas.

PRECAUCIONES

Manténgase fuera del alcance de los niños, evite el contacto directo del producto con los ojos, en caso de accidente lavarse con abundante agua, en caso de ingestión accidental, tomar leche y provocar el vómito y acudir a atención médica inmediata. No mezclar con otros productos químicos.

FICHA TECNICA DEL JABON LOZA

MODO DE USO

1. Retirar residuos de alimentos de recipientes y utensilios

2. Humedecer vajilla, cubiertos, utensilios en general.

3. Diluya el producto en las cantidades recomendadas de acuerdo con el nivel de suciedad: Bajo: 6 mL /L agua Medio: 13 mL /L agua Alto: 20 mL/L agua

4. Aplicar el producto diluido sobre los diferentes utensilios, cubiertos y/o vajillas en general.

5. Deje actuar el producto de 3 a 5 minutos para que se realice la emulsión adecuada entre el producto químico y la suciedad.

6. Realice acción mecánica con esponja o cepillo para lograr una efectiva remoción de la suciedad.

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL



PRESENTACIONES COMERCIALES



ASEOS LAFEK

FICHA TECNICA DEL JABON LOZA

ASEOS LAFEK

FICHA TECNICA DEL JABON REY

DESCRPCION

Detergente liquido industrial con alto poder Tensioactivos que limpia diferentes equipos, áreas y superficies.

APLICACIONES

Lavado de ropa, pisos, paredes y cualquier otro tipo de superficie.

RENDIMIENTO

PARA LAVADO DE TELAS:

- ✓ **LAVADO A MANOS** diluir de 15 a 20 ml por cada litro de agua,
- ✓ **LAVADO EN LAVADORA** Diluir de 15 a 20 ml por cada litro de agua
- ✓ **PARA LAVADO DE PISOS, MENSONES, VENTANAS Y COCINAS:** Diluir de 20 a 30 mL por cada Litro de solución de lavado,

COMPOSICION

Tensoactivos primario, agente quelante, materia prima biodegrasable

ESPECIFICACIONES

PROPIEDAD	ASPECTO
COLOR	AZUL OSCURO
OLOR	CITRONELA
ASPECTO	ESPESO
PH	20ºC: 8.0 ± 0.5
DENSIDAD	20ºC: 1.01 ± 0.01 g/mL
PUNTO DE INFLAMACION	NO ES INFLAMABLE
SOLUBILIDAD	COMPLETAMENTE SOLUBLE EN EL AGUA
BIODEGRADABILIDAD	PRODUTO BIODEGRADABLE

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Envase cerrado y tapado.
- Evitar altas temperaturas.
- No exponer a la luz directa.
- Guardarse en lugar fresco y seco.

PRECAUCIONES

Mantengase fuera del alcance de los niños, evite el contacto directo del producto con los ojos, en caso de accidente lavarse con abundante agua, en caso de ingestión accidental acudir a atencion medica inmedita

ASEOS LAFEK

FICHA TECNICA DEL JABON REY

MODO DE USO

PARA LAVADO DE TELAS:

- ✓ **LAVADO A MANOS** diluir de 15 a 20 ml por cada litro de agua, agitar hasta homogeneizar la mezcla, sumerguir la prenda y dejarlo por 30 ml, refregar las prendas y lavarla con agua limpia
- ✓ **LAVADO EN LAVADORA** Diluir de 15 a 20 ml por cada litro de agua y dejar la maquina sola, si la prenda sigue igual de manchada aplicar el jabón rey directo a la mancha dejar actuar por 15 minutos.

PARA LAVADO DE PISOS, MENSONES, VENTANAS Y COCINAS:

Diluir de 20 a 30 mL por cada Litro de solución de lavado, agitar suavemente hasta homogenizar la mezcla, aplicar directamente sobre la zona que desea lavar, dejar por 5 minutos, con la ayuda de esponjillas, zabras, cepillos, escobas, paños o toallas; restregar la superficie hasta hacer abundante espuma.Retirar los residuos con escurridor, trapo. Enjuagar con agua limpia.

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL



PRESENTACIONES COMERCIALES



Scribd

		NUMERO: FT-LC-675
	CREMA DENTAL FLUOCARDENT KIDS SIN FLUOR	PÁGINA: 1 de 3
		FECHA EMISIÓN:

1. INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE COMERCIAL:	Crema Dental Bucarine Kids Sin Fluor				
DESCRIPCIÓN Y FORMA:	Gel				
CATEGORÍA		Medicamento		Alimentos	
	X	Cosmético		Varios	
		Suplemento Dietario		Otros:	
		Dispositivo Médico			
REGISTRO SANITARIO:	NSOC91055-19CO				
TIEMPO DE VIDA UTIL:	3 Años				
PROPIEDAD DE MARCA:	X	BUCARINE		Marca Propia (Cliente:)	

2. PRESENTACIONES

CODIGOS	PRESENTACIONES	CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS (CUM)*	EMBALAJES
4197	Crema Dental Fluocardent Kids sin Fluor x 75g	N.A	Caja x 96 UN
4198	Crema Dental Fluocardent Kids sin Fluor x 75g + Cepillo	N.A	Caja x 48 UN

*Aplica únicamente a Medicamentos

3. COMPOSICIÓN CUALITATIVA

INGREDIENTES ACTIVOS
Sodium Fluoride 0,24% equivalente a 1100 ppm de Flúor.
OTROS INGREDIENTES
Sorbitol, Hydrated Silica, Water, PEG 12, Sodium Lauryl Sulfate, Flavor, Cellulose Gum, Sodium Fluoride, Sodium Saccharin, Sodium Benzoate, Color FD &C Rojo No. 40 CI 16035
MATERIALES DE ENVASE Y EMPAQUE
Tubo Colapsible, Plegadiza y Caja Corrugada.

4. REQUISITOS LEGALES

DECRETO O NORMATIVA QUE APLICA SEGÚN CATEGORÍA DEL PRODUCTO:	Decreto 219 de 1998 Decreto 612 de 2000 Decisión 516 de 2002 Resolución 3774 de 2004

5. CARACTERISTICAS FISICAS, QUIMICAS Y MICROBIOLÓGICAS

PARAMETRO	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN	CLASE PRUEBA*

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOS

HIPOCLORITO DE SODIO

<table>
<tr><td>NOMBRE COMERCIAL</td><td>Blanqueador Brilla King Natural</td><td>PRESENTACIÓN</td><td>En frasco plástico con contenido neto de 2000mL o 2L – LÍQUIDO o MEZCLA COMERCIAL</td></tr>
<tr><td>ELABORADO POR</td><td>BNS S.A. (Medellin, Colombia – Cra 33 # 7-41) para Koba Colombia S.A.S.</td><td rowspan="4">RECOMENDACIONES</td><td rowspan="4">- No utilizar sobre superfcies de hierro, aluminio o plata
- No mezclar con otros productos ácidos (vinagre, ácido muriático, entre otros)
- No mezclar con sustancias que contengan amoniaco, u otros limpiadores de sanitarios y baños
- Para uso prolongado o en pieles sensibles, usar guantes
- Almacenar en un lugar fresco y seco, alejado del contacto directo de la luz solar
- Mantener alejado de alimentos
- Al fnalizar el producto, destruir el envase
- Si tiene contacto con los ojos, lavar con abundante agua durante los primeros quince (15) minutos
- Si es ingerido, consumir grandes cantidades de agua, NO INDUCIR EL VOMITO</td></tr>
<tr><td>IDENTIFICACIÓN</td><td>Notifcación sanitaria obligatoria揀最 NSOH03749-15CO</td></tr>
<tr><td>COMPOSICIÓN</td><td>Hipoclorito de sodio al 5,25%</td></tr>
<tr><td colspan="2">USAR PARA:
- DESINFECCIÓN RUTINARIA (hasta 1000 ppm)
- DESINFECCIÓN TERMINAL (hasta 2000 ppm)
- CONTINGENCIA DE FLUIDOS CORPORALES – BAÑOS (hasta 5000 ppm)

USAR EN:
- ÁREA DE SIEMBRA
- ÁREA DE INCUBACIÓN
- ÁREA DE ENVASADO Y DESPACHO
- ÁREA DE TRÁNSITO DE OPERACIONES
- BAÑOS Y DUCHAS (superfcies)
- UTENSILIOS DE ACERO
- CALZADO (inmersión)
- INDUMENTARIA (aspersión)
- MANOS
- AGUA</td></tr>
<tr><td colspan="4">ESTABILIDAD: Una vez preparadas, las soluciones guardadas a 25°C en recipientes cerrados y contenedores opacos, pierden 50% de su contenido de cloro libre en un periodo de 30 días. Las soluciones al 5% se degradan más lentamente si se almacenan en contenedores oscuros. A mayor temperatura y con mayor cantidad de luz que reciban, el proceso de degradación se acelera.</td></tr>
<tr><td colspan="4">CONCENTRACIONES RECOMENDADAS: (aumentar la concentración en casos de agua no tratada según requerimiento – AGUA POTABLE: solución 1ppm) DEJAR ACTUAR POR 15 MINUTOS ANTES DE LAS OPERACIONES/LABORES NORMALES</td></tr>
<tr><td>PISOS Y ELEMENTOS DE ASEO: 1000 ppm</td><td>POSETAS Y CALZADO: 1000 ppm</td><td>MESONES Y SUPERFICIES IMPERMEABLES: 500 ppm</td><td>UTENSILIOS (acero): 500 ppm</td></tr>
<tr><td>ASPERSIÓN: 400 ppm</td><td>ALIMENTOS (contacto directo – consumo en fresco): 50 - 100 ppm</td><td>MANOS: 100 ppm</td><td>UTENSILIOS (plástico): 400 ppm</td></tr>
</table>

Powered by CamScanner

PREPARACIÓN DE SOLUCIONES

FORMULA PARA CALCULAR LA CANTIDAD DE NaClO COMERCIAL NECESARIA $NaClO_{mL} = \frac{(Volumen[L]) * (ppm)}{10 * \%Comercial}$	$NaClO_{mL}$= mililitros requeridos de hipoclorito de sodio comercial
	Volumen [L] = Cantidad en LITROS a preparar de solución
	ppm = Concentración fnal de la solución a preparar
	% Comercial = Concentración del producto comercial
FACTOR DE DILUCIÓN $\psi_1 * \rho_1 = \psi_2 * \rho_2$	ψ_1 = Volumen de la solución madre
	ρ_1 = Concentración de la solución madre
	ψ_2 = Volumen de la solución hija
	ρ_2 = Concentración de la solución hija

MODO DE PREPARACIÓN, USO Y RECOMENDACIONES:

1. Usar la indumentaria adecuada para el manejo de hipoclorito de sodio (gafas protectoras, guantes, bata o enterizo), así como hacerlo en un lugar fresco, seco, ventilado, lejos de la luz solar directa.
2. Determinar la cantidad de hipoclorito de sodio comercial o la dilución a realizar, usando las formulas arriba facilitadas.
3. Separar a la mitad (en dos recipientes distintos) la cantidad de agua limpia (potable) necesaria para la elaboración de la solución, debe recordar que se considera agua potable aquella que tiene una concentración aproximada de 1ppm de hipoclorito de sodio, ajustar sus cálculos en caso de usar agua de otras fuentes (aljibes, ríos, quebradas, acueductos veredales) – **NUNCA USAR AGUA TURBIA O QUE PRESENTE SEDIMENTOS EN EXCESO**, de ser posible fltrar el agua y hervir antes de usar.
4. El pH óptimo del agua para la acción desinfectante del hipoclorito de sodio es de 7.0 – 8.0
5. Medir usando una probeta graduada o una pipeta (según el requerimiento), la cantidad de hipoclorito de sodio a diluir en agua (considerar la tensión superfcial y el efecto óptico de burbuja), para diluciones se usaran vasos de precipitados o baldes graduados.
6. Depositar la cantidad de hipoclorito de sodio o de solución madre en la mitad de la cantidad de agua limpia fresca (potable) que necesita, después enjuagar en la misma el interior de la probeta, pipeta, vaso de precipitados o balde graduado usados para que no hayan perdidas de solución, después completar hasta el volumen deseado.
7. Dejar actuar por un espacio de 10 a 15 minutos antes de realizar labores normales, para la desinfección de alimentos dejar actuar por un espacio de 3 a 5 minutos
8. Los residuos y restantes deben ser depositados en recipientes exclusivos destinados a su contención, debidamente rotulados (NOMBRE DE LA SOLUCIÓN, CONCENTRACIÓN, FECHA Y HORA DE PREPARACIÓN). **NUNCA DEPOSITAR DIRECTAMENTE A FUENTES DE AGUA**

Powered by CamScanner

TABLA DE PREPARACIONES

El hipoclorito de sodio (NaClO) puede presentarse sólido (en forma granular) o líquido (en forma de solución líquida), es altamente corrosivo y puede ser irritante para la piel y mucosas en altas concentraciones, siempre usar indumentaria adecuada para su manejo, NO DEPOSITAR DIRECTAMENTE EN FUENTES DE AGUA

p.p.m = Partes Por Millón – unidad de concentración– 1ppm es el equivalente a 1mg o mL de soluto en un 1Kg o 1L de solvente

Porcentaje de NaClO comercial (revisar las especifcaciones del productor - proveedor)	Volumen de hipoclorito de sodio en mililitros (mL) necesario para la preparación de un (1) litro de solución desinfectante						
	Para traperos y otros elementos de aseo húmedos 2000ppm	Para pisos y superfcies porosas 1000ppm	Para posetas y piletas para lavado de calzado 1000ppm	Para mesones y superfcies impermeables, utensilios de acero y superfcies en acero inoxidable grado alimentario 500ppm	Para aspersión y utensilios de plástico 400ppm	Para manos y algunos alimentos de consumo directo y en fresco 100ppm	Para alimentos de cascara suave 50ppm
3,5	57,1	28,6	28,6	14,3	11,4	2,9	1,4
4	50,0	25,0	25,0	12,5	10,0	2,5	1,3
5	40,0	20,0	20,0	10,0	8,0	2,0	1,0
5,25	38,1	19,0	19,0	9,5	7,6	1,9	1,0
5,6	35,7	17,9	17,9	8,9	7,1	1,8	0,9
7	28,6	14,3	14,3	7,1	5,7	1,4	0,7
13	15,4	7,7	7,7	3,8	3,1	0,8	0,4

Powered by CamScanner