



FICHA TECNICA

SUMINISTRO DE EXTINTORES Y SEÑALIZACION

FICHA TECNICA		EXTINTOR DE DIOXIDO DE CARBONO		
ELEMENTO ANALOGO	EXTINTOR DE DIOXIDO DE CARBONO	CATEGORIA GENERAL	RECURSOS PARA LA EMERGENCIA	
		CLASIFICACION	CONTRA INCENDIOS	
		CATEGORIA GENERAL	EXTINTORES	
IMAGEN		DESCRIPCION Y USO		
		El Dióxido de Carbono es el agente de limpieza no conductor, de confianza y es más eficaz para hacer frente a los incendios de equipos electrónicos. El CO2 es adecuado para su uso en fuegos de clase B y C.		
		ESPECIFICACIONES TECNICAS		
		MODELO	20CD en ALUMINIO	
		Pt. #	46600 (46691)	
		CAPACIDAD DEL AGENTE	5	lb
		CLASIFICACION UL/ULC	10	B - C
		RANGO DE PEMTERATURA	Menos 30 a 49	Grados Centígrados
		TIEMPO DE DESCARGA	20	Seg,
		RANGO DE DESCARGA (m)	4 - 8 (1,2 - 2,4)	
		TIPO DE MONTAJE	Pared	
		APROBACION USCG	Tipo B:C	Tamaño II
		PESO DEL EMBARQUE	19	lb
		ALTURA DE LA UNIDAD	53	cm
		ANCHO DE LA UNIDAD	10	cm
		DIAMETRO DE LA UNIDAD	10	cm



FICHA TECNICA

FICHA TECNICA		EXTINTOR DE DIOXIDO DE CARBONO		
ELEMENTO ANALOGO	EXTINTOR DE DIOXIDO DE CARBONO	CATEGORIA GENERAL	RECURSOS PARA LA EMERGENCIA	
		CLASIFICACION	CONTRA INCENDIOS	
		CATEGORIA GENERAL	EXTINTORES	
IMAGEN		DESCRIPCION Y USO		
		El Dióxido de Carbono es el agente de limpieza no conductor, de confianza y es más eficaz para hacer frente a los incendios de equipos electrónicos. El CO2 es adecuado para su uso en fuegos de clase B y C.		
		ESPECIFICACIONES TECNICAS		
		MODELO	20CD en ALUMINIO	
		Pt. #	46600 (46691)	
		CAPACIDAD DEL AGENTE	20	lb
		CLASIFICACION UL/ULC	10	B - C
		RANGO DE PEMTERATURA	Menos 30 a 49	Grados Centígrados
		TIEMPO DE DESCARGA	20	Seg,
		RANGO DE DESCARGA (m)	4 - 8 (1,2 - 2,4)	
		TIPO DE MONTAJE	Pared	
		APROBACION USCG	Tipo B:C	Tamaño II
		PESO DEL EMBARQUE	49	lb
		ALTURA DE LA UNIDAD	83	cm
		ANCHO DE LA UNIDAD	14	cm
		DIAMETRO DE LA UNIDAD	14	cm



FICHA TECNICA

FICHA TECNICA		EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO CLASE K		
ELEMENTO ANALOGO	EXTINTOR DE ACETATO DE POTASIO CLASE K	CATEGORIA GENERAL	RECURSOS PARA LA EMERGENCIA	
		CLASIFICACION	CONTRA INCENDIOS	
		CATEGORIA GENERAL	EXTINTORES	
IMAGEN		DESCRIPCION Y USO		
		Equipo portátil ensamblado con cilindro en lámina de acero inoxidable, con acabado brillante. Provisto con una válvula en bronce, un sistema de accionamiento rápido (manija y palanca) con un indicador de presión de caja metálica manómetro) de 125 psi y una manguera flexible con terminal de salida en boquilla; la cual está diseñada para descargar el agente en forma de abanico que minimiza el riego de salpicadura de la grasa.		
		ESPECIFICACIONES TECNICAS		
		ALTO TOTAL (Aprox)	45	cm
		CAPACIDAD	10	lb
		TIEMPO DE DESCARGA	50	Seg.
		DIAMETRO EXTERIOR		
		PESO EXTINTOR CARGADO	13	Cm
		PESO EXTINTOR CARGADO	5,8	kg
		PESO CILINDRO VACIO	3	kg
		VALVULA	Rosca 30	mm
		NIPLE	Acero 30	mm
		MANOMETRO	125	PSI
		CARGA AGENTE EXTINTOR	4	kg



FICHA TECNICA

<p>SEÑALIZACION DE EXTINTOR MULTIPROPOSITO DE POLVO QUIMICO</p>		<p>Señalización de extintor Multipropósito en Acrílico color blanco y medidas de 20 Centímetros de ancho por 25 Centímetros de Alto.</p>
<p>SEÑALIZACION DE EXTINTOR DE SOLKAFLAM</p>		<p>Señalización de extintor Solkaflam en Acrílico color blanco y medidas de 20 Centímetros de ancho por 25 Centímetros de Alto.</p>
<p>SEÑALIZACION DE EXTINTOR DE DIOXIDO DE CARBONO</p>		<p>Señalización de extintor Gas Carbónico en Acrílico color blanco y medidas de 20 Centímetros de ancho por 25 Centímetros de Alto.</p>



FICHA TECNICA

FICHA TECNICA		CAMILLA PRIMEROS AUXILIOS		
ELEMENTO PLASTICO	CAMILLA DE PROPILENO PARA PRIMEROS AUXILIOS.	CATEGORIA GENERAL	RECURSOS PARA LA EMERGENCIA	
		CLASIFICACION	PRIMEROS AUXILIOS	
		CATEGORIA GENERAL	PRIMEROS AUXILIOS	
IMAGEN		DESCRIPCION Y USO		
		Equipo médico diseñado para el transporte seguro de pacientes en situaciones críticas, como accidentes o enfermedades repentinas. Su propósito es movilizar a personas lesionadas o enfermas de manera eficiente, garantizando su bienestar y asegurando las labores de rescate de los profesionales		
		ESPECIFICACIONES TECNICAS		
		LARGO	1,84	m
		ANCHO	40	cm
		ESPESOR	6	cm
		PESO	7	kg
		MATERIAL	Propileno en Alta densidad (HDPE)	
		RESISTENCIA	150	Kg
		COLOR	Naranja	

PROPIEDADES MECANICAS Y FISICAS
10 orificios por cada lado para fácil transporte. Traslucida para permitir toma de RX. Compatible con inmovilizadores de cabeza Superficie lisa para una fácil transferencia de la persona transportada. Incluye arnés tipo araña en forma de Y vertical y cuatro correas transversales en reata de seguridad negra de 2" en Nylon 100% y Señalización de ubicación de la camilla en su destinación final.
POPIEDADES QUIMICAS
Es flotante puede soportar un paciente en el agua Impermeable a todos los fluidos corporales.



FICHA TECNICA

FICHA TECNICA		KIT DE BOTIQUIN			
ELEMENTO PRIMEROS AUXILIOS	KIT DE BOTIQUIN TIPO A EN MORRAL	CATEGORIA GENERAL	RECURSOS PARA LA EMERGENCIA		
		CLASIFICACION	PRIMEROS AUXILIOS		
		CATEGORIA GENERAL	PRIMEROS AUXILIOS		
IMAGEN		DESCRIPCION Y USO			
		Botiquín de primeros auxilios o botiquín médico con colección de suministros y equipos que se utilizan para brindar tratamiento médico inmediato, principalmente para tratar lesiones y otras afecciones médicas leves o moderadas			
		ESPECIFICACIONES TECNICAS			
		Morral Botiquin Tipo A, Ambulancia Medidas: 48x28x20 Cm	1	Unidad	
		GASA LIMPIA Paquete X 100	2	Paquete	
		GASA ESTÉRIL Paquete por 20	1	Paquete	
		APÓSITO 6 COMPRESAS NO ESTÉRILES 4 Unidad	2	Paquete	
		ESPARADRAPO DE TELA ROLLO 4"	4	rollo	
		BAJALENGUAS Paquete x 20	4	Paquete	
		VENDA ELÁSTICA 2X 5 Unidad	4	Unidad	
		VENDA ELÁSTICA 3X 5 Unidad	4	Unidad	
		VENDA ELÁSTICA 5 X 5 Unidad	4	Unidad	
		VENDA DE ALGODÓN 3X 5 Unidad	4	Unidad	
		VENDA DE ALGODÓN 5 X 5 Unidad	4	Unidad	
		CLORHEXIDINA O YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO) Frasco x 120 ml	4	Unidad	
		SOLUCIÓN SALINA 250 cc ó 500 cc Unidad	5	Unidad	
		GUANTES DE LÁTEX EXAMEN por 100,	1	caja	
		TERMÓMETRO DE MERCURIO 6 DIGITAL Unidad	2	Unidad	
		ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 215 ml Unidad	2	Unidad	
		TIJERA	2	Unidad	



FICHA TECNICA

	LINTERNA.	4	Unidad
	PILAS DE REPUESTO x Par	4	Unidad
	COLLAR CERVICAL ADULTO	4	Unidad
	COLLAR CERVICAL NIÑO	4	Unidad
	INMOVILIZADORES 6 FÉRULA MIEMBROS SUPERIORES (ADULTO)	2	Unidad
	INMOVILIZADORES é FÉRULA MIEMBROS INFERIORES (ADULTO)	2	Unidad
	INMOVILIZADORES 6 FÉRULA MIEMBROS SUPERIORES (NIÑO)	2	Unidad
	INMOVILIZADORES é FÉRULA MIEMBROS INFERIORES (NIÑO)	2	Unidad
	VASOS DESECHABLES Paquete por 25 1	2	Paquete
	TENSÍÓMETRO	2	Unidad
	FONENDOSCOPIO	2	Unidad
	ACETAMINOFÉN TABLETAS POR 500 mg Sobre por 10	4	sobre
	HIDRÓXIDO DE ALUMINIO TABLETAS Sobre por 10	4	sobre
	ASA TABLETAS POR 100 mg Sobre por 10	2	sobre
	ELEMENTO DE BARRERA ó MÁSCARA PARA RCP	2	Unidad



FICHA TECNICA

FICHA TECNICA		SENSOR DE HUMO AUTONOMO		
ELEMENTO ELECTRONICO	DETECTOR DE HUMO AUTONOMO INHALAMBRICO	CATEGORIA GENERAL	RECURSOS PARA LA EMERGENCIA	
		CLASIFICACION	CONTRA INCENDIOS	
		CATEGORIA GENERAL	DETECTORES	
IMAGEN		DESCRIPCION Y USO		
		El Detector de humo, posee un sensor autónomo fotoeléctrico, sensible a detectar procesos de combustión típicos en ambientes residenciales, los cuales generan humo, y poco calor previo al desencadenamiento de llamaradas. No contiene material radioactivo.		
		ESPECIFICACIONES TECNICAS		
		TIPO DE BATERIA	9	Voltios
		TIPO DE ALARMA	Sonora	Luminica
		NORMATIVA/CERTIFICACION	Intertek	KRIWAN
		TIEMPO DE RESPUESTA	60	Seg
		TEMPERATURA DE TRABAJO	10°-50°	< 95% RH
		AREA DE DETECCION	25-30	m2
		DIMENSIONES	89,5*35	mm
		INCLUYE	Equipo configurado para medir humo, Manual y Baterias	



FICHA TECNICA

MANTENIMIENTO DE EXTINTORES Y PEDESTALES

DESCRIPCION	IMAGEN	MANTENIMIENTO A REALIZAR
EXTINTOR SOLKAFLAM 3700 Gr.		<ul style="list-style-type: none"> - Remover la pintura actual y corrosión con lija o removedor liquido - Aplicar anticorrosivo. - Pintar con pintura electrostática Color blanca. - Rotular con el Sticker Identificador del Extintor. - Valorar el estado de la Válvula. - Valorar el estado de la palanca de acción. - Valorar el estado del Manómetro - Valorar la Presurización del extintor y que se encuentre en la presión idónea. - Valorar el estado del agente extintor. - Identificar el Extintor con el número que presenta cada uno (este hacerlo con pintura sobre el mismo) <p>Nota: Teniendo en cuenta que este agente químico quedara discontinuado debido a que se encuentra catalogado como dañino para el medio ambiente, El grupo de Seguridad y Salud en el trabajo y la corporación como entidad protectora del medio ambiente, sugiere que sean revisadas sus condiciones y de ser posible solo realizar el mantenimiento externo y rotular su respectiva ficha de mantenimiento.</p>
EXTINTOR MULTIPROPOSITO DE POLVO QUIMICO 30 LB		<ul style="list-style-type: none"> - Remover la pintura actual y corrosión con lija o removedor líquido - Aplicar anticorrosivo. - Pintar con pintura electrostática Color Amarilla. - Rotular con el Sticker Identificador del Extintor. - Valorar el estado de la Válvula. - Valorar el estado de la palanca de acción. - Recargar con el agente Polvo químico seco - Presurizar con Nitrógeno - Valorar la Presurización del extintor y que se encuentre en la presión idónea. - Garantizar la presurización por 12 meses. - Identificar el Extintor con el número que presenta cada uno (este hacerlo con pintura sobre el mismo)



FICHA TECNICA

<p>EXTINTOR MULTIPROPOSITO DE POLVO QUIMICO 10 LB</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Remover la pintura actual y corrosión con lija o removedor líquido - Aplicar anticorrosivo. - Pintar con pintura electrostática Color Amarilla. - Rotular con el Sticker Identificador del Extintor. - Valorar el estado de la Válvula. - Valorar el estado de la palanca de acción. - Recargar con el agente Polvo químico seco - Presurizar con Nitrógeno - Valorar la presurización del extintor y que se encuentre en la presión idónea. - Garantizar la presurización por 12 meses. - Identificar el Extintor con el número que presenta cada uno (este hacerlo con pintura sobre el mismo)
<p>EXTINTOR MULTIPROPOSITO DE POLVO QUIMICO, 5 LB</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Remover la pintura actual y corrosión con lija o removedor líquido - Aplicar anticorrosivo. - Pintar con pintura electrostática Color Amarilla. - Rotular con el Sticker Identificador del Extintor. - Valorar el estado de la Válvula. - Valorar el estado de la palanca de acción. - Valorar el estado del Manómetro - Recargar con el agente Polvo químico seco - Presurizar con Nitrógeno - Valorar la presurización del extintor y que se encuentre en la presión idónea. - Garantizar 12 Meses de presurización. - Identificar el Extintor con el número que presenta cada uno (este hacerlo con pintura sobre el mismo)



FICHA TECNICA

<p>EXTINTOR DE DIOXIDO DE CARBONO 20LB</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Remover la pintura actual y corrosión con lija o removedor líquido - Aplicar anticorrosivo. - Pintar con pintura electrostática Color Roja. - Rotular con el Sticker Identificador del Extintor. - Valorar el estado de la Válvula. - Valorar el estado de la palanca de acción. - Recargar con el agente, Dióxido de Carbono - Valorar la presurización del extintor y que se encuentre en la presión idónea. - Garantizar 12 Meses de presurización. - Identificar el Extintor con el número que presenta cada uno (este hacerlo con pintura sobre el mismo)
<p>EXTINTOR DE DIOXIDO DE CARBONO 5LB</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Remover la pintura actual y corrosión con lija o removedor líquido - Aplicar anticorrosivo. - Pintar con pintura electrostática Color Roja. - Rotular con el Sticker Identificador del Extintor. - Valorar el estado de la Válvula. - Valorar el estado de la palanca de acción. - Recargar con el agente, Dióxido de Carbono - Valorar la presurización del extintor y que se encuentre en la presión idónea. - Garantizar 12 Meses de presurización. - Identificar el Extintor con el número que presenta cada uno (este hacerlo con pintura sobre el mismo)



FICHA TECNICA

PEDESTAL PARA EXTINTOR



- Remover la pintura actual y corrosión con lija o removedor líquido
- Aplicar anticorrosivo.
- Pintar con pintura esmalte color blanca
- Completar los tapones antideslizantes en las patas del pedestal.