MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Fecha: 03/12/2020

EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. 181 DE 2020, CUYO OBJETO ES: "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO EN EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".

OFERENTE: METALES Y CONCEPTOS SA, Nit. 900.159.003-0

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES Y REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS

Para la evaluación técnica el oferente deberá presentar la ficha o especificación técnica de cada uno de los ítems a ofertar.

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	EVALUACIÓN TÉCNICA	
					CUMPLE	NO CUMPLE
1	56112204	Archivador Colgante	Archivador Colgante; dimensiones de 60 cm de ancho, 40 cm de alto y fondo de 35 cm, elaborado en lámina con riel para asegurar en la pared, gavetas de riel de full extensión, frente en formica con cerradura y con una capacidad de carga de 30 kg.	UNIDAD		x
2	56112204	Archivador de piso	Archivador de piso: Credenza rectangular con entrepaño interno. Dimensión: Largo 120cm – Ancho 45cm – Alto 80cm •Material: Tableros MDP, Enchapado con melanina en caliente. Espesor mínimo 18mm.	UNIDAD		x
3	56112100	Silla Ejecutiva (Área administrativa)	Silla ajustable, compuesta de dos piezas principales independientes: espaldar y asiento. Características de los componentes: • Asiento: Debe ajustarse como mínimo en altura y profundidad, debe girar 360° con respecto a la base, el diseño debe ser contorneado con una ligera concavidad y relieve posterior que se adapte a la forma de los glúteos, el borde delantero debe presentar una ligera curva o caída para evitar presión en la zona posterior de la rodilla. Materiales: espuma inyectada de alta densidad, tapizado no poroso, resistente a limpieza y desinfección. • Espaldar: Tipo alto en malla con marco en polipropileno negro, reclinable, debe presentar doble curvatura: convexa para zona lumbar y cóncava para adaptarse a la forma del tronco, debe presentar apoyo lumbar ajustable en altura entre 15 cm y 25 cm.	UNIDAD		x

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	EVALUACIÓN TÉCNICA	
					CUMPLE	NO CUMPLE
			• Cilindro: Debe permitir graduarse la altura de la silla entre 40 cm y 55 cm. • Base: anti - vuelco en nylon reforzado con 5 patas con diámetro de 70 cm. • Rodachinas: ruedas en nylon de doble carreta, con sistema de frenado • Dispositivos de ajuste: Mecanismos neumáticos tipo palanca para subir y bajar, inclinación y bloqueo de la espalda. • Apoyabrazos: graduables en altura entre 16 a 27 cm, longitud mínima 22 cm y ancho mínimo 5 cm, distancia entre apoyabrazos mínimo 45 cm (ajustable entre 10 cm y 15 cm) borde delantero en cascada, deben tener regulación en profundidad giro horizontal y distancia entre sí. Caracteristicas de ajuste: - Altura de asiento entre 40 cm y 55 cm - Profundidad asiento entre 40 cm y 53 cm - Ancho de asiento: mínimo 45 cm - Altura espaldar mínimo 45 cm - Ancho espaldar entre 40 cm a 45 cm - Ángulo entre asiento y espaldar: ajustable entre 90° y 105°			
4	56112100	Silla giratoria sin brazos (Área asistencial)	Silla ajustable, compuesto de dos piezas principales independientes: espaldar y asiento. Caracteristicas de los componentes: • Asiento: Debe ajustarse como mínimo en altura y profundidad, debe girar 360° con respecto a la base, el diseño debe ser contorneado, con una ligera concavidad y relieve posterior que se adapte a la forma de los glúteos, el borde delantero debe presentar una ligera curva o caída para evitar presión en la zona posterior de la rodilla. Materiales: espuma inyectada de alta densidad, tapizado en cuerotex, no poroso resistente a limpieza y desinfección. • Espaldar: conformado por espuma inyectada de alta densidad tapizado en cuerotex no poroso, altura 40 cm, ancho 40 cm a 45 cm, ajustable en altura entre 15 cm y 25 cm, debe contar con sistema denominado contacto permanente, pero mínimo debe tener una inclinación de 10° con relación a los 90° que tiene el espaldar con el asiento. • Cilindro: Debe permitir graduar la altura de la silla entre 40 cm y 55 cm. • Base: anti - vuelco en Nylon reforzado con 5 patas diámetro de 63 cm a 70 cm.	UNIDAD		X

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	EVALUACIÓN TÉCNICA	
					CUMPLE	NO CUMPLE
			• Rodachinas: Ruedas en Nylon de doble carreta, para piso duro. • Dispositivos de ajuste: Mecanismos neumáticos tipo palanca para subir y bajar, inclinación y bloqueo del espaldar. • Sin apoyabrazos. Caracteristicas de ajuste: - Altura de asiento entre 40 cm y 55 cm - Profundidad asiento entre 40 cm y 53 cm - Ancho de asiento: mínimo 45 cm - Altura espaldar mínimo 45 cm - Ancho espaldar entre 40 cm a 45 cm - Ángulo entre asiento y espaldar: ajustable ente 90° y 105°.			
5	56112204	Puesto de trabajo modular	Dos SUPERFICIES de 1,00 x 0,60 metros, fabricadas en madera industrial tipo tablex de 30 mm, enchapada en formica F8 color MAPLE por una cara, balance en formica F6 por el en vez de la superficie para evitar pandeos y humedades, bordes con canto rígido plano de 2 mm termo fundido, pasa cables en polipropileno. Tres COSTADOS, fabricados en tubo redondo de 2", con dos vigas en tubo 3/4" calibre 18, amarres superiores en platina de ¼ x 2", terminados en pintura electrostática, tapones en polipropileno y niveladores con recubrimiento plàstico para ajuste de altura. Tres PANTALLAS de 0,59 x 0,38 m de alta, fabricadas en lámina Cold Rolled calibre 18 con diseño, terminados en pintura electrostática color a elección.	UNIDAD		X
6	56112100	Silla tipo butaco giratorio con apoya pies	La silla para esta área depende de las dimensiones de altura del plano de trabajo (80 cm a 105 cm). Caracteristicas de los componentes: • Asiento: en poliuretano inyectado de fácil limpieza y desinfección, debe presentar inclinación o facilitar inclinación al contacto, el diseño debe ser contorneado con una ligera concavidad y relieve posterior que se adapte a la forma de los glúteos, el borde delantero debe presentar una ligera curva o caida para evitar presión en la zona posterior de los muslos, debe facilitar apoyo isquiático en postura semi sedente. • Espaldar: en poliuretano inyectado de fácil limpieza y desinfección, debe presentar doble curvatura (convexa para zona lumbar y cóncava para adaptarse a la forma del tronco) o apoyo lumbar. - Ruedas en Poliamida. - Dispositivos de ajuste: Mecanismos neumáticos tipo palanca para subir y bajar, inclinación y bloqueo del espaldar. - Sin apoyabrazos.	UNIDAD		x

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	EVALUACIÓN TÉCNICA	
					CUMPLE	NO CUMPLE
			Características de ajuste: - Altura de asiento graduable entre 40cm a 70cm - Profundidad asiento entre 38 y 45cm - Ancho de asiento: mínimo 45cm - Altura espaldar minio 30 cm - Ancho espaldar entre 40 a 45cm.			
7	56112100	Silla Interlocutora	Silla interlocutora de 4 patas con: - Estructura en tubo elíptico de 30x15 calibre 18, pintura electrostática (Negra). - Carcazas en polipropileno de alto impacto. - Tapones plásticos antideslizantes. - Espaldar y asiento con espuma de alta densidad, tapizado en material sintético resistente a limpieza y desinfección. Se recomienda altura de silla entre 40 cm a 45 cm. - Profundidad de asiento entre 40 a 44 cm. - Superficie de asiento acolchada con espesor de 2,5 a 5,1 cm. - Altura de espaldar entre 30 y 53 cm.	UNIDAD		x

2.14. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

FICHAS TECNICAS /CATALOGO	NO CUMPLE
CARTA DE COMPROMISO	NO CUMPLE
GARANTÍA TECNICA	NO CUMPLE
TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA	NO CUMPLE

Concepto: El comité técnico realiza la evaluación de la oferta y concluye que el oferente NO CUMPLE con los requerimientos de carácter técnico, el oferente no adjunta fichas técnicas /catalogo, carta de compromiso, garantía técnica, término de respuesta de la garantía técnica. Aunque el oferente presenta Carta de compromiso de cumplimiento de especificaciones técnicas no allega los documentos adicionales de obligatorio cumplimiento.

Comité técnico Evaluador:

Diana Marcela Rodríguez González.
Área seguridad y salud en el trabajo

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Fecha: 03/12/2020

EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. 181 DE 2020, CUYO OBJETO ES: "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO EN EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".

OFERENTE: DIVIDISEÑOS SAS Nit. 900.902.920-7

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES Y REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS

Para la evaluación técnica el oferente deberá presentar la ficha o especificación técnica de cada uno de los ítems a ofertar.

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	EVALUACIÓN TÉCNICA	
					CUMPLE	NO CUMPLE
1	56112204	Archivador Colgante	Archivador Colgante; dimensiones de 60 cm de ancho, 40 cm de alto y fondo de 35 cm, elaborado en lámina con riel para asegurar en la pared, gavetas de riel de full extensión, frente en formica con cerradura y con una capacidad de carga de 30 kg.	UNIDAD		x
2	56112204	Archivador de piso	Archivador de piso: Credenza rectangular con entrepaño interno. Dimensión: Largo 120cm – Ancho 45cm – Alto 80cm •Material: Tableros MDP, Enchapado con melanina en caliente. Espesor mínimo 18mm.	UNIDAD		x
3	56112100	Silla Ejecutiva (Área administrativa)	Silla ajustable, compuesta de dos piezas principales independientes: espaldar y asiento. Características de los componentes: • Asiento: Debe ajustarse como mínimo en altura y profundidad, debe girar 360° con respecto a la base, el diseño debe ser contomeado con una ligera concavidad y relieve posterior que se adapte a la forma de los glúteos, el borde delantero debe presentar una ligera curva o caída para evitar presión en la zona posterior de la rodilla. Materiales: espuma inyectada de alta densidad, tapizado no poroso, resistente a limpieza y desinfección. • Espaldar: Tipo alto en malla con marco en polipropileno negro, reclinable, debe presentar doble curvatura: convexa para zona lumbar y cóncava para adaptarse a la forma del tronco, debe presentar apoyo lumbar ajustable en altura entre 15 cm y 25 cm.	UNIDAD		x

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	EVALUACIÓN TÉCNICA	
					CUMPLE	NO CUMPLE
			• Cilindro: Debe permitir graduarse la altura de la silla entre 40 cm y 55 cm. • Base: anti - vuelco en nylon reforzado con 5 patas con diámetro de 70 cm. • Rodachinas: ruedas en nylon de doble carreta, con sistema de frenado • Dispositivos de ajuste: Mecanismos neumáticos tipo palanca para subir y bajar, inclinación y bloqueo de la espalda. • Apoyabrazos: graduables en altura entre 16 a 27 cm, longitud mínima 22 cm y ancho mínimo 5 cm, distancia entre apoyabrazos mínimo 45 cm (ajustable entre 10 cm y 15 cm) borde delantero en cascada, deben tener regulación en profundidad giro horizontal y distancia entre sí. Caracteristicas de ajuste: - Altura de asiento entre 40 cm y 55 cm - Profundidad asiento entre 40 cm y 53 cm - Ancho de asiento: mínimo 45 cm - Altura espaldar mínimo 45 cm - Ancho espaldar entre 40 cm a 45 cm - Ángulo entre asiento y espaldar: ajustable entre 90° y 105°			
4	56112100	Silla giratoria sin brazos (Área asistencial)	Silla ajustable, compuesto de dos piezas principales independientes: espaldar y asiento. Caracteristicas de los componentes: • Asiento: Debe ajustarse como mínimo en altura y profundidad, debe girar 360° con respecto a la base, el diseño debe ser contorneado, con una ligera concavidad y relieve posterior que se adapte a la forma de los glúteos, el borde delantero debe presentar una ligera curva o caída para evitar presión en la zona posterior de la rodilla. Materiales: espuma inyectada de alta densidad, tapizado en cuerotex, no poroso resistente a limpieza y desinfección. • Espaldar: conformado por espuma inyectada de alta densidad tapizado en cuerotex no poroso, altura 40 cm, ancho 40 cm a 45 cm, ajustable en altura entre 15 cm y 25 cm, debe contar con sistema denominado contacto permanente, pero mínimo debe tener una inclinación de 10º con relación a los 90º que tiene el espaldar con el asiento. • Cilindro: Debe permitir graduar la altura de la silla entre 40 cm y 55 cm. • Base: anti - vuelco en Nylon reforzado con 5 patas diámetro de 63 cm a 70 cm.	UNIDAD		X

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	EVALUACIÓN TÉCNICA	
					CUMPLE	NO CUMPLE
			• Rodachinas: Ruedas en Nylon de doble carreta, para piso duro. • Dispositivos de ajuste: Mecanismos neumáticos tipo palanca para subir y bajar, inclinación y bloqueo del espaldar. • Sin apoyabrazos. Características de ajuste: - Altura de asiento entre 40 cm y 55 cm - Profundidad asiento entre 40 cm y 53 cm - Ancho de asiento: mínimo 45 cm - Altura espaldar mínimo 45 cm - Ancho espaldar entre 40 cm a 45 cm - Ángulo entre asiento y espaldar: ajustable ente 90° y 105°.			
5	56112204	Puesto de trabajo modular	Dos SUPERFICIES de 1,00 x 0,60 metros, fabricadas en madera industrial tipo tablex de 30 mm, enchapada en formica F8 color MAPLE por una cara, balance en formica F6 por el en vez de la superficie para evitar pandeos y humedades, bordes con canto rígido plano de 2 mm termo fundido, pasa cables en polipropileno. Tres COSTADOS, fabricados en tubo redondo de 2", con dos vigas en tubo 3/4" calibre 18, amarres superiores en platina de ¼ x 2", terminados en pintura electrostática, tapones en polipropileno y niveladores con recubrimiento plástico para ajuste de altura. Tres PANTALLAS de 0,59 x 0,38 m de alta, fabricadas en lámina Cold Rolled calibre 18 con diseño, terminados en pintura electrostática color a elección.	UNIDAD		X
6	56112100	Silla tipo butaco giratorio con apoya pies	La silla para esta área depende de las dimensiones de altura del plano de trabajo (80 cm a 105 cm). Caracteristicas de los componentes: • Asiento: en poliuretano inyectado de fácil limpieza y desinfección, debe presentar inclinación o facilitar inclinación al contacto, el diseño debe ser contorneado con una ligera concavidad y relieve posterior que se adapte a la forma de los glúteos, el borde delantero debe presentar una ligera curva o caída para evitar presión en la zona posterior de los muslos, debe facilitar apoyo isquiático en postura semi sedente. • Espaldar: en poliuretano inyectado de fácil limpieza y desinfección, debe presentar doble curvatura (convexa para zona lumbar y cóncava para adaptarse a la forma del tronco) o apoyo lumbar. - Ruedas en Poliamida. - Dispositivos de ajuste: Mecanismos neumáticos tipo palanca para subir y bajar, inclinación y bloqueo del espaldar. - Sin apoyabrazos.	UNIDAD		x

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	EVALUACIÓN TÉCNICA	
					CUMPLE	NO CUMPLE
			Características de ajuste: - Altura de asiento graduable entre 40cm a 70cm - Profundidad asiento entre 38 y 45cm - Ancho de asiento: mínimo 45cm - Altura espaldar minio 30 cm - Ancho espaldar entre 40 a 45cm.			
7	56112100	Silla Interlocutora	Silla interlocutora de 4 patas con: - Estructura en tubo elíptico de 30x15 calibre 18, pintura electrostática (Negra). - Carcazas en polipropileno de alto impacto. - Tapones plásticos antideslizantes. - Espaldar y asiento con espuma de alta densidad, tapizado en material sintético resistente a limpieza y desinfección. Se recomienda altura de silla entre 40 cm a 45 cm. - Profundidad de asiento entre 40 a 44 cm. - Superficie de asiento acolchada con espesor de 2,5 a 5,1 cm. - Altura de espaldar entre 30 y 53 cm.	UNIDAD		x

2.15. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

FICHAS TECNICAS /CATALOGO	NO CUMPLE
CARTA DE COMPROMISO	NO CUMPLE
GARANTÍA TECNICA	NO CUMPLE
TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA	NO CUMPLE

Concepto: El comité técnico realiza la evaluación de la oferta y concluye que el oferente NO CUMPLE con los requerimientos de carácter técnico, el oferente no adjunta fichas técnicas /catalogo, carta de compromiso, garantía técnica, término de respuesta de la garantía técnica. Adicional no presenta compromiso de cumplimiento de especificaciones técnicas.

Comité técnico Evaluador:

Diana Marcela Rodríguez González.
Área seguridad y salud en el trabajo

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Fecha: 03/12/2020

EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. 181 DE 2020, CUYO OBJETO ES: " ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO EN EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".

OFERENTE: INDUSTRIAS FLER S.A.S Nit 900693001-5

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES Y REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS

Para la evaluación técnica el oferente deberá presentar la ficha o especificación técnica de cada uno de los ítems a ofertar.

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	EVALUACIÓN TÉCNICA	
					CUMPLE	NO CUMPLE
1	56112204	Archivador Colgante	Archivador Colgante; dimensiones de 60 cm de ancho, 40 cm de alto y fondo de 35 cm, elaborado en lámina con riel para asegurar en la pared, gavetas de riel de full extensión, frente en formica con cerradura y con una capacidad de carga de 30 kg.	UNIDAD		x
2	56112204	Archivador de piso	Archivador de piso: Credenza rectangular con entrepaño interno. Dimensión: Largo 120cm – Ancho 45cm – Alto 80cm •Material: Tableros MDP, Enchapado con melanina en caliente. Espesor mínimo 18mm.	UNIDAD		x
3	56112100	Silla Ejecutiva (Área administrativa)	Silla ajustable, compuesta de dos piezas principales independientes: espaldar y asiento. Características de los componentes: • Asiento: Debe ajustarse como mínimo en altura y profundidad, debe girar 360° con respecto a la base, el diseño debe ser contorneado con una ligera concavidad y relieve posterior que se adapte a la forma de los glúteos, el borde delantero debe presentar una ligera curva o caída para evitar presión en la zona posterior de la rodilla. Materiales: espuma inyectada de alta densidad, tapizado no poroso, resistente a limpieza y desinfección. • Espaldar: Tipo alto en malla con marco en polipropileno negro, reclinable, debe presentar doble curvatura: convexa para zona lumbar y cóncava para adaptarse a la forma del tronco, debe presentar apoyo lumbar ajustable en altura entre 15 cm y 25 cm.	UNIDAD		x

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	EVALUACIÓN TÉCNICA	
					CUMPLE	NO CUMPLE
			• Cilindro: Debe permitir graduarse la altura de la silla entre 40 cm y 55 cm. • Base: anti - vuelco en nylon reforzado con 5 patas con diámetro de 70 cm. • Rodachinas: ruedas en nylon de doble carreta, con sistema de frenado • Dispositivos de ajuste: Mecanismos neumáticos tipo palanca para subir y bajar, inclinación y bloqueo de la espalda. • Apoyabrazos: graduables en altura entre 16 a 27 cm, longitud mínima 22 cm y ancho mínimo 5 cm, distancia entre apoyabrazos mínimo 45 cm (ajustable entre 10 cm y 15 cm) borde delantero en cascada, deben tener regulación en profundidad giro horizontal y distancia entre sí. Características de ajuste: - Altura de asiento entre 40 cm y 55 cm - Profundidad asiento entre 40 cm y 53 cm - Ancho de asiento: mínimo 45 cm - Altura espaldar mínimo 45 cm - Ancho espaldar entre 40 cm a 45 cm - Ángulo entre asiento y espaldar: ajustable entre 90° y 105°			
4	56112100	Silla giratoria sin brazos (Área asistencial)	Silla ajustable, compuesto de dos piezas principales independientes: espaldar y asiento. Características de los componentes: • Asiento: Debe ajustarse como mínimo en altura y profundidad, debe girar 360° con respecto a la base, el diseño debe ser contorneado, con una ligera concavidad y relieve posterior que se adapte a la forma de los glúteos, el borde delantero debe presentar una ligera curva o caída para evitar presión en la zona posterior de la rodilla. Materiales: espuma inyectada de alta densidad, tapizado en cuerotex, no poroso resistente a limpieza y desinfección. • Espaldar: conformado por espuma inyectada de alta densidad tapizado en cuerotex no poroso, altura 40 cm, ancho 40 cm a 45 cm, ajustable en altura entre 15 cm y 25 cm, debe contar con sistema denominado contacto permanente, pero mínimo debe tener una inclinación de 10° con relación a los 90° que tiene el espaldar con el asiento. • Cilindro: Debe permitir graduar la altura de la silla entre 40 cm y 55 cm. • Base: anti - vuelco en Nylon reforzado con 5 patas diámetro de 63 cm a 70 cm.	UNIDAD		X

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	EVALUACIÓN TÉCNICA	
					CUMPLE	NO CUMPLE
			• Rodachinas: Ruedas en Nylon de doble carreta, para piso duro. • Dispositivos de ajuste: Mecanismos neumáticos tipo palanca para subir y bajar, inclinación y bloqueo del espaldar. • Sin apoyabrazos. Características de ajuste: - Altura de asiento entre 40 cm y 55 cm - Profundidad asiento entre 40 cm y 53 cm - Ancho de asiento: mínimo 45 cm - Altura espaldar mínimo 45 cm - Ancho espaldar entre 40 cm a 45 cm - Ángulo entre asiento y espaldar: ajustable ente 90° y 105°.			
5	56112204	Puesto de trabajo modular	Dos SUPERFICIES de 1,00 x 0,60 metros, fabricadas en madera industrial tipo tablex de 30 mm, enchapada en formica F8 color MAPLE por una cara, balance en formica F6 por el en vez de la superficie para evitar pandeos y humedades, bordes con canto rígido plano de 2 mm termo fundido, pasa cables en polipropileno. Tres COSTADOS, fabricados en tubo redondo de 2", con dos vigas en tubo 3/4" calibre 18, amarres superiores en platina de ¼ x 2", terminados en pintura electrostática, tapones en polipropileno y niveladores con recubrimiento plástico para ajuste de altura. Tres PANTALLAS de 0,59 x 0,38 m de alta, fabricadas en lámina Cold Rolled calibre 18 con diseño, terminados en pintura electrostática color a elección.	UNIDAD		X
6	56112100	Silla tipo butaco giratorio con apoya pies	La silla para esta área depende de las dimensiones de altura del plano de trabajo (80 cm a 105 cm). Características de los componentes: • Asiento: en poliuretano inyectado de fácil limpieza y desinfección, debe presentar inclinación o facilitar inclinación al contacto, el diseño debe ser contorneado con una ligera concavidad y relieve posterior que se adapte a la forma de los glúteos, el borde delantero debe presentar una ligera curva o caída para evitar presión en la zona posterior de los muslos, debe facilitar apoyo isquiático en postura semi sedente. • Espaldar: en poliuretano inyectado de fácil limpieza y desinfección, debe presentar doble curvatura (convexa para zona lumbar y cóncava para adaptarse a la forma del tronco) o apoyo lumbar. - Ruedas en Poliamida. - Dispositivos de ajuste: Mecanismos neumáticos tipo palanca para subir y bajar, inclinación y bloqueo del espaldar. - Sin apoyabrazos.	UNIDAD		x

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	EVALUACIÓN TÉCNICA	
					CUMPLE	NO CUMPLE
			Caracteristicas de ajuste: - Altura de asiento graduable entre 40cm a 70cm - Profundidad asiento entre 38 y 45cm - Ancho de asiento: mínimo 45cm - Altura espaldar minio 30 cm - Ancho espaldar entre 40 a 45cm.			
7	56112100	Silla Interlocutora	Silla interlocutora de 4 patas con: - Estructura en tubo elíptico de 30x15 calibre 18, pintura electrostática (Negra). - Carcazas en polipropileno de alto impacto. - Tapones plásticos antideslizantes. - Espaldar y asiento con espuma de alta densidad, tapizado en material sintético resistente a limpieza y desinfección. Se recomienda altura de silla entre 40 cm a 45 cm. - Profundidad de asiento entre 40 a 44 cm. - Superficie de asiento acolchada con espesor de 2,5 a 5,1 cm. - Altura de espaldar entre 30 y 53 cm.	UNIDAD		x

2.12. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

FICHAS TECNICAS /CATALOGO	NO CUMPLE
CARTA DE COMPROMISO	NO CUMPLE
GARANTÍA TECNICA	NO CUMPLE
TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA	NO CUMPLE

Concepto: El comité técnico realiza la evaluación de la oferta y concluye que el oferente NO CUMPLE con los requerimientos de carácter técnico, el oferente no adjunta fichas técnicas /catalogo, carta de compromiso, garantía técnica, término de respuesta de la garantia técnica. Aunque el oferente presenta Carta de compromiso de cumplimiento de especificaciones técnicas no allega los documentos adicionales de obligatorio cumplimiento.

Comité técnico Evaluador:

Diana Marcela Rodríguez González.
Área seguridad y salud en el trabajo

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Fecha: 03/12/2020

EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. 181 DE 2020, CUYO OBJETO ES: " ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO EN EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".

OFERENTE: MADEMUEBLES DE COLOMBIA OSORIO. Nit. NIT: 51937871-6

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES Y REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS

Para la evaluación técnica el oferente deberá presentar la ficha o especificación técnica de cada uno de los ítems a ofertar.

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	EVALUACIÓN TÉCNICA	
					CUMPLE	NO CUMPLE
1	56112204	Archivador Colgante	Archivador Colgante; dimensiones de 60 cm de ancho, 40 cm de alto y fondo de 35 cm, elaborado en lámina con riel para asegurar en la pared, gavetas de riel de full extensión, frente en formica con cerradura y con una capacidad de carga de 30 kg.	UNIDAD		x
2	56112204	Archivador de piso	Archivador de piso: Credenza rectangular con entrepaño interno. Dimensión: Largo 120cm – Ancho 45cm – Alto 80cm ·Material: Tableros MDP, Enchapado con melanina en caliente. Espesor mínimo 18mm.	UNIDAD		x
3	56112100	Silla Ejecutiva (Área administrativa)	Silla ajustable, compuesta de dos piezas principales independientes: espaldar y asiento. Características de los componentes: • Asiento: Debe ajustarse como mínimo en altura y profundidad, debe girar 360° con respecto a la base, el diseño debe ser contorneado con una ligera concavidad y relieve posterior que se adapte a la forma de los glúteos, el borde delantero debe presentar una ligera curva o caída para evitar presión en la zona posterior de la rodilla. Materiales: espuma inyectada de alta densidad, tapizado no poroso, resistente a limpieza y desinfección. • Espaldar: Tipo alto en malla con marco en polipropileno negro, reclinable, debe presentar doble curvatura: convexa para zona lumbar y cóncava para adaptarse a la forma del tronco, debe presentar apoyo lumbar ajustable en altura entre 15 cm y 25 cm.	UNIDAD		x

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	EVALUACIÓN TÉCNICA	
					CUMPLE	NO CUMPLE
			• Cilindro: Debe permitir graduarse la altura de la silla entre 40 cm y 55 cm. • Base: anti - vuelco en nylon reforzado con 5 patas con diámetro de 70 cm. • Rodachinas: ruedas en nylon de doble carreta, con sistema de frenado • Dispositivos de ajuste: Mecanismos neumáticos tipo palanca para subir y bajar, inclinación y bloqueo de la espalda. • Apoyabrazos: graduables en altura entre 16 a 27 cm, longitud mínima 22 cm y ancho mínimo 5 cm, distancia entre apoyabrazos mínimo 45 cm (ajustable entre 10 cm y 15 cm) borde delantero en cascada, deben tener regulación en profundidad giro horizontal y distancia entre si. Características de ajuste: - Altura de asiento entre 40 cm y 55 cm - Profundidad asiento entre 40 cm y 53 cm - Ancho de asiento: mínimo 45 cm - Altura espaldar mínimo 45 cm - Ancho espaldar entre 40 cm a 45 cm - Ángulo entre asiento y espaldar: ajustable entre 90° y 105°			
4	56112100	Silla giratoria sin brazos (Área asistencial)	Silla ajustable, compuesto de dos piezas principales independientes: espaldar y asiento. Características de los componentes: • Asiento: Debe ajustarse como mínimo en altura y profundidad, debe girar 360° con respecto a la base, el diseño debe ser contorneado, con una ligera concavidad y relieve posterior que se adapte a la forma de los glúteos, el borde delantero debe presentar una ligera curva o caída para evitar presión en la zona posterior de la rodilla. Materiales: espuma inyectada de alta densidad, tapizado en cuerotex, no poroso resistente a limpieza y desinfección. • Espaldar: conformado por espuma inyectada de alta densidad tapizado en cuerotex no poroso, altura 40 cm, ancho 40 cm a 45 cm, ajustable en altura entre 15 cm y 25 cm, debe contar con sistema denominado contacto permanente, pero mínimo debe tener una inclinación de 10º con relación a los 90º que tiene el espaldar con el asiento. • Cilindro: Debe permitir graduar la altura de la silla entre 40 cm y 55 cm. • Base: anti - vuelco en Nylon reforzado con 5 patas diámetro de 63 cm a 70 cm.	UNIDAD		X

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	EVALUACIÓN TÉCNICA	
					CUMPLE	NO CUMPLE
			• Rodachinas: Ruedas en Nylon de doble carreta, para piso duro. • Dispositivos de ajuste: Mecanismos neumáticos tipo palanca para subir y bajar, inclinación y bloqueo del espaldar. • Sin apoyabrazos. Caracteristicas de ajuste: - Altura de asiento entre 40 cm y 55 cm - Profundidad asiento entre 40 cm y 53 cm - Ancho de asiento: mínimo 45 cm - Altura espaldar mínimo 45 cm - Ancho espaldar entre 40 cm a 45 cm - Ángulo entre asiento y espaldar: ajustable ente 90° y 105°.			
5	56112204	Puesto de trabajo modular	Dos SUPERFICIES de 1,00 x 0,60 metros, fabricadas en madera industrial tipo tablex de 30 mm, enchapada en formica F8 color MAPLE por una cara, balance en formica F6 por el en vez de la superficie para evitar pandeos y humedades, bordes con canto rigido plano de 2 mm termo fundido, pasa cables en polipropileno. Tres COSTADOS, fabricados en tubo redondo de 2", con dos vigas en tubo 3/4" calibre 18, amarres superiores en platina de ¼ x 2", terminados en pintura electrostática, tapones en polipropileno y niveladores con recubrimiento plástico para ajuste de altura. Tres PANTALLAS de 0,59 x 0,38 m de alta, fabricadas en lámina Cold Rolled calibre 18 con diseño, terminados en pintura electrostática color a elección.	UNIDAD		X
6	56112100	Silla tipo butaco giratorio con apoya pies	La silla para esta área depende de las dimensiones de altura del plano de trabajo (80 cm a 105 cm). Caracteristicas de los componentes: • Asiento: en poliuretano inyectado de fácil limpieza y desinfección, debe presentar inclinación o facilitar inclinación al contacto, el diseño debe ser contorneado con una ligera concavidad y relieve posterior que se adapte a la forma de los glúteos, el borde delantero debe presentar una ligera curva o caída para evitar presión en la zona posterior de los muslos, debe facilitar apoyo isquiático en postura semi sedente. • Espaldar: en poliuretano inyectado de fácil limpieza y desinfección, debe presentar doble curvatura (convexa para zona lumbar y cóncava para adaptarse a la forma del tronco) o apoyo lumbar. - Ruedas en Poliamida. - Dispositivos de ajuste: Mecanismos neumáticos tipo palanca para subir y bajar, inclinación y bloqueo del espaldar. - Sin apoyabrazos.	UNIDAD		x

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	EVALUACIÓN TÉCNICA	
					CUMPLE	NO CUMPLE
			Caracteristicas de ajuste: - Altura de asiento graduable entre 40cm a 70cm - Profundidad asiento entre 38 y 45cm - Ancho de asiento: mínimo 45cm - Altura espaldar minio 30 cm - Ancho espaldar entre 40 a 45cm.			
7	56112100	Silla Interlocutora	Silla interlocutora de 4 patas con: - Estructura en tubo eliptico de 30x15 calibre 18, pintura electrostática (Negra). - Carcazas en polipropileno de alto impacto. - Tapones plásticos antideslizantes. - Espaldar y asiento con espuma de alta densidad, tapizado en material sintético resistente a limpieza y desinfección. Se recomienda altura de silla entre 40 cm a 45 cm. - Profundidad de asiento entre 40 a 44 cm. - Superficie de asiento acolchada con espesor de 2,5 a 5,1 cm. - Altura de espaldar entre 30 y 53 cm.	UNIDAD		x

2.11. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

FICHAS TECNICAS /CATALOGO	NO CUMPLE
CARTA DE COMPROMISO	NO CUMPLE
GARANTÍA TECNICA	NO CUMPLE
TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA	NO CUMPLE

Concepto: El comité técnico realiza la evaluación de la oferta y concluye que el oferente NO CUMPLE con los requerimientos de carácter técnico, el oferente no adjunta fichas técnicas /catalogo, carta de compromiso, garantía técnica, término de respuesta de la garantía técnica. Aunque el oferente presenta Carta de compromiso de cumplimiento de especificaciones técnicas no allega los documentos adicionales de obligatorio cumplimiento.

Comité técnico Evaluador:

Diana Marcela Rodríguez González.
Área seguridad y salud en el trabajo

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Fecha: 03/12/2020

EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. 181 DE 2020, CUYO OBJETO ES: " ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO EN EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".

OFERENTE: INDUSTRIAS METALICAS SR SAS Nit. 901.228.739-2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES Y REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS

Para la evaluación técnica el oferente deberá presentar la ficha o especificación técnica de cada uno de los ítems a ofertar.

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	EVALUACIÓN TÉCNICA	
					CUMPLE	NO CUMPLE
1	56112204	Archivador Colgante	Archivador Colgante; dimensiones de 60 cm de ancho, 40 cm de alto y fondo de 35 cm, elaborado en lámina con riel para asegurar en la pared, gavetas de riel de full extensión, frente en formica con cerradura y con una capacidad de carga de 30 kg.	UNIDAD		x
2	56112204	Archivador de piso	Archivador de piso: Credenza rectangular con entrepaño interno. Dimensión: Largo 120cm – Ancho 45cm – Alto 80cm •Material: Tableros MDP, Enchapado con melanina en caliente. Espesor mínimo 18mm.	UNIDAD		x
3	56112100	Silla Ejecutiva (Área administrativa)	Silla ajustable, compuesta de dos piezas principales independientes: espaldar y asiento. Características de los componentes: • Asiento: Debe ajustarse como mínimo en altura y profundidad, debe girar 360° con respecto a la base, el diseño debe ser contomeado con una ligera concavidad y relieve posterior que se adapte a la forma de los glúteos, el borde delantero debe presentar una ligera curva o caída para evitar presión en la zona posterior de la rodilla. Materiales: espuma inyectada de alta densidad, tapizado no poroso, resistente a limpieza y desinfección. • Espaldar: Tipo alto en malla con marco en polipropileno negro, reclinable, debe presentar doble curvatura: convexa para zona lumbar y cóncava para adaptarse a la forma del tronco, debe presentar apoyo lumbar ajustable en altura entre 15 cm y 25 cm.	UNIDAD		x

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	EVALUACIÓN TÉCNICA	
					CUMPLE	NO CUMPLE
			• Cilindro: Debe permitir graduarse la altura de la silla entre 40 cm y 55 cm. • Base: anti - vuelco en nylon reforzado con 5 patas con diámetro de 70 cm. • Rodachinas: ruedas en nylon de doble carreta, con sistema de frenado • Dispositivos de ajuste: Mecanismos neumáticos tipo palanca para subir y bajar, inclinación y bloqueo de la espalda. • Apoyabrazos: graduables en altura entre 16 a 27 cm, longitud mínima 22 cm y ancho mínimo 5 cm, distancia entre apoyabrazos mínimo 45 cm (ajustable entre 10 cm y 15 cm) borde delantero en cascada, deben tener regulación en profundidad giro horizontal y distancia entre sí. Características de ajuste: - Altura de asiento entre 40 cm y 55 cm - Profundidad asiento entre 40 cm y 53 cm - Ancho de asiento: mínimo 45 cm - Altura espaldar mínimo 45 cm - Ancho espaldar entre 40 cm a 45 cm - Ángulo entre asiento y espaldar: ajustable entre 90° y 105°			
4	56112100	Silla giratoria sin brazos (Área asistencial)	Silla ajustable, compuesto de dos piezas principales independientes: espaldar y asiento. Características de los componentes: • Asiento: Debe ajustarse como mínimo en altura y profundidad, debe girar 360° con respecto a la base, el diseño debe ser contorneado, con una ligera concavidad y relieve posterior que se adapte a la forma de los glúteos, el borde delantero debe presentar una ligera curva o caída para evitar presión en la zona posterior de la rodilla. Materiales: espuma inyectada de alta densidad, tapizado en cuerotex, no poroso resistente a limpieza y desinfección. • Espaldar: conformado por espuma inyectada de alta densidad tapizado en cuerotex no poroso, altura 40 cm, ancho 40 cm a 45 cm, ajustable en altura entre 15 cm y 25 cm, debe contar con sistema denominado contacto permanente, pero mínimo debe tener una inclinación de 10º con relación a los 90º que tiene el espaldar con el asiento. • Cilindro: Debe permitir graduar la altura de la silla entre 40 cm y 55 cm. • Base: anti - vuelco en Nylon reforzado con 5 patas diámetro de 63 cm a 70 cm.	UNIDAD		X

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	EVALUACIÓN TÉCNICA	
					CUMPLE	NO CUMPLE
			• Rodachinas: Ruedas en Nylon de doble carreta, para piso duro. • Dispositivos de ajuste: Mecanismos neumáticos tipo palanca para subir y bajar, inclinación y bloqueo del espaldar. • Sin apoyabrazos. Características de ajuste: - Altura de asiento entre 40 cm y 55 cm - Profundidad asiento entre 40 cm y 53 cm - Ancho de asiento: mínimo 45 cm - Altura espaldar mínimo 45 cm - Ancho espaldar entre 40 cm a 45 cm - Ángulo entre asiento y espaldar: ajustable ente 90° y 105°.			
5	56112204	Puesto de trabajo modular	Dos SUPERFICIES de 1,00 x 0,60 metros, fabricadas en madera industrial tipo tablex de 30 mm, enchapada en formica F8 color MAPLE por una cara, balance en formica F6 por el en vez de la superficie para evitar pandeos y humedades, bordes con canto rígido plano de 2 mm termo fundido, pasa cables en polipropileno. Tres COSTADOS, fabricados en tubo redondo de 2", con dos vigas en tubo 3/4" calibre 18, amarres superiores en platina de ¼ x 2", terminados en pintura electrostática, tapones en polipropileno y niveladores con recubrimiento plástico para ajuste de altura. Tres PANTALLAS de 0,59 x 0,38 m de alta, fabricadas en lámina Cold Rolled calibre 18 con diseño, terminados en pintura electrostática color a elección.	UNIDAD		X
6	56112100	Silla tipo butaco giratorio con apoya pies	La silla para esta área depende de las dimensiones de altura del plano de trabajo (80 cm a 105 cm). Características de los componentes: • Asiento: en poliuretano inyectado de fácil limpieza y desinfección, debe presentar inclinación o facilitar inclinación al contacto, el diseño debe ser contorneado con una ligera concavidad y relieve posterior que se adapte a la forma de los glúteos, el borde delantero debe presentar una ligera curva o caída para evitar presión en la zona posterior de los muslos, debe facilitar apoyo isquiático en postura semi sedente. • Espaldar: en poliuretano inyectado de fácil limpieza y desinfección, debe presentar doble curvatura (convexa para zona lumbar y cóncava para adaptarse a la forma del tronco) o apoyo lumbar. - Ruedas en Poliamida. - Dispositivos de ajuste: Mecanismos neumáticos tipo palanca para subir y bajar, inclinación y bloqueo del espaldar. - Sin apoyabrazos.	UNIDAD		x

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	EVALUACIÓN TÉCNICA	
					CUMPLE	NO CUMPLE
			Características de ajuste: - Altura de asiento graduable entre 40cm a 70cm - Profundidad asiento entre 38 y 45cm - Ancho de asiento: mínimo 45cm - Altura espaldar mínio 30 cm - Ancho espaldar entre 40 a 45cm.			
7	56112100	Silla Interlocutora	Silla interlocutora de 4 patas con: - Estructura en tubo elíptico de 30x15 calibre 18, pintura electrostática (Negra). - Carcazas en polipropileno de alto impacto. - Tapones plásticos antideslizantes. - Espaldar y asiento con espuma de alta densidad, tapizado en material sintético resistente a limpieza y desinfección. Se recomienda altura de silla entre 40 cm a 45 cm. - Profundidad de asiento entre 40 a 44 cm. - Superficie de asiento acolchada con espesor de 2,5 a 5,1 cm. - Altura de espaldar entre 30 y 53 cm.	UNIDAD		x

2.13. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

FICHAS TECNICAS /CATALOGO	NO CUMPLE
CARTA DE COMPROMISO	NO CUMPLE
GARANTÍA TECNICA	NO CUMPLE
TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA	NO CUMPLE

Concepto: El comité técnico realiza la evaluación de la oferta y concluye que el oferente NO CUMPLE con los requerimientos de carácter técnico, el oferente no adjunta fichas técnicas /catalogo, carta de compromiso, garantía técnica, término de respuesta de la garantía técnica. Aunque el oferente presenta Carta de compromiso de cumplimiento de especificaciones técnicas no allega los documentos adicionales de obligatorio cumplimiento.

Comité técnico Evaluador:

Diana Marcela Rodríguez González.
Área seguridad y salud en el trabajo

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Fecha: 03/12/2020

EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. 181 DE 2020, CUYO OBJETO ES: " ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO EN EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".

OFERENTE: ISOMETRISCH S.A.S. Nit. NIT: 901.178.666-8

2.9. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES Y REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS

Para la evaluación técnica el oferente deberá presentar la ficha o especificación técnica de cada uno de los ítems a ofertar.

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	EVALUACIÓN TÉCNICA	
					CUMPLE	NO CUMPLE
1	56112204	Archivador Colgante	Archivador Colgante; dimensiones de 60 cm de ancho, 40 cm de alto y fondo de 35 cm, elaborado en lámina con riel para asegurar en la pared, gavetas de riel de full extensión, frente en formica con cerradura y con una capacidad de carga de 30 kg.	UNIDAD		x
2	56112204	Archivador de piso	Archivador de piso: Credenza rectangular con entrepaño interno. Dimensión: Largo 120cm – Ancho 45cm – Alto 80cm •Material: Tableros MDP, Enchapado con melanina en caliente. Espesor mínimo 18mm.	UNIDAD		x
3	56112100	Silla Ejecutiva (Área administrativa)	Silla ajustable, compuesta de dos piezas principales independientes: espaldar y asiento. Características de los componentes: • Asiento: Debe ajustarse como mínimo en altura y profundidad, debe girar 360° con respecto a la base, el diseño debe ser contorneado con una ligera concavidad y relieve posterior que se adapte a la forma de los glúteos, el borde delantero debe presentar una ligera curva o caída para evitar presión en la zona posterior de la rodilla. Materiales: espuma inyectada de alta densidad, tapizado no poroso, resistente a limpieza y desinfección. • Espaldar: Tipo alto en malla con marco en polipropileno negro, reclinable, debe presentar doble curvatura: convexa para zona lumbar y cóncava para adaptarse a la forma del tronco, debe presentar apoyo lumbar ajustable en altura entre 15 cm y 25 cm.	UNIDAD		x

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	EVALUACIÓN TÉCNICA	
					CUMPLE	NO CUMPLE
			• Cilindro: Debe permitir graduarse la altura de la silla entre 40 cm y 55 cm. • Base: anti - vuelco en nylon reforzado con 5 patas con diámetro de 70 cm. • Rodachinas: ruedas en nylon de doble carreta, con sistema de frenado • Dispositivos de ajuste: Mecanismos neumáticos tipo palanca para subir y bajar, inclinación y bloqueo de la espalda. • Apoyabrazos: graduables en altura entre 16 a 27 cm, longitud mínima 22 cm y ancho mínimo 5 cm, distancia entre apoyabrazos mínimo 45 cm (ajustable entre 10 cm y 15 cm) borde delantero en cascada, deben tener regulación en profundidad giro horizontal y distancia entre sí. Características de ajuste: - Altura de asiento entre 40 cm y 55 cm - Profundidad asiento entre 40 cm y 53 cm - Ancho de asiento: mínimo 45 cm - Altura espaldar mínimo 45 cm - Ancho espaldar entre 40 cm a 45 cm - Ángulo entre asiento y espaldar: ajustable entre 90° y 105°			
4	56112100	Silla giratoria sin brazos (Área asistencial)	Silla ajustable, compuesto de dos piezas principales independientes: espaldar y asiento. Características de los componentes: • Asiento: Debe ajustarse como mínimo en altura y profundidad, debe girar 360° con respecto a la base, el diseño debe ser contorneado, con una ligera concavidad y relieve posterior que se adapte a la forma de los glúteos, el borde delantero debe presentar una ligera curva o caída para evitar presión en la zona posterior de la rodilla. Materiales: espuma inyectada de alta densidad, tapizado en cuerotex, no poroso resistente a limpieza y desinfección. • Espaldar: conformado por espuma inyectada de alta densidad tapizado en cuerotex no poroso, altura 40 cm, ancho 40 cm a 45 cm, ajustable en altura entre 15 cm y 25 cm, debe contar con sistema denominado contacto permanente, pero mínimo debe tener una inclinación de 10° con relación a los 90° que tiene el espaldar con el asiento. • Cilindro: Debe permitir graduar la altura de la silla entre 40 cm y 55 cm. • Base: anti - vuelco en Nylon reforzado con 5 patas diámetro de 63 cm a 70 cm.	UNIDAD		X

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	EVALUACIÓN TÉCNICA	
					CUMPLE	NO CUMPLE
			• Rodachinas: Ruedas en Nylon de doble carreta, para piso duro. • Dispositivos de ajuste: Mecanismos neumáticos tipo palanca para subir y bajar, inclinación y bloqueo del espaldar. • Sin apoyabrazos. Caracteristicas de ajuste: - Altura de asiento entre 40 cm y 55 cm - Profundidad asiento entre 40 cm y 53 cm - Ancho de asiento: mínimo 45 cm - Altura espaldar mínimo 45 cm - Ancho espaldar entre 40 cm a 45 cm - Ángulo entre asiento y espaldar: ajustable ente 90° y 105°.			
5	56112204	Puesto de trabajo modular	Dos SUPERFICIES de 1,00 x 0,60 metros, fabricadas en madera industrial tipo tablex de 30 mm, enchapada en formica F8 color MAPLE por una cara, balance en formica F6 por el en vez de la superficie para evitar pandeos y humedades, bordes con canto rígido plano de 2 mm termo fundido, pasa cables en polipropileno. Tres COSTADOS, fabricados en tubo redondo de 2", con dos vigas en tubo 3/4" calibre 18, amarres superiores en platina de ¼ x 2", terminados en pintura electrostática, tapones en polipropileno y niveladores con recubrimiento plástico para ajuste de altura. Tres PANTALLAS de 0,59 x 0,38 m de alta, fabricadas en lámina Cold Rolled calibre 18 con diseño, terminados en pintura electrostática color a elección.	UNIDAD		X
6	56112100	Silla tipo butaco giratorio con apoya pies	La silla para esta área depende de las dimensiones de altura del plano de trabajo (80 cm a 105 cm). Caracteristicas de los componentes: • Asiento: en poliuretano inyectado de fácil limpieza y desinfección, debe presentar inclinación o facilitar inclinación al contacto, el diseño debe ser contorneado con una ligera concavidad y relieve posterior que se adapte a la forma de los glúteos, el borde delantero debe presentar una ligera curva o caída para evitar presión en la zona posterior de los muslos, debe facilitar apoyo isquiático en postura semi sedente. • Espaldar: en poliuretano inyectado de fácil limpieza y desinfección, debe presentar doble curvatura (convexa para zona lumbar y cóncava para adaptarse a la forma del tronco) o apoyo lumbar. - Ruedas en Poliamida. - Dispositivos de ajuste: Mecanismos neumáticos tipo palanca para subir y bajar, inclinación y bloqueo del espaldar. - Sin apoyabrazos.	UNIDAD		x

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	EVALUACIÓN TÉCNICA	
					CUMPLE	NO CUMPLE
			Características de ajuste: - Altura de asiento graduable entre 40cm a 70cm - Profundidad asiento entre 38 y 45cm - Ancho de asiento: mínimo 45cm - Altura espaldar minio 30 cm - Ancho espaldar entre 40 a 45cm.			
7	56112100	Silla Interlocutora	Silla interlocutora de 4 patas con: - Estructura en tubo elíptico de 30x15 calibre 18, pintura electrostática (Negra). - Carcazas en polipropileno de alto impacto. - Tapones plásticos antideslizantes. - Espaldar y asiento con espuma de alta densidad, tapizado en material sintético resistente a limpieza y desinfección. Se recomienda altura de silla entre 40 cm a 45 cm. - Profundidad de asiento entre 40 a 44 cm. - Superficie de asiento acolchada con espesor de 2,5 a 5,1 cm. - Altura de espaldar entre 30 y 53 cm.	UNIDAD		x

2.10. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

FICHAS TECNICAS /CATALOGO	NO CUMPLE
CARTA DE COMPROMISO	NO CUMPLE
GARANTÍA TECNICA	NO CUMPLE
TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA	NO CUMPLE

Concepto: El comité técnico realiza la evaluación de la oferta y concluye que el oferente NO CUMPLE con los requerimientos de carácter técnico, el oferente no adjunta fichas técnicas /catalogo, carta de compromiso, garantía técnica, término de respuesta de la garantía técnica. Aunque el oferente presenta Carta de compromiso de cumplimiento de especificaciones técnicas no allega los documentos adicionales de obligatorio cumplimiento.

Comité técnico Evaluador:

Diana Marcela Rodríguez González.
Área seguridad y salud en el trabajo

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Fecha: 03/12/2020

EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. 181 DE 2020, CUYO OBJETO ES: " ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO EN EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".

OFERENTE: ROCIO DEL PILAR CICERY LUGO, identificada con Nit. 55162768-2

2.7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES Y REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS

Para la evaluación técnica el oferente deberá presentar la ficha o especificación técnica de cada uno de los ítems a ofertar.

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	EVALUACIÓN TÉCNICA	
					CUMPLE	NO CUMPLE
1	56112204	Archivador Colgante	Archivador Colgante; dimensiones de 60 cm de ancho, 40 cm de alto y fondo de 35 cm, elaborado en lámina con riel para asegurar en la pared, gavetas de riel de full extensión, frente en formica con cerradura y con una capacidad de carga de 30 kg.	UNIDAD		x
2	56112204	Archivador de piso	Archivador de piso: Credenza rectangular con entrepaño interno. Dimensión: Largo 120cm – Ancho 45cm – Alto 80cm •Material: Tableros MDP, Enchapado con melanina en caliente. Espesor mínimo 18mm.	UNIDAD		x
3	56112100	Silla Ejecutiva (Área administrativa)	Silla ajustable, compuesta de dos piezas principales independientes: espaldar y asiento. Características de los componentes: • Asiento: Debe ajustarse como mínimo en altura y profundidad, debe girar 360° con respecto a la base, el diseño debe ser contorneado con una ligera concavidad y relieve posterior que se adapte a la forma de los glúteos, el borde delantero debe presentar una ligera curva o caída para evitar presión en la zona posterior de la rodilla. Materiales: espuma inyectada de alta densidad, tapizado no poroso, resistente a limpieza y desinfección.	UNIDAD		x

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	EVALUACIÓN TÉCNICA	
					CUMPLE	NO CUMPLE
			• Espaldar: Tipo alto en malla con marco en polipropileno negro, reclinable, debe presentar doble curvatura: convexa para zona lumbar y cóncava para adaptarse a la forma del tronco, debe presentar apoyo lumbar ajustable en altura entre 15 cm y 25 cm. • Cilindro: Debe permitir graduarse la altura de la silla entre 40 cm y 55 cm. • Base: anti - vuelco en nylon reforzado con 5 patas con diámetro de 70 cm. • Rodachinas: ruedas en nylon de doble carreta, con sistema de frenado • Dispositivos de ajuste: Mecanismos neumáticos tipo palanca para subir y bajar, inclinación y bloqueo de la espalda. • Apoyabrazos: graduables en altura entre 16 a 27 cm, longitud mínima 22 cm y ancho mínimo 5 cm, distancia entre apoyabrazos mínimo 45 cm (ajustable entre 10 cm y 15 cm) borde delantero en cascada, deben tener regulación en profundidad giro horizontal y distancia entre sí. Características de ajuste: - Altura de asiento entre 40 cm y 55 cm - Profundidad asiento entre 40 cm y 53 cm - Ancho de asiento: mínimo 45 cm - Altura espaldar mínimo 45 cm - Ancho espaldar entre 40 cm a 45 cm - Ángulo entre asiento y espaldar: ajustable entre 90° y 105°			
4	56112100	Silla giratoria sin brazos (Área asistencial)	Silla ajustable, compuesto de dos piezas principales independientes: espaldar y asiento. Caracteristicas de los componentes: • Asiento: Debe ajustarse como mínimo en altura y profundidad, debe girar 360° con respecto a la base, el diseño debe ser contorneado, con una ligera concavidad y relieve posterior que se adapte a la forma de los glúteos, el borde delantero debe presentar una ligera curva o caída para evitar presión en la zona posterior de la rodilla. Materiales: espuma inyectada de alta densidad, tapizado en cuerotex, no poroso resistente a limpieza y desinfección. • Espaldar: conformado por espuma inyectada de alta densidad tapizado en cuerotex no poroso, altura 40 cm, ancho 40 cm a 45 cm, ajustable en altura entre 15 cm y 25 cm, debe contar con sistema denominado contacto permanente, pero mínimo debe tener una inclinación de 10° con relación a los 90° que tiene el espaldar con el asiento.	UNIDAD		x

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	EVALUACIÓN TÉCNICA	
					CUMPLE	NO CUMPLE
			• Cilindro: Debe permitir graduar la altura de la silla entre 40 cm y 55 cm. • Base: anti - vuelco en Nylon reforzado con 5 patas diámetro de 63 cm a 70 cm. • Rodachinas: Ruedas en Nylon de doble carreta, para piso duro. • Dispositivos de ajuste: Mecanismos neumáticos tipo palanca para subir y bajar, inclinación y bloqueo del espaldar. • Sin apoyabrazos. Características de ajuste: - Altura de asiento entre 40 cm y 55 cm - Profundidad asiento entre 40 cm y 53 cm - Ancho de asiento: mínimo 45 cm - Altura espaldar mínimo 45 cm - Ancho espaldar entre 40 cm a 45 cm - Ángulo entre asiento y espaldar: ajustable ente 90° y 105°.			
5	56112204	Puesto de trabajo modular	Dos SUPERFICIES de 1,00 x 0,60 metros, fabricadas en madera industrial tipo tablex de 30 mm, enchapada en formica F8 color MAPLE por una cara, balance en formica F6 por el en vez de la superficie para evitar pandeos y humedades, bordes con canto rigido plano de 2 mm termo fundido, pasa cables en polipropileno. Tres COSTADOS, fabricados en tubo redondo de 2", con dos vigas en tubo 3/4" calibre 18, amarres superiores en platina de ¼ x 2", terminados en pintura electrostática, tapones en polipropileno y niveladores con recubrimiento plástico para ajuste de altura. Tres PANTALLAS de 0,59 x 0,38 m de alta, fabricadas en lámina Cold Rolled calibre 18 con diseño, terminados en pintura electrostática color a elección.	UNIDAD		x
6	56112100	Silla tipo butaco giratorio con apoya pies	La silla para esta área depende de las dimensiones de altura del plano de trabajo (80 cm a 105 cm). Características de los componentes: • Asiento: en poliuretano inyectado de fácil limpieza y desinfección, debe presentar inclinación o facilitar inclinación al contacto, el diseño debe ser contorneado con una ligera concavidad y relieve posterior que se adapte a la forma de los glúteos, el borde delantero debe presentar una ligera curva o caída para evitar presión en la zona posterior de los muslos, debe facilitar apoyo isquiático en postura semi sedente. • Espaldar: en poliuretano inyectado de fácil limpieza y desinfección, debe presentar doble curvatura (convexa para zona lumbar y cóncava para adaptarse a la forma del tronco) o apoyo lumbar.	UNIDAD		x

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	EVALUACIÓN TÉCNICA	
					CUMPLE	NO CUMPLE
			- Ruedas en Poliamida. - Dispositivos de ajuste: Mecanismos neumáticos tipo palanca para subir y bajar, inclinación y bloqueo del espaldar. - Sin apoyabrazos. Caracteristicas de ajuste: - Altura de asiento graduable entre 40cm a 70cm - Profundidad asiento entre 38 y 45cm - Ancho de asiento: mínimo 45cm - Altura espaldar minio 30 cm - Ancho espaldar entre 40 a 45cm.			
7	56112100	Silla Interlocutora	Silla interlocutora de 4 patas con: - Estructura en tubo elíptico de 30x15 calibre 18, pintura electrostática (Negra). - Carcazas en polipropileno de alto impacto. - Tapones plásticos antideslizantes. - Espaldar y asiento con espuma de alta densidad, tapizado en material sintético resistente a limpieza y desinfección. Se recomienda altura de silla entre 40 cm a 45 cm. - Profundidad de asiento entre 40 a 44 cm. - Superficie de asiento acolchada con espesor de 2,5 a 5,1 cm. - Altura de espaldar entre 30 y 53 cm.	UNIDAD		x

2.8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

FICHAS TECNICAS /CATALOGO	NO CUMPLE
CARTA DE COMPROMISO	NO CUMPLE
GARANTÍA TECNICA	NO CUMPLE
TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA	NO CUMPLE

Concepto: El comité técnico realiza la evaluación de la oferta y concluye que el oferente NO CUMPLE con los requerimientos de carácter técnico, el oferente no adjunta fichas técnicas /catalogo, carta de compromiso, garantía técnica, término de respuesta de la garantía técnica. Aunque el oferente presenta Carta de compromiso de cumplimiento de especificaciones técnicas no allega los documentos adicionales de obligatorio cumplimiento.

Comité técnico Evaluador:

Diana Marcela Rodríguez González.
Área seguridad y salud en el trabajo

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Fecha: 03/12/2020

EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. 181 DE 2020, CUYO OBJETO ES: " ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO EN EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".

OFERENTE: COLCHONES PRODESCANSO S.A.S Nit. NIT: 830010270-6

2.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES Y REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS

Para la evaluación técnica el oferente deberá presentar la ficha o especificación técnica de cada uno de los ítems a ofertar.

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	EVALUACIÓN TÉCNICA	
					CUMPLE	NO CUMPLE
1	56112204	Archivador Colgante	Archivador Colgante; dimensiones de 60 cm de ancho, 40 cm de alto y fondo de 35 cm, elaborado en lámina con riel para asegurar en la pared, gavetas de riel de full extensión, frente en formica con cerradura y con una capacidad de carga de 30 kg.	UNIDAD	x	
2	56112204	Archivador de piso	Archivador de piso: Credenza rectangular con entrepaño interno. Dimensión: Largo 120cm – Ancho 45cm – Alto 80cm •Material: Tableros MDP, Enchapado con melanina en caliente. Espesor mínimo 18mm.	UNIDAD	x	
3	56112100	Silla Ejecutiva (Área administrativa)	Silla ajustable, compuesta de dos piezas principales independientes: espaldar y asiento. Características de los componentes: • Asiento: Debe ajustarse como mínimo en altura y profundidad, debe girar 360° con respecto a la base, el diseño debe ser contorneado con una ligera concavidad y relieve posterior que se adapte a la forma de los glúteos, el borde delantero debe presentar una ligera curva o caída para evitar presión en la zona posterior de la rodilla. Materiales: espuma inyectada de alta densidad, tapizado no poroso, resistente a limpieza y desinfección. • Espaldar: Tipo alto en malla con marco en polipropileno negro, reclinable, debe presentar doble curvatura: convexa para zona lumbar y cóncava para adaptarse a la forma del tronco, debe presentar apoyo lumbar ajustable en altura entre 15 cm y 25 cm.	UNIDAD	x	

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	EVALUACIÓN TÉCNICA	
					CUMPLE	NO CUMPLE
			• Cilindro: Debe permitir graduarse la altura de la silla entre 40 cm y 55 cm. • Base: anti - vuelco en nylon reforzado con 5 patas con diámetro de 70 cm. • Rodachinas: ruedas en nylon de doble carreta, con sistema de frenado • Dispositivos de ajuste: Mecanismos neumáticos tipo palanca para subir y bajar, inclinación y bloqueo de la espalda. • Apoyabrazos: graduables en altura entre 16 a 27 cm, longitud mínima 22 cm y ancho mínimo 5 cm, distancia entre apoyabrazos mínimo 45 cm (ajustable entre 10 cm y 15 cm) borde delantero en cascada, deben tener regulación en profundidad giro horizontal y distancia entre si. Características de ajuste: - Altura de asiento entre 40 cm y 55 cm - Profundidad asiento entre 40 cm y 53 cm - Ancho de asiento: mínimo 45 cm - Altura espaldar mínimo 45 cm - Ancho espaldar entre 40 cm a 45 cm - Ángulo entre asiento y espaldar: ajustable entre 90° y 105°			
4	56112100	Silla giratoria sin brazos (Área asistencial)	Silla ajustable, compuesto de dos piezas principales independientes: espaldar y asiento. Características de los componentes: • Asiento: Debe ajustarse como mínimo en altura y profundidad, debe girar 360° con respecto a la base, el diseño debe ser contorneado, con una ligera concavidad y relieve posterior que se adapte a la forma de los glúteos, el borde delantero debe presentar una ligera curva o caída para evitar presión en la zona posterior de la rodilla. Materiales: espuma inyectada de alta densidad, tapizado en cuerotex, no poroso resistente a limpieza y desinfección. • Espaldar: conformado por espuma inyectada de alta densidad tapizado en cuerotex no poroso, altura 40 cm, ancho 40 cm a 45 cm, ajustable en altura entre 15 cm y 25 cm, debe contar con sistema denominado contacto permanente, pero mínimo debe tener una inclinación de 10° con relación a los 90° que tiene el espaldar con el asiento. • Cilindro: Debe permitir graduar la altura de la silla entre 40 cm y 55 cm. • Base: anti - vuelco en Nylon reforzado con 5 patas diámetro de 63 cm a 70 cm.	UNIDAD	X	

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	EVALUACIÓN TÉCNICA	
					CUMPLE	NO CUMPLE
			• Rodachinas: Ruedas en Nylon de doble carreta, para piso duro. • Dispositivos de ajuste: Mecanismos neumáticos tipo palanca para subir y bajar, inclinación y bloqueo del espaldar. • Sin apoyabrazos. Características de ajuste: - Altura de asiento entre 40 cm y 55 cm - Profundidad asiento entre 40 cm y 53 cm - Ancho de asiento: mínimo 45 cm - Altura espaldar mínimo 45 cm - Ancho espaldar entre 40 cm a 45 cm - Ángulo entre asiento y espaldar: ajustable ente 90° y 105°.			
5	56112204	Puesto de trabajo modular	Dos SUPERFICIES de 1,00 x 0,60 metros, fabricadas en madera industrial tipo tablex de 30 mm, enchapada en formica F8 color MAPLE por una cara, balance en formica F6 por el en vez de la superficie para evitar pandeos y humedades, bordes con canto rígido plano de 2 mm termo fundido, pasa cables en polipropileno. Tres COSTADOS, fabricados en tubo redondo de 2", con dos vigas en tubo 3/4" calibre 18, amarres superiores en platina de ¼ x 2", terminados en pintura electrostática, tapones en polipropileno y niveladores con recubrimiento plástico para ajuste de altura. Tres PANTALLAS de 0,59 x 0,38 m de alta, fabricadas en lámina Cold Rolled calibre 18 con diseño, terminados en pintura electrostática color a elección.	UNIDAD	X	
6	56112100	Silla tipo butaco giratorio con apoya pies	La silla para esta área depende de las dimensiones de altura del plano de trabajo (80 cm a 105 cm). Características de los componentes: • Asiento: en poliuretano inyectado de fácil limpieza y desinfección, debe presentar inclinación o facilitar inclinación al contacto, el diseño debe ser contorneado con una ligera concavidad y relieve posterior que se adapte a la forma de los glúteos, el borde delantero debe presentar una ligera curva o caida para evitar presión en la zona posterior de los muslos, debe facilitar apoyo isquiático en postura semi sedente. • Espaldar: en poliuretano inyectado de fácil limpieza y desinfección, debe presentar doble curvatura (convexa para zona lumbar y cóncava para adaptarse a la forma del tronco) o apoyo lumbar. - Ruedas en Poliamida. - Dispositivos de ajuste: Mecanismos neumáticos tipo palanca para subir y bajar, inclinación y bloqueo del espaldar. - Sin apoyabrazos.	UNIDAD	x	

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	EVALUACIÓN TÉCNICA	
					CUMPLE	NO CUMPLE
			Características de ajuste: - Altura de asiento graduable entre 40cm a 70cm - Profundidad asiento entre 38 y 45cm - Ancho de asiento: mínimo 45cm - Altura espaldar minio 30 cm - Ancho espaldar entre 40 a 45cm.			
7	56112100	Silla Interlocutora	Silla interlocutora de 4 patas con: - Estructura en tubo elíptico de 30x15 calibre 18, pintura electrostática (Negra). - Carcazas en polipropileno de alto impacto. - Tapones plásticos antideslizantes. - Espaldar y asiento con espuma de alta densidad, tapizado en material sintético resistente a limpieza y desinfección. Se recomienda altura de silla entre 40 cm a 45 cm. - Profundidad de asiento entre 40 a 44 cm. - Superficie de asiento acolchada con espesor de 2,5 a 5,1 cm. - Altura de espaldar entre 30 y 53 cm.	UNIDAD	x	

2.4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

FICHAS TECNICAS /CATALOGO	CUMPLE,
CARTA DE COMPROMISO	CUMPLE
GARANTÍA TECNICA	CUMPLE
TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA	CUMPLE

Concepto: El comité técnico realiza la evaluación de la oferta y concluye que el oferente CUMPLE con los requerimientos de carácter técnico.

Comité técnico Evaluador:

Diana Marcela Rodríguez González.
Área seguridad y salud en el trabajo

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Fecha: 03/12/2020

EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. 181 DE 2020, CUYO OBJETO ES: "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO EN EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".

OFERENTE: OFIBEST SAS Nit. 900.350.133-7

2.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES Y REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS

Para la evaluación técnica el oferente deberá presentar la ficha o especificación técnica de cada uno de los ítems a ofertar.

El oferente no presenta carta de cumplimiento de especificaciones tecnicas

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	EVALUACIÓN TÉCNICA	
					CUMPLE	NO CUMPLE
1	56112204	Archivador Colgante	Archivador Colgante; dimensiones de 60 cm de ancho, 40 cm de alto y fondo de 35 cm, elaborado en lámina con riel para asegurar en la pared, gavetas de riel de full extensión, frente en formica con cerradura y con una capacidad de carga de 30 kg.	UNIDAD	x	
2	56112204	Archivador de piso	Archivador de piso: Credenza rectangular con entrepaño interno. Dimensión: Largo 120cm – Ancho 45cm – Alto 80cm •Material: Tableros MDP, Enchapado con melanina en caliente. Espesor mínimo 18mm.	UNIDAD		En la ficha técnica la imagen no cumple con la descripción
3	56112100	Silla Ejecutiva (Área administrativa)	Silla ajustable, compuesta de dos piezas principales independientes: espaldar y asiento. Características de los componentes: • Asiento: Debe ajustarse como mínimo en altura y profundidad, debe girar 360° con respecto a la base, el diseño debe ser contorneado con una ligera concavidad y relieve posterior que se adapte a la forma de los glúteos, el borde delantero debe presentar una ligera curva o caída para evitar presión en la zona posterior de la rodilla. Materiales: espuma inyectada de alta densidad, tapizado no poroso, resistente a limpieza y desinfección.	UNIDAD		En la ficha técnica la descripción de bien no cumple con lo requerido

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	EVALUACIÓN TÉCNICA	
					CUMPLE	NO CUMPLE
			• Espaldar: Tipo alto en malla con marco en polipropileno negro, reclinable, debe presentar doble curvatura: convexa para zona lumbar y cóncava para adaptarse a la forma del tronco, debe presentar apoyo lumbar ajustable en altura entre 15 cm y 25 cm. • Cilindro: Debe permitir graduarse la altura de la silla entre 40 cm y 55 cm. • Base: anti - vuelco en nylon reforzado con 5 patas con diámetro de 70 cm. • Rodachinas: ruedas en nylon de doble carreta, con sistema de frenado • Dispositivos de ajuste: Mecanismos neumáticos tipo palanca para subir y bajar, inclinación y bloqueo de la espalda. • Apoyabrazos: graduables en altura entre 16 a 27 cm, longitud mínima 22 cm y ancho mínimo 5 cm, distancia entre apoyabrazos mínimo 45 cm (ajustable entre 10 cm y 15 cm) borde delantero en cascada, deben tener regulación en profundidad giro horizontal y distancia entre sí. Caracteristicas de ajuste: - Altura de asiento entre 40 cm y 55 cm - Profundidad asiento entre 40 cm y 53 cm - Ancho de asiento: mínimo 45 cm - Altura espaldar mínimo 45 cm - Ancho espaldar entre 40 cm a 45 cm - Ángulo entre asiento y espaldar: ajustable entre 90° y 105°			
4	56112100	Silla giratoria sin brazos (Área asistencial)	Silla ajustable, compuesto de dos piezas principales independientes: espaldar y asiento. Características de los componentes: • Asiento: Debe ajustarse como mínimo en altura y profundidad, debe girar 360° con respecto a la base, el diseño debe ser contorneado, con una ligera concavidad y relieve posterior que se adapte a la forma de los glúteos, el borde delantero debe presentar una ligera curva o caida para evitar presión en la zona posterior de la rodilla. Materiales: espuma inyectada de alta densidad, tapizado en cuerotex, no poroso resistente a limpieza y desinfección. • Espaldar: conformado por espuma inyectada de alta densidad tapizado en cuerotex no poroso, altura 40 cm, ancho 40 cm a 45 cm, ajustable en altura entre 15 cm y 25 cm, debe contar con sistema denominado contacto permanente, pero mínimo debe tener una inclinación de 10º con relación a los 90º que tiene el espaldar con el asiento.	UNIDAD	X	

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	EVALUACIÓN TÉCNICA	
					CUMPLE	NO CUMPLE
			• Cilindro: Debe permitir graduar la altura de la silla entre 40 cm y 55 cm. • Base: anti - vuelco en Nylon reforzado con 5 patas diámetro de 63 cm a 70 cm. • Rodachinas: Ruedas en Nylon de doble carreta, para piso duro. • Dispositivos de ajuste: Mecanismos neumáticos tipo palanca para subir y bajar, inclinación y bloqueo del espaldar. • Sin apoyabrazos. Caracteristicas de ajuste: - Altura de asiento entre 40 cm y 55 cm - Profundidad asiento entre 40 cm y 53 cm - Ancho de asiento: mínimo 45 cm - Altura espaldar mínimo 45 cm - Ancho espaldar entre 40 cm a 45 cm - Ángulo entre asiento y espaldar: ajustable ente 90° y 105°.			
5	56112204	Puesto de trabajo modular	Dos SUPERFICIES de 1,00 x 0,60 metros, fabricadas en madera industrial tipo tablex de 30 mm, enchapada en formica F8 color MAPLE por una cara, balance en formica F6 por el en vez de la superficie para evitar pandeos y humedades, bordes con canto rígido plano de 2 mm termo fundido, pasa cables en polipropileno. Tres COSTADOS, fabricados en tubo redondo de 2", con dos vigas en tubo 3/4" calibre 18, amarres superiores en platina de ¼ x 2", terminados en pintura electrostática, tapones en polipropileno y niveladores con recubrimiento plástico para ajuste de altura. Tres PANTALLAS de 0,59 x 0,38 m de alta, fabricadas en lámina Cold Rolled calibre 18 con diseño, terminados en pintura electrostática color a elección.	UNIDAD	X	
6	56112100	Silla tipo butaco giratorio con apoya pies	La silla para esta área depende de las dimensiones de altura del plano de trabajo (80 cm a 105 cm). Características de los componentes: • Asiento: en poliuretano inyectado de fácil limpieza y desinfección, debe presentar inclinación o facilitar inclinación al contacto, el diseño debe ser contorneado con una ligera concavidad y relieve posterior que se adapte a la forma de los glúteos, el borde delantero debe presentar una ligera curva o caida para evitar presión en la zona posterior de los muslos, debe facilitar apoyo isquiático en postura semi sedente. • Espaldar: en poliuretano inyectado de fácil limpieza y desinfección, debe presentar doble curvatura (convexa para zona lumbar y cóncava para adaptarse a la forma del tronco) o apoyo lumbar.	UNIDAD		No anexa ficha tecnica

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	EVALUACIÓN TÉCNICA	
					CUMPLE	NO CUMPLE
			- Ruedas en Poliamida. - Dispositivos de ajuste: Mecanismos neumáticos tipo palanca para subir y bajar, inclinación y bloqueo del espaldar. - Sin apoyabrazos. Características de ajuste: - Altura de asiento graduable entre 40cm a 70cm - Profundidad asiento entre 38 y 45cm - Ancho de asiento: mínimo 45cm - Altura espaldar minio 30 cm - Ancho espaldar entre 40 a 45cm.			
7	56112100	Silla Interlocutora	Silla interlocutora de 4 patas con: - Estructura en tubo elíptico de 30x15 calibre 18, pintura electrostática (Negra). - Carcazas en polipropileno de alto impacto. - Tapones plásticos antideslizantes. - Espaldar y asiento con espuma de alta densidad, tapizado en material sintético resistente a limpieza y desinfección. Se recomienda altura de silla entre 40 cm a 45 cm. - Profundidad de asiento entre 40 a 44 cm. - Superficie de asiento acolchada con espesor de 2,5 a 5,1 cm. - Altura de espaldar entre 30 y 53 cm.	UNIDAD		La ficha técnica no cumple

2.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

FICHAS TECNICAS /CATALOGO	NO CUMPLE, No allega la totalidad de los items
CARTA DE COMPROMISO	CUMPLE
GARANTÍA TECNICA	CUMPLE
TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA	CUMPLE

Concepto: El comité técnico realiza la evaluación de la oferta y concluye que el oferente NO CUMPLE con los requerimientos de carácter técnico dado que no subsano; toda vez que no presenta carta de compromiso de cumplimiento de especificaciones técnica

Comité técnico Evaluador:

Diana Marcela Rodríguez González.
Área seguridad y salud en el trabajo