ZOLL

★BE SAFE★

NUEVO!

DOTACION

INDUSTRIAL

FICHA TÉCNICA

PROTECTOR AUDITIVO ANATOMICOS SILICONA EGGER



DESCRIPCIÓN

Vulcanizados

(Acabado brillante con durabilidad aproximada de 20 a 24 meses, procedimiento realizado en laboratorio en un tiempo de 3 a 4 días)

Para la creación de los protectores auditivos anatómicos se inicia con la Otoscopia, evaluación del estado del conducto auditivo, en caso de encontrar tapones de cerumen se realiza el respectivo lavado de oídos y se entrega el elemento de protección, con la garantía de que no ocasionará ninguna alteración. En algunas ocasiones el tapón de cerumen no logra ser removido, en estos casos se les dan indicaciones y se posterga la realización de dicho elemento, si las condiciones lo permiten. Los protectores se entregan con su respectivo sistema de cordón fijo, estuche individual y recomendaciones de cuidado.

No usar maquina de lavar en prendas que contengan Estampados o Bordado y evitar el uso de detergentes fuertes para mayor duracion de la prenda

100 % NATURAL 100 % ALGODON

100 % COLOMBIANO PRODUCTO COLOMBIANO

FERRESOL

SEGURIDAD INDUSTRIAL INTEGRAL

WWW.FERRESOL.CO

Carrera 41 # 7 - 45 • PBX: 5137012 • 5136825 • fax. 5137012 Ext 104
• servicioalcliente@ferresol.co •