Colbón Papel
Revisión: 11-Ago-2010 T068R5

Descripción:
Pegante líquido; especialmente diseñado para ser utilizado en: papel, cartón, lomos de libros, blocks, agenda, revistas y uniones que requieran plasticidad

Información Técnica

Tipo Adhesivo : Polivinil Acetato
Colores : Blanco



Propiedades Físicas
Sólidos (%)* : Mayor a 38

Presentaciones Comerciales
Peso : 245 g, 290 g, 1 kg y 4 kg

Presentaciones Industriales
Peso : 20 kg y 200 kg

Recomendaciones y Precauciones:
Para un buen desempeño del producto:

- **Limpie** bien las superficies a pegar
- **Aplicar** una película delgada de Colbón® Universal con brocha, espátula o rodillo
- **Dejar** un tiempo abierto de 2 a 3 minutos antes de unir las superficies.
- **Unir** las superficies con una presión moderada durante 15 a 20 minutos (depende de la cantidad aplicada de adhesivo, la porosidad de los sustratos y las condiciones ambientales – temperatura y humedad relativa -.
- **Limpiar** bien el exceso de adhesivo en las uniones.
- Lavar con agua las herramientas o equipo de aplicación inmediatamente despúes de usarlo.

Las altas temperaturas pueden afectar las propiedades adhesivas y la vida útil del Pegante Colbón®.

Conserve el Pegante Colbón® en un lugar fresco, alejado de exceso de calor o de humedad. Durante su almacenamiento, conserve el Pegante Colbón® en su empaque original, tapado y bajo condiciones normales de temperatura (25°C ± 5°C) y humedad relativa (70% ± 5%).

Vida Útil:
18 meses a partir de su fecha de fabricación.

* Método de chequeo Determinación de Porcentajes de Sólido (L007, versión vigente)

Línea de Servicio al Cliente:
☎ **01800 526526**
✉ **serviciocolbon@tecnoquimicas.com**