FORMATO
OFERTA ECONÓMICA

Proceso de Contratación ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y DOTACIÓN DE LOS APRENDICES DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA DEL SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.

YO: CAMILO ARMANDO POLANCO DEVIA, identificado como aparece al pie de mi firma, **FIRE AND SAFETY SUPPLY, 901.437.872-0,**
manifiesto que el valor total de la propuesta es por la suma de **212.816.316**, incluye todos los gastos e impuestos a que haya lugar.
Dicho valor obedece a los siguientes conceptos, en los cuales se relacionan todos los costos, gastos y valores que conforman la presente cotización.

ITEM	DEPENDENCIA	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	TARIFA DE IVA	IVA POR UNIDAD	VALOR UNITARIO POR ITEM CON IVA	VALOR TOTAL POR ITEM CON IVA
1	921710	GUANTES	GUANTES DE NITRILO CON FLOK PARA SOLVENTES TALLA 8 DE 30CM DE LARGO CALIBRE 22	PAR	250	$ 43.076,00	19%	$ 8.184,44	$ 51.260,44	$ 12.815.110,00
2	921710	GUANTES	GUANTES DE NITRILO CON FLOK PARA SOLVENTES TALLA 7 DE 30CM DE LARGO CALIBRE 22	PAR	250	**$ 43.076,00**	19%	$ 8.184,44	$ 51.260,44	$ 12.815.110,00
3	921710	MASCARILLA N95	Respirador para Partículas 3M™ 8577, P95, con Alivio de Niveles Molestos de Vapores Orgánicos	UNIDAD	250	**$ 2.200,00**	19%	$ 418,00	$ 2.618,00	$ 654.500,00
4	921710	OVEROL INDUSTRIAL:	Overol enterizo azul oscuro en dril" 1 cremallera de Nylon 2 bolsillos pectorales con tapa 2 bolsillos parte delantera pantalón, 2 bolsillos parte posterior pantalón 2 bolsillos laterales con fuelle y tapa. TALLA XS	UNIDAD	80	$ 125.000,00	19%	$ 23.750,00	$ 148.750,00	$ 11.900.000,00
5	921710	OVEROL INDUSTRIAL	Overol enterizo azul oscuro en dril" 1 cremallera de Nylon 2 bolsillos pectorales con tapa 2 bolsillos parte delantera pantalón, 2 bolsillos parte posterior pantalón 2 bolsillos laterales con fuelle y tapa. TALLA S	UNIDAD	80	**$ 125.000,00**	19%	$ 23.750,00	$ 148.750,00	$ 11.900.000,00
6	921710	OVEROL INDUSTRIAL	Overol enterizo azul oscuro en dril" 1 cremallera de Nylon 2 bolsillos pectorales con tapa 2 bolsillos parte delantera pantalón, 2 bolsillos parte posterior pantalón 2 bolsillos laterales con fuelle y tapa. TALLA M	UNIDAD	390	**$ 125.000,00**	19%	$ 23.750,00	$ 148.750,00	$ 58.012.500,00
7	921710	OVEROL INDUSTRIAL	Overol enterizo azul oscuro en dril" 1 cremallera de Nylon 2 bolsillos pectorales con tapa 2 bolsillos parte delantera pantalón, 2 bolsillos parte posterior pantalón 2 bolsillos laterales con fuelle y tapa. TALLA L	UNIDAD	200	**$ 125.000,00**	19%	$ 23.750,00	$ 148.750,00	$ 29.750.000,00
8	921710	OVEROL INDUSTRIAL	Overol enterizo azul oscuro en dril" 1 cremallera de Nylon 2 bolsillos pectorales con tapa 2 bolsillos parte delantera pantalón, 2 bolsillos parte posterior pantalón 2 bolsillos laterales con fuelle y tapa. TALLA XL	UNIDAD	100	**$ 125.000,00**	19%	$ 23.750,00	$ 148.750,00	$ 14.875.000,00
9	921710	OVEROL INDUSTRIAL:	Overol enterizo azul oscuro en dril" 1 cremallera de Nylon 2 bolsillos pectorales con tapa 2 bolsillos parte delantera pantalón, 2 bolsillos parte posterior pantalón 2 bolsillos laterales con fuelle y tapa. TALLA XXL	UNIDAD	40	**$ 125.000,00**	19%	$ 23.750,00	$ 148.750,00	$ 5.950.000,00

10	**921710**	BOTA DE SEGURIDAD MEDIA CAÑA, DIELÉCTRICA CON PUNTERA DE SEGURIDAD N°38	Bota de seguridad media caña, dieléctrica con puntera de seguridad N° 38 Bota dieléctrica 18 kV, corriente de fuga < 1 mA, sin disrupción. Horma para hombre y mujer.Bota de amarrar, En cuero graso hidrofugado calibre 1.8 - 2.0 mm SUELA: Bidensidad elaborada en poliuretano (PU/PU), inyectada directamente al corte, color negro/negro, resistente a aceites e hidrocarburos, antideslizante, flexible, liviana, aislante térmica, resistente al desgarro. Dureza parte externa piso (compacto) 60-65 shore A y parte interna (expanso) 45-55 shore A. FORRO, Textil, de rápida dispersión de latranspiración, suave y confortable,resistente a la abrasión, antimicótico yantibacteriano. Elaborado en tejido depunto 100% poliéster texturizado con suplemento en espuma calibre 4 mm,abullonado con lámina de espuma depolietileno calibre 10 mm y tela no tejida100% poliéster.PUNTERA de seguridad en compositeresistente al impacto (200 Joules) y a la compresión (15 kN). CONTRAFUERTE, reforzado en el talón.PASACORDONES, plásticos de alta resistenciaPLANTILLA anatómica removible, antifatiga que inhibe la proliferación de hongos y bacterias. Interna: Lámina de Strobel calibre 2 mm. Externa: Etil Vinil Acetato (EVA) forrado en tela poliéster en tejido circular calibre 4 mm. Apta para trabajos en exteriores e interiores expuesto a riesgo eléctrico, aceites, solventes e hidrocarburos. Para ser utilizado en condiciones de trabajo que tengan riesgos de choque eléctrico, impacto y compresión en la puntera. Suela con grabado antideslizante y auto limpiante. Se recomienda en trabajos en ambientes de trabajo seco, debido a que la humedad es conductora de electricidad. Uso general para el sector petrolero, minero, construcción, alimentos y agroindustria. Puede tener exposición limitada a trabajos con hidrocarburos, grasas y aceites, debido a que el cuero graso es un cuero traspasado de poro cerrado, que por su contenido de grasa repele o actúa como impermeable de estas sustancias.	PAR	18	**$ 110.000,00**	19%	$ 20.900,00	$ 130.900,00	$ 2.356.200,00
11	**921710**	BOTA DE SEGURIDAD MEDIA CAÑA, DIELÉCTRICA CON PUNTERA DE SEGURIDAD N°39	Bota de Seguridad media caña, dieléctrica con puntera de seguridad N°39 Bota dieléctrica 18 kV, corriente de fuga < 1 mA, sin disrupción. Horma para hombre y mujer. Bota de amarrar, En cuero graso hidrofugado calibre 1.8 - 2.0 mm SUELA: Bidensidad elaborada en poliuretano (PU/PU), inyectada directamente al corte, color negro/negro, resistente a aceites e hidrocarburos, antideslizante, flexible, liviana, aislante térmica, resistente al desgarro. Dureza parte externa piso (compacto) 60-65 shore A y parte interna (expanso) 45-55 shore A. FORRO, Textil, de rápida dispersión de la transpiración, suave y confortable,resistente a la abrasión, antimicótico y antibacteriano. Elaborado en tejido de punto 100 poliéster texturizado con suplemento en espuma calibre 4 mm, abullonado con lámina de espuma de polietileno calibre 10 mm y tela no tejida 100% poliéster. PUNTERA de seguridad en composite resistente al impacto (200 Joules) y a la compresión (15 kN). CONTRAFUERTE, reforzado en el talón. PASACORDONES, plásticos de alta resistencia PLANTILLA anatómica removible, antifatiga que inhibe la proliferación de hongos y bacterias. Interna: Lámina de Strobel calibre 2 mm. Externa: Etil Vinil Acetato (EVA) forrado en tela poliéster en tejido circular calibre 4 mm. Apta para trabajos en exteriores e interiores expuesto a riesgo eléctrico, aceites, solventes e hidrocarburos. Para ser utilizado en condiciones de trabajo que tengan riesgos de choque eléctrico, impacto y compresión en la puntera. Suela con grabado antideslizante y auto limpiante. Se recomienda en trabajos en ambientes de trabajo seco, debido a que la humedad es conductora de electricidad. Uso general para el sector petrolero, minero, construcción, alimentos y agroindustria. Puede tener exposición limitada a trabajos con hidrocarburos, grasas y aceites, debido a que el cuero graso es un cuero traspasado de poro cerrado, que por su contenido de grasa repele o actúa como impermeable de estas sustancias	PAR	108	**$ 110.000,00**	19%	$ 20.900,00	$ 130.900,00	$ 14.137.200,00
12	**921710**	BOTA DE SEGURIDAD MEDIA CAÑA, DIELÉCTRICA CON PUNTERA DE SEGURIDAD N°40	Bota de Seguridad media caña, dieléctrica con puntera de seguridad N°40 Bota dieléctrica 18 kV, corriente de fuga < 1 mA, sin disrupción. Horma para hombre y mujer. Bota de amarrar, En cuero graso hidrofugado calibre 1.8 - 2.0 mm SUELA: Bidensidad elaborada en poliuretano (PU/PU), inyectada directamente al corte, color negro/negro, resistente a aceites e hidrocarburos, antideslizante, flexible, liviana, aislante térmica, resistente al desgarro. Dureza parte externa piso (compacto) 60-65 shore A y parte interna (expanso) 45-55 shore A. FORRO, Textil, de rápida dispersión de la transpiración, suave y confortable, resistente a la abrasión, antimicótico y antibacteriano. Elaborado en tejido de punto 100% poliéster texturizado con suplemento en espuma calibre 4 mm, abullonado con lámina de espuma de polietileno calibre 10 mm y tela no tejida 100% poliéster. PUNTERA de seguridad en composite resistente al impacto (200 Joules) y a la compresión (15 kN). CONTRAFUERTE, reforzado en el talón. PASACORDONES, plásticos de alta resistencia PLANTILLA anatómica removible, antifatiga que inhibe la proliferación de hongos y bacterias Interna: Lámina de Strobel calibre 2 mm. Externa: Etil Vinil Acetato (EVA) forrado en tela poliéster en tejido circular calibre 4 mm. Apta para trabajos en exteriores e interiores expuesto a riesgo eléctrico, aceites, solventes e hidrocarburos. Para ser utilizado en condiciones de trabajo que tengan riesgos de choque eléctrico, impacto y compresión en la puntera. Suela con grabado antideslizante y auto limpiante. Se recomienda en trabajos en ambientes de trabajo seco, debido a que la humedad es conductora de electricidad. Uso general para el sector petrolero, minero, construcción, alimentos y agroindustria. Puede tener exposición limitada a trabajos con hidrocarburos, grasas y aceites, debido a que el cuero graso es un cuero traspasado de poro cerrado, que por su contenido de grasa repele o actúa como impermeable de estas sustancias.	PAR	108	**$ 110.000,00**	19%	$ 20.900,00	$ 130.900,00	$ 14.137.200,00
13	**921710**	BOTA DE SEGURIDAD MEDIA CAÑA, DIELÉCTRICA CON PUNTERA DE SEGURIDAD N°43	Bota de Seguridad media caña, dieléctrica con puntera de seguridad N°43 Bota dieléctrica 18 kV, corriente de fuga < 1 mA, sin disrupción. Horma para hombre y mujer. Bota de amarrar, En cuero graso hidrofugado calibre 1.8 - 2.0 mm SUELA: Bidensidad elaborada en poliuretano (PU/PU), inyectadadirectamente al corte, color negro/negro, resistente a aceites e hidrocarburos, antideslizante, flexible, liviana, aislante térmica, resistente al desgarro. Dureza parte externa piso (compacto) 60-65 shore A y parte interna (expanso) 45-55 shore A. FORRO, Textil, de rápida dispersión de la transpiración, suave y confortable, resistente a la abrasión, antimicótico y antibacteriano. Elaborado en tejido de punto 100 poliéster texturizado con suplemento en espuma calibre 4 mm, abullonado con lámina de espuma de polietileno calibre 10 mm y tela no tejida 100% poliéster. PUNTERA de seguridad en composite resistente al impacto (200 Joules) y a la compresión (15 kN). CONTRAFUERTE, reforzado en el talón. PASACORDONES, plásticos de alta resistencia PLANTILLA anatómica removible, antifatiga que inhibe la proliferación de hongos y bacterias. Interna: Lámina de Strobel calibre 2 mm. Externa: Etil Vinil Acetato (EVA) forrado en tela poliéster en tejido circular calibre 4 mm. Apta para trabajos en exteriores e interiores expuesto a riesgo eléctrico, aceites, solventes e hidrocarburos. Para ser utilizado en condiciones de trabajo que tengan riesgos de choque eléctrico, impacto y compresión en la puntera. Suela con grabado antideslizante y auto limpiante. Se recomienda en trabajos en ambientes de trabajo seco, debido a que la humedad es conductora de electricidad. Uso general para el sector petrolero, minero, construcción, alimentos y agroindustria. Puede tener exposición limitada a trabajos con hidrocarburos, grasas y aceites, debido a que el cuero graso es un cuero traspasado de poro cerrado, que por su contenido de grasa repele o actúa como impermeable de estas sustancias.	PAR	27	**$ 110.000,00**	19%	$ 20.900,00	$ 130.900,00	$ 3.534.300,00
14	**921710**	BOTA DE SEGURIDAD MEDIA CAÑA, DIELÉCTRICA CON PUNTERA DE SEGURIDAD N°44	Bota de Seguridad media caña, dieléctrica con puntera de seguridad N°44 Bota dieléctrica 18 kV, corriente de fuga < 1 mA, sin disrupción.Horma para hombre y mujer. Bota de amarrar, En cuero graso hidrofugado calibre 1.8 - 2.0 mm SUELA: Bidensidad elaborada en poliuretano (PU/PU), inyectada directamente al corte, color negro/negro, resistente a aceites e hidrocarburos, antideslizante, flexible, liviana, aislante térmica, resistente al desgarro. Dureza parte externa piso (compacto) 60-65 shore A y parte interna (expanso) 45-55 shore A. FORRO, Textil, de rápida dispersión de la transpiración, suave y confortable, resistente a la abrasión, antimicótico y antibacteriano. Elaborado en tejido de punto 100% poliéster texturizado con suplemento en espuma calibre 4 mm, abullonado con lámina de espuma de polietileno calibre 10 mm y tela no tejida 100% poliéster. PUNTERA de seguridad en composite resistente al impacto (200 Joules) y a la compresión (15 kN). CONTRAFUERTE, reforzado en el talón. PASACORDONES, plásticos de alta resistencia PLANTILLA anatómica removible, antifatiga que inhibe la proliferación de hongos y bacterias. Interna: Lámina de Strobel calibre 2 mm. Externa: Etil Vinil Acetato (EVA) forrado en tela poliéster en tejido circular calibre 4 mm. Apta para trabajos en exteriores e interiores expuesto a riesgo eléctrico, aceites, solventes e hidrocarburos. Para ser utilizado en condiciones de trabajo que tengan riesgos de choque eléctrico, impacto y compresión en la puntera. Suela con grabado antideslizante y auto limpiante. Se recomienda en trabajos en ambientes de trabajo seco, debido a que la humedad es conductora de electricidad. Uso general para el sector petrolero, minero, construcción, alimentos y agroindustria. Puede tener exposición limitada a trabajos con hidrocarburos, grasas y aceites, debido a que el cuero graso es un cuero traspasado de poro cerrado, que por su contenido de grasa repele o actúa como impermeable de estas sustancias.	PAR	18	**$ 110.000,00**	19%	$ 20.900,00	$ 130.900,00	$ 2.356.200,00

15	**921744**	GUANTES ANTICORTE NIVEL 5 CUBIERTA EN POLIURETANO - TALLA 8	Guantes anticorte nivel 5 cubierta en poliuretano - Talla 8 Fabricado de fibra HPPE (Polietileno de Alto Peso Molecular), nivel de corte en EN ISO 5 (D), puño tejido cubierta en poliuretano, Ideal para trabajos que requieren sensibilidad. Resistencia a la abrasión. Cualidades de agarre en superficies deslizantes y/o secas. Ideal para trabajos de ensamblaje de automoción, manipulación de piezas con aristas vivas, manipulación de chapas metálicas, montaje, metalmecánica y mantenimiento. Respirable, no provoca malos olores y es resistente a la degradación de ozono. No produce reacciones alérgicas.	PAR	90	**$ 21.000,00**	19%	$ 3.990,00	$ 24.990,00	$ 2.249.100,00
16	**921744**	GUANTES ANTICORTE NIVEL 5 CUBIERTA EN POLIURETANO - TALLA 9	Guantes anticorte nivel 5 cubierta en poliuretano - Talla 9 Fabricado de fibra HPPE (Polietileno de Alto Peso Molecular), nivel de corte en EN ISO 5 (D), puño tejido cubierta en poliuretano, Ideal para trabajos que requieren sensibilidad. Resistencia a la abrasión. Cualidades de agarre en superficies deslizantes y/o secas. Ideal para trabajos de ensamblaje de automoción, manipulación de piezas con aristas vivas, manipulación de chapas metálicas, montaje, metalmecánica y mantenimiento. Respirable, no provoca malos olores y es resistente a la degradación de ozono. No produce reacciones alérgicas.	PAR	60	**$ 21.000,00**	19%	$ 3.990,00	$ 24.990,00	$ 1.499.400,00
17	**921744**	GUANTES ANTICORTE NIVEL 5 CUBIERTA EN POLIURETANO - TALLA 10	Guantes anticorte nivel 5 cubierta en poliuretano - Talla 10 Fabricado de fibra HPPE (Polietileno de Alto Peso Molecular), nivel de corte en ENISO 5 (D), puño tejido cubierta en poliuretano, Ideal para trabajos que requieren sensibilidad. Resistencia a la abrasión. Cualidades de agarre en superficies deslizantes y/o secas. Ideal para trabajos de ensamblaje de automoción, manipulación de piezas con aristas vivas, manipulación de chapas metálicas, montaje, metalmecánica y mantenimiento. Respirable, no provoca malos olores y es resistente a la degradación de ozono. No produce reacciones alérgicas.	PAR	10	**$ 21.000,00**	19%	$ 3.990,00	$ 24.990,00	$ 249.900,00
18	**921744**	GUANTES	Guantes nylon con cubierta en nitrilo espumado talla L	PAR	30	**$ 22.000,00**	19%	$ 4.180,00	$ 26.180,00	$ 785.400,00
19	**921744**	GUANTES	Guantes nylon con cubierta en nitrilo espumado talla M	PAR	30	**$ 22.000,00**	19%	$ 4.180,00	$ 26.180,00	$ 785.400,00
20	**921744**	GUANTES	Guantes nylon con cubierta en nitrilo espumado talla S	PAR	**30**	**$ 22.000,00**	19%	$ 4.180,00	$ 26.180,00	$ 785.400,00
21	**921744**	GUANTES	Guantes nitrilo negro talla M	CAJA X 100	5	**$ 43.385,00**	19%	$ 8.243,15	$ 51.628,15	$ 258.140,75
22	**921744**	GUANTES	Guantes nitrilo negro talla L	CAJA X 100	3	**$ 43.385,00**	19%	$ 8.243,15	$ 51.628,15	$ 154.884,45
23	**921744**	GUANTES	Guantes nitrilo negro talla S	CAJA X 100	10	**$ 43.385,00**	19%	$ 8.243,15	$ 51.628,15	$ 516.281,50
24	**921744**	GUANTES	Guantes de nitrilo con flok para solventes talla 8 de 30cm de largo calibre 22	PAR	30	**$ 43.076,00**	19%	$ 8.184,44	$ 51.260,44	$ 1.537.813,20
25	**921744**	GUANTES	Guantes de nitrilo con flok para solventes talla 7 de 30cm de largo calibre 22	PAR	30	**$ 43.076,00**	19%	$ 8.184,44	$ 51.260,44	$ 1.537.813,20

Indicaciones de diligenciamiento Formato oferta económica		**BASE IVA 19%**	$ 172.733.490,00
Diligencie el precio del elemento o servicio, de acuerdo con la descripción del bien o servicio a ofrecer, la marca y/o fabricante de acuerdo con lo solicitado por la entidad.		**BASE IVA 5%**	$ -
El formato calculará con base en las cantidades, valores sin IVA y tarifa de IVA seleccionado y se autocompletará. Máx. 2 decimales.		**EXENTO 0%**	$ -
Ingrese el valor unitario antes de IVA de los ítems a ofrecer		**SUBTOTAL**	**$ 172.733.490,00**
Seleccione la tarifa de IVA que se aplica a cada uno de los ítems. El formato tiene lista desplegable de tarifas de IVA.	**Tarifas de IVA**	**IVA 19%**	$ 32.819.363,00
El formato calculará con base en las cantidades, valores sin IVA y tarifa de IVA seleccionado y se autocompletará. Máx. 2 decimales.		**IVA 5%**	**$ -**
Verifique que la información esté completa y guarde el documento en formato PDF y EXCEL para presentación de la oferta.		**VALOR TOTAL**	**$ 205.552.853,00**

Declaración sobre la información regisrada en el formato.

La información registrada en el presente formato coincide con el valor de la oferta presentada en SECOP II de acuerdo con lo solicitado por la entidad.

Las cantidades de elementos y/o servicios ofrecidos, asi como los valores indicados en el formato se verificaron para evitar rechazos por correcciones aritmeticas que realice la entidad en la evaluación económica de esta oferta.

Las tarifas de IVA aplicadas a cada elemento ofertado se verificaron y corresponden con la clasificación tributaria vigente a la fecha de presentación de la presente oferta económica.

Los valores de la oferta económica permaneceran constantes durante el plazo de ejecución del contrato. Se entenderán incluidos todos y cada uno de los impuestos a que haya lugar con ocasión de la ejecución del contrato.

Teniendo en cuenta que este punto es la esencia de la oferta, no podrá estar condicionado, ni ser adicionado, modificado o completado después de presentada la oferta. El SENA podrá efectuar las correcciones aritmeticas a que haya lugar.

Firma: _____

Nombre y razón social del proponente: Fire & Safety Supply SAS

Nit: 901.437.872-0

Nombre del representante legal: Camilo Armando Polanco Devia

C.C. N°. 1.010.183.802 De: Bogotá

Dirección y telefóno: CRA 7B # 108A - 82 Tel: +57 318 5129895

Ciudad: Bogotá

Este formato deberá entregarse firmado por el proponente persona natural, por el representante legal de la persona júridica y en el caso de consorcios o uniones temporales, deberá ser firmado por cada uno de sus integrantes