Mar Antiguo
Centro de buceo

Santiago de Cali, Febrero 17 del 2026

Señor(es)
Parque Nacionales Naturales
PNN SANQUIANGA

Cordialmente nos permitimos presentar la propuesta de cotización de aceites para motores

ITEM.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA UNITARIO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1	Lubricante náutico especializado y certificado para motores fuera de borda HP-2T tiempos marino. Diseñado para motores fuera de borda HP marinos de alto rendimiento y refrigerados por agua. Clasificación/ TCW-3 de la NMMA Presentación /Garrafa 5 galones Cilindraje motores FB/ 40 HP y 75 HP motor FB Ideal para mezclar o misturar con gasolina corriente. Especificaciones técnicas: Viscosidad a 40 oC, Cst□_____35 Viscosidad a 100 °C, Cst□_____6,3 Índice de viscosidad 60°F_____128 Gravedad API a 60°F_____ 30 Punto de inflamación °C□_____70 Cenizas sulfatadas%W _____0,003 Color□_____ Verde	Garrafa x 5 gl	1	$ 624.000	$ -	$ 624.000
2	Lubricante náutico especializado y certificado para motores fuera de borda HP- 4T tiempos marino. Diseñado para motores fuera de borda HP marino de alto rendimiento y refrigerados por agua. Clasificación/ FCW de la NMMA. Presentación/ cuarto galón (946cc) Cilindrajes motor FB/ 20 HP, 50 HP, 100 HP y 150 HP a gasolina pura/ corriente. Especificaciones técnicas: SAE□_____20W50 SL Clasificación _____NMMAFCW/ API SL Viscosidad a 40 °C, cSt _____197,4 Viscosidad a 100 °C, cSt□_____19,81 índice de Viscosidad _____VI-116 Punto de inflamación °C _____225 Viscosidad de arranque en frio a 15°C, CP/ Cp 8990 max. Cenizas sulfatadas, % wt_____ 1.20 máx TBN, mg/K0H/g_____ 8,09	Cuarto gl	1	$ 56.800	$ -	$ 56.800
3	Aceite lubricante multigrado SAE 80W90, diseñado para la trasmisión de motores fuera de borda HP 2 tiempos (2T) marino de alto rendimiento que funcionan a gasolina. Clasificación/ API- GL-5 Presentación/ Pinta (500cc) Cilindrajes motor FB/ 40 HP, 75 HP. Especificaciones técnicas: Viscosidad a 40 °C, cst□_____90 Viscosidad a 100 °C,cSt _____9 Índice de Viscosidad_____212 Gravedad API a 60 °F_____188 Punto de chispa °C _____7,5 TAN, mg K0H/g_____90 Color□_____Rojo Cereza	Pinta (500cc)	1	$ 25.560	$ -	$ 25.560

Carrera 34 No.3-89
Tels.2+5587593 – 2+5146854
Cel.3176453883
Info@marantiguo.com.co
Cali - Colombia

4	Aceite lubricante monogrado SAE40, diseñado para motores de plantas eléctricas a gasolina de 4T tiempos. Clasificación / API CF/SF- API CF/SG Presentación / Cuarto (946cc) Planta eléctrica Yamaha 2600 Especificaciones técnicas: SAE_____40_____ 50 Clasificación_____ API CF/SF _____ API CF/SG Viscosidad a 40 °C, cSt ____171,7 _____ 224 Viscosidad a 100 °C, cSt _____15_____ 20 Índice de Viscosidad _____ 85_____ 103 Punto de inflamación °C ____ 220_____ 230 TBN _____10.8 _____ 9 Color _____Ámbar _____ Ámbar	Cuarto gl	1	$ 32.218	$ 6.122	$ 38.340
5	Lubricante 5-56 presentación Frasco Spray 400 cm3. Diseñado para lubricar partes metálicas del sistema eléctrico de los motores fuera de borda HP marino que funcionan a gasolina, Marca Yamaha 4T y 2T cilindrajes 150,100,75, 50, 40 y 20HP. presentación Frasco Spray 400 cm3. Especificaciones técnicas: Apariencia ligeramente ámbar, claro Peso específico (@ 20ºC): 0.82 Punto de congelación: < -50ºC Punto de inflamación (vaso cerrado): 78ºC Tensión superficial (@ 20ºC): 22 mN/m Desplazamiento del agua: 70% (IP1 178/61, método B) Espesor de película (@ 20ºC, después de 24 h): 1-2 µm Rendimiento (@ 20ºC, después de 24 h.): 100 m2 /l Propiedades de la película (tras la evaporación del disolvente) Peso específico (@ 20ºC): 0.88 Viscosidad (@ 40 °C): 26 mPa.s Load Wear Index: 930 N (mean Hertz load - FTMS 791-6503.2)	Unidad	1	$ 31.025	$ 5.895	$ 36.920
6	Lubricante multipropósito 2-26/ para desalojar la humedad, evitar la oxidación de partes de los equipos y del sistema eléctrico para el uso de motores fuera de borda marca Yamaha 2 y 4T cilindrajes 150, 100,75, 50, 40 y 20 HP presentación Frasco Spray 400 cm3. Especificaciones técnicas: Apariencia: ligeramente ámbar, claro Peso específico (@ 20ºC): 0,83 Intervalo de destilación de disolventes: 180 - 250ºC Punto de congelación: < -50ºC Temperatura de inflamación (vaso cerrado): 75ºC Viscosidad dinámica (@ 20ºC): 4 mPa.s Espesor de película: 2.10-6 m (2µm) (@ 20ºC, 24 h. después de ser aplicado) Rendimiento: de 60 a 100 m2 /l (@ 20ºC; 24 h. después de ser aplicado) Evaporación del disolvente: 2 - 4 h. (@ 20ºC, capa fina) Resistencia al calor: 120ºC (150ºC poco tiempo) Desplazamiento del agua: pasa (IP 178/61, method B) Propiedades de la película (tras la evaporación del disolvente) Peso específico (@ 20ºC): 0,89 Falex true load failure : 8900 N (ASTM D 3233, Proc A) Niebla salina (*) : 55 hrs	UNIDAD	1	$ 51.311	$ 9.749	$ 61.060

TOTAL	**$**	**842.680**

Carrera 34 No.3-89
Tels.2+5587593 – 2+5146854
Cel.3176453883
Info@marantiguo.com.co
Cali - Colombia

Vigencia de la cotización: Esta cotización tiene una vigencia de 30 días,.

Tiempo de entrega: 30 dias

Forma de Pago: Según Contrato.

Garantía: La garantía cubre cualquier defecto de fabricación por (1) Ano, a partir de la fecha de entrega. No cubre desgaste normal o negligencia en su uso. Mar Antiguo es representante o distribuidor exclusivo de Cressi, DAN, Spare Air, Trident, Coltri y Nautilus para el territorio colombiano, por lo cual se garantiza cualquier parte, repuesto y mantenimiento de los equipos suministrados

Lenner Ospina Muñoz
Mar Antiguo
CRESSI/ COLTRI
Colombia

Carrera 34 No.3-89
Tels.2+5587593 – 2+5146854
Cel.3176453883
Info@marantiguo.com.co
Cali - Colombia

Up Down Safety Y Security S A S
CALLE 156 8 F 15 IN 28, BOGOTA
Teléfono (601)7512266
NIT 9005673565

Bogotá, Febrero 17 del 2026

Señor(es)
Parques Nacional Natural Sanquianga

Nos permitimos cotizar los siguientes elementos:

PIEZA	DESCRIPCIÓN ITEM	UND. MED.	NUM UNIDADES	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IVA UNIT	VAL. TOTAL IVA INCLUIDO
1	**Lubricante náutico especializado y certificado para motores fuera de borda HP-2T tiempos marino. Diseñado para motores fuera de borda HP marinos de alto rendimiento y refrigerados por agua.** **Clasificación/ TCW-3 de la NMMA** **Presentación /Garrafa 5 galones** **Cilindraje motores FB/ 40 HP y 75 HP motor FB** **Ideal para mezclar o misturar con gasolina corriente.** **Especificaciones técnicas:** **Viscosidad a 40 oC, Cst_____35** **Viscosidad a 100 ºC, Cst_____6,3** **Índice de viscosidad 60°F_____128** **Gravedad API a 60°F_____ 30** **Punto de inflamación °C_____70** **Cenizas sulfatadas%W _____0,003** **Color_____ Verde**	**Garrafa x 5 gl**	**1**	**$ 648.000**	**$ -**	**$ 648.000**
2	**Lubricante náutico especializado y certificado para motores fuera de borda HP- 4T tiempos marino. Diseñado para motores fuera de borda HP marino de alto rendimiento y refrigerados por agua.** **Clasificación/ FCW de la NMMA.** **Presentación/ cuarto galón (946cc)** **Cilindrajes motor FB/ 20 HP, 50 HP, 100 HP y 150 HP a gasolina pura/ corriente.** **Especificaciones técnicas:** **SAE_____20W50 SL** **Clasificación _____NMMAFCW/ API SL** **Viscosidad a 40 ºC, cSt _____197,4** **Viscosidad a 100 °C, cSt_____19,81** **índice de Viscosidad _____VI-116** **Punto de inflamación °C _____225** **Viscosidad de arranque en frio a 15°C, CP/ Cp 8990 max.** **Cenizas sulfatadas, % wt_____ 1.20 máx** **TBN, mg/K0H/g_____ 8,09**	**Cuarto gl**	**1**	**$ 59.200**	**$ -**	**$ 59.200**
3	**Aceite lubricante multigrado SAE 80W90, diseñado para la trasmisión de motores fuera de borda HP 2 tiempos (2T) marino de alto rendimiento que funcionan a gasolina.** **Clasificación/ API- GL-5** **Presentación/ Pinta (500cc)** **Cilindrajes motor FB/ 40 HP, 75 HP.** **Especificaciones técnicas:** **Viscosidad a 40 ºC, cst_____90** **Viscosidad a 100 °C,cSt _____9** **Índice de Viscosidad_____212** **Gravedad API a 60 °F_____188** **Punto de chispa °C _____7,5** **TAN, mg K0H/g_____90** **Color_____Rojo Cereza**	**Pinta (500cc)**	**1**	**$ 26.640**	**$ -**	**$ 26.640**

Up Down Safety Y Security S A S
CALLE 156 8 F 15 IN 28, BOGOTA
Teléfono (601)7512266
NIT 9005673565

4	**Aceite lubricante monogrado SAE40, diseñado para motores de plantas eléctricas a gasolina de 4T tiempos.** **Clasificación / API CF/SF- API CF/SG** **Presentación / Cuarto (946cc)** **Planta eléctrica Yamaha 2600** **Especificaciones técnicas:** **SAE_____40_____ 50** **Clasificación_____ API CF/SF _____ API CF/SG** **Viscosidad a 40 ºC, cSt ____171,7 _____ 224** **Viscosidad a 100 ºC, cSt _____15_____ 20** **Índice de Viscosidad _____ 85_____ 103** **Punto de inflamación °C ____ 220_____ 230** **TBN _____10.8 _____ 9** **Color _____Ámbar _____ Ámbar**	**Cuarto gl**	**1**	**$ 33.580**	**$ 6.380**	**$ 39.960**
5	**Lubricante 5-56 presentación Frasco Spray 400 cm3. Diseñado para lubricar partes metálicas del sistema eléctrico de los motores fuera de borda HP marino que funcionan a gasolina, Marca Yamaha 4T y 2T cilindrajes 150,100,75, 50, 40 y 20HP.** **presentación Frasco Spray 400 cm3.** **Especificaciones técnicas:** **Apariencia ligeramente ámbar, claro Peso específico (@ 20ºC): 0.82** **Punto de congelación: < -50ºC** **Punto de inflamación (vaso cerrado): 78ºC** **Tensión superficial (@ 20ºC): 22 mN/m** **Desplazamiento del agua: 70% (IP1 178/61, método B)** **Espesor de película (@ 20ºC, después de 24 h): 1-2 µm Rendimiento (@ 20ºC, después de 24 h.): 100 m2 /l Propiedades de la película (tras la evaporación del disolvente)** **Peso específico (@ 20ºC): 0.88 Viscosidad (@ 40 ºC): 26 mPa.s Load Wear Index:** **930 N (mean Hertz load - FTMS 791-6503.2)**	**Unidad**	**1**	**$ 32.336**	**$ 6.144**	**$ 38.480**
6	**Lubricante multipropósito 2-26/ para desalojar la humedad, evitar la oxidación de partes de los equipos y del sistema eléctrico para el uso de motores fuera de borda marca Yamaha 2 y 4T cilindrajes 150, 100,75, 50, 40 y 20 HP** **presentación Frasco Spray 400 cm3.** **Especificaciones técnicas:** **Apariencia: ligeramente ámbar, claro Peso específico (@ 20ºC): 0,83 Intervalo de destilación de disolventes: 180 - 250ºC** **Punto de congelación: < -50ºC Temperatura de inflamación (vaso cerrado): 75ºC Viscosidad dinámica (@ 20ºC): 4 mPa.s Espesor de película: 2.10-6 m (2µm) (@ 20ºC, 24 h. después de ser aplicado) Rendimiento: de 60 a 100 m2 /l (@ 20ºC; 24 h. después de ser aplicado) Evaporación del disolvente: 2 - 4 h. (@ 20ºC, capa fina) Resistencia al calor: 120ºC (150ºC poco tiempo) Desplazamiento del agua: pasa (IP 178/61, method B) Propiedades de la película (tras la evaporación del disolvente) Peso específico (@ 20ºC): 0,89 Falex true load failure : 8900 N (ASTM D 3233, Proc A) Niebla salina (*) : 55 hrs.**	**UNIDAD**	**1**	**$ 53.479**	**$ 10.161**	**$ 63.640**

TOTAL	**$ 875.920**

Notas
Esta cotización tiene una vigencia de 30 días, el pago se realiza a los 30 días de entrega de losequipos con una garantía de 6 meses.

Luis Fernando Barrios
Gerente
Up & Down Safety y Security SAS

KTPL S.A.S
NIT. 900718390-5

Cali, Febrero 16 de 2026

Señor(es)
Parques Nacionales Naturales de Colombia
PNN SANQUIANGA
Ref Aceites

Cordialmente nos permitimos presentar siguiente propuesta:

ITEM.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	# DE UNIDADES	VAL. UNITARIO	IVA UNITARIO	VAL. TOTAL CON IVA
1	Lubricante náutico especializado y certificado para motores fuera de borda HP-2T tiempos marino. Diseñado para motores fuera de borda HP marinos de alto rendimiento y refrigerados por agua. Clasificación/ TCW-3 de la NMMA Presentación /Garrafa 5 galones Cilindraje motores FB/ 40 HP y 75 HP motor FB Ideal para mezclar o misturar con gasolina corriente. Especificaciones técnicas: Viscosidad a 40 oC, Cst_____35 Viscosidad a 100 °C, Cst_____6,3 Índice de viscosidad 60°F_____128 Gravedad API a 60°F_____ 30 Punto de inflamación °C_____70 Cenizas sulfatadas%W _____0,003 Color_____ Verde	Garrafa x 5 gl	1	$ 600.000	$ -	$ 600.000
2	Lubricante náutico especializado y certificado para motores fuera de borda HP- 4T tiempos marino. Diseñado para motores fuera de borda HP marino de alto rendimiento y refrigerados por agua. Clasificación/ FCW de la NMMA. Presentación/ cuarto galón (946cc) Cilindrajes motor FB/ 20 HP, 50 HP, 100 HP y 150 HP a gasolina pura/ corriente. Especificaciones técnicas: SAE_____20W50 SL Clasificación _____NMMAFCW/ API SL Viscosidad a 40 °C, cSt _____197,4 Viscosidad a 100 °C, cSt_____19,81 índice de Viscosidad _____VI-116 Punto de inflamación °C _____225 Viscosidad de arranque en frio a 15°C, CP/ Cp 8990 max. Cenizas sulfatadas, % wt_____ 1.20 máx TBN, mg/K0H/g_____ 8,09	Cuarto gl	1	$ 56.000	$ -	$ 56.000
3	Aceite lubricante multigrado SAE 80W90, diseñado para la trasmisión de motores fuera de borda HP 2 tiempos (2T) marino de alto rendimiento que funcionan a gasolina. Clasificación/ API- GL-5 Presentación/ Pinta (500cc) Cilindrajes motor FB/ 40 HP, 75 HP. Especificaciones técnicas: Viscosidad a 40 °C, cst_____90 Viscosidad a 100 °C,cSt _____19 Índice de Viscosidad_____212 Gravedad API a 60 °F_____188 Punto de chispa °C _____7,5 TAN, mg K0H/g_____90 Color_____Rojo Cereza	Pinta (500cc)	1	$ 25.200	$ -	$ 25.200

KTPL S.A.S
NIT. 900718390-5

4	Aceite lubricante monogrado SAE40, diseñado para motores de plantas eléctricas a gasolina de 4T tiempos. Clasificación / API CF/SF- API CF/SG Presentación / Cuarto (946cc) Planta eléctrica Yamaha 2600 Especificaciones técnicas: SAE_____40_____ 50 Clasificación_____ API CF/SF _____ API CF/SG Viscosidad a 40 °C, cSt ____171,7 _____ 224 Viscosidad a 100 °C, cSt _____15_____ 20 Índice de Viscosidad _____ 85_____ 103 Punto de inflamación °C ____ 220_____ 230 TBN _____10.8 _____ 9 Color _____Ámbar _____ Ámbar	Cuarto gl	1	$ 31.765	$ 6.035	$ 37.800
5	Lubricante 5-56 presentación Frasco Spray 400 cm3. Diseñado para lubricar partes metálicas del sistema eléctrico de los motores fuera de borda HP marino que funcionan a gasolina, Marca Yamaha 4T y 2T cilindrajes 150,100,75, 50, 40 y 20HP. presentación Frasco Spray 400 cm3. Especificaciones técnicas: Apariencia ligeramente ámbar, claro Peso específico (@ 20°C): 0.82 Punto de congelación: < -50°C Punto de inflamación (vaso cerrado): 78°C Tensión superficial (@ 20°C): 22 mN/m Desplazamiento del agua: 70% (IP1 178/61, método B) Espesor de película (@ 20°C, después de 24 h): 1-2 µm Rendimiento (@ 20°C, después de 24 h.): 100 m2 /l Propiedades de la película (tras la evaporación del disolvente) Peso específico (@ 20°C): 0.88 Viscosidad (@ 40 °C): 26 mPa.s Load Wear Index: 930 N (mean Hertz load - FTMS 791-6503.2)	Unidad	1	$ 30.588	$ 5.812	$ 36.400
6	Lubricante multipropósito 2-26/ para desalojar la humedad, evitar la oxidación de partes de los equipos y del sistema eléctrico para el uso de motores fuera de borda marca Yamaha 2 y 4T cilindrajes 150, 100,75, 50, 40 y 20 HP presentación Frasco Spray 400 cm3. Especificaciones técnicas: Apariencia: ligeramente ámbar, claro Peso específico (@ 20°C): 0,83 Intervalo de destilación de disolventes: 180 - 250°C Punto de congelación: < -50°C Temperatura de inflamación (vaso cerrado): 75°C Viscosidad dinámica (@ 20°C): 4 mPa.s Espesor de película: 2.10-6 m (2µm) (@ 20°C, 24 h. después de ser aplicado) Rendimiento: de 60 a 100 m2 /l (@ 20°C; 24 h. después de ser aplicado) Evaporación del disolvente: 2 - 4 h. (@ 20°C, capa fina) Resistencia al calor: 120°C (150°C poco tiempo) Desplazamiento del agua: pasa (IP 178/61, method B) Propiedades de la película (tras la evaporación del disolvente) Peso específico (@ 20°C): 0,89 Falex true load failure : 8900 N (ASTM D 3233, Proc A) Niebla salina (*) : 55 hrs.	UNIDAD	1	$ 50.588	$ 9.612	$ 60.200

VALOR TOTAL	$ 815.600

PLANTA: Calle 73#28 E6 - 36 Cali - Tel: (57) 2 5551497 / 3154635772
CORRESPONDENCIA: Apartado Postal 401947 Cali - Colombia
fernandopena1113@gmail.com - preprensaktpl@gmail.com

ENTREGA: Será sujeto a la colocación de la Orden de Compra

***DESPACHOS**: Se entrega al 100% del producto*

***VIGENCIA**: Esta Cotización es vigente por 30 días.*
Los reclamos de calidad, solo serán atendidos dentro de los primeros 30 días después De haber sido entregado la totalidad del material.

***ORDEN DE COMPRA**: Debe de contener las cantidades estipuladas en esta cotización, en caso de ser cantidades menores a las ofrecidas no se hará valida la oferta presentada*

FERNANDO PEÑA S
Gerente Comercial