

		Versión: 03	
		Código: GIL-F-073	
PROCESO			
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA			
NOMBRE DEL FORMATO			
FORMATO CONSULTA DE EXISTENCIA DE BIENES EN KARDEX			
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN			
Pública: ☒		Pública Clasificada: ☐	
		Pública Reservada: ☐	
FECHA: 5/03/26 CIUDAD/MUNICIPIO: Manizales/Caldas			
COD REGIONAL: 17		REGIONAL CALDAS	
CENTRO DE COSTO: Centro Para la Formacion Cafetera			
COD CENTRO DE COSTO: 9112			
Una vez consultados los saldos del kardex de los bienes solicitados por el area o dependencia de COMPRAS (placa huella)se infoma las siguientes existencias en almacén			
CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	TIPO DE ELEMENTO
Información generada del aplicativo SACB de fecha:			
Relacione los elementos de los cuales NO se tiene existencias en Kardex de acuerdo a la solicitud .			
Cemento Gris 50 Kg, Uso General Tipo UG	Cemento Portland Uso General, presentación en bultos de 50 kg, conforme a la norma NTC 121.		
Arena de río gruesa	Arena lavada y clasificada, tamaño máximo de partícula de 5 mm, libre de materia orgánica e impurezas, conforme a la norma INVIAS 2013.		
Gravilla o Triturado grueso	Grava triturada, tamaño máximo de 19 mm, limpia y libre de materiales contaminantes, conforme a la norma NTC 174.		
Malla electrosoldada (2.35 m x 6 m)	Malla electrosoldada con varilla de acero de 6 mm, con separación de 15x15 cm, según la norma ASTM A1064.		
Varilla 3/8" W G60 6m corrugada peso aprox. 0.560Kg/m	Barras de acero corrugado de alta resistencia, grado 60, conforme a la norma NTC 2289.		
Varilla 1/2" W G60 6m corrugada peso aprox. 0.998Kg/m	Barras de acero corrugado de alta resistencia, grado 60, conforme a la norma NTC 2289.		
Material de subbase granular	Material pétreo granular con un tamaño máximo de 50 mm, cumpliendo con la especificación INVIAS para capas de subbase.		
Material de base granular	Material pétreo granular con un tamaño máximo de 38 mm, cumpliendo con la especificación INVIAS para capas de base.		
Geotextil	Geotextil no tejido de polipropileno de alta resistencia, con permeabilidad mínima de 0.1 cm/s, conforme a la norma ASTM D 4491.		
Sellador de juntas	Sellador elástico de poliuretano monocomponente, resistente a la intemperie, conforme a la norma ASTM C920.		
Curador para concreto	Compuesto químico líquido para curado de concreto a base de resinas sintéticas, conforme a la norma ASTM C309.		
Desmoldante	Aceite desmoldante base vegetal o mineral, biodegradable y libre de solventes agresivos.		
Aditivos para concreto	Aditivo plastificante y reductor de agua para mejorar la trabajabilidad y resistencia, conforme a la norma ASTM C494.		
Tubo de drenaje perforado	Tubo de PVC perforado, diámetro de 4 pulgadas, con perforaciones de 6 mm distribuidas uniformemente.		
Grava para drenaje	Grava lavada y clasificada, tamaño 3/4" a 1 1/2", conforme a la norma INVIAS.		
Tabla Para Formaleta de sajo seco de 24.5cm x 2cm x 3m	Madera aserrada, seca al aire, sin nudos ni deformaciones visibles.		
Listón de madera 4cm x 4cm x 3,2m cepillado	Madera aserrada, seca al aire, sin nudos ni deformaciones visibles.		
Varillón de madera 4cm x 2cm x 3,2m cepillado	Madera aserrada, seca al aire, sin nudos ni deformaciones visibles.		
Puntilla promedio	Clavos galvanizados de 2 pulgadas, resistentes a la corrosión.		
Clavo de acero para concreto	Material: Acero de alta resistencia con tratamiento térmico. Longitud: 1 1/2" a 3" (según requerimiento). Diámetro: 3.5 mm a 4.5 mm. Acabado: Galvanizado o con recubrimiento anticorrosivo. Normativa: Cumple con la NTC 3826 o estándar ASTM F1667. Aplicación: Fijación en superficies de concreto, mampostería y estructuras rígidas.		
Tornillos Draywall para formaleta	Tornillos Draywall para madera, cabeza de estrella, longitud de 2 pulgadas.		
Alambre recocado	Alambre recocado calibre 18, alta resistencia a la tensión.		
Hilo para replanteo	Hilo de nylon de alta visibilidad, diámetro de 1.5 mm.		
Piedra de mano	Piedra natural de cantera, tamaño entre 10 y 25 cm, libre de materia orgánica y contaminantes, conforme a las especificaciones de INVIAS para concreto ciclópeo.		
Tubería PVC aguas lluvias D= 2"	Material: Policloruro de vinilo (PVC). Diámetro nominal: 2" (50 mm). Espesor de pared: Clase Sanitaria o Presión según requerimiento. Presión nominal: 5-10 psi (para drenaje por gravedad). Longitud de tramo: 3 metros. Conexión: Campana integrada para unión cementada o con anillo de caucho. Normativa: NTC 1340 / ASTM D1785. Aplicación: Conducción de aguas lluvias en sistemas de drenaje.		
Tubería PVC aguas lluvias D= 3"	Material: Policloruro de vinilo (PVC). Diámetro nominal: 3" (50 mm). Espesor de pared: Clase Sanitaria o Presión según requerimiento. Presión nominal: 5-10 psi (para drenaje por gravedad). Longitud de tramo: 3 metros. Conexión: Campana integrada para unión cementada o con anillo de caucho. Normativa: NTC 1340 / ASTM D1785. Aplicación: Conducción de aguas lluvias en sistemas de drenaje.		
Alambre recocado	Alambre recocado calibre 18, alta resistencia a la tensión.		
Hilo para replanteo	Hilo de nylon de alta visibilidad, diámetro de 1.5 mm.		

FIRMA ALMACENISTA



NOMBRE COMPLETO

Winston James Orozco Gallego

Nº DE IDENTIFICACIÓN

75.097.461

CORREO INSTITUCIONAL

worozcog@sena.edu.co