	Versión: 03
	Código: GIL-F-073

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO CONSULTA DE EXISTENCIA DE BIENES EN KARDEX

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública:	X	Pública Clasificada:		Pública Reservada:	

FECHA:	13/02/2026	CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL
COD REGIONAL:	85	REGIONAL	CASANARE
CENTRO DE COSTO:	CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE		
COD CENTRO DE COSTO:	951910		

Una vez consultados y validados los saldos del kárdex del sistema de administración y control de bienes (SACB) de CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE de los bienes solicitados por el área o dependencia de FORMACIÓN PROFESIONAL se informa las siguientes existencias en almacén:

CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	TIPO DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX

Información generada del aplicativo SACB de fecha:	26/02/2026


Relacione los elementos de los cuales no se tiene existencias en Kardex de acuerdo a la solicitud .

NOMBRE	Kit Destornilladores Perillero 115 Pcs , tamaño de punta 1/4, mango ergonomico
NOMBRE	KIT LIMPIA PANTALLAS CEPILLO DE POLVO, LIQUIDO DE LIMPIEZA+ PAÑO DE FIBRA
NOMBRE	Nitrogen, Nitrite Test Kit, Model NI-15
NOMBRE	Cable de datos Usb estacion topcon Sokkia gowin Win7,8,10,12 Enchufe A: conector hembra de 6 pines Enchufe B: USB Cable de datos de descarga USB para estaciones totales Topcon ES/OS (ES602G/ES-605G/OS602G), Para Sokkia CX/FX. Longitud: 1,8 M Paquete: 1 * cable + 1 * controlador de CD
NOMBRE	Cable Hdmi 5 Metros - Doble Filtro Mallado punta dorada blindado
NOMBRE	Desoldador Profesional Extractor De Soldadura Estaño Grande Material Plástico. Longitud: 330 mm
NOMBRE	Motorreductor 6 Kg*cm - 130 RPM (12V) 25GA Voltaje de Operación: 3V a 12V (Voltaje Recomendado 12V) Consumo de Corriente sin Carga: 70 mA Consumo de Corriente con Carga: 1200 mA Aproximadamente. Torque: 6 Kg*cm Relación 70:1 Velocidad: 130 RPM
NOMBRE	Caja De Almacenamiento De Componentes Electrónicos 24 Compartimientos Material: Plástico Color: Blanco transparente Dimensiones: 7.72" largo x 5.4" ancho x 0.84" alto (pulgadas) Nivel de resistencia al agua: Repelente al agua
NOMBRE	CAUTIN TIPO LAPIZ POTENCIA 40 W. VOLTJE 120 VAC. MANGO PLASTICO TIPO BAQUELITA, FRECUENCIA 60Hz.
NOMBRE	FUENTE VARIABLE Voltaje de operación: 110 VAC Voltaje de salida: variable de 0 a 60 VDC Corriente máxima: 5A Potencia: 340 watts Protección de corto circuito: si Dimensiones:255 mm x 130 mm x 150 mm
NOMBRE	MULTIMETRO DIGITAL CON INTERFAZ RS232 Rango automático Voltaje DC (V) 1000V ± (0.1% + 2) Voltaje de CA (V) 750V ± (0.8% + 10) Corriente continua (A) 10 A ± (0.5% + 10) Corriente alterna (A) 10 A ± (0.8% + 10) (Probador combi,voltaje, corriente, frecuencia y otras)

NOMBRE	Kits Arduino 37 sensores. Contiene: 1 x módulo zumbador pasivo KY-006. 1 x módulo LED bicolor KY-011. 1 x módulo sensor de golpe KY-031. 1 x módulo interruptor de vibración KY-002 1 x módulo de foto-resistencia KY-018. 1 x módulo interruptor tipo botón KY-004. 1 x módulo interruptor de inclinación KY-020. 1 x módulo LED SMD tricolor KY-009. 1 x módulo sensor de emisión infrarroja KY-005. 1 x módulo LED tricolor KY-016. 1 x módulo óptico de mercurio KY-017. 1 x módulo LED bicolor 3mm KY-029. 1 x módulo zumbador activo KY-012. 1 x módulo sensor de temperatura KY-013. 1 x módulo flash automático de 7 colores KY-034. 1 x módulo de contacto con mini lamina magnética KY-021. 1 x módulo sensor magnético Hall KY-003. 1 x módulo sensor receptor infrarrojo KY-022. 1 x modulo sensor magnético clase Bihor KY-035. 1 x módulo magic light cup KY-027. 1 x módulo codificador rotatorio KY-040. 1 x módulo sensor fotoeléctrico tipo U KY-010. 1 x módulo detector de latido KY-039. 1 x módulo sensor de reflexión KY-025. 1 x módulo sensor de evitación de obstáculos KY-032 1 x módulo sensor de rastreo KY-033. 1 x módulo micrófono con sensor de sonido KY-038. 1 x módulo sensor láser KY-008. 1 x módulo con relé KY-019. 1 x módulo sensor de temperatura KY-001. 1 x módulo sensor de temperatura digital KY-028. 1 x modulo sensor de campo magnético lineal KY-024. 1 x módulo sensor de llama KY-026. 1 x módulo sensor de micrófono sensible KY-037. 1 x módulo sensor de temperatura y humedad KY-015. 1 x módulo joystick de eje XY-KY-023. 1 x módulo sensor de contacto KY-036. 1 x caja para almacenar tus sensores
NOMBRE	Estación de Soldadura y Calor con cautín el cual tiene la punta fina para soldar, Voltaje de operación: 110VAC, Potencia de salida: varía entre 60W y 75W,Temperatura regulable: típicamente entre 200°C y 480°C
NOMBRE	BATERIA RECARGABLE 9V + CARGADOR Voltaje entrada: 100 a 240 Vac Corriente de carga: 35ma Compatible con baterías NiMh y NiCd Voltaje batería: 9Vdc Corriente batería: 250mAh Partes: 1 cargador y 1 bateria
NOMBRE	Kit de camaras de seguridad de CCTV, de 5 Mega pixeles DVR + 4 camaras y accesorios: Incluye: DVR Hikvision, 2 cámaras domo híbridas de 5 megapíxeles. 2 cámaras tipo bala de 5 megapíxeles, 1 disco duro de 1 TB, 50 metros de cable, 4 cajas de paso, 4 borneras, 4 video balun, 4 fuentes de poder
NOMBRE	CONECTOR DE RED CATEGORIA 6 RJ45 macho. Color: Transparente
NOMBRE	Juego De Destornilladores de 10 Piezas. Material: Acero cromo vanadio. Barras de aleación de acero termotratado para mayor duración. Barras niqueladas resistentes al óxido. Punta imantada, facilitando el encaje de la punta en el tornillo Punta reforzada anti-deslizante. Mangos con cuatro lóbulos diseñados ergonómicamente para mayor torque y comodidad Contenido: 10 piezas Planos: 1 Plano 3/16 x 6 (5 x 152 mm) 1 Plano 1/4 x 6 (6 x 152 mm) 1 Plano 1/4 x 4 (6 x 101 mm) 1 Plano 3/16 x 3 (5 x 76mm) 1 Plano 1/8 x 2 (3 x 51 mm) 1 Plano 1/4 x 1-1/2 (6 x 38 mm) Phillips: 1 Cruz 2 x 1-1/2 (2 x 38 mm) 1 Cruz 0 x 2 (0 x 51 mm) 1 Cruz 1 x 4 (1 x 101 mm) 1 Cruz 2 x 4 (2 x 101 mm)
NOMBRE	Limpiador Espumoso Para Computadores, Incluye un cepillo que vienen en la tapa
NOMBRE	MULTIMETRO DIGITAL MEDIANO UT33C+ Pantalla LCD clara. Voltaje DC: Rangos de 200mV hasta 600V con precisión de ±(0.5% + 2). Voltaje AC: Rangos de 200V y 600V con precisión de ±(1.2% + 3). Corriente DC: Desde 2000µA hasta 10A con precisión de ±(1% + 2).

NOMBRE	Mouse Ergonomico Vertical 5 Botones Conexion USB
NOMBRE	Destornillador Inalámbrico 6 V. Recargable Torque potente: hasta 3.5 N·m para trabajos eficientes -Tipo de batería: Ni-Cd recargable -Mandril: Hexagonal 1/4" -Inalámbrico: Sí -Luz LED: Sí
NOMBRE	Canaleta Plástica Ranurada 100Mm X80Mm Para Cable x2 Metros De Larga
NOMBRE	CONECTOR DE RED CATEGORIA 5e RJ45 macho Color: Transparente
NOMBRE	Jack Rj45 Categoria 6, Carcasa de Plástico: ABS + PC, UL 94V - 0. hembra
NOMBRE	CORTADORA DE PRECISION PARA FIBRA OPTICA FC-6S
NOMBRE	CONECTOR MECANICO SC/APC Tipo Caimán Para tipo de fibra monomodo, radio curv 5~15mm, largo 9x60mm
NOMBRE	Kit herramientas para fibra: FTTH FC-6S . Contiene: 12 piezas: 1 medidor de potencia óptica. 1 conector de transferencia SC para medidor de potencia. 1 localizador visual de fallas 5Km apuntador laser 1mW. 1 cortador de fibra FC-6S. 1 pelador de cable de fibra óptica CFS-2. 1 pelador de cable FTTH. 1 fijador de longitud de cable. 1 botella para alcohol. 1 bolsa para transporte. 1 protector para el localizador. 1 bolsa para el pelacables FC-6S. 3 llaves Allen pequeñas
NOMBRE	Microscopio digital con aumento máximo de 600X, con batería interna para usar sin una fuente de alimentación externa, con usos en electrónica, biología, educación Pantalla: 4.3 pulgadas HDLCD Display, Distancia de objetos mínima: 15 mm, Resolución: 1080p, 720p, VG.
NOMBRE	ALICATE PELADOR DE FIBRA OPTICA de 3 orificios, acero aleado con resorte de reinicio CFS-3 MATERIAL: ACERO ALEADO, DIMENSIONES: 16.4 LANGO X 6 ANCHO MATERIAL DEL MANDO: PLÁSTICO, TIPO DE EMPUÑADURA: ERGONÓMICO
NOMBRE	ALCOHOL ISOPROPILICO LIMPIADOR ELECTÓNICO DE 1000 ML ALCOHOL 99,9% PUREZA
NOMBRE	FIBRA OPTICA, Tipo de Fibra: Monomodo 9/125, Conectores: SC/SC Duplex, Reforzada con Kevlar
NOMBRE	CABLE UTP CAT6 100% COBRE Características Físicas y Eléctricas: Conductor: Cobre Sólido 99.95%. Sin blindaje. Diámetro: 5.8 mm. Aislamiento: PVC. Frecuencia: 250 MHz. Color Exterior: negro. Calibre: 24 AWG. Uso en Interior.
NOMBRE	Canaleta Plastica 40Mm X25Mm Para Cable X2 Metros De Larga con Adhesivo Material: PVC
NOMBRE	CANALETA PLASTICO 20 X 12 MM Para Cable X2 Metros De Larga con Adhesivo Material: PVC
NOMBRE	CANALETA PLASTICO 13 X 7 MM Para Cable X2 Metros De Larga con Adhesivo Material: PVC

NOMBRE	Pantalla Tactil Lcd 3.5" Módulo LCD TFT de 3,5 pulgadas, resolución 480 × 320, controlador ili9486. Diseñado con un zócalo de tarjeta TF (Micro SD) Admite placas de desarrollo como Arduino UNO y Mega2560 para uso enchufable sin cableado Resolución 480X320, pantalla clara, soporte para función táctil Admite pantalla de color RGB 65K de 16 bits, muestra colores intensos Bus paralelo de 8 bits, más rápido que la actualización SPI serie Circuito integrado de desplazamiento de nivel de 5V / 3.3V, compatible con voltaje de funcionamiento de 5V / 3.3V
NOMBRE	Osciloscopio Portátil Generador de dos Canales, Tipo de alimentación Batería 3000 mAh, Ancho de banda 10 MHz, Cantidad de canales del osciloscopio 2, Tasa de muestreo del osciloscopio 0,1 GB/s, Profundidad de memoria 32kb, Conectividades del osciloscopio USB, Voltaje máximo de entrada 400V, Accesorios incluidos Cables conectores, Pantalla LCD de alta definición de resolución 320 * 240 de 2,8 pulgadas con una batería de litio recargable incorporada de 3000 mAh Incluye Sondas.
NOMBRE	Pelacable ajustable. calibre 10-24 AWG. -Corta cables de cobre y de aluminio, así como cables con múltiples alambres de hasta 10mm y cables con alambre individual de hasta 6mm. -Incluye ponchador para terminales aislados de 10-22AWG, terminales no aislados de 10-22AWG y terminales de encendido de 7-9mm. - Mango ergonómico anti-deslizante Medida: 8"
NOMBRE	Pistola (cautin) para des – soldar manual 40W con luz LED Ancho 5 cm Alto 19 cm Largo 20 cm Material de la cabeza: Acero Voltaje 127 V
NOMBRE	Pinza amperimétrica Digital, UT 200 A, 600V.voltaje AC/ DC, corriente AC, resistencia Corriente alterna (A) 2A / 20A / 200A ± (1.5% + 5) Voltaje de CA (V) 600V ± (1.5% + 5) Voltaje DC (V) 600V ± (1% + 3) Resistencia (Ω) 20kΩ ± (1% + 4) Cuenta de pantalla 2000 Rango manual Capacidad de la mandíbula 28mm Prueba de diodo Zumbido continuidad Indicación de batería baja Retención de datos LCD luz de fondo Impedancia de entrada ≥10MΩ Bateria 9V (6F22)
NOMBRE	Pila AA Recargable 2700 Mah X4 UNIDADES + CARGADOR con 4 puertos de carga
NOMBRE	Pila AA Cilíndrica con Capacidad de la pila de 2100 mAh 12V
NOMBRE	Pilas Baterias Cr2032 Tamaño Botón 3 Voltios
NOMBRE	Protoboard Triple Tres Cuerpos Base Metálica 2390 Puntos 4 tira de bus (tiras de distribución) Plástico ABS Compatible con cables de tamaños 20-29 AWG.
NOMBRE	Tarjeta Desarrollo Altera FPGA Cyclone 2 EP2C5T144 Cantidad de pines digitales de entrada y salida: 144
NOMBRE	Tarjeta De Desarrollo Wifi Bluetooth, El ESP32 es un SoC (System on Chip) que integra el procesor de 32 bits LX6, de doble nucleo que trabaja en modo normal a 160MHz (pudiendo alcanzar los 240MHz). Doble núcleo de 32 bits con velocidad de 160MHz, Memoria ROM de 448 kBytes, Memoria SRAM de 520kBytes, Pines Digitales GPIO: 24 (Algunos pines solo como entrada)
NOMBRE	PROTOBOARD 102 WB (Diseño de circuitos electrónicos) Número de puntos de conexión: 830 Filas de alimentación: Sí, doble línea en ambos lados Material: Plástico ABS resistente con contactos de níquel o fosforoso-bronce Compatible con componentes de 20-29 AWG Dimensiones: Longitud: Aproximadamente 165 mm Ancho: 55 mm Altura: 10 mm Peso: Aproximadamente 80 g
NOMBRE	Ponchadora RJ11 RJ45 RJ12 3 en 1: corta - pela - crimpea Corta cable redondo. Pela el recubrimiento plástico de cables redondos. Prensa enchufes modulares para conexión telefónica de formatos RJ-45 y RJ11/12. Mango aislado, ergonómico y anti-deslizante. Especificaciones técnicas: Medida: 6" (152 Mm)
NOMBRE	Soldadura de estaño diametro 1 mm
NOMBRE	TECLADO BASICO CON CONECTOR USB MEDIDAS: Alto 13.5 cm x Ancho 34 cm x Largo 2.5 cm Color: Negro
NOMBRE	Ponchadora manual Trinquete terminal aislada 22-10AWG
NOMBRE	Ponchadora Para Terminal Pin Hueco O Canutillo 24 -10 AWG

FIRMA ALMACENISTA	
NOMBRE COMPLETO	ALIRIO LOZANO VARGAS
N° DE IDENTIFICACIÓN	12188665
CORREO INSTITUCIONAL	alozano@sena.edu.co