



CAMPOS FERRETEROS INDUSTRIALES S.A.S.
FERRICAMPOS S.A.S.
NIT: 900.452.474-1

FICHA TECNICA ACEITE DE LINAZA

DESCRIPCIÓN

Aceite de Linaza es un producto a base de aceites y resinas con aceites naturales, formulado especialmente para el tratamiento de la madera. Se puede aplicar sobre cualquier tipo de madera para embellecer y mantener su aspecto natural, siempre que NO haya sido pintada ni barnizada anteriormente.

USO

Producto recomendado para impregnar estructuras de madera que se encuentre en ambientes interiores.

Estructura	Cualquier estructura de madera
-------------------	--------------------------------

Interior/Exterior	Interior
--------------------------	----------

Superficie	Madera
-------------------	--------

Línea	Línea Doméstica
--------------	-----------------

CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES FÍSICAS

DATOS

Sólidos por Volumen (%)	45 - 49
-------------------------	---------

Sólidos por peso (%)	51 - 55
----------------------	---------

Peso por galón (kg/gal)	3,35 - 3,45
-------------------------	-------------

Viscosidad copa Ford # 4 (s)	30 - 40
------------------------------	---------

Rendimiento teórico (m ² /galón)	70 - 72
---	---------

PRESENTACIÓN

Envase metálico de 3,785 Litros = 1 Galón

CARRERA 53 F 2 -94
Bogotá - Colombia
Teléfono: 57 601 254 2290
E-mail: ferricampos@hotmail.com
www.ferricamposas.com



CAMPOS FERRETEROS INDUSTRIALES S.A.S.
FERRICAMPOS S.A.S.
NIT: 900.452.474-1

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

CONDICIÓN

INSTRUCCIÓN

Humedad

La madera debe tener una humedad no mayor al 16 %.

Madera pintada o barnizada: La madera NO DEBE estar pintada ni barnizada, ya que los poros estarían sellados y no se cumpliría con el objetivo del producto.

Lijado de madera:

La madera debe ser lijada con grano # 100 - 120.

Madera cepillada:

La madera deberá estar cepillada, lijada, libre de polvo, grasa, aceite o cualquier otro contaminante

OBSERVACIONES

- Almacene el producto en su envase original entre 20 °C y 30 °C en un lugar seco y ventilado, fuera del alcance de los niños.
- Este aceite de linaza es para tratar piezas de madera que no estarán en contacto con alimentos.