FACT : PF-16630

Pintuflex

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

CLIENTE: CONSORCIO SEÑALIZA BTA
NIT : 901314965
LUGAR Y FECHA: 19/12/ 2019
FACTURA Y/O PEDIDO: 16630
CANTIDAD: 150 CUARTOS
METODOLOGIA : De acuerdo a los métodos de ensayo e instructivos internos
PRODUCTO: PEGANTE

LOTE : 33916			
FECHA DE FABRICACION: 19/12/2019			
FECHA DE VENCIMIENTO: 19/06/2020			
PARAMETRO	**ESPECIFICACIONES**	**RESULTADO**	**NTC /INSTRUCTIVO INTERNO**
DETERMINACION DE LA CONSISTENCIA COMO VISCOSIDAD	115 -120 KU	116 KU	NTC 559
DENSIDAD (Kg/gal 25°C)	6,40-6,80 Kg/gal	6,56 Kg/Gal	NTC-561
TIEMPO DE SECADO (NO PICK UP)	7 – 25 Minutos	MIN TEMPERATURA: 25°C HUMEDAD :47%	NTC 5734
% CONTENIDO DE SOLIDOS EN VOLUMEN	Mínimo 99%	99,59%	NTC 1786
METODO DE ENSAYO GRADO DE SEDIMENTACION DE LA PINTURA	10-0	10%	NTC 845-2
ESTABILIDAD AL ALMACENAMIENTO	Máximo 5 UK	PASA	NTC 6108
ELONGACION	PASA / NO PASA	PASA	NTC 1115
DUREZA	MINIMO H	3H	NTC 912

PINTUFLEX S.A.S ofrece garantía de las especificaciones técnicas de este producto mas no garantiza las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento porque éstas son inherentes al manejo de quien lo usa y están fuera de nuestro control. Para mayor información consultar la Ficha Técnica del producto antes de su utilización en www.pintuflexltda.com

T.Q Sandra Milena Solano Lara
Jefe de Laboratorio