



Bogotá D.C., Octubre 7 de 2025

INVENTARIO DE RESPUESTOS
CONTRATO CAR-SASI-1551-2025
GRUPO V

| GRUPO V | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | PARTE No. | CANT. | REGISTRO FOTOGRAFICO |
| 1 | Rotor 10 puertos 1/8" | CS_PN_00005-0110 | 3 |  |
| 2 | Encendedor para chromaS | CS_EL_05019-0001 | 3 |  |
| 3 | Junta tórica 1,5 x 0,75 mm Nitrilo | AR_TU_09002-0000 | 52 |  |
| 4 | Junta tórica OR 22,5 x 1,5 | CS_TU_09000-0000 | 3 |  |
| 5 | Tubo de permeación DMS - alrededor de 60 ng/min - 45°C (certificado por airmotec a ± 10%) | CS_CL_00108-0001 | 1 |  |
| 6 | Actuador neumático 10 puertos | CS_PN_00005-0012 | 3 |  |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Distribuidor 24V | S_PN_00004-0024 | 3 |  |
| 8 | Electroválvula de 3 vías acero inoxidable (1/8") | CS_PN_06331-0341 | 1 |  |
| 9 | Selección kit racores electroválvula | CS_TU_00000-FRAC | 1 |  |
| 10 | Placa AIRMOSUP probada | CS_CT_PROGR-OSUP | 3 |   |
| 11 | TUBO SILICONA 1.6 x 4.8 | GC_EL_00200-TUBS | 3 |  |
| 12 | TUBO NORPRENE 3,2 x 6,4 | GC_EL_00200-TUBN | 3 |  |
| 13 | TUBO TYGON 1,6 x 4,8 | GC_EL_00200-TUBT | 3 |  |
| 14 | Tubo de permeación Amoníaco - alrededor de 900 ng/min a 45°C (certificado) | CS_CH_90045-NH3C | 3 |  |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | VÁLVULA ELÉCTRICA DE GAS | GC_EL_00200-GASE | 1 |  |
| 16 | Electroválvula de entrada | GC_EL_00200-ELVA | 1 |  |
| 17 | SONDA PRESIÓN GAS | GC_EL_00200-PGAS | 1 |  |
| 18 | CELDA DE FLUJO DE GAS | GC_EL_00200-CUVE | 1 | |
| 19 | Kit Nitroxychrom (Filtros + Silenciador + kit válvulas compresor) | CS_PN_00001-SP01 | 3 |  |
| 20 | Reemplazo de compresor y filtros en Nitroxychrom (230V) | CS_PN_00230-SP05 | 3 |  |
| 21 | Purificador catalítico para generador de aire cero | CS_PN_07539-ASSY | 3 |  |
| 22 | Kit Anual de filtros | CS_MA_01080-HYDR | 3 |  |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Bolsa de Deionizacion | CS_FI_00101-0000 | 3 |  |
| 24 | Kit membranas y válvulas para airmoPUMP exterior e interior | EP_SA_00004-0001 | 3 |  |
| 25 | Nylon 1/8 silencer | CS_FI_01048-ECHP | 3 |  |
| 26 | cartridge filter 5 um | CS_FI_00002-0000 | 3 |  |
| 27 | Tubo de permeación H2S - alrededor de 100 ng/min a 45°C (certificado) | CS_CH_10045-H2SC | 3 |  |

Entregado por:

Juan Nicolas Rodriguez Segura
Representante Legal Suplente
UT PROYECTOS AMBIENTALES CAR- SASI-014-2024
NIT 901.920.187-4

Recibido a Satisfacción Por:

Firma:

Nombre: Christian Diaz
Cargo: Contratista

Empresa: CAR-DLIA
Fecha: 7/10/2025