QUIRUMEDICAS SAS	FICHA TÉCNICA		CÓDIGO FT-SG
	SUPRAGEL®		
	FECHA DE APROBACIÓN: 06-09-24	VERSIÓN No: 06	
	VIGENTE HASTA: 05-09-27		PÁGINA: 1 DE 1

DESCRIPCION	Alcohol en gel para antisepsia de manos (Alcohol glicerinado)
COMPOSICION	Cada 100 g de SUPRAGEL® contienen: Alcohol isopropílico ..... 63 g (equivalente a 70 mL) Alcohol etílico 5 mL Emolientes (glicerina) y acondicionadores de humedad
ESPECIFICACIONES TECNICAS	**DESCRIPCION:** Semisólido transparente, incoloro, intenso olor característico a alcohol isopropílico, no presenta partículas ni materia extraña en suspensión. **VISCOSIDAD:** 1600 – 2300 cps **pH:** 5,0- 7,0 **GRAVEDAD ESPECÍFICA:** 0,872 – 0,884 **INFLAMABILIDAD:** Inflamable **MICROBIOLOGIA:** Recuento total de Mesófilos aerobios.....<200 UFC /mL Recuento total de Mohos y levaduras.....<20 UFC /mL Patógenos.....Ausentes
INDICACIONES DE USO	Gel tópico para antisepsia de manos por fricción (alcohol glicerinado). Acción antimicrobiana debida a la presencia de alcohol, se recomienda como alternativa cuando no sea posible el lavado de manos. Desinfección inmediata de manos cuando no se dispone de agua.
PRECAUCIONES DE USO	Uso externo. No inhalar el producto. Manténgase alejado de los niños. Si presenta reacciones alérgicas suspenda su uso.
CONTRAINDICACIONES	Ninguna conocida
REGISTRO SANITARIO	INVIMA 2021M-0002318-R2
CLASIFICACION DEL RIESGO (RES. 4725 / 05), DISPOSITIVOS MEDICOS	No aplica: Es un medicamento
BIODEGRADABILIDAD	No disponible
VIDA DE ANAQUEL	Dos (2) años a partir de la fecha de fabricación
VIDA UTIL DESPUES DE APERTURA	En sistema abierto (frasco, galón) vida útil: 60 días en condiciones óptimas de manejo y almacenamiento. En sistema cerrado (bolsa) vida útil: Hasta la fecha de vencimiento.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Almacenar a temperatura inferior a 30°C, en ambiente ventilado, alejado de la llama, el producto es inflamable. Consérvelo en su envase original.
PRESENTACION	Galón x 3750 mL Bolsa x 1000 mL, x 500 mL Frasco x 1000 mL, x 500 mL, x 240 mL, x 60 mL

COPIA NO CONTROLADA
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD