En desarrollo de lo señalado en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, Numeral 5º del Articulo 2 de la ley 1150 de 2007, artículo 94 de la ley 1474 de Julio 12 de 2011, Artículos 2.2.1.2.1.5.1 al 2.2.1.2.1.5.4. del Decreto 1082 de 2015 y Manual de la Modalidad de Selección de mínima Cuantía Expedido por Colombia Compra Eficiente, se emiten los estudios y documentos previos que justifican el **SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE NOBSA.**

JUSTIFICACIÓN

Que conforme lo establecido en el artículo 2° de la Constitución Política de Colombia son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios derechos y deberes consagrados en la Constitución Política de Colombia.

Que la Ley 1551 de 2012, los Municipios gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, dentro de los límites de la constitución y la ley y tienen entre otros los derechos a ejercer las competencias que le corresponda conforme a la constitución y a la ley y administrar los recursos (...)

La Secretaría de Gobierno y Convivencia Ciudadana dentro de sus funciones tiene a su cargo la de dirigir, coordinar, controlar y evaluar las actividades relacionadas con la adquisición, almacenamiento y distribución de los bienes muebles e inmuebles necesarios para el normal funcionamiento de la administración municipal; así como la coordinación de los planes y programas de mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles para prestar de manera eficiente los servicios administrativos requeridos.

Teniendo en cuenta que la infraestructura de los inmuebles sufre desgaste por agentes climáticos, deterioro por fatiga de materiales o por eventos fortuitos y por el continuo uso de los mismos, se requiere contar con los elementos necesarios para atender y corregir las fallas de forma inmediata y oportuna, para contar con la disponibilidad de elementos y materiales indispensables para el mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles, en especial de las instalaciones de la administración municipal, comprendidos por el palacio municipal, centro de atención al ciudadano y las antiguas instalaciones de la alcaldía municipal , buscando optimizar la funcionalidad de los mismos, arreglar averías en la infraestructura la cual presta un servicio a la comunidad y la Secretaria de Salud realizo una auditoria a los centros de atención en el cual se evidenciaron distintas condiciones locativas que deben ser subsanadas a la brevedad.

En este entendido, la Alcaldía del Municipio de Nobsa, como ente gubernamental, está comprometida con la eficiencia y el bienestar de sus ciudadanos, uno de los pilares fundamentales para garantizar este propósito es el mantenimiento adecuado y reparaciones a las que haya lugar en instalaciones, inmuebles, espacios culturales y deportivos, para lo cual, requiere la adquisición de insumos y materiales de ferretería para el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes propios o a cargo de la administración municipal, en efecto esta es una inversión estratégica que no solo salvaguarda el patrimonio público, sino que también contribuye al bienestar de los ciudadanos y funcionarios de la entidad y a su cumplimiento eficiente en las funciones administrativas, en este entendido es fundamental garantizar que se cuente con los recursos necesarios para llevar a cabo estas labores de manera efectiva y continua.

Es importante señalar que el presente proceso se adelantará con recursos de funcionamiento, atendiendo que los elementos de ferretería a adquirir son un gasto necesario para el normal funcionamiento de la administración y la prestación de los servicios a la ciudadanía de manera adecuada y en óptimas condiciones, para ello es necesario realizar el mantenimiento, adecuaciones o las mejoras de tipo locativo de los bienes inmuebles y muebles de las instalaciones y equipos propiedad del municipio de Nobsa, con el objetivo preservar, optimizar y adaptar los espacios físicos y los recursos materiales, para brindar un servicio institucional eficiente a los usuarios y mejorar la calidad de la atención a la población Nobsana.

Sumado a lo anterior, y a su vez, por economía, celeridad y bajo la óptica del deber de planeación, dada la naturaleza y alcance del objeto contractual que nos ocupa, mediante el proceso que se pretende contratar se adjudicará a monto agotable y precio unitario, en pro de garantizar los ítems solicitados para los eventuales suministros.

Esto redundará en una administración municipal eficiente con decisiones acordes a las necesidades de los Nobsanos y en cumplimiento a los fines estatales y garantizar la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de la Administración Departamental, en cumplimiento de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015

CONDICIONES TECNICAS

El Municipio de Nobsa requiere adelantar proceso de selección, cuyo objeto será **SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE NOBSA.** el cual tiene como sustento legal lo consagrado en el Estatuto General de la Contratación Pública integrado por la Ley 80 de 1993 modificada por la Ley 1150 de 2007 modificada por la Ley 1882 de 2018 y su decreto reglamentario 1082 de 2015, entre otras disposiciones civiles y comerciales aplicables al asunto

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

A fin de dar cumplimiento al objeto del contrato, el contratista deberá cumplir con cada uno de los ítems que se relacionan en el siguiente cuadro con su descripción y cantidad:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA
1	**VINILO TIPO I** Vinilo para uso interior y exterior, de alto rendimiento, baja penetración de la mugre, alta remoción de manchas, evita manchas alcalinas. Excelente lavabilidad y durabilidad. Vinilo diluible en agua con bajo olor, bajo VOC. Recomendado para muros, paredes, superficies de cemento, concreto, yeso y estuco	Cuñete

2	**REGISTRO DE BOLA D = 1 1/2" TIPO LIVIANO** Fácil instalación y sin herramientas, Alta resistencia a la corrosión y al desgaste, No reduce el flujo y evita las perdidas de presión, Apertura y cierre rápido, Cuerpo compacto tipo liviano, Presentación soldar y roscar, trabaja en conjunto tubería de pvc y debe ser instalada con soldadura para esta. normatividad ASTM D2466 -Fácil Instalación -Apertura y cierre rápido -Cuerpo y manija en PVC Rígido -Alta resistencia a la corrosión y al desgaste	Unidad
3	**ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20** O SIMILAR Las baldosas cerámicas de 20x20 cm, comúnmente usadas para revestimiento, pueden tener características específicas como absorción de agua (ISO 10545-3), dimensiones (ISO 10545-2) y espesor (ISO 10545-2).	M2
4	**INTERRUPTOR SENCILLO CABLE 12AWG** • Alto: 11.3 cm • Ancho: 7 cm • Color: Blanco • Largo: 2.3 cm • Material: Termoplástico • País de Origen: Colombia • Uso: Doméstico • Línea: Due • Tipo de divisor: Interruptor simple • Tipo de placas/cajas: Caja de distribución sobrepuesta	Unidad
5	**TUBO CONDUIT T.P.** ½El tubo conduit tipo pesado, generalmente de PVC, con propiedades dieléctricas, no conductividad y resistencia a la humedad y abrasión, para instalaciones eléctricas en contacto con concreto, mampostería, etc. Características clave del tubo conduit tipo pesado:• Material: PVC (cloruro de polivinilo). • Resistencia: Mayor resistencia fisica y mecánica comparado con el tipo ligero. • Propiedades Dieléctricas: No conduce electricidad, lo que protege los cables y evita cortocircuitos. • Resistencia a la Humedad y Abrasión: Resistente al deterioro causado por la humedad y la fricción, ideal para uso en exteriores o áreas húmedas. • Autoextinguible: No propaga la llama, lo que lo convierte en una opción segura para instalaciones eléctricas. • Paredes Lisas: Las paredes internas lisas facilitan la tracción de los cables y evitan daños a los mismos. • Unión cementar: La tubería se unifica mediante cemento, lo cual facilita la instalación. • Tubería abocinada: Las tuberías son abocinadas, lo cual elimina la necesidad de utilizar coples. • Cumplimiento de normatividad: Cumplen con normatividad como la NMX-E-012 y son aceptados por CFE. • Color: El tubo PVC es comúnmente de color verde. • Uso: Diseñados para la conducción de cables eléctricos en instalaciones visibles y ocultas, incluidas en concreto, mampostería, cielo rasos, entre otros.	Unidad

6	**LAMINA DRYWALL MEDIDAS en espesores estándar.** La lámina de drywall, o placa de yeso. Características Generales: • Material: Placa de yeso (cal y agua) laminada entre dos capas de papel. • Peso: Ligera y fácil de manipular. • Dimensiones: o Ancho: 1220 mm (4 pies). o Largo: 2440 mm (8 pies). o Espesor: 1/2 pulgada (12.7 mm) común. • Usos: o Paredes divisorias. o Cielos rasos (techos). o Revestimientos interiores. o Reparaciones y remodelaciones. • Ventajas: o Fácil instalación. o Aislamiento térmico y acústico. o Adaptable a diversos diseños y acabados. o Resistente a sismos. o Solución económica. • Tipos: o Placa de yeso Estándar (ST). o Placa de yeso RF (Resistente al Fuego). o Placa de yeso RH (Resistente a la Humedad).	Unidad
7	**INTERRUPTOR DOBLE**Color BaseBlanco Tipo de Producto: Interruptores DobleModelo DobleOrigen NacionalDimensiones: Alto 14.2 cm Ancho: 9.5 cmDimensiones cm 14.2x9.5 cmPeso0.08 kg	Unidad
8	**TUBERÍA SANITARIA DE DESAGUE PVC D=4'** SANITARIA Y AGUAS LLUVIAS Fabricado según NTC 1087, color amarillo. En Tecnosa la tuberia sanitaria fabricada PVC (Policloruro de vinilo) rígido, con extremos lisos y los accesorios con campana. Caracteristicas - Resistencia a la electrólisis - Resistencia a la corrosión -- Resistencia al impacto - Auto-extinguible - Fácil instalación - Paredes lisas - Peso liviano - Durabilidad	Unidad

9	**COMBO LAVAMANOS, SANITARIO, GRIFERIA E INCRUSTACIONES** Especificaciones Técnicas Color Blanco Tipo 1 Sanitario de cierre lento Tipo 2 Sanitario de taza redonda Tipo Lavamanos de pedestal Sistema De Descarga Botón Push Dimensiones 39.5 x 66.5 x 58.5 cm (sanitario) / 48 x 85 cm (lavamanos) Acabado Brillante Piezas 2 pzas Modelo Smart (sanitario) / Manantial (lavamanos) Consumo 4.8 Litros por descarga	Unidad
10	**SACO CEMENTO GRIS POR 50 KG** regulado por la norma NTC 121, y son aplicables a morteros y concretos de resistencia normal para diversas construcciones, asegurando que cumpla con requisitos de calidad y seguridad.	Unidad
11	**ARENA LAVADA** Especificaciones técnicas basadas en la norma NTC 174. Caracteristica Método de control Especificación y tolerancia. Arena Lavada Pasa tamiz Nº 200 (Menor o igual) ≤ 5% Módulo de Finura (M.F) 2.3 ≤ M.F ≤ 3.3 % de Humedad (Menor o igual) ≤ 12% Materia Orgánica M.O (Menor o igual) ≤ 3 (Escala de colores) Densidad (Mayor o igual) ≥ 2450 Kg/m3 % de Absorción (Menor o igual) ≤ 5% Masas unitarias. M.U.S ≥ 1450 Kg/m3 M.U.C ≥ 1550 Kg/m3 Particulas Deleznables (Menor o igual) ≤ 3% Desgaste MgSO	M3
	PEGANTE CERAMICO *25 KG Mortero preparado a base de cemento, arenas seleccionadas y aditivos, Relación de la mezcla: 5,75 L de agua x bolsa de 25 Kg. Presentación: Bolsa x 10 y 25 Kg. Colores: Blanco y gris. Almacenamiento: 9 meses.	Unidad
13	**TUBO PRESIÓN RD 9 1/2" * 6 MTS** Tubos de extremo liso y los accesorios con campana. RD 9 1/2" * 6 MTS, fabricado con policloruro de vinilo, normas NTC 382, Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC)	Unidad
14	**ESMALTE SINTETICO** CARACTERÍSTICAS: - Color : Según carta de colores. - Acabado : Brillante - % porcentaje : 30% - 35% - Peso específico : 3.02 – 3.22 k/gal - Viscosidad : 5' – 7'copa Ford #4 a 25°C - Almacenaje : 12 meses bajo sombra	Galon
15	**ALAMBRE DE PUAS N° 14 X 500** Fabricados en acero al carbono con acabado galvanizado resistente a la corrosión • 2 Alambres trenzados con púas de 4 puntas de corte diagonal • Asa para su fácil transportación.	Unidad

16	**GRAPAS** Fabricadas en acero con acabado galvanizado, resistente a la corrosión, Corrugadas con diseño en "U" para mayor fijación en alambres o mallas de acero, Triple agarre a la madera Puntas afiladas para una excelente horadación	Kilogramo
17	**PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 2** Puntillas con cabeza plana grafilada y punta en forma de diamante Fabricadas en acero SAE 1008 o 1012. Resistencia a la tracción > 70 kgf / mm2. Cabeza grafilada. Punta en forma de diamante. Acabado brillante limpio de grasas y esquirlas. Con cabeza o sin cabeza para uso en madera.	Unidad
18	**LIJA** Fabricada en carburo de silicio Alta remoción con menor esfuerzo Respaldo flexible de papel impermeable antideslizante de larga duración Ideal para plástico, vidrio, metal no ferroso, lacas y pintura	Unidad
19	**ALAMBRE ELECTRICO AWG 12 X100 MTS Alambre calibre 12 AWG Azul Procables**Alambre calibre 12 AWG Azul ProcablesCaracterísticas Cable THHNDiámetro Exterior Aprox. 3.1 mmPeso Total Aprox. 35 kg/kmTemperatura Máxima de Operación Nominal: 90°C Cortocircuito: 250°CResistencia Eléctrica DC a 20°C 5.21 Ohm/km	ML
20	**VARILLA 3/8`` (6 METROS)** Dimensiones Diámetro 3/8 Pulg Largo 6 metros Especificaciones Peso k/m 0.56 K Nominal Número Designación Norma técnica Cumple Con Ntc 2289 Año 2012 - Decreto 1513 Año 2012 - Resolucion 1856 Año 2017. Identificación de Lote o Colada de Fabricación Visible en la etiqueta que se entrega con el producto.	Kilogramo
21	**ESTUCO PARA MUROS** Estuco plástico para interiores y para tratar juntas o nivelar placas de panel yeso en sistemas livianos. ▪ CARACTERISTICAS Rápido secado entre capas. ▪ Fácil de lijar Menor contracción volumétrica que los estucos plásticos convencionales, por tanto mayor rendimiento por metro cuadrado. ▪ Alta adherencia de la cinta- blanco, ▪ No se fisura en alto espesor (hasta 3 mm). CERTIFICADOS / NORMAS Clasificación USGBC LEED: Sika® Mastic Interior conforme a los requisitos LEED v3. IEQ, Crédito 4.1 Materiales de Baja Emisión: Adhesivos y Sellantes. (Método SCAQMD 304-91) Contenido VOC < 50 gr/l.	Cuñete

22	**TELA CERRAMIENTO OBRA (VERDE)** Fabricación Importado Peso 6.5 kg Tipo Tela Cerramiento Garantía 6 meses Modelo PT2204 Largo sin su empaque unitario (cm) 110 cm Material Polipropileno Ancho sin su empaque unitario (cm) 16 cm Familia Obra Gruesa Color verde	ML
	TEJA FIBROCEMENTO No 10 DIMENSIONES 3.06× .90 mts• Composición: Fabricadas con cemento, arena, agua y fibras sintéticas de alta resistencia, como PVA y celulosa, buscando óptima calidad. • Resistencia: A la humedad: Alta resistencia a la humedad, incluso se les aplica tratamiento hidrófugo. o A la oxidación: No se oxidan. o Al fuego: Incombustibles. o Al impacto: Resistencia a impactos y cambios de temperatura. • Durabilidad: Ofrecen larga duración y se pueden pintar fácilmente. • Peso y facilidad de instalación: Son ligeras, lo que facilita su manejo, transporte e instalación en comparación con otros materiales. • Aislamiento: Contribuyen a la aislación térmica y acústica. • Versatilidad y diseño:o Amplia gama de colores, texturas y estilos disponibles para adaptarse a diferentes estéticas. o Se pueden usar para cubiertas de todo tipo de edificaciones y fachadas. • Beneficios adicionales: No condensan humedad, no son susceptibles al ataque de termitas o insectos y son impermeables	Unidad
24	**PANEL LED CUADRADO 60X60 48WATIOS LUZ BLANCA 6500K** ESPECIFICACIONES TÉCNICAS • Referencia: ECO6060V48. • Tipo de LED: SMD 2835. • Voltaje de entrada: AC100-240V. • Temperatura de trabajo: -20°C + 40°C. • Potencia: 48W. • Temperatura de color (K): 6500K / 4000K. • Flujo Luminoso (Lm): 4800Lm. • Dimerizable: No Dimerizable	Unidad
	TUBO SANITARIO DE 3"X 6 MTS Tubo Pvc SANITARIA Y AGUAS LLUVIAS Tuberías y accesorios en PVC - Fabricado según NTC 1087 color amarillo. En Tecnosa la tuberia sanitaria fabricada en su totalidad en PVC (Policloruro de vinilo) rígido. Estos tubos vienen con extremos lisos y los accesorios con campana. Características - Resistencia a la electrólisis - Resistencia a la corrosión - No es conductor eléctrico - Resistencia al impacto - Auto-extinguible - Fácil instalación - Paredes lisas - Peso liviano - Durab	Unidad
26	**CODO SANITARIO 3"** codo sanitario de 90° de PVC, utilizado para conexiones sanitarias y aguas lluvias, diseñado para una conexión campana por campana, resistente al impacto y la corrosión, y cumple con la norma NTC 1341	Unidad
27	**TANQUE DE RESERVA** : Tanque Plásticos fabricado en polietileno producto liviano, resistente y libre de elementos contaminantes, materias primas grado FDA. Con doble capa. Una capa externa de color azul o negra, y una capa interna blanca en los tanques negros que facilita la inspección de líquidos y limpieza del tanque, o una capa interna negra en los tanques azules que evita el paso de luz y previene el crecimiento de algas. Resistentes, El material de los tanques plásticos está especificado para estar expuesto a la intemperie. Higiénicos No se corroen, no sueltan partículas, tienen superficies lisas y fáciles de limpiar	Unidad

28	**LAMINA DE POLICARBONATO** grosor de 6 mm, radio de curvatura lámina de policarbonato alveolar, Cuenta con protección UV por una de sus caras, garantía contra amarillamiento de 10 años. Caracteristicas generales • Ideal para gran variedad de aplicaciones. • Excelente aislamiento. • Flexible y fácil de instalar. • Liviano. Colores: Transparente, Bronce y opal. Otros colores a pedido, Espesor 4mm 6mm 8mm 10mm Ancho estándar 1050 – 2010 mm Radio mínimo 0.70 1.05 1.40 1.75 Largo estándar (mt) 2.90 – 5.80 – 11.60 Factor U (W/m2 °C) 3.9 3.6 3.3 3.0	Unidad
29	**TECHO PVC MAS ACCESORIOS.** Material: Plástico duro y resistente, generalmente de núcleo hueco con alvéolos que ayudan a disipar el calor. Durabilidad: Son incombustibles, no se hinchan, no se pudren ni se deforman con el tiempo. Instalación: Rápida y limpia, ya que utilizan perfiles de unión y pueden fijarse fácilmente, similar al Drywall. Mantenimiento: Fácil de limpiar con un paño húmedo; no requiere pintura ni tratamientos. Diseño: Versátiles, disponibles en diversos acabados (como el blanco brillante), facilitando la integración de luces y rejillas. Seguridad: Son materiales autoextinguibles (no propagan el fuego). Ecológicos: Son reciclables. Accesorios requeridos para su instalacion	Unidad
30	**CANALETA ADHESIVA** Material: PVC o ABS virgen, lo que proporciona alta resistencia al impacto, la humedad y la corrosión. Fácil Instalación: Su adhesivo de alta adherencia permite fijarla en diversas superficies sin taladrar. Diseño: Generalmente incluye una tapa de cierre hermético o de presión que protege los cables de factores externos y mantiene el orden. Estética: Permite ocultar cables visibles en oficinas, hogares y locales comerciales, mejorando el aspecto visual.	Unidad
31	**LAMINA DE FIBROCEMENTE** Composición: Mezcla de cemento Portland, fibras de refuerzo y aditivos, libre de amianto en la fabricación moderna.Tipos: Onduladas (generalmente de 6 ondas para techos, 1m de ancho) o lisas (para muros/revestimientos).Resistencia: Alta tolerancia a la humedad, moho, bacterias, plagas y fuego (no se incendia).Instalación: Sencilla, fácil de cortar y perforar, lo que permite una construcción rápida y eficiente.Dimensiones: Disponibles en longitudes variables	Unidad
32	**CINTA DRAYWALL** Cinta de Papel (Refuerzo): Hecha de papel resistente con microperforaciones que eliminan burbujas de aire y mejoran la adherencia de la masilla. Es la más usada para uniones planas y esquinas debido a su doblez central preformado. Cinta Malla (Autoadhesiva): Fabricada en fibra de vidrio entrelazada, ideal para reparaciones rápidas y juntas en placas de fibrocemento, siendo muy resistente y fácil de aplicar.	Unidad

33	**LAMPRA TIPO LED CIRCULAR** Potencia: 18 W. Flujo Lumínico: 1080 lm - 1530 lm. Tipo de Montaje: Incrustar (con clips) o Sobreponer (superficie). Temperatura de Color: 6500K (Luz día/fría) o 3000K (Cálida). Voltaje: Multivoltaje, generalmente 110V - 240V o 120-277V. Vida Útil: 25,000 - 50,000 horas. Dimensiones (18W): Aproximadamente 225mm de diámetro (aprox. 8 pulgadas). Ángulo de apertura: 120°. CRI (Índice de Reproducción Cromática): >80. Material: Aluminio + Policarbonato (PC) o Polipropileno. Protección IP: IP20 (uso interior).	Unidad
34	**TORNILLERIA GENERAL** Tornillos de Rosca Métrica (DIN/ISO): Usados en maquinaria y metalurgia, estandarizados para precisión. Pernos y Tornillos Hexagonales: Comunes en estructuras metálicas y maquinaria pesada, permiten altos aprietes. Tornillos autorroscantes/autotaladrantes: Ideales para metal y yeso laminado, con puntas afiladas para rápida penetración. Tuercas y Arandelas: Complementos esenciales para asegurar la fijación y distribuir la carga X 100	Caja
35	**SOLDADURA EN ALUMINIO** Soldadura MIG: Utiliza equipos de hilo continuo, a menudo con sistemas push-pull o spool gun para evitar enredos del alambre de aluminio blando. Material de Aporte: Generalmente se usan varillas o hilos de las series 4043 (mejor fluidez) o 5356 (mayor resistencia).	Rollo
36	**TEFLON** Antiadherencia: Es el polímero conocido con menor adherencia, repeliendo el agua y aceites.Resistencia térmica: Soporta altas temperaturas (punto de fusión medio de 342 °C), útil en aplicaciones de calor.Inercia química: Es resistente a la inmensa mayoría de los productos químicos y agentes corrosivos.Bajo coeficiente de fricción: Material resbaladizo, ceroso y muy poco propenso a la fricción.	Rollo
37	**ALAMBRE** Materiales: Hierro, acero, cobre, aluminio, latón y plata. Fabricación: Se produce mediante trefilado, haciendo pasar el metal por una matriz o hilera. Propiedades: Elevada resistencia mecánica y flexibilidad (ductilidad). Formas: Generalmente redondo, aunque existen secciones cuadradas, rectangulares o hexagonales.	Kilogramo
38	**MANGUERAS SANITARIAS** Higiene: Superficie interna lisa para evitar la acumulación de residuos y facilitar la limpieza (CIP/SIP). Materiales seguros: Construidas con materiales no tóxicos, inodoros y que no alteran el sabor, cumpliendo normas internacionales. Resistencia: Soportan presión, vacío, altas temperaturas y agentes químicos de desinfección.	Unidad

SOFIA DEL PILAR DIAZ BELTRAN
SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Nombre: Cesar tobo siachoque Cargo: Contratista Profesional SGCC.	Nombre: SOFIA DEL PILAR DIAZ BELTRAN CARGO: Secretaria de Gobierno y Convivencia Ciudadana	Nombre: SOFIA DEL PILAR DIAZ BELTRAN CARGO: Secretaria de Gobierno y Convivencia Ciudadana