

LAVADORA N.1

SUSPENSIÓN	HYDRO-CUSHION
CONTROLADOR	MILTOUCH-EX™
CAPACIDAD	220 A 245 LB.(100 A 111 KG)
ANCHO	89,25 IN.(2267 MM)
PROFUNDIDAD	70,54 IN.(1792 MM)
ALTURA	81,13 IN.(2061 MM)
ABERTURA DE LA PUERTA	224 IN.(5690 MM)
PESO NETO	5700 LB.(2585 KG)
CILINDRO	CILINDRO DIVIDIDO
DIÁMETRO DEL CILINDRO	42 IN.(1067 MM)
PROFUNDIDAD DEL CILINDRO	44 IN.(1118 MM)
VOLUMEN DEL CILINDRO	35 PIES CÚBICOS. FT.(991 L)
VELOCIDAD DE LAVADO	25-35
VELOCIDAD DE DISTRIBUCIÓN	52 RPM
VELOCIDAD DE EXTRACCIÓN	240 A 710 RPM
FUERZA G DE EXTRACCIÓN	300 GS
GRUPO DE EXTRACCIÓN	ALTO
MOTOR DE ACCIONAMIENTO	25 HP (18,64 KW)
CONEXIÓN DE ENTRADA	1,5 PULG.(38 MM)
VÁLVULA DE DRENAJE	8 PULG.(203 MM)

**HOJA DE VIDA LAVADORAS**

Codigo:HVL-OP-01

Version: 01

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

Fecha: 26/09/2024

LAVADORA N.2

SUSPENSIÓN	HYDRO-CUSHION
CONTROLADOR	MILTOUCH-EX™
CAPACIDAD	220 A 245 LB.(100 A 111 KG)
ANCHO	89,25 IN.(2267 MM)
PROFUNDIDAD	70,54 IN.(1792 MM)
ALTURA	81,13 IN.(2061 MM)
ABERTURA DE LA PUERTA	224 IN.(5690 MM)
PESO NETO	5700 LB.(2585 KG)
CILINDRO	CILINDRO DIVIDIDO
DIÁMETRO DEL CILINDRO	42 IN.(1067 MM)
PROFUNDIDAD DEL CILINDRO	44 IN.(1118 MM)
VOLUMEN DEL CILINDRO	35 PIES CÚBICOS. FT.(991 L)
VELOCIDAD DE LAVADO	25-35
VELOCIDAD DE DISTRIBUCIÓN	52 RPM
VELOCIDAD DE EXTRACCIÓN	240 A 710 RPM
FUERZA G DE EXTRACCIÓN	300 GS
GRUPO DE EXTRACCIÓN	ALTO
MOTOR DE ACCIONAMIENTO	25 HP (18,64 KW)
CONEXIÓN DE ENTRADA	1,5 PULG.(38 MM)
VÁLVULA DE DRENAJE	8 PULG.(203 MM)

**HOJA DE VIDA LAVADORAS**

Codigo:HVL-OP-01

Version: 01

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

Fecha: 26/09/2024

LAVADORA N.3

SUSPENSIÓN	HYDRO-CUSHION
CONTROLADOR	MILTOUCH-EX™
CAPACIDAD	220 A 245 LB.(100 A 111 KG)
ANCHO	89,25 IN.(2267 MM)
PROFUNDIDAD	70,54 IN.(1792 MM)
ALTURA	81,13 IN.(2061 MM)
ABERTURA DE LA PUERTA	224 IN.(5690 MM)
PESO NETO	5700 LB.(2585 KG)
CILINDRO	CILINDRO DIVIDIDO
DIÁMETRO DEL CILINDRO	42 IN.(1067 MM)
PROFUNDIDAD DEL CILINDRO	44 IN.(1118 MM)
VOLUMEN DEL CILINDRO	35 PIES CÚBICOS. FT.(991 L)
VELOCIDAD DE LAVADO	25-35
VELOCIDAD DE DISTRIBUCIÓN	52 RPM
VELOCIDAD DE EXTRACCIÓN	240 A 710 RPM
FUERZA G DE EXTRACCIÓN	300 GS
GRUPO DE EXTRACCIÓN	ALTO
MOTOR DE ACCIONAMIENTO	25 HP (18,64 KW)
CONEXIÓN DE ENTRADA	1,5 PULG.(38 MM)
VÁLVULA DE DRENAJE	8 PULG.(203 MM)

**HOJA DE VIDA LAVADORAS**

Codigo:HVL-OP-01

Version: 01

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

Fecha: 26/09/2024

LAVADORA N.4

SUSPENSIÓN	HYDRO-CUSHION
CONTROLADOR	MILTOUCH-EX™
CAPACIDAD	220 A 245 LB.(100 A 111 KG)
ANCHO	89,25 IN.(2267 MM)
PROFUNDIDAD	70,54 IN.(1792 MM)
ALTURA	81,13 IN.(2061 MM)
ABERTURA DE LA PUERTA	224 IN.(5690 MM)
PESO NETO	5700 LB.(2585 KG)
CILINDRO	CILINDRO DIVIDIDO
DIÁMETRO DEL CILINDRO	42 IN.(1067 MM)
PROFUNDIDAD DEL CILINDRO	44 IN.(1118 MM)
VOLUMEN DEL CILINDRO	35 PIES CÚBICOS. FT.(991 L)
VELOCIDAD DE LAVADO	25-35
VELOCIDAD DE DISTRIBUCIÓN	52 RPM
VELOCIDAD DE EXTRACCIÓN	240 A 710 RPM
FUERZA G DE EXTRACCIÓN	300 GS
GRUPO DE EXTRACCIÓN	ALTO
MOTOR DE ACCIONAMIENTO	25 HP (18,64 KW)
CONEXIÓN DE ENTRADA	1,5 PULG.(38 MM)
VÁLVULA DE DRENAJE	8 PULG.(203 MM)

**HOJA DE VIDA LAVADORAS**

Codigo:HVL-OP-01

Version: 01

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

Fecha: 26/09/2024

LAVADORA N.5

SUSPENSIÓN	HYDRO-CUSHION
CONTROLADOR	MILTOUCH-EX™
CAPACIDAD	220 A 245 LB.(100 A 111 KG)
ANCHO	89,25 IN.(2267 MM)
PROFUNDIDAD	70,54 IN.(1792 MM)
ALTURA	81,13 IN.(2061 MM)
ABERTURA DE LA PUERTA	224 IN.(5690 MM)
PESO NETO	5700 LB.(2585 KG)
CILINDRO	CILINDRO DIVIDIDO
DIÁMETRO DEL CILINDRO	42 IN.(1067 MM)
PROFUNDIDAD DEL CILINDRO	44 IN.(1118 MM)
VOLUMEN DEL CILINDRO	35 PIES CÚBICOS. FT.(991 L)
VELOCIDAD DE LAVADO	25-35
VELOCIDAD DE DISTRIBUCIÓN	52 RPM
VELOCIDAD DE EXTRACCIÓN	240 A 710 RPM
FUERZA G DE EXTRACCIÓN	300 GS
GRUPO DE EXTRACCIÓN	ALTO
MOTOR DE ACCIONAMIENTO	25 HP (18,64 KW)
CONEXIÓN DE ENTRADA	1,5 PULG.(38 MM)
VÁLVULA DE DRENAJE	8 PULG.(203 MM)

**HOJA DE VIDA LAVADORAS**

Codigo:HVL-OP-01

Version: 01

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

Fecha: 26/09/2024

LAVADORA N.6

SUSPENSIÓN	HYDRO-CUSHION
CONTROLADOR	MILTOUCH-EX™
CAPACIDAD	220 A 245 LB.(100 A 111 KG)
ANCHO	89,25 IN.(2267 MM)
PROFUNDIDAD	70,54 IN.(1792 MM)
ALTURA	81,13 IN.(2061 MM)
ABERTURA DE LA PUERTA	224 IN.(5690 MM)
PESO NETO	5700 LB.(2585 KG)
CILINDRO	CILINDRO DIVIDIDO
DIÁMETRO DEL CILINDRO	42 IN.(1067 MM)
PROFUNDIDAD DEL CILINDRO	44 IN.(1118 MM)
VOLUMEN DEL CILINDRO	35 PIES CÚBICOS. FT.(991 L)
VELOCIDAD DE LAVADO	25-35
VELOCIDAD DE DISTRIBUCIÓN	52 RPM
VELOCIDAD DE EXTRACCIÓN	240 A 710 RPM
FUERZA G DE EXTRACCIÓN	300 GS
GRUPO DE EXTRACCIÓN	ALTO
MOTOR DE ACCIONAMIENTO	25 HP (18,64 KW)
CONEXIÓN DE ENTRADA	1,5 PULG.(38 MM)
VÁLVULA DE DRENAJE	8 PULG.(203 MM)

**HOJA DE VIDA LAVADORAS**

Codigo:HVL-OP-01

Version: 01

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

Fecha: 26/09/2024

LAVADORA N.7

SUSPENSIÓN	HYDRO-CUSHION
CONTROLADOR	MILTOUCH-EX™
CAPACIDAD	220 A 245 LB.(100 A 111 KG)
ANCHO	89,25 IN.(2267 MM)
PROFUNDIDAD	70,54 IN.(1792 MM)
ALTURA	81,13 IN.(2061 MM)
ABERTURA DE LA PUERTA	224 IN.(5690 MM)
PESO NETO	5700 LB.(2585 KG)
CILINDRO	CILINDRO DIVIDIDO
DIÁMETRO DEL CILINDRO	42 IN.(1067 MM)
PROFUNDIDAD DEL CILINDRO	44 IN.(1118 MM)
VOLUMEN DEL CILINDRO	35 PIES CÚBICOS. FT.(991 L)
VELOCIDAD DE LAVADO	25-35
VELOCIDAD DE DISTRIBUCIÓN	52 RPM
VELOCIDAD DE EXTRACCIÓN	240 A 710 RPM
FUERZA G DE EXTRACCIÓN	300 GS
GRUPO DE EXTRACCIÓN	ALTO
MOTOR DE ACCIONAMIENTO	25 HP (18,64 KW)
CONEXIÓN DE ENTRADA	1,5 PULG.(38 MM)
VÁLVULA DE DRENAJE	8 PULG.(203 MM)