CONSORCIO
AGH–C&C–
SEIPRODEG
CIUDAD VERDE
NIT 901980651-7

Bogotá, D.C., 07 de noviembre de 2025 **CIDE 20251107_51**

SEÑORES
INTERVENTORÍA
Att.: JOHAN JAVIER OÑATE NUÑEZ
Ciudad

Referencia: CONTRATO CO1.PCCNTR.8212249 – 2025

"Realizar adecuaciones integrales a todo costo para la infraestructura de la sede "Ciudad Verde" del Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha, incluyendo suministro de materiales, mano de obra y servicios técnicos especializados".

Asunto: ALCANCE AL OFICIO CIDE 20251107_49 "SOLICITUD CAMBIO DE ESPECIFICACIÓN DE ÍTEM No. 8,02 MEMBRANA ARQUITECTÓNICA"

Apreciados señores:

En alcance al radicado de la referencia se anexa a este oficio la ficha técnica de la membrana arquitectónica que se propone para cumplir con el requerimiento de cambio de especificación para instalar las membranas similares a las ya instaladas en el CIDE.

Es pertinente reiterar que, este cambio no implica modificación en el precio del ítem u otro aspecto que aquí no esté mencionado.
Agradecemos de antemano su atención y quedamos atentos a su gestión y aprobación.

Cordialmente,

Ing. Andrés Felipe Peña Espinosa
Director de Obra
CONSORCIO AGH–C&C–SEIPRODEG CIUDAD VERDE
e-mail: consorcio.cide.2025@gmail.com

ELABORÓ	AFPE 6/11/25	REVISÓ	AFPE 6/11/25	APROBÓ	AFPE 6/11/25	ARCHIVÓ	SMTB 3/11/25
Anexos: FICHA TÉCNICA LONA ACRÍLICA.pdf, UN(1) FOLIO.							
SEGUIMIENTO:							

DICKSON® solar protection

Orchestra®

Es líder mundial en la fabricación de lona acrílica para toldos y parasoles. Elaborada en fibra 100% acrílica repele el agua y al calor, además de ser permeable a la luz y al aire. Posee alta resistencia a la tensión, por lo que no se alarga, ni encoge, Consta de un tratamiento especial que evita que se oxide o se pudra, y ofrece una gran variedad de diseños que tiene atractivos colores. Y lo mejor de todas sus características es que tiene 5 años de garantía.

Ventajas



Facil de Limpiar



Resistente a la Interperie.



Elaborada en fibra 100% acrílica repele el agua, el calor, el moho y la suciedad.



Filtran hasta un 95% el resplandor y el calor, bloqueando entre un 90% y un 100% de los rayos UV.



Propiedades Ignífugas (Anti Incendios)



Resistencia al rasgado y a la rotura.

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS	VALORES URDIMBRE	VALORES TRAMA	UNIDADES	NORMAS
CARACTERÍSTICAS GENERALES				
Composición	100% Acrílico teñido en masa Sunacryl			
Acabado	Tratamiento Cleangard especial toldo, antimanchas e impermeabilizante			
Peso	290		g/m^2	ISO 3801
Con armazón	Lona			ISO 7211-1
Espesor	0.64		mm	ISO 2286-3
Anchos	120 165 200 250 320		cm	EN 1773
Longitudes de corte	60 60 60 50 40		ml	
RESISTENCIA DEL TEJIDO				
Oleofugación	5		class /8	ISO 14419
Resistencia a la rotura	140	90	daN	ISO 13934-1
Resistencia a la rotura	3			
Perdida de carga	<20	<20	%	ISO 13561
Rigidez	1250	880	mN	ISO 2493
Variación longitud con carga	<12	<41	mm	ISO 13561
Longitud después de descarga	<1	<16	mm	ISO 13561
Estabilidad dimensional	-3;+1	-1;+1	%	ISO 13561
Resistencia al desgarro	4	2.3	daN	ISO 13937-1
Alargamiento a la rotura	35	30	%	ISO 13934-1
Schmerber	>370		mm	ISO 811
Reducción Schmerber	<15		%	ISO 13561
Spray test	5		class /5	ISO 4920
SOLIDEZ DE LOS COLORES				
Solidez colores a intemperies	4/5		class /5	ISO 105 B04
Solidez colores rozam. seco	5		class /5	ISO 105X12
Solidez colores rozam. húmedo	5		class /5	ISO 105X12
USOS RECOMENDADOS				
Uso recomendado	Punto recto, Toldo de brazo invisible, Capota, Toldo fijo, Velum de exterior, Pérgola, Toldo para veranda, Tensados vela			

Los valores de este producto pueden variar con una tolerancia ± 5%

eco Fabricación amigable con el medio ambiente

5 AÑOS YEARS
GARANTÍA - WARRANTY

MADE IN FRANCE