FICHAS TÉCNICAS con REGISTRO FOTOGRAFICO

It	Descripción	Cant	Unidad	Imagen
1	PEGANTE USO PROFESIONAL	1	UN	

https://afix.com.co/productos/afix-pl285-calzado/?perfil=especialistas&segmento=calzado&aplicacion=montaje
Marca Afix PL285 Calzado
Es un adhesivo de contacto a base de policloropreno, con alto contenido de sólidos, resinas y aditivos, para adhesiones de alta exigencia en la industria del calzado y la marroquinería. Es un adhesivo para uniones sólidas, estructurales y confiables.

- Alto contenido de sólidos.
- Tiempo abierto largo.
- Gran rendimiento.
- Alta resistencia al calor.
- Excelente fuerza adhesiva.
- Buena brochabilidad.
- Alto tack.

2	HILO BONDEADO	1	UN	

https://www.texmundocolombiasas.com/nylon-bondeado
Marca: Enkabond
Usos:
Marroquinería:
-Cinturones, maletines, bolsos, morrales, carteras.
Pespuntes decorativos en cuero.
Aplicaciones artesanales.
Vestuario.
-Calzado de seguridad, deportivo, formal y casual.

-Tapicería en general.
-Acolchado.
-Cremalleras.
Enkabond 100% nylon de alta tenacidad bondeado (NYLON 6.6 EXTRA RESISTENTE) calibre No. 40 – 3 cabos. Presentación: 400 grs (5000 MTS)
Negro

3	PEGAMENTO PARA ENGRUDAR.	1	UN	

https://www.pegantesskool.com/producto/master-natural/
Adhesivo de contacto de mediano desempeño en base solvente, policloropreno y resinas altamente tecnificadas.

CAMPOS DE APLICACIÓN:
Producto diseñado con características especiales para la industria del calzado, marroquinería, talabartería, tapicería, madera, cocinas, entre otros. Adecuado para trabajos de mediana exigencia.

Se adhiere a cueros semigrasos y secos, carnaza, textiles, lonas, maderas, en fin. Es recomendado para procesos de engrudado, doblado, guarnecida, emplantillado, laminado, forrado.
Cómo aplicar: Brocha, espátula o cepillo.
Principales Beneficios:

- Amplio tiempo abierto
- Fácil Aplicación
- Buena Brochabilidad
- Excelente rendimiento
- Químicamente estable

Marca Skool

ReadyNET

4	PEGAMENTO PARA EN-GRUDAR	1	UN		

https://www.pegantesskool.com/producto/solucion-de-caucho/
Adhesivo industrial en base solvente ,caucho natural y resinas sintéticas.
Producto diseñado con características especiales para la industria del calzado, marroquinería, talabartería, tapicería, confección, entre otros.
Se adhiere a cueros no grasos, carnaza, espuma, textiles, lonas, suelas de goma, telas vinílicas, papel, cartón, madera, icopor entre otros.
Es utilizado para de uniones temporales de procesos de calzado y marroquinería, guarnecida, hiladillado, forrado y reparaciones neumáticas.
Alto rendimiento en aplicación.
Excelentes resultados de adhesión
Químicamente estable.
Traslúcido al secar.
Fácil de usar.
Excelente brochabilidad.

PRECAUCIONES:

Mantener el producto en un lugar fresco y seco.
PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD.

ALMACENAMIENTO:

Almacenar en un lugar fresco y ventilado, lejos de fuentes de calor y/o ignición.
No almacenar por tiempo superior a seis meses.
Cra 58 # 43 Sur -83 Parque Industrial del Prado Int 119
Teléfonos: 315 582 3646 | PBX: 2812195

5	BANDA LIJA N60	1	UN	
• ABRACOL • +57 314 6301410Planta Girardota • mercadeo@abracol.com • **Autopista Norte**Kilómetro 20, Girardota				
6	BOLSA PLASTICA.	1	UN	
Marca RED POINT Bolsa Plastica Transparente Paquete x 100 unidades https://www.instagram.com/plasticospuntorojo/?hl=es				
7	HILON 7 ENCERADO	1	UN	

ReadyNET



SILVER

Ficha técnica

Leader por Indumar

Composición:
Poliester continuo de alta tenacidad retorcido y encerado.



Etiqueta o calibre	Tex	Nº Americano	Dedtex total	Denier total	Nº de cabos	Aguja nº métrico	Resistencia mínima en Gr/Kg	Relación Gr/Mts	Relación Gr/Yrd	Color cono	presentaciones mts 350 gms	100 gms	60 gms
7	450	460	3.300	3.000	3	160-200	29	0,500	0,457	●	700	200	160
4	600	610	5.775	5.250	3	200-260	36	0,778	0,711	●	450	128	100

*Este producto cumple con la norma NTC 5872

Costura Manual | Soporte Tubo carton | Colores Estándar 58 | stock ○ Blanco ● Negro

Solidez del color al lavado 4 | Punto de fusión 270°

Características Principales

Hilo encerado que facilita su uso en costura manual.

Condiciones adicionales de almacenamiento

- Mantener en la bolsa para proteger lubricación.
- Temperatura no supere 30 °C
- No exposición a la luz directa

Hecho en Colombia

Debido a las variaciones inherentes en la fabricación y el enconado, el peso puede variar ligeramente de un rollo a otro, los valores mencionados son pesos aproximados.
Recomendamos al cliente y/o usuario realizar pruebas previas que aseguren que el producto cumple con los estándares exigidos, dado que hay condiciones que pueden variar sustancialmente en los diferentes usos. Leader aclara que la información proporcionada se basa en datos actuales y debe considerarse meramente orientativa.
Si tienes dudas frente a la información brindada, te invitamos a ponerte en contacto con nuestros asesores para resolver todas las inquietudes.

8	ALCOHOL INDUSTRIAL 80%	1	UN	
AL 80 % PARA USO COMBUSTIBLE O SOLVENTE GALON 3750 cc				
9	HOJAS PLANTILLA ZAPATOS FINA ODENA	1	UN	
10	HOJAS DE DURALON.	1	UN	

material sintético utilizado en la fabricación de suelas para zapatos y otros productos.
(caucho nitrílico o PVC expandido), similar al EVA (Etileno Vinil Acetato), usado principalmente en la fabricación de suelas de calzado por su ligereza, resistencia al desgaste y flexibilidad.

Salamina
Cra. 56b #49a-12, La Candelaria, Medellín, La Candelaria, Medellín, Antioquia

ReadyNET

Información técnica del Duralon (hojas o planchas): Propiedad Descripción Material base Caucho nitrílico, PVC expandido o EVA (depende del fabricante). Densidad 0.15 - 0.30 g/cm³ (liviano). Resistencia al desgasteAlta durabilidad en suelas de calzado. Flexibilidad Buen amortiguamiento y comodidad. Resistencia al agua Impermeable (no absorbe humedad). Resistencia química Resistente a aceites y solventes moderados. Rango de temperatura -10°C a 60°C (dependiendo de la formulación). Espesor disponible Desde 2 mm hasta 20 mm (en planchas). https://www.irongroup.com.co/index.php/productos/laminas/laminas-para-emplantillar-detail MARCA FREYA				
11	CAMBREL NEGRA	1	UN	
12	PLANTIPIQUET	1	UN	
13	MOSCA	1	UN	

14	VELCRO MACHO HEMBRA Especificaciones técnicas en estudios previos e invitación.	1	UN	

Material
Poliamida
Tipo Adhesivo
Caucho sintético
Uso
Es una cinta de tecnología versátil para montaje que puede utilizarse para fijar cualquier objeto ligero en una pared o cualquier otra superficie plana, mientras la deja con la opción de quita y pon con la frecuencia que deseada. Ideal para pegar cajas de herramientas tipo bolso o tela (Kit de herramientas en automóviles, Sujeción de objetos livianos o pesados dependiendo del metraje utilizado, fijar alfombras, pegar cortinas pequeñas, pegar angeos en puertas o ventanas, fijar sabanas al colchón y ajustar cuellos de prendas de vestir.
Material Tela
Usos recomendados Caucho, Cuero, Sintéticos, Tela
Marca ARC
https://www.generaladhesivos.com/comprar-pegamento-velcro-adhesivo-ps14-hembra-negro-549

ReadyNET

15	MINAS PLATA ITALIANA	1	UN	
16	GALON TINTA	1	UN	

Atentamente,



Oscar Ancizar Barrero Garces
CC. 98.577.642 de Bello
READYNET SAS
NIT: 900.529.085-2
Cra 14 #7-24, Girardota
Teléfono: 3197622900
e-mail: obarrero@ReadyNet.net.co