

NIT. 900.336.340-7
RESPONSABLE DE IVA

Tarifa ICA 11.04 x mil
Act. Econ. 4690-4664-7020
No somos Autoretenedores
No somos Grandes Contribuyentes

Correspondencia: Calle 145 N° 58 35 T2 Of 603
Despachos: Calle 25 B Bis #73 A - 68
Teléfonos: 471 64 69 - 318 795 60 98
e-mail: comercial@quadcarbon.com.co

FECHA FACTURA	15 dic 2020
FECHA VENCIMIENTO	30 dic 2020

Factura
Electrónica
De Venta No

FE 63

CLIENTE:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	NIT:	899999034 1
DIRECCION:	CL 57 8 69	CIUDAD:	Bogota D.C.
CORREO DE FACTURA ELECTRONIC	agcastro82@gmail.com	TELEFONO:	5461500

ITEM	Codigo	Descripción	Cant.	UDM.	Valor Unit.	Total
1	48370	Tela de fibra de carbono 12K 33 MSI tejido Twill 2/2 de 370 gsm conteo de 6/in	13,0	m²	236.500	3.074.500
2	7781-50	Fibra de Vidrio volan, de 299 g/m2 y 0,22 mm de espesor, Tejido 8HS Cert BMS9-3 TyH3 cl 7 / AMS-C-9084 Marca: HEXCEL	12,0	Yrds	47.000	564.000
3	31M0026739 WL74360	Plastico de vacio Wrightlon® 7400 calibre 0,003" fabricado en nylon con hasta 400% de elongacion. Temperatura de trabajo 204°C	10,0	m	19.000	190.000
4	B-098419 WL37160P16	WL 3700 Plastico desmoldante perforado P16 Wrightlon® de calibre 0.002" y 60" de ancho para temperatura de trabajo de minimo 121°C especial para Infusión de resina. Marca: AIRTECH	10,0	m	12.400	124.000
5	L-164674 GREEN-FLOW	Malla plastica verde, transferencia de resina de infusion (1,04 m) de 98 gsm y 41" de ancho con una temp de trabajo 121°C Marca: AIRTECH	10,0	m	28.700	287.000
6	B-242820 PT1/2	Tubo de Polyetileno de 1/2 Diametro externo Marca: AIRTECH	15,0	m	14.100	211.500
7	B-168848 AIRSEAL2	Cinta de vacío de caucho sintético de 1/8" x 1/2" x 50 Ft con temperatura de trabajo de minimo 121°C Marca: AIRTECH	7,0	Rll	36.700	256.900
8	B-239093 DIVINF 1/8-32-48	Láminas de Poliuretano rígido estructural de celda cerrada compatible con resinas epóxica y poliéster calibre 1/8" dimensiones 48 x 32 Pulgadas, densidad 48 Kg/m3. Cortado y con malla de respaldo para infusión de resina	4,0	Und.	213.000	852.000

TOTAL ITEMS	11
SUBTOTAL	8.391.900
IVA	1.594.461
TOTAL FACTURA	9.986.361

Fecha de Entrega: 15 Diciembre 2020

Factura según orden de compra: CONTRATO CO1.PCCNTR.2022214

Consignar en la Cnta. de Ahrrs Bancolombia 63458834255 a nombre de QuadCarbon S.A.S.

Por Favor Enviar los cheques Cruzados

NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE

Fecha y Hora de Generación: 15/12/2020 20:25:19

Resolucion Dian Facturacion Electronica N° 18763003452771
De fecha: 20/ENERO/20 - VIGENCIA: 18 MESES
Autoriza del FE 1 al FE 1000


Elaborado por

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: WORLD OFFICE COLOMBIA SAS

Recibido Por

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 05cbfd87b98fac010466e17e0f5db89da12d1e267e3ef23d2404c8e7150765d110fa284a11deacf57df1de40fd79c2b --Fecha y Hora de Expedición : 15/12/2020 21:14:36



NIT. 900.336.340-7
RESPONSABLE DE IVA

Tarifa ICA 11.04 x mil
Act. Econ. 4690-4664-7020
No somos Autoretenedores
No somos Grandes Contribuyentes

Correspondencia: Calle 145 N° 58 35 T2 Of 603
Despachos: Calle 25 B Bis #73 A - 68
Telefonos: 471 64 69 - 318 795 60 98
e-mail: comercial@quadcarbon.com.co

FECHA FACTURA	15 dic 2020
FECHA VENCIMIENTO	30 dic 2020

Factura
Electrónica
De Venta No

FE 63

CLIENTE:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	NIT:	899999034 1
DIRECCION:	CL 57 8 69	CIUDAD:	Bogota D.C.
CORREO DE FACTURA ELECTRONIC	agcastro82@gmail.com	TELEFONO:	5461500

ITEM	Codigo	Descripción	Cant.	UDM.	Valor Unit.	Total
9	DIV-H45-1"	Láminas de Poliuretano rígido estructural de celda cerrada compatible con resinas epóxica y poliéster calibre 1" dimensiones 48 x 32 Pulgadas, densidad 48 Kg/m3. Perforada para favorecer el transito de resina en procesos de infusion por bolsa de vacio.	2,0	Und.	638.400	1.276.800
10	PRINTPOXYUV5	500 ml de Resina epoxica de alta resistencia mecanica, especifica para impresión 3D de tecnologia DLP, esta resina debe curar a una frecuencia de luz ultravioleta (UV) de 405 nm, debe resistir una carga de traccion entre 60 y 70 Mpa. Debe tener una rotura a elongacion entre el 25 y 35%, una resistencia a flexion entre 80 y 85 Mpa, debe permanecer estable a temperaturas entre 18 y 35 °C. Debe tener una densidad entre 1,10 y 1,15 g/ml. Debe tener viscosidad entre 200 y 300 cps, color gris oscuro.	4,0	Und.	194.400	777.600
11	PRINTPOXYRUB5	500 ml de Resina flexible de caucho fotosensible, especifica para impresion 3D de tecnologia DLP, esta resina debe curar a una frecuencia de luz ultravioleta (UV) de 405 nm, de color negro.	4,0	Und.	194.400	777.600

TOTAL ITEMS	11
SUBTOTAL	8.391.900
IVA	1.594.461
TOTAL FACTURA	9.986.361

Fecha de Entrega: 15 Diciembre 2020

Factura según orden de compra: CONTRATO CO1.PCCNTR.2022214

Consignar en la Cnta. de Ahrrs Bancolombia 63458834255 a nombre de QuadCarbon S.A.S.

Por Favor Enviar los cheques Cruzados

NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE

Fecha y Hora de Generación: 15/12/2020 20:25:19

Resolucion Dian Facturacion Electronica N° 18763003452771
De fecha: 20/ENERO/20 - VIGENCIA: 18 MESES
Autoriza del FE 1 al FE 1000

Elaborado por

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: WORLD OFFICE COLOMBIA SAS

Recibido Por

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 05cbfdf87b98fac010466e17e0f5db89da12d1e267e3ef23d2404c8e7150765d110fa284a11deacf57df1de40fd79c2b --Fecha y Hora de Expedición : 15/12/2020 21:14:36