1209T90

N.° de fabricante

09.2003

Descripción

Membrana de ósmosis inversa y pretratamiento integrado para los modelos Smart2Pure de 3 L/h.



Solicitar un perfil web

Sistemas Smart2Pure

Enviar Esta Página Por Correo Electrónico Imprimir Página

★★★★★

Descripción | Presupuesto

Rendimiento potente

- En función de sus necesidades, elija entre capacidades de 3, 6 o 12 L/h.
- Economía duradera
- La purificación del agua se realiza mediante cartuchos independientes con conectores rápidos Aquastop para una sustitución rápida.
- *Módulo 1* - Combinación de pretratamiento y membrana de ósmosis inversa
- Módulo *2* : El cartucho de pulido contiene resina ultrapura de alta calidad para una pureza constante y una larga vida útil del cartucho.

Fácil de usar

- La dispensación es sencilla y cuenta con velocidad variable para controlar el flujo.
- La pantalla se puede inclinar para una lectura óptima.
- Bombilla UV y ultrafiltro UF opcionales para personalizar el agua ultrapura.

Opciones de colocación

- Posición en la mesa de laboratorio
- Móntalo en la pared

Depósito inteligente integrado de 6 litros para Smart2Pure 3 y 6.

- Fabricado con materiales sin pigmentos.
- La salida inferior cónica permite un drenaje completo y una limpieza y desinfección eficientes.

Smart2Pure 12 ofrece opciones de depósito de 30 o 60 litros.

- Amplia abertura para una limpieza fácil y eficaz a mano.