CR20-W



Receptáculo dúplex/tomacorriente de 20 A, uso comercial, puesta a tierra automática

Receptáculo dúplex/tomacorriente, grado de especificación comercial, cara con hendiduras, 20 A, 125 V, cableado lateral, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire puesta a tierra automática - Blanco

Color: Blanco

Código UPC: 078477815458

País de origen: Estados Unidos

NEMA: 5-20R

Colores disponibles:

Marrón, Negro, Gris, Marfil, Naranja, Almendra claro

Información técnica

Clasificaciones de potencia de CA

A voltaje nominal: 1 CV

Especificaciones eléctricas

Amperaje: 20 A

Limitación de corriente: Corriente nominal total

Voltaje dieléctrico: Soporta 2000V según UL498

Conexión a tierra: Puesta a tierra automática

Polo: 2

Elevación de temperatura: Máx. 30C después de 100 ciclos de sobrecarga al 150 por ciento de la corriente nominal

Voltaje: 125 V CA

Cable: 3

Especificaciones medioambientales

Temperatura de funcionamiento: -40 °C a 60 °C

Especificaciones del material

Material del cuerpo: Termoplástico

Material de la superficie: Termoplástico

Clips de conexión a tierra: Latón

Tornillo de conexión a tierra: Acero 8-32

Contactos de línea: Latón de 0,031 de grosor

Material de la correa: Acero recubierto de zinc

Tornillos de terminal: Acero 8-32

Especificaciones mecánicas

Identificación del producto: Las clasificaciones están marcadas permanentemente en el producto

Características del producto

Color: Blanco

Tipo de producto: Receptáculo dúplex /tomacorriente

Par de terminales roscados: 14-18 lb-pulg.

Capacidad de terminal: 14-10 AWG

Identificador de terminal: Latón caliente, verde-tierra, plata-neutro

Terminación: Cable lateral

Característica: Cara con hendiduras

Grado: Grado de especificación comercial

NEMA: 5-20R

Normas y certificaciones

ANSI: C-73

CSA C22.2 n.o 42: Archivo 152105


NEMA: WD-1 y WD-6

NOM: 057

UL498: Archivo E13399

Garantía: Limitado 10-Year

Diagrama de cableado



5-20R

Diseño dimensional

