

## Cámara domo de red **AXIS Q6055-E PTZ**

Domo PTZ para exteriores con HDTV 1080p, zoom de 32x y Zipstream

La AXIS Q6055-E es una domo PTZ de última generación preparada para exteriores con resolución HDTV 1080p, zoom óptico de 32x y un movimiento horizontal/vertical rápido y de gran precisión, así como vigilancia con gran nivel de detalle en distancias grandes. La funcionalidad diurna/nocturna y la elevada sensibilidad a la luz de la cámara garantizan una alta calidad de imagen incluso en condiciones de poca iluminación, mientras que la tecnología Zipstream de Axis reduce la necesidad de ancho de banda y espacio de almacenamiento. Con la ronda de vigilancia es posible girar la cámara automáticamente hasta 256 posiciones predefinidas. El control de temperatura Arctic garantiza un perfecto arranque de la cámara incluso en condiciones de frío extremo. La AXIS Q6055-E ofrece detección de golpes, desempañado automático y análisis de vídeo integrado, además de compensación de zonas muy iluminadas, eliminación de objetos, detección de entrada/salida, autotracking y Gatekeeper activo.

- > **HDTV 1080p y zoom óptico de 32x**
- > **Tecnología Zipstream de Axis**
- > **Analítica de vídeo integrada**
- > **Control de temperatura Arctic**
- > **A prueba de agresiones**



# Cámara domo de red AXIS Q6055-E PTZ

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modelos</b>                                  | AXIS Q6055-E 60 Hz<br>AXIS Q6055-E 50 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Acciones de evento</b>                                                                                                                          | Modo diurno/nocturno, superposición de texto, grabación de vídeo en almacenamiento local, memoria de vídeo previa y posterior a la alarma, envío de mensaje SNMP trap, modo WDR PTZ: posición predefinida PTZ, iniciar/detener ronda de vigilancia<br>Carga de archivos a través de FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, recurso compartido de red y correo electrónico<br>Notificación por correo electrónico, HTTP, HTTPS y TCP                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Cámara</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Retransmisión de datos</b>                                                                                                                      | Datos de eventos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Sensor de imagen</b>                         | CMOS de barrido progresivo de 1/2,8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Ayuda integrada para la instalación</b>                                                                                                         | Contador de píxeles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Lente</b>                                    | 4,44–142,6 mm, F1.6–4.41<br>Ángulo de visión horizontal: 62.8°–2.23°<br>Ángulo de visión vertical: 36.8°–1.3°<br>Enfoque automático, iris automático                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>General</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>De día y de noche</b>                        | Filtro de infrarrojos extraíble automáticamente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Carcasa</b>                                                                                                                                     | Clasificación IP66, NEMA 4X e IK10<br>Carcasa metálica (aluminio), domo transparente de policarbonato (PC), parasol (PC/ASA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Iluminación mínima</b>                       | Color: 0,3 lux a 30 IRE, F1.6<br>B/N: 0,03 lux a 30 IRE, F1.6<br>Color: 0,5 lux a 50 IRE, F1.6<br>B/N: 0,04 lux a 50 IRE, F1.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Sostenibilidad</b>                                                                                                                              | Sin PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Velocidad de obturación</b>                  | De 1/33 000 s a 1/3 s con 50 Hz<br>De 1/33 000 s a 1/4 s con 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Memoria</b>                                                                                                                                     | 512 MB de RAM, 128 MB Flash                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Movimiento horizontal/vertical y zoom</b>    | Horizontal: 360° ilimitado, 0,05°–450°/s<br>Vertical: 220°, 0,05°–450°/s<br>Zoom óptico de 32x y digital de 12x, total de 384x<br>E-flip, 256 posiciones predefinidas, grabación de rondas, rondas de vigilancia, cola de control, indicador de la dirección en pantalla, ajuste horizontal nuevo 0°, velocidad de zoom ajustable                                                                                                                                                                                        | <b>Alimentación</b>                                                                                                                                | Midspan High PoE de Axis de 1 puerto: 100–240 V CA, 74 W máx.<br>Consumo máximo de la cámara: 16 W típicos, 60 W máx.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Vídeo</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Conectores</b>                                                                                                                                  | RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE, conector RJ45 con clasificación IP66 incluido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Compresión de vídeo</b>                      | H.264 perfil Base, Main y High (MPEG-4 Parte 10/AVC)<br>Motion JPEG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Almacenamiento</b>                                                                                                                              | Compatible con tarjetas SD/SDHC/SDXC<br>Compatible con grabación en almacenamiento conectado a la red (NAS) dedicado<br>Para conocer las recomendaciones de tarjetas SD y NAS, véase <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Resoluciones</b>                             | HDTV 1080p 1920x1080 a 320x180<br>HDTV 720p 1280x720 a 320x180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Condiciones de funcionamiento</b>                                                                                                               | Con midspan de 30 W: De -20 °C a 50 °C<br>Con midspan de 60 W: de -50 °C a 50 °C<br>Temperatura máxima (intermitente): 60 °C<br>Control de temperatura Arctic: arranque a temperaturas tan bajas como -40 °C<br>Humedad relativa: del 10 al 100 % (con condensación)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Velocidad de imagen</b>                      | Hasta 60/50 imágenes por segundo (60/50 Hz) en HDTV 720p<br>Hasta 30/25 imágenes por segundo (60/50 Hz) en HDTV 1080p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Condiciones de almacenamiento</b>                                                                                                               | de -40 °C a 65 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Retransmisión de vídeo</b>                   | Múltiples secuencias configurables individualmente en H.264 y Motion JPEG<br>Tecnología Zipstream de Axis<br>Frecuencia de imagen y ancho de banda controlables<br>VBR/MBR H.264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Homologaciones</b>                                                                                                                              | EMC<br>EN 55022 Clase A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 55024, FCC Parte 15 Subparte B Clase A, ICES-003 Clase A, VCCI Clase A, RCM AS/NZS CISPR 22 Clase A, KCC KN32 Clase A, KN35<br>Seguridad<br>IEC/EN/UL 60950-1<br>IEC/EN/UL 60950-22<br>Entorno<br>EN 50121-4, IEC 62236-4, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60721-4-3, NEMA 250 Tipo 4X, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-60, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66, NEMA TS-2-2003 v02.06, Subsección 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9; IEC 62262 IK10, ISO 4892-2<br>Midspan: EN 60950-1, GS, UL, cUL, CE, FCC, VCCI, CB, KCC, UL-AR |
| <b>Parámetros de la imagen</b>                  | Tiempo de obturación manual, compresión, color, brillo, nitidez, balance de blancos, control y zonas de exposición, ajuste preciso del comportamiento con poca luz, rotación: 0°, 180°, superposición de texto e imágenes, 32 máscaras de privacidad 3D individuales, congelación de imagen en PTZ, desempañado automático, compensación de contraluz<br>Amplio rango dinámico (WDR): hasta 120 dB en función de la escena, compensación de zonas muy iluminadas                                                         | <b>Peso</b>                                                                                                                                        | 3,7 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Red</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Dimensiones</b>                                                                                                                                 | Ø232 x 280 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Seguridad</b>                                | Protección por contraseña, filtro de direcciones IP, cifrado HTTPS <sup>a</sup> , control de acceso a la red IEEE 802.1X <sup>a</sup> autenticación Digest, registro de acceso de usuarios, gestión centralizada de certificados                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Accesorios incluidos</b>                                                                                                                        | Midspan High PoE 60 W Axis de 1 puerto, conector RJ45 (IP66), parasol<br>Guía de instalación, descodificador de Windows (1 licencia de usuario)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Protocolos compatibles</b>                   | IPv4/v6, HTTP, HTTPS <sup>a</sup> , SSL/TLS <sup>a</sup> , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP <sup>TM</sup> , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, NTCIP                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Accesorios opcionales</b>                                                                                                                       | Cubierta del domo ahumada<br>Accesorios de montaje AXIS T91, herramienta de Instalación AXIS T8415 Wireless, iluminadores AXIS T90, consola de control de videovigilancia AXIS T8310, consola de control, pack de licencia del descodificador multiusuario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Integración de sistemas</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Software de gestión de vídeo</b>                                                                                                                | AXIS Camera Companion, AXIS Camera Station, software de gestión de vídeo de socios desarrolladores de aplicaciones de Axis disponibles en <a href="http://www.axis.com/techsup/software">www.axis.com/techsup/software</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Interfaz de programación de aplicaciones</b> | API abierta para la integración de software, incluida VAPIX <sup>®</sup> y la plataforma de aplicaciones de cámaras AXIS; las especificaciones están disponibles en <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a><br>AXIS Video Hosting System (AVHS) con conexión con un solo clic ONVIF Profile S, las especificaciones están disponibles en <a href="http://www.onvif.org">www.onvif.org</a>                                                                                                                         | <b>Idiomas</b>                                                                                                                                     | Inglés, alemán, francés, español, italiano, ruso, chino simplificado, japonés, coreano, portugués, chino tradicional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Analíticas</b>                               | Detección de movimiento por vídeo, autotracking, funcionalidad Gatekeeper activa<br>Análisis básicos (no comparar con análisis de otros fabricantes): Objetos retirados, detector de entrada/salida, detector de valla, contador de objetos<br>Compensación de zonas muy iluminadas<br>Compatibilidad con la plataforma de aplicaciones de cámaras AXIS que permite la instalación de aplicaciones de terceros, visite <a href="http://www.axis.com/acap">www.axis.com/acap</a>                                          | <b>Garantía</b>                                                                                                                                    | Garantía Axis de 3 años y opción de garantía AXIS ampliada, visite <a href="http://www.axis.com/warranty">www.axis.com/warranty</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Activadores de evento</b>                    | Detectores: acceso a secuencias de vídeo en directo, detección de movimiento por vídeo, detección de impactos<br>Objetos retirados, detector de entrada/salida, detector de valla, contador de objetos<br>Hardware: ventilador, red, temperatura, apertura de carcasa<br>PTZ: autotracking, error, movimiento, preparado, posición predefinida<br>Almacenamiento: alteración, grabación<br>Sistema: Sistema preparado<br>Tiempo: repetición, uso de programación<br>Señal de entrada: Disparador manual, entrada virtual | <b>Responsabilidad medioambiental:</b><br><a href="http://www.axis.com/environmental-responsibility">www.axis.com/environmental-responsibility</a> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |