Delta Oil

BRIOTEC

Ficha Técnica
Versión 02 / 13.08.2020

2T JASO FB API TC
BRIOTEC

BRIOTEC 2T JASO FB API TC es un lubricante especialmente formulado con bases minerales altamente refinadas que brindan excelente protección al desgaste. Contiene un grupo de aditivos de última generación que otorgan un completo cuidado para el motor de las motocicletas de dos tiempos a gasolina enfriados por aire.

Especificaciones de Calidad:
Supera los niveles de servicio JASO FB / API TC
Lubricante formulado bajo las especificaciones de la Norma Técnica Colombiana
ICONTEC - NTC 2218.

CATEGORÍA | JASO FB

TIPO DE BASE | GRUPO II

API | TC

TIPO DE COMBUSTIBLE | GASOLINA

Aplicaciones Recomendadas:

BRIOTEC 2T JASO FB API TC es un aceite empleado en equipos de motores de dos tiempos a gasolina enfriados por aire como motocicletas, guadañas, cortadoras y motosierras.

Propiedades y Beneficios:

- Evita el pegamiento de los anillos y ralladuras ocasionadas en el pistón.
- Protege contra el ataque químico que genera corrosión y herrumbre.
- Mantiene el motor limpio de depósitos.
- Alta miscibilidad del lubricante con el combustible.

Presentaciones **Disponibles**

IBC	TAMBOR	MINI TAMBOR	CUÑETE	Cuarto	PINTA
275 Galones	55 Galones	15 galones	5 Galones	0,946 Litros	0,473 Litros

Recomendaciones
al momento de **cambiar el aceite**

- Use le especificación de viscosidad del aceite recomendada en el manual del vehículo y/o maquinaria en el que se va a aplicar.
- No mezcle aceite usado y aceite nuevo.
- Utilice combustible de buena calidad.
- Verifique la autenticidad del lubricante y exija que el envase este sellado al momento de comprarlo.
- Realice periódicamente la revisión del motor y efectué las reparaciones que sean necesarias.
- Confirme que el lubricante seleccionado coincida la viscosidad y especificación API recomendado por el fabricante del vehículo y/o maquinaria.

BRIOTEC 2T JASO FB API TC

Propiedad	Método ASTM	Valor Típico*
Viscosidad a 100°C, cSt.	D445	8.5
Viscosidad a 40°C, cSt.	D445	70
Índice de Viscosidad.	D2270	90
Gravedad específica a 15.6 °C, g/ml	D1298	0.880
Punto de Fluidez, °C.	D97	-10
Punto de Inflamación, °C.	D92	80

* Los datos anteriores son típicos en valores de tolerancia normales de producción y no constituyen especificación.

Seguridad
Personal y Ambiental

No arroje aceite al subsuelo o fuentes de agua. Consulte la legislación de su área para conocer dónde y cómo disponer el aceite usado.

Evite el contacto de la piel con aceite usado.
Mantenga el producto fuera del alcance de los niños

Para mayor información de seguridad consulte la Hoja de Seguridad del producto en www.deltaoil.co

www.deltaoil.co
servicioalcliente@deltaoil.co
PBX: (+ 57 1) 418 16 24
Carrera 124 # 17-94
Bogotá | Colombia