GRASTIC COMPLEJO DE LITIO
EP NLGI-2 / NLGI-3

IGL
ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES
SERVIMOS, NO COMPETIMOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

GRASTIC COMPLEJO DE LITIO EP2 es una grasa elaborada con bases lubricantes de alto índice de viscosidad, espesante de complejo de litio, 12 hidroestearico y aditivos EP (Extrema Presión), que le confieren una excelente protección contra el desgaste y cargas de alto impacto. Además contiene aditivos que le proporcionan una buena adhesión, cohesión y resistencia a la oxidación y herrumbre a altas temperaturas de trabajo.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS


- Excelente resistencia al lavado por agua.
- Sobresaliente bombeabilidad.
- Excelente protección anti desgaste.
- Sobresaliente estabilidad a altas temperaturas.
- Protección contra la oxidación y la herrumbre.
- Buen desempeño en aplicaciones de alto cizallamiento y alta carga.
- Su fórmula pegajosa se mantiene durante más tiempo.

.

APLICACIONES

GRASTIC COMPLEJO DE LITIO EP es recomendada en la lubricación de pernos, bujes de giros y quinta ruedas en camiones de servicio pesado, dentro y fuera de carretera. En la lubricación de cojinetes simples de antifricción en vehículos de contratistas y mineros que trabajan bajo severas condiciones operacionales y dinámicas. Igualmente se puede usar en cojinetes industriales altamente cargados con rango de temperatura de -20°C a + 180°C. Es recomendado para aplicaciones marítimas e industriales.

PRESENTACIONES


180 Kilos


16 Kilos


2 Kilos


330-450 Gramos

PBX - 745 89 89
Calle 15ª N° 123-91 Bogotá
asistente.gerencia@igl.com.co
www.igl.com.co

GRASTIC COMPLEJO DE LITIO
EP NLGI-2 / NLGI-3

ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES
SERVIMOS, NO COMPETIMOS

PROPIEDADES TÍPICAS

Los valores contenidos en la tabla no establecen una especificación. El continuo desarrollo e investigación de productos hacen que la información descrita puede está sujeta a cambios sin necesidad de generar un previo aviso

CARACTERÍSTICAS	METODO ASTM	VALORES TIPICOS	
Grado NLGI		2	3
Penetración a 25°C no trabajada, 60 golpes	D-217	265-295	220-250
Tipo de Espesante		Complejo de litio	Complejo de litio
Punto de Goteo °C	D-2265	280	280
Viscosidad del Aceite a 40°C (cSt)	D-445	220	220
Color		Azul/Rojo	Azul/Rojo

GARANTÍA Y CALIDAD

Inversiones IGL SAS garantiza que las propiedades y componentes del producto corresponden a las anotadas y que es apto para los usos recomendados. Inversiones IGL SAS no asume responsabilidad alguna por el uso indebido del producto, por estar fuera del manejo y control de la empresa.

SEGURIDAD E HIGIENE

Este producto no representa efectos adversos en la salud siempre y cuando sea utilizado para los fines que ha sido fabricado y se mantengan los niveles adecuados de higiene personal e industrial. De ser necesaria una información más detallada comuníquese con servicio al cliente y solicite la Hoja de Seguridad. Este producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se recomienda. Proteja el medio ambiente y cumpla la legislación vigente sobre disposición de aceites.

PBX - 745 89 89
Calle 15ª N° 123-91 Bogotá
asistente.gerencia@igl.com.co
www.igl.com.co