ELECTRÓNICA I+D S.A.S

COTIZACIÓN

Fecha	23 de febrero de 2026
Cotización #	230226MI
Validéz	30 dias
Forma de pago	A credito 30 dias
Entrega	45 dias

Dirección: Sede Principal
Calle 48D N° 65A - 35 / Suramericana
Ciudad: Medellín - Colombia
Nit: 900.034.424-0 Régimen Común
Sitio Web: www.didacticaselectronicas.com
Teléfono: 57(4) + 322 50 71 - 3164128909
Asesor de venta: Maria Isabela Jimenez Higuita

CLIENTE

Nombre: CENTRO DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL

De acuerdo con su solicitud le estamos cotizando los siguientes elementos:

ITEM	CANT.	UNI.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	12	Und	Voltímetro 7 Segmentos LED Rojo 0-99 VDC con carcasa plástica, Características: Fuente alimentación: 4.5-28VDC. Bajo consumo de potencia. Frecuencia actualización 7 segmentos: alrededor de 500ms. Diseñado para fácil instalación. Color del display: Rojo.	$ 15.800,00	$ 189.600,00
2	12	Und	Voltímetro 7 Segmentos LED Verde 0-99 VDC con carcasa plástica, Características: Fuente alimentación: 4.5-28VDC. Bajo consumo de potencia. Frecuencia actualización 7 segmentos: alrededor de 500ms. Diseñado para fácil instalación. Color del display: Verde.	$ 17.300,00	$ 207.600,00
3	40	Und	Relé HF41F 5V 5 pines, Características: Tensión de la bobina: 5VDC, Potencia de la bobina: 170mW aprox. Resistencia de la bobina: 147Ω (1±10%), Aislamiento de bobina a contacto: 4kVAC, Tensión de conmutación máxima AC: 400V, Tensión de conmutación máxima DC: 125V, Corriente de conmutación máxima: 6A, Potencia de conmutación máxima DC: 180W, Configuración de los contactos: SPDT, Número de polos: 1, Numero de pines: 5, Compatible con montaje en PCB	$ 13.800,00	$ 552.000,00
4	100	Und	Switch metálico pulsador momentáneo de 12mm para exterior con iluminación verde 12-24V, Características: Tipo normalmente abierto, Tipo pulsador, Voltaje para la iluminación: 12-24V, Diámetro: 14mm, Longitud: 16.5mm	$ 7.800,00	$ 780.000,00
5	24	Und	Cable de extensión de red Ethernet CAT6-Montaje en panel, Características: Tipo macho-hembra, Conector A: RJ45 hembra con montaje en panel, Conector B: RJ45 macho 8P8C, Categoria: CAT6, Voltaje: DC500V/10MS, Resistencia de aislamiento: 10 Mohm, Material de recubrimiento: PVC, Longitud: 30cm	$ 11.900,00	$ 285.600,00
6	40	Und	Cable de red 7.5m, certificado cat6, Patch Cord Cat 6 "FTP" de 7.5m, aislado en polietileno, calibre 24AWG. Características: Longitud: 750cm, Categoría: 6, Material: Polietileno, Calibre: 24 AWG, Conector: RJ45 a RJ45, Colores: Azul, blanco o gris.	$ 18.400,00	$ 736.000,00
7	24	Und	Unión RJ45 Hembra-Hembra, Características: Conectores RJ45 8P hembras, Interfaz RJ45, Conexión Plug and Play Cubierta de ABS, Dimensiones: 43x25x23mm	$ 6.600,00	$ 158.400,00
8	100	Und	Luz indicadora LED de 10mm, 12V. Verde, Características: Color: verde, Voltaje de alimentación: 12VDC, Diámetro de montaje: 10mm, Con cables de conexión, 18cm, Dimensiones: 20x33mm aprox.	$ 2.200,00	$ 220.000,00
9	24	Und	Potenciómetro lineal 10K, Características: Resistencia: 0-10KΩ ±5%, Número de vueltas: 10, Potencia: 2W, Diámetro: 2cm (aprox.), Longitud: 4cm (aprox.)	$ 10.500,00	$ 252.000,00
10	24	Und	Perilla plástica para potenciómetro 6mm Roja, Características: Color: cuerpo negro, indicador rojo, Diámetro interior: 6mm Diámetro exterior: 10mm, Altura: 12mm, Material de fabricación: ABS	$ 1.000,00	$ 24.000,00
11	24	Und	Perilla plástica para potenciómetro 6mm Verde, Características: Color: cuerpo negro, indicador verde, Diámetro interior: 6mm, Diámetro exterior: 10mm, Altura: 12mm, Material de fabricación: ABS	$ 1.000,00	$ 24.000,00
12	4	Und	Kit de estructura para impresora 3D: Tamaño de la estructura (largo x profundidad x alto) 430 x 390 x 590 mm en aluminio extruido, compuesto por Base de aluminio para zona de impresión, varillas roscadas M5 de entre 500 milímetros para el eje Z con Doble eje Z sincronizado, varillas roscadas M8 de 320 mm para la base eje Y, varillas roscadas M10 de 400 mm para la base eje Y, varillas lisas M8 de 370 mm para la base (eje Y), varillas lisas M8 de 330 mm para el eje X, varilla lisa M8 de 18 mm para el extrusor, Hobbed bolt (tornillo con una zona “fileteada” para empujar el filamento), incluye ensamble de cada eje x,y,z con motores NEMA 17 a 1,7 Amp controlador paso a paso exclusivo ultra silencioso (256 micro-paso)	$ 869.900,00	$ 3.479.600,00
13	4	Und	Kit cama base para impresora 3D Volumen de construcción 350 x 350 x 400mm, Tipo de plataforma Cartesiana, compuesto por: Cama de impresión Vidrio-cerámica, Nivelación de la cama automática mediante BL Touch, Consumo de energía 110/240V 600W máx (con cama climatizada encendida), Termistores 100K NTC3950, fuente de alimentación de generica 24 Vdc 8.5A tipo industrial, endstops (finales de carrera) ópticos, mecánicos e inductivos, con ensamble.	$ 821.500,00	$ 3.286.000,00
14	4	Und	kit de Extrusión y boquilla para impresora 3D, resolución de capa desde 0,05 mm, Velocidad máxima de impresión 150mm/s, Diámetro del filamento 1.75mm, Filamento soportado Filamento PLA, ABS, Filamento flexible, TPU, madera, PVA, HIPS, Tecnología de impresión FFF/FDM, Tipo Extrusor de accionamiento directo tipo titan, Sensor de detección de filamento, Tipo de boquilla Volcán clon, Diámetro de la boquilla 0,4 mm, Temperatura de la boquilla hasta 240C, Tiempo de calentamiento de la boquilla <3 minutos, integra una resistencia y cabezales para la impresión, Sistema de enfriamiento: Ventilador de capa y ventilador de enfriamiento del hotend, Resolución: 100 - 3500 micras, con ensamble.	$ 773.200,00	$ 3.092.800,00
15	4	Und	Kit sistema de control motherboard para impresora 3D compuesto por: Interfaz de usuario por pantalla táctil a color TFT, Procesador: ATmega2560, Transferencias de archivos y conectividad USB, Tarjeta TF, USB Stick, Tipos de archivos admitidos .stl, .obj, .amf, Lenguaje: chino, inglés, japonés, francés, alemán, español, con resumen de impresión, con reanudación de impresión, con detección de fin de material, incuye cable USB de conexion, inluye Modos de trabajo: online o tarjeta T, inluye conjunto de herramientas para el ensamble, y cable de poder	$ 670.700,00	$ 2.682.800,00

16	10	Und	Tarjeta WiFi integrada tipo Access point exterior, Procesador CPU Qualcomm Atheros 560MHz, MIPS 74Kc, Memoria RAM DDR2 64MB, Flash 8MB, Interfaz 1 Puerto Ethernet blindado 10/100Mbps (LAN0, PoE Pasivo de Entrada), 1 Terminal de toma de tierra, 1 Botón de Reset, Fuente de Alimentación Adaptador PoE Pasivo vía LAN0 (+4,5pins; -7,8pins) CPE210 V3.20, Rango de Voltaje: 16-27VDC, Consumo de Potencia Máximo de 5 Watios, Nota: Cuando está configurado usando el adaptador de POE pasivo, la energía obtenida de la fuente de alimentación variará dependiendo de la longitud del cable de conexión. Dimensiones 224 x 79 x 60 mm, Antenas Direccional Doblemente Polarizada MIMO 2x2 de 9dBi, Ancho de Haz: 65° (Plano-H) / 40° (Plano-E), protección ESD de 15KV, Protección contra rayos de 6000V, Carcasa: Material plástico estabilizado ASA para exterior, Certificado contra agua IPX5, Estándares Inalámbricos IEEE 802.11b/g/n (with Pharos MAXtream disabled), Protocolo TDMA Mode (with Pharos MAXtream enabled), Velocidad Inalámbrica Hasta 300Mbps (40MHz,Dinámico), Hasta 144.4Mbps (20MHz, Dinámico), Hasta 72.2Mbps (10MHz, Dinámico), Hasta 36.1Mbps (5MHz, Dinámico), Frecuencia 2.4~2.483GHz, Potencia de Transmisión 25dBm/316mw (potencia ajustable hasta 1dBm)	$ 229.900,00	$ 2.299.000,00

Subtotal:	$ 18.269.400,00
Descuento:	$ 0,00
Subtotal - Desc	$ 18.269.400,00
Flete Nacional:	$ 0,00
IVA19%	$ 3.471.186,00
Total:	**$ 21.740.586,00**

TERMINOS Y CONDICIONES

Nota: No se aceptan pedidos parciales sin previa pre-cotización. La cotización esta concebida de forma global, cualquier cambio en la misma puede alterar sus condiciones comerciales (tiempos de entrega, descuentos, etc).

FORMAS DE PAGO

Nota 1: Cuenta Bancolombia: Cuenta de Ahorros Bancolombia No 001 578 910 06 a nombre de Electrónica I+D Ltda.
Nota 2: Las transferencias electrónicas no tienen costo, le sugerimos hacer transferencia desde cajero o PAC electrónico.
La comisión bancaria de BANCOLOMBIA al hacer consignación en una oficina fuera de Medellin tiene un costo ADICIONAL de $10.000
Cuenta Citibank: Cuenta de ahorros CityBank número: 100 242 3312 A nombre de Cesar A. García.

Asesor Comercial: *Isabela Jimènez*

Especialista en licitaciones

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros
3005006693 - Comercial@didacticaselectronicas.com

¡Gracias por preferirnos!

Visitano en: