INPEC

Facatativá, 02 de abril de 2026

Señor
MAURICIO CARINI IMPERI
Representante legal CARINI SAS
NIT 900.635.489-8
Bogotá D.C

REF: Comunicación Aceptación Oferta – Invitación Pública CPMMSFFA MC 08 DE 2026

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, reglamentada por el Decreto 2516 de 2011, de manera atenta le manifiesto que la oferta que usted ha presentado con relación a la invitación pública de la referencia ha sido aceptada de manera expresa e incondicional, por lo que deberá cumplir con los ofrecimientos formulados en su propuesta.

Los términos generales de la descripción contractual son los siguientes:

N° DE LA ACEPTACION	**08 de 2026**
CONTRATISTA	Nombre: **CARINI SAS**
	NIT: **900.635.489-8**
	Representante Legal: **MAURICIO CARINI IMPERI**
	Identificación: C.C. **80.422.711** de Bogotá D.C.
	Correo: gerencia@carini.co
	Dirección: CALLE 78 69 Q - 41 Bogotá D.C. Teléfono: 6013653389
OBJETO	CONTRATAR LA ADQUISICION DE UNA SECADORA INDUSTRIAL DE 50 LB Y UNA LAVADORA INDUSTRIAL DE 25 LB PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO DE LAVANDERIA DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA Y MÍNIMA SEGURIDAD PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA FACATATIVÁ - POLICÍA NACIONAL

CUENTA BANCARIA	BANCO DAVIVIENDA **Cuenta de ahorros No 570457670058611** a nombre de CARINI SAS
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución del contrato resultante del presente proceso de ejecución es de treinta (30) días calendario, o hasta agotar los recursos de la disponibilidad presupuestal, lo que ocurra primero, contados a partir de la firma del acta de inicio del contrato, lo que deberá cumplirse dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la publicación de la comunicación de aceptación de la propuesta en el SECOP II y la expedición del Registro Presupuestal de Compromiso.
SUPERVISOR	La supervisión del contrato estará a cargo de la señora Subintendente KARLA FERNANDA CORTES OYOLA, Responsable de Proyectos de la cárcel y Penitenciaria de Media y Mínima Seguridad para Miembros de la Fuerza Pública Facatativá. El supervisor deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011, artículo 82 y siguientes, en cuanto al seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del objeto contractual.
LUGAR DE EJECUCIÓN	Los bienes serán entregados en la Cárcel y Penitenciaria de Media y Mínima Seguridad para Miembros de la Fuerza Pública de Facatativá-PONAL, ubicado en la vereda la Chueca, Barrio Santa Marta Municipio de Facatativá, Cundinamarca.

CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS

Los siguientes son los requerimientos técnicos que el proponente debe satisfacer:

CANT	ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	**SECADORA INDUSTRIAL 50 LIBRAS**	La canasta está construida en acero inoxidable 430, carrocería en acero inoxidable 430, dotado de reversible para un mejor secado de las prendas, mayor diámetro de la puerta de carga lo que facilita el cargue de prendas grandes, dotado de un ventilador de alto caudal el cual extrae la humedad de una forma optimizada. El manejo de la maquina es por un microprocesador con temperaturas ajustables según el usuario, controla la humedad y la temperatura por medio de sensores, siendo ideal para que la maquina trabaje el tiempo necesario haciéndola económica y ecológica. Cuenta con indicadores de tiempo y temperatura. **DISEÑO DE CONSTRUCCIÓN** **CANASTA:** • Fabricado en acero inoxidable 430 • Con agujeros con embutido y pulido especial para evitar maltratar las prendas • Perforación de la canasta en la parte trasera para una circulación de aire • completa de adelante hacia atrás • Va provisto con paletas con el ángulo y la altura adecuada para un mejor volteo de las prendas. **PUERTA:** • Fabricado en acero con cerrojo magnético • Visor frontal con vidrio templado • Bisagras para trabajo extra pesado • Amplia para facilitar carga y descarga **ESTRUCTURA:** • Fabricado en acero estructural con pintura resistente a la temperatura • Panel superior e inferior en acero estructural con pintura resistente a la temperatura • Filtro Atrapa Motas para evitar que salgan al exterior **SISTEMA DE TRANSMISIÓN:** • Mediante eje de acero bonificado para soportar altas cargas dinámicas y mecánicas • Rodamientos mediante chumaceras de alta capacidad de carga • Poleas balanceadas estática y dinámicamente para evitar el desgaste de las correas. • Motor de alta eficiencia para el movimiento de la canasta • Turbo de impulsión de aire de alta eficiencia balanceada estática y dinámicamente. **CALEFACCION DE SECADO:** • Calentamiento eléctrico a 220V • Sistema de Circulación de aire BACK DRY, que obliga a que circule el aire caliente hasta la parte trasera de la canasta. **CONTROLES AUTOMÁTICOS:** • Con INVERSOR DE GIRO • Programador digital con VARIADOR DE VELOCIDAD • Programas preestablecidos y libres para programación del usuario. • Ejecución Manual/Automático mediante sensores de humedad

			• Programación de la temperatura • Controla tiempo de trabajo y fin de ciclo • Sensor de control de temperatura • Sistema COLD DRY que enfría la ropa para evitar el choque de Temperatura que produce arrugas en la ropa y evitar vapores para el cuidado del Usuario. **CARACTERISTICAS:** CAPACIDAD LB (Kg): 50 (22) DIAM. CANASTA - mm: 840 PROFUNDIDAD CANASTA - mm: 840 VOLUMEN CANASTA - dm³: 465 FACTOR RELACION: 20:1 VELOCIDAD DE CANASTA -rpm: 43 MOTOR CANASTA: 0.3 HP MOTOR VENTILADOR: 0.75 HP CALEFACCION ELECTRICA: 112.000 BTU OPERACION: AUTOMATICA DIAM. BOCA PUERTA -mm: 580 VOLTAJE: 220-3-N-T CANASTA: REVERSIBLE-INOX DIMENSIONES – mm (A-F-H): 970x1450x1900 CARROCERIA: INOX 430
	UNO	**LAVADORA INDUSTRIAL 25 LIBRAS**	Con Sistema Fijo, requiere base de anclaje. Canasta y tambor construidos en acero inoxidable 304, carrocería en aceroinoxidable 430. El manejo de la máquina es por medio de un microprocesador con 50 programas preestablecidos, nivel de agua alto y bajo, esto hace la operación sencilla y fácil para que cualquier persona pueda operarla, a la vez la maquina tiene menos manipulación y por ende trabaja más eficientemente. Trabaja con variador de velocidad que optimiza el trabajo del motor ahorrando energía. Cuenta con 3 dispensadores de productos químicos en acero inoxidable, autolimpiables y con dosificador interno, válvula de desagüe eléctrica. **DISEÑO DE CONSTRUCCIÓN** • Estructura y Sistema de transmisión para trabajo pesado • Sistema de suspensión robusta produce mínima transmisión de vibración hacia el piso. • Estructura: De soporte metálico, para trabajo pesado. • Chasis: Construido en acero al carbono acabado con imprimación y pintura epóxica de alta temperatura. • Canasta, tambor y exterior totalmente en acero inoxidable AISI 304, así como todos los componentes en contacto con el agua y ropa húmeda. • Puerta con bisagras de gran resistencia. • Motor tropical izado resistente a variaciones de temperatura y altos valores de humedad relativa **AUTOMATIZACION, FUNCIONAMIENTO Y CONTROL**

- Programador digital computarizado con 50 programas preestablecidos
- Funciona con VARIADOR DE VELOCIDAD que permite un arranque y una parada suave con un ahorro de Energía hasta en un 40%.
- Reversible incorporado
- Niveles de agua programable que permite cambiarlo de acuerdo al nivel de carga
- Temperatura de agua programable
- Alta Velocidad de Centrifugado, hasta 720 rpm, permitiendo tener la ropa casi seca
- Entrada de agua caliente y agua fría
- Puerta con visor central de vidrio térmico
- Tres (3) Dispensadores para productos químicos en donde se mezcla primero con agua para evitar deterioro de las prendas
- Electro válvula de drenaje grande, robusta de trabajo pesado
- Apta para lavado tipo WET CLEANING

CARACTERISTICAS:

CAPACIDAD LB (Kg)	25 (12)
DIAM. CANASTA - mm	580
PROFUNDIDAD CANASTA - mm	450
VOLUMEN – (litros)	119
FACTOR RELACION	10:1
CANASTA - TAMBOR	INOX 304
EJE	INOX 304
VELOCIDAD DE LAVADO -rpm	32
VELOCIDAD DE ACOMODACION - rpm	90
VELOCIDAD EXTRACTO - rpm	437
MOTOR	1,5 HP
VARIADOR DE VELOCIDAD	SI
OPERACIÓN	AUTOMATICA
DIAM. ENTRADA AGUA FRÍA	1/2"
DIAM. ENTRADA AGUA CALIENTE	1/2"
DIAM. ENTRADA DISPENSADORES	1/4"
DIAM. DESAGUE	1 1/2"
DIAM. BOCA PUERTA -mm	292
PESO	240 Kg
DIMENSIONES (AxFxH) mm	700X920X1070
DIMENSIONES – mm (A-F-H)	770X1180X1605
VOLTAJE	220-3-N-T
CANASTA	REVERSIBLE – INOX

				DIMENSIONES – mm - (A – F – H)	970x1450x1900
				CARROCERIA	INOX 430
				INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN (Incluido en el costo de la Secadora industrial 50LB y Lavadora Industrial 25LB) La capacitación se efectuará dentro del plazo de ejecución del contrato y hasta la entrega del elemento. El proponente presentara un programa de capacitación técnica de los sistemas que tiene por modelo y marca, dará la enseñanza correspondiente al manejo de los equipos, brindando información de todos los requerimientos técnicos (instalaciones eléctricas, suministro de agua, anclaje o bases, para la lavadora, sistema de drenaje, ducto de salida de aire caliente para la secadora etc.) mantenimiento preventivo de los mismos y recomendación de operación, que la Cárcel y penitenciaria de media y Mínima Seguridad para Miembros de la Fuerza Pública Facatativá Policía Nacional determine, igualmente entregara la secadora Industrial y la lavadora Industrial con instalación incluida a todo costo (entrada de agua, desagüe, realizara conexión de la maquinaria desde el punto cero **¨O¨.** el cual realiza la puesta en marcha del equipo para hacer uso de manera inmediata. **GARANTIA TÉCNICA** El proponente deberá manifestar en su propuesta que otorga una garantía técnica contra posibles defectos de fabricación, daños ocasionados por fallas en el diseño o materiales incluyendo la mano de obra y los repuestos. Esta garantía debe ofrecerla sin costo adicional alguno, por un plazo mínimo de un (1) año, contados a partir del recibo a satisfacción. MANTENIMIENTO PREVENTIVO (Incluido en el costo de la lavadora industrial) Se debe ofrecer y realizar mínimo dos (02) mantenimientos preventivos, sin costo adicional para la entidad y debe cumplir con las siguientes características: El proponente debe anexar en su propuesta el programa detallado de actividades de mantenimiento preventivo certificado por la persona encargada del servicio técnico del fabricante y/o representante de la marca en el país, incluyendo mano de obra, insumos y repuestos con las correspondientes cantidades. El mantenimiento debe incluir la mano de obra, insumos y repuestos genuinos de acuerdo con el listado oficial del fabricante, importador o ensamblador. Debe incluir los repuestos genuinos de consumo constantes y en general cualquier repuesto o insumo que sea necesario para atender totalmente el mantenimiento del elemento objeto de esta contratación, durante el primer año y la mano de obra para realizar dichos trabajos que incluyan todos los costos directos e indirectos asociados a la atención de dichos servicios.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	La disponibilidad presupuestal se respalda con el CDP-No. 3326 de fecha 11-03-2026 CATÁLOGO DE GASTOS A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO OBJETO "CONTRATAR LA ADQUISICION DE UNA SECADORA INDUSTRIAL DE 50 LB Y UNA LAVADORA INDUSTRIAL DE 25 LB PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO DE LAVANDERIA DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA Y MÍNIMA SEGURIDAD PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA FACATATIVÁ - POLICÍA NACIONAL". FUENTE: Recursos 10, Respaldado por la Resolución No. 001558 del 04/03/2026, expedido por el señor IT LUIS CASTAÑEDA, Encargado del Perfil

	Presupuesto y contable CPMMSFFA POLICÍA NACIONAL-FACATATIVÁ, por valor de CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL SESENTA Y SIETE PESOS ($50.520.067) MCTE. SIN IVA.
VALOR OFERTA	El valor de la oferta de CARINI SAS fue de **CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($42.850.000) MCTE.**
GARANTIA	De acuerdo con lo establecido en inciso final del artículo 7 de la ley 1150 de 2007, en concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.5.4. Del decreto 1082 de 2015, la entidad estatal tiene la potestad de exigir o no garantías en la contratación de mínima cuantía. No obstante, en cumplimiento de la misma disposición, teniendo en cuenta la naturaleza del objeto del contrato y la forma de pago establecida, la Cárcel y Penitenciaria de Media y Mínima Seguridad para Miembros de la Fuerza Pública Facatativá –Policía Nacional, considera pertinente solicitar se constituya por el proponente cuya Oferta sea aceptada. Dicha garantía consistirá en la póliza expedida por compañía de seguros, legalmente establecida en Colombia y cuya matriz esté aprobada por la Superintendencia Financiera de Colombia y/o por garantía bancaria y/o Patrimonio Autónomo que cubra, de conformidad con el Decreto 1082 de 2015, artículos 2.2.1.2.3.1.7, 2.2.1.2.3.1.12, y 2.2.1.2.3.1.16, los riesgos y suficiencias que se indican a continuación: El Oferente que resulte adjudicatario debe presentar una garantía de cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, a favor de la Cárcel y Penitenciaria de Media y Mínima Seguridad para Miembros de la Fuerza Pública Facatativá –Policía Nacional. La garantía de cumplimiento debe tener los siguientes amparos (la suficiencia de cada uno de los amparos y la vigencia de los mismos es la indicada en la siguiente tabla).

AMPARO	SUFICIENCIA	VIGENCIA
Cumplimiento del contrato	10%	Duración del contrato y 3 meses mas
Calidad y correcto funcionamiento	20%	Duración del contrato y 3 meses mas

Para que la presente carta de aceptación de la oferta pueda ser objeto de registro presupuestal se requiere que el titular de la misma anexe, certificación bancaria, donde conste: Número y tipo de cuenta, nombre del titular y sucursal donde tiene la cuenta.

Atentamente:

Mayor **EDISON RODRIGUEZ LACHE**
Director Cárcel y Penitenciaria de Media y Mínima Seguridad para Miembros de la Fuerza Pública Facatativá – PONAL

Revisado por: IT. Johnny Chávez Beltrán Subdirector (E) CPMMSFFA
Elaborado por: SI. Liceth Triana Moreno Responsable de contratos CPMMSFFA
Fecha de elaboración: 02-04-2026
Archivo: contratos 2026, SECOP II