ENTREGA SUMINISTRO OFERTA Invitación Pública No. MC-035-CAM-2025

CONTRATISTA: **DISTRIBUCIONES IMPROSEG**

CONTRATANTE: **CORPORACION AUTONOMA DEL ALTO MAGDALENA (CAM)**

SUPERVISOR: **JOSE DEYSON VELAZQUEZ**

DIRECCION: **CRA 1 No. 60-79 BARRIO LAS MERCEDES – NEIVA**

OBJETO CONTRATO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, EQUIPOS DE EMERGENCIA, PARA COLABORADORES Y BRIGADISTAS, SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES CO2 CON SU RESPECTIVO SOPORTE DE PISO Y SEÑALIZACIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA- CAM.

Dentro del marco de ejecución del contrato en mención el día 30 de diciembre de 2025 en las instalaciones de la CORPORACION ATONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM, se realizó la entrega total de los elementos objeto del contrato, dando cumplimiento a cabalidad con los requisitos y especificaciones técnicas requeridas.

A continuación, se relaciona los elementos entregados y recibidos por el supervisor:

Contrato de referencia:511 DE 2026
FECHA DE ENTREGA:30-12-2025

/3/26, 16:21 Factura - iSiigo

DISTRIBUCIONES IMPROSEG SAS
NIT 901.253.218-2
CRA 2 12 74 LC 1
Tel: (608) 8669808
Neiva - Colombia
gerencia@dimproseg.com

Factura electrónica de venta
No. FE 2630

Señores	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM		
NIT	800.255.580-7	**Teléfono**	(608) 864454
Dirección	CR 1 60 79	**Ciudad**	Neiva - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/12/2025, 16:57
Expedición	29/12/2025, 16:57
Vencimiento	28/01/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	008013	BOTA KONDOR C/P	20.00	123,361.34	2,467,226.80
2	008014	BOTA KONDOR S/P	37.00	113,865.55	4,213,025.35
3	007006	GAFA PROTECCION LATERAL LENTE TRANSPARENTE	5.00	8,575.63	42,878.15
4	004003	MASCARILLA PROTECCION ANTIFLUIDO BIOSEGURIDAD	4.00	25,651.26	102,605.04
5	007007	GAFA PROTECCION LATERAL LENTE OSCURO	11.00	3,285.71	36,142.81
6	003012	GUANTE VAQUETA SENCILLO CORTO	13.00	6,428.57	83,571.41
7	003041	GUANTE MALLA ACERO	1.00	315,126.05	315,126.05
8	004011	MASCARILLA MEDIA CARA 6200 3M	1.00	60,822.69	60,822.69
9	004015	MASCARILLA KN95	3.00	32,983.19	98,949.57
10	020001	CAPUCHON ALGODON	25.00	39,174.79	979,369.75
11	008123	BOTA MACHA NEGRA S/P TALLA 43	20.00	48,916.81	978,336.20
12	014011	CONJUNTO IMPERMEABLE TALLA XL AMARILLO CAL.16	20.00	51,584.87	1,031,697.40
13	014020	OVEROL DRIL AZUL	3.00	74,086.55	222,259.65
14	004012	TAPABOCAS CAJA X100	15.00	14,405.88	216,088.20
15	003023	GUANTE NITRILO X 100 PROTEX	17.00	24,547.90	417,314.30
16	016030	TRAJE TYVEK	10.00	23,541.18	235,411.80
17	003034	GUANTE CARNAZA CODO	15.00	36,570.59	548,558.85
18	003017	GUANTE POLIESTER	9.00	4,429.41	39,864.69
19	016015	SILLA RUEDAS	1.00	544,986.55	544,986.55
20	016015	SOPORTE LUMBAR	7.00	97,783.19	684,482.33
21	016015	PAD MOUSE	61.00	14,952.10	912,078.10

Total items: 21

Total Bruto	14,230,795.69
IVA 19%	2,703,851.18
Total a Pagar	16,934,646.87

Valor en Letras:
Dieciseis millones novecientos treinta y cuatro mil seiscientos cuarenta y seis pesos m/cte con ochenta y siete cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-28 por $ 16,934,646.87

Observaciones:

ITEM	DETALLE	UNIDAD ENTRGADA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	Botas de seguridad con puntera	20	Bota de color café de puntera material policarbonato, plantilla en material micro poroso(EVA) transpirable 3mm, con cordones redondos ,ojálate plástico y no conductores de electricidad, cuello anatómico , alto para mayor comodidad , lengua lona forrada y acolchonada suela PU PU-Bicolor -Tridensidad resistente hidrocarburos , dieléctricas, con alta resistencia a la abrasión y flexión con recubrimiento en la puntera para menor desgastes. Excelentes propiedades antideslizantes. Estable a altas temperaturas. En diseños para hombre y mujer Variedad de tallas.
2	Botas de seguridad sin puntera	37	Bota de color café de material policarbonato, plantilla en material micro poroso(EVA) transpirable 3mm, con cordones redondos ,ojálate plástico y no conductores de electricidad, cuello anatómico , alto para mayor comodidad , lengua lona forrada y acolchonada suela PU PU-Bicolor -Tridensidad resistente hidrocarburos , dieléctricas, con alta resistencia a la abrasión y flexión con recubrimiento en la puntera para menor desgastes.
3	Gafas con protección lateral lente transparente	5	Lentes de protección policarbonato corregido ópticamente y con amplio cubrimiento lateral , lente de amplia cobertura lateral desmontable , con tratamiento anti-rayaduras y anti-empañante , con diseño ergonómico , marco flexible en pvc color Rojo / Blanco/Azul , plantilla retractiles que permite acercar o alejar el lente del rostro , resistente a impacto de alto velocidad y abrasión, montura universal , puente de descanso incorporado al lente , armadura en Nylon de peso ligero, plantilla graduable , Aprobación de ANSI-Z87+, larga 6 y peso 40gr.
4	Mascara de protección antifluido bioseguridad	4	Mascara de protección antifluido bioseguridad , Color Transparente y Azul , dimensiones 35x24x3 cm protección contra salpicadura , antiempañante,Material Liviano , reutilizable y fácil de limpiar con agua /alcohol.

5	Gafas con protección lateral lente Oscuro	11	Montura Universal , lente en policarnonato,liviana ,filtro 99,9% de los rayos ultravioletas ,Aprobación ANSI-Z87, resistente al impacto.
6	Guantes tipo vaqueta y/o ingeniero	13	Guante vaqueta en cuero natural tipo cabritilla, color amarillo, modelo tipo Ingeniero, puño elástico, Ribete en la parte inferior del puño con costuras e hilos de máxima resistencia en poliéster algodón 100% calibre 25 doce puntadas por pulgada Resistentes a la abrasión y manipulación de elementos grasos y aceitosos, Reversible para manos izquierda y derecha.
7	Guantes de maya de acero inoxidable de alambre de metal	1	Reversible para manos izquierda y derecha. Diseño de cierre de acero inoxidable ajustable. Diseño de correa desmontable. Puño con correa lavable. Aceptado por la FDA para manipulación de alimentos. Diámetro del alambre de acero: Aprox. 0,53 mm. Resistencia a la tracción del anillo simple: 200N. Resistencia a los cortes: Supera el nivel 5 de resistencia al corte. 0 de 50 intentos se rompieron o se abrieron cuando se aplicó una fuerza de 100N sobre el guante. Banda de ajuste flexible de poliuretano, para el calce de cualquier guante de malla.
8	Respirador Mascarilla 3m 6200	1	Respiradores de cartucho sencillo y cartucho doble Elaborado en PVC Flexible y suave , Banda elástica ajustable en la cabeza Protege contra vapores orgánicos , pinturas de baja toxicidad , pesticidas y benceno ,Respirador Mascarilla 3m 6200 , línea media cara, altura 12,5cm,largo 12 cm, ancho 12,5 cm, peso 200g, material silicona
9	Mascarilla desechable contra polvo	3 UNIDADES	respirador N95 9500 . El respirador es ultraliviano y ergonómico, con clip de ajuste nasal de aluminio y sello nasal interno de poliuretano. Proporciona protección contra partículas hasta 0.3 micrómetros y es adecuado para actividades de construcción, minería, industria y más. El respirador viene empacado en cajas de 20 unidades y cumple con el estándar NIOSH N95.
10	Cofia tela ignifuga cerrada	25 UNIDADES	Capucha en algodón 100% estilo faraón adecuada para protección contra el sol y polvo.. Diseño enterizo para protección integral de cabeza, cuello y parte de los hombros. fresco y respirable.

11	Bota de caucho alta sin puntera	20	Bota: inyectada en PVC bicolor. Forro: media q e higiene. Caña: alta Fabricada en PVC resistencia y flexibilidad. Cinta Superior: Evita desgarre. Estrías: Calce y Descalce Suela: Antideslizante, ergonómica y anti- impacto del talón. Impermeabilidad: 100%. Altura: 38 cm aprox. Color Negra que permite frescura. Tallas variadas
12	Traje impermeable de 2 piezas	20	Conjunto impermeable confeccionado y fabricado en tela poliéster cubierta con pvc 100% impermeable calibre 16 (chaqueta, capucha y pantalón) Elaborados por proceso de electro sellado de alta frecuencia el cual permite garantizar su impermeabilidad 100%. Proporciona mayor resistencia a la intemperie
13	Overol	3	Overol enterizo con cremallera central doble, manga larga, cuello militar, puño liso con botón, seis (6) bolsillos, (Dos (02) en la parte del pecho con cremallera, dos (02) en la parte inferior y dos (02) traseros) en dril 100% algodón, color azul oscuro o kaki en tallas S, M, L y XL.
14	Tapabocas desechables, tres capas termosellado x 100 unidades	15	Tapabocas desechable, con resorte a la oreja, tres capas, adaptador nasal ajustable (alambre recubierto de plástico), tela no tejida. empaque individual.
15	Guantes desechable caja de 100	17	Guantes de látex La formulación de natural de acuerdo con la norma ISO 2004.
16	Traje desechable TVEK de seguridad de protección, fluido y particular	10	Traje desechable de color blanco con capucha, solapa frontal, elástico en los tobillos, muñecas y cintura, costuras simples. Resistencia a la rotura, cierre más largo para facilitar el ponerse y quitarse el traje, solapa de protección para la cremallera.

17	Guantes de carnaza al codo	15	Guantes de Carnaza Largo Extragrande 34 Cm Sencillo, fabricado en carnaza de primera calidad cosido con hilo poliéster calibre 25 de alta tenacidad con una manopla de 34cm
18	Guantes de jardinería	9	Guantes de poliéster Tejido 100%Flexible negro sin costuras internas, palmas y falanges distales con recubrimiento en laminas de Nitrilo negro , puño cerrado con resorte , alta destreza fina, resistente a la aversión y desgaste , ajuste total de la mano resistente contra sustancias químicas, aceites y otros materiales peligrosos, asegurando que tus manos estén protegidas en todo momento. Su material de alta calidad proporciona una excelente sensibilidad táctil y flexibilidad, lo que te permite realizar tareas con precisión y destreza. Sin polvo no Estéril
19	Silla de ruedas	1	Silla ligera Marco en acero martillado Apoyabrazos abatibles Reposapiés removibles Tapicería en PVC de fácil limpieza Estructura plegable con doble tijera Capacidad de peso hasta 95 kg 1 año de garantía
20	Soporte lumbar	7	* Espuma moldeada en poliuretano de alta densidad * Banda elástica * Recubierto con tela de color negro Garantía de un año por defectos de fabricación Medidas: Ancho 35 cm, fondo: 11 cm Alto:32 cm Peso 370 gramos
24	Padmause	61	Padmouse, base 22 cm , altura 20cm, base de caucho antideslizante para un desplazamiento cómodo y firme y superficie poliéster

NIT: 9 0 1 . 2 5 3 . 2 1 8 - 2

RECIBO SATISFACTORIAMENTE

Nombre:
Cedula:
Teléfono:

ENTREGA COMPLETA



Nombre: MARTHA YANETH CORTES LEMUS
Representante Legal de DISTRIBUCIONES IMPROSEG SAS
Cedula: C.C 55.159.658 de Neiva
Teléfono: 3106778734

NIT: 9 0 1 . 2 5 3 . 2 1 8 - 2

Certificado
Bancario

Martes, 2 de abril de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que DISTRIBUCIONES IMPROSEG SAS identificado(a) con NIT 901253218, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	45700002799	2023/06/27	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

DISTRIBUCIONES
-IMPROSEG
S.A.S.

NIT: 9 0 1 . 2 5 3 . 2 1 8 - 2

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco Caja Social

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901253218	NÚMERO PLANILLA:			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:		DISTRIBUCIONES IMPROSEG S.A.S		ASOCIADO A LIQUIDACIÓN OTROS:	60005461S1	TIPO DE PLANILLA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA	MES	noviembre AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD: 25
DIRECCIÓN:		CARRERA 2 NO. 12-74 BARRIO LOS MANGOS	TELÉFONO:	3106778734			NÚMERO AUTORIZACIÓN: 2025013291
TIPO APORTANTE:		D-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES			
TIPO EMPRESA:		PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por menor de prendas de vestir y sus			
FORMA DE PRESENTACIÓN:		SUCURSAL					
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI					

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADO	EMPLEADOR	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25207	23201- PROTECCION	2	$ 455.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.200	$ 0	$ 455.600	$ 7.200	$ 462.800
52-14	52-14 COLPENSIONES	1	$ 448.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.000	$ 0	$ 448.000	$ 7.000	$ 455.000
SUBTOTALES:										$ 903.600	$ 14.200	$ 917.800

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN			MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR APORTES	COTIZACIÓN	VALOR APORTES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 114.000	$ 0	$ 1.800	$ 0	$ 114.000	$ 1.800	$ 0	$ 115.800
EP3005	EP3005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 112.000	$ 0	$ 1.800	$ 0	$ 112.000	$ 1.800	$ 0	$ 113.800
SUBTOTALES:													$ 226.000	$ 3.600	$ 0	$ 229.600

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD EPS		SALDO A FAVOR			LIQUIDACIÓN			MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	APORTES	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 88.100	$ 88.100	$ 1.000	$ 1.000	$ 1.000	$ 88.100	$ 0	$ 90.100
SUBTOTALES:									$ 88.100		$ 1.000		$ 88.100	$ 0	$ 90.100

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	APORTES	MORA	TOTALES	
CÓDIGO	NOMBRE					VALOR PAGADO
CCF23	CCF23-COMFAMILIAR DEL HUILA	2	$ 169.000	$ 2.700	$ 171.700	
CCF37	CCF37-COMFAND	1	$ 57.000	$ 900	$ 57.900	
SUBTOTALES:			$ 226.000	$ 3.600	$ 229.600	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | NOVEDADES | DÍAS COT. | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | |

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

BOTA KONDOR



Bota Jumbo de Seguridad Tridensidad Kondor – Máxima Protección y Comodidad Profesional ¡Dale a tus pies la seguridad que merecen! La Bota Jumbo Tridensidad de Kondor es una opción robusta, confiable y cómoda para quienes trabajan en condiciones exigentes. Gracias a su tecnología de suela inyectada en tridensidad, esta bota brinda una combinación ideal de durabilidad, confort y seguridad industrial.

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

GAFA SAFER CLARO



DESCRIPCION:

Lente ultra liviano de policarbonato, material liviano, fuerte y resistente a los impactos. Cuenta con sistema Anti-Rayadura y filtro UVA/UVB en 99,9% de protección. Protege los ojos de las personas contra riesgos mecánicos y riesgos como partículas o elementos que puedan impactar los ojos, radiación ultravioleta, entre otros. Tintes de acuerdo a requerimientos de ANSI Z87.1-2010. Adecuados para proteger contra rayos ultravioleta y espectros de baja concentración.

MASCARA DE PROTECCION ANTIFLUIDO BIOSEGURIDAD

IMÁGENES DEL PRODUCTO



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Elemento diseñado para la protección facial, contra salpicaduras de fluidos nocivas para la salud, puede usarse con tapabocas, anteojos, cofia o casco. Compuesto de 1 Visor y 1 diadema de correa ajustable empacada en bolsa individual transparente con instructivo de armado y uso.

MATERIA PRIMA:
- DIADEMA CORREA AJUSTABLE: Polipropileno que permite ergonomía total en el producto, brindando durabilidad y confort en el ajuste.
- VISOR: En PET o PVC translúcido, flexible, sin causar deformación en el visor.
- COLORES DE INYECCIÓN: Gris y azul.

PESO: Careta Armada: 95 Grs. +/- 5 Grs de variación.

DIMENSIONES:
- Visor: 32 Cms ancho * 24 Cms largo.
- Diadema: Correa ajustable de 3ml * 80 ml de largo +/- 10 mm de variación generando un cierre único en elementos comparativamente con este producto.

NOTA DE SEGURIDAD: Producto no estéril. PRODUCTO REUTILIZABLE, lavar con agua y jabón y/o desinfectante para garantizar las medidas de bioseguridad.

Declarado producto vital No Disponible, por acta 03 de 2020. Por lo cual no requiere Registro Sanitario INVIMA, Mientras se mantenga el estado de emergencia nacional.

NIT: 9 0 1 . 2 5 3 . 2 1 8 - 2

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

GUANTE VAQUETA/CARNAZA



GUANTE CARNAZA / VAQUETA

El guante de carnaza extralargo con vaqueta es una opción confiable para aquellos que buscan una protección superior y comodidad duradera. Fabricado con carnaza de alta calidad y refuerzos de vaqueta en áreas críticas, este guante brinda una resistencia excepcional a la abrasión y al calor. Su diseño mediano proporciona un ajuste cómodo y permite movimientos naturales de los dedos, lo que es esencial para una variedad de aplicaciones industriales. Ya sea en la construcción, soldadura o manipulación de herramientas, este guante garantiza durabilidad y seguridad sin compromisos.

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

GAFA SAFER OSCURA



LENTE	REFERENCIA	CODIGO
CLARO	11HG000099	071354183840
GRIS	11HG000100	071354183841

DESCRIPCION:

Lente ultra liviano de policarbonato, material liviano, fuerte y resistente a los impactos. Cuenta con sistema Anti-Rayadura y filtro UVA/UVB en 99,9% de protección. Protege los ojos de las personas contra riesgos mecánicos y riesgos como partículas o elementos que puedan impactar los ojos, radiación ultravioleta, entre otros. Tintes de acuerdo a requerimientos de ANSI Z87.1-2010. Adecuados para proteger contra rayos ultravioleta y espectros de baja concentración.

GUANTE DE MALLA DE ACERO



CÓDIGO

SG-6800

FUNCIÓN

Elimina el contacto directo con los elementos o herramientas de trabajo, reduciendo daños ocasionados por corte.



CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en malla de acero inoxidable y metal de titanio.
- Cuenta con eslabones independientes.
- Ajuste de 3er paso con botón metálico.
- Tallas: CH, MD, GD.

VENTAJAS

- Proporciona una protección fundamental anti-corte.
- Correa ajustable en muñeca.
- Ambidiestros.
- Altamente resistentes.
- Fácil de limpiar.

NIT: 9 0 1 . 2 5 3 . 2 1 8 - 2

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

TRAJE TYVEK DT117

Buzo de protección química desechable y antiestático de tipo 5, a prueba de partículas secas, con un buen ajuste y mayor protección



Detalles técnicos

Género	Hombre / Unisex
Rango de tallas	M → 2XL
Colores en la prenda	Blanco
Detalles de la composición	
Total product weight (g/m²)	63
Tipo de capucha	Capucha fija
Cierre	Cierre de doble cursor, solapa y velcro
Muñeca ajustable	Por acanalado
Tipos de marca posible	Transfer
Cremallera estanca	sí
Elemento integrado	Capota integrada
Elástico	Tobillo, Sobre la cara, Muñeca, Cintura
No incluido	Los guantes y los cubrezapatos se venden por separado

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

GUANTE NITRILO



PRESENTACIÓN	CAJA
MARCA	PROTEX-ION
GÉNERO	UNISEX
DIMENSIONES	11X6X20
ALQUILER	0
PRECIO ALQUILER	0
PESO	475

Guantes para exámen. -Sin talco. -Libre de latex. -Fabricados 100% en nitrilo (Acrilonitrilo-butadieno) -Ambidiestros. -No estériles. -Desechables. -Texturizados. Registro Sanitario: 2010DM-0005324

NIT: 9 0 1 . 2 5 3 . 2 1 8 - 2



GUANTES EN VAQUETA TIPO INGENIERO

SENCILLO Y REFORZADO

Los guantes tipo ingeniero sencillo y reforzado marca Platinium son fabricados en cuero (vaqueta) de alta calidad. Disponibles con o sin refuerzo en palma y en los dedos para una mayor durabilidad y rendimiento según las necesidades del usuario.

Descripción técnica:

Los guantes tipo ingeniero en vaqueta son un elemento de protección personal (EPP) ideal para trabajos pesados con niveles de resistencia a riesgos mecánicos. Brindan al usuario excelente destreza manual gracias al elástico en la muñeca que permite un ajuste óptimo.

Logistica Industrial Ingeniería Metal mecánica Construcción



1 Especificaciones:

a. Hilo: Poliéster alta tenacidad
b. Material: Cuero vaqueta
c. Color: Amarillo
d. Costura: Doble en refuerzo
e. Manga: Corta
f. Puño: Abierto
g. Ajuste: Banda elástica en muñeca
h. Ribete: Negro

2 Diseño:

a. Cosidos mediante hilo poliéster de alta tenacidad resistente al roce y la humedad.
b. Cuero tratado para mayor duración.
g. Banda ajustable en la muñeca para ofrecer comodidad al usuario.
h. Provisto de un ribete color negro para evitar que el guante se deshilache y así mismo mejorar la resistencia al desgarro.

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

FILTRO 3M 6003



Descripción

Los cartuchos 3M 6003 usados en la pieza facial Serie 6000 ó 7000 están aprobados para la protección contra vapores orgánicos y gases ácidos.

El diseño de estos cartuchos le atribuyen una mejor distribución del peso unido a la pieza facial, con lo que se incrementa su comodidad.

La construcción de la base del cartucho permite la distribución del aire a través de toda la superficie de las capas de carbono, de tal forma que éste se gasta uniformemente y a la vez alarga la vida útil del cartucho.

Aplicaciones

- Fundiciones
- Plantas de concentrado minero
- Industria petroquímica

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

PAD MAUSE



DIMENSIONES APROXIMADAS DEL PRODUCTO		
ANCHO	22	CM
FONDO	27	CM
ALTO	2	CM
PESO	114	GR

CARACTERISTICAS

*Forma tipo bombillo con expansión en él apoya muñecas
*Fácil limpieza
*Color negro
*Cuentan con plástico y poliéster estos dos materiales evitan la permanencia de hongos y/o bacterias, de fácil limpieza

NIT: 9 0 1 . 2 5 3 . 2 1 8 - 2



GUANTES DE CARNAZA AL CODO



- **Descripción**

34 CM

Guante fabricado en carnaza de primera calidad cosido con hilo poliéster calibre 25 de alta tenacidad con una manopla de 34cm especial para trabajos.

Protección de la cabeza

M1200

RESPIRATORIA DESECHABLE

Mascarilla respiratoria desechable carcasa P2 sin válvula



Beneficios

Comodidad

· Puente nasal ajustable para un ajuste y comodidad perfectos

Aplicaciones

- **Obras públicas**
- **Edificación**
- **Reformas / Profesional autónomo**
- **Producción / Transformación**
- **Industria ligera**
- **Mantenimiento**

Certificaciones y normas

CE

EN 149
FFP2 NR D

AlphaTec® Solvex®

37-185

Guante de gran confort resistente a productos químicos para una extensa gama de aplicaciones

Guante de gran confort resistente a productos químicos para una extensa gama de aplicaciones, que cubre hasta la parte superior del codo



- Disponible en numerosas longitudes, grosores, tallas y forros, el guante de nitrilo Sol-Vex® de Ansell ofrece unos resultados óptimos tanto en medio seco como en húmedo donde resulte crucial una gran resistencia química. Totalmente reutilizable y con una resistencia a la abrasión inigualable, ofrece un magnífico confort al usuario.
- Los guantes de nitrilo Sol-Vex® son la elección ideal para una manipulación segura en una extensa gama de entornos de trabajo con productos químicos peligrosos.
- La versión sin forro no suelta pelusas, evitando el riesgo de contaminación y favoreciendo su uso en áreas de producción sensibles a la introducción de impurezas externas.
- El acabado en rombos invertidos mejora aún más los niveles de agarre.
- El acabado tipo arena suave aporta al guante una superficie suave que incide en la reducción de costes indirectos al contribuir a un menor rechazo en la producción de piezas frágiles.

Industrias

- Procesamiento de alimentos
- Fabricación de Metal
- Petróleo y gas
- Químico

Aplicaciones

- Todo tipo de aplicaciones de procesamiento de alimentos donde haya contacto alimentario
- Operaciones de forjado
- Trabajo general de bombeo
- Manipulación de mercancías
- Llenado, mezcla y carga de materias primas
- Apertura y drenaje de bombas, válvulas o tuberías
- Carga y descarga de equipo de procesado
- Transferencia de líquidos y sólidos entre buques, tanques y equipos de procesado
- Supervisión de operaciones en marcha
- Manipulación de mercancías de salida: contenedores, recipientes, paquetes a granel y cajas de embalaje
- Realización de pruebas
- Apertura de hornos, drenaje de bombas, válvulas o tuberías y procesos de

WWW.ANSELL.COM

Ansell

AlphaTec® Solvex®

37-185

Guante de gran confort resistente a productos químicos para una extensa gama de aplicaciones

Características claves

- Sin flocado de algodón, reduciendo el riesgo de contaminación y favoreciendo su uso en áreas de producción sensibles a la introducción de impurezas externas
- El acabado tipo arena aporta al guante una superficie suave que incide en la reducción de costes indirectos gracias a un menor rechazo de piezas frágiles
- Totalmente reutilizable, con una inigualable resistencia a la abrasión
- Ofrece un magnífico confort al usuario
- Conformidad con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA (21 CFR 177.2600).



Estándares de rendimiento



Especificaciones

MARCA | ESTILO	DESCRIPCIÓN	TALLA	LONGITUD	COLOR	EMBALAJE
AlphaTec® Solvex® 37-185	N/D, Nitrilo,	7, 8, 9, 10, 11	457 mm/ 18 inches	Verde	• 1 par / polybag; 12 bolsas / carton

NIT: 9 0 1 . 2 5 3 . 2 1 8 - 2

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO



TAPABOCAS DESECHABLES

Descripción
Tapaboca Desechable Quirúrgico uso general de 3 capas, banda ajustable.

Características:
Fabricado en tela hipoalergénica no tejida
Empacado individualmente
Sujetadores en caucho

Carrera2 No. 12-74 LOCAL 1.
Teléfono 3106778734- 60886698808email comercial@dimproseg.com



COFIA TELA IGNIFUGA CERRADA



DESCRIPCIÓN

Cofia Tela Ignifuga Cerrada (Capucha) Monja Capucha En Algodón Ignifugo Estilo Faraón. Capucha en dril ignifugo estilo faraón adecuada para protección contra el sol y polvo. - Fabricada en dril Ignifugo resistente al fuego - Diseño enterizo para protección integral de cabeza, cuello y parte de los hombros. - Fabricada en dril Ignifugo fresco y respirable.

NIT: 9 0 1 . 2 5 3 . 2 1 8 - 2

FICHA TECNICA

OVEROL DRILL

FICHA TECNICA			
MATERIAL			DRIL
COMPOSICION MATERIAL			100% ALGODÓN
			
DESCRIPCION CONFECCION	A.	CUELLO	TIPO MILITAR
	B.	MANGA	LARGA
	C.	PUÑO	LISO
	D.	BOLSILLOS	SEIS (6) TIPO PARCHE. DISTRIBUCION: DOS EN EL PECHO, DOS EN FRENTE Y DOS ATRÁS DEL PANTALON.
	E.	TIPO DE CIERRE	TRES (3) CREMALLERAS PLÁSTICAS. DISTRIBUCIÓN: DOS EN EL PECHO (EN BOLSILLOS) Y UNA CENTRAL DE DOBLE SLIDER. RESORTE EN LA PARTE POSTERIOR.
	F.	PASO AL PANTALON	SIN CREMALLERA
	G.	TIPO DE BOTA	RECTA
	H.	TIPO DE COSTURA	TRIPLE

Ficha Técnica

Conjunto cremallera y reflectivos calibre 18

Ref. 202

DISTRIBUCIONES IMPROSEG S.A.S.

ORIGINAL



Material

Tela poliester con recubrimiento en PVC, calibre 18 (300 micras).

Tallas

S- M- L- XL- XXL- 3XL

Colores

Amarillo, negro, azul claro, azul oscuro y fucsia

Garantia

4 meses

Descripcion

- *Chaqueta con capucha*
- *Cierre en velcro y cremallera*
- *Reflectivo de 1" mangas y 2" espalda*
- *Doble refuerzo en axilas*
- *Pantalon con resorte en cintura*
- *Reflectivo de 1" bota pantalon*
- *Doble refuerzo en entrepierna*

Recomendaciones

1. *Limpiar con un paño humedo, secar al aire libre.*
2. *NO solventes quimicos*
3. *Desde 1° hasta 30° C temperatura.*
4. *Cuidar de objetos punzantes.*
5. *No almacenar en áreas contaminadas.*

Usos

Proteccion corporal, Motociclista, ciclista, mensajeros , domiciliarios, construcción, vigilancia labores en la intemperie

Cra 2 12 74 LC 1
8669808 - 3106778734
comercial@dimproseg.com

NIT: 9 0 1 . 2 5 3 . 2 1 8 - 2

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

SOPORTE LUMBAR



DIMENSIONES APROXIMADAS DEL PRODUCTO		
ANCHO	35	CM
FONDO	11	CM
ALTO	32	CM
PESO	370	GR

BENEFECIOS

* Ortesis que permite mantener la posición funcional de la columna vertebral conservando las curvas fisiológicas
* Evita y previene la escoliosis y otras enfermedades de la columna vertebral
* Conserva la temperatura apropiada en la región lumbar evitando dolores

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

SILLA DE RUEDAS



SILLA DE RUEDAS ESTÁNDAR APOYABRAZOS Y REPOSAPIÉS REMOVIBLES S100

La silla de ruedas estándar con apoyabrazos y reposapiés removibles está fabricada en acero martillado negro grafito. Es apta para traslados asistidos y autónomos y cuenta con marco plegable para un fácil almacenamiento. Sus llantas macizas con rin estrella están diseñadas para ser usadas en espacios interiores. Disponible en 2 tallas para todo tipo de pacientes.

DISTRIBUCIONES IMPROSEG SAS
NIT 901.253.218-2
CRA 2 12 74 LC 1
Tel: (608) 8669808
Neiva - Colombia
gerencia@dimproseg.com

Factura electrónica de venta
No. FE 2631

Señores	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM		
NIT	800.255.580-7	**Teléfono**	(608) 864454
Dirección	CR 1 60 79	**Ciudad**	Neiva - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/12/2025, 16:57
Expedición	29/12/2025, 16:57
Vencimiento	28/01/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	016015	MANTENIMIENTO Y RECARGA EXTINTOR AGUA 2.5 GALONES	6.00	15,966.39	95,798.34
2	016015	MANTENIMIENTO Y RECARGA EXTINTOR CO2 10 LBS	17.00	113,445.38	1,928,571.46
3	016015	MANTENIMIENTO Y RECARGA EXTINTOR CO2 15 LBS	2.00	143,697.48	287,394.96
4	016015	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTORES CO2	12.00	161,344.54	1,936,134.48
5	016015	EXTINTOR CO2 10 LBS	7.00	361,344.54	2,529,411.78

Total items: 5

Total Bruto	6,777,311.02
IVA 19%	1,287,689.09
Total a Pagar	8,065,000.11

Valor en Letras:
Ocho millones sesenta y cinco mil pesos mcte con once cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-28 por $ 8,065,000.11

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764102457828 aprobado en 20251202 prefijo FE desde el número 2584 al 4000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4771 Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye artículos de piel) en establecimientos especializados Tarifa 3.5
CUFE: 6711667e75a3919800d840b3851f747245360886 1c9720d9dcdf0f04a073d643112cdd37c79d95eefeef5c8bc0b565be

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

ACTIVIDAD	CIUDAD			TIPO	CANTIDAD
Recarga y mantenimiento de Extintor	NEIVA	AGUA	2,5 GALONES	Fuego clase: A - Conductor eléctrico: si, Anillo de verificación: si - Manguera: termoplástica de 1/2″ - Presión de servicio extintor: 125 psi., -Prueba hidrostática cilindro: 375 psi - Alcance horizontal descarga: 9 a 12 m- Tiempo de descarga: 60 segundos)- Con soporte	2
		CO2	10 LIBRAS	Tipo de Agente: Dióxido de Carbono - Material del Cilindro: Aluminio - Material de Válvula: Bronce Cromado - Material de Manija/Palanca: Acero Inoxidable Presión de Operación @70° : 850 PSI -Temperatura: de Op.(°C): -30.0 to 48.9 - Tiempo de descarga (sec): 10 -Alcance de descarga (m): 0.9 to 2.4 Altura (cm): 49.2 Ancho (cm): 27.6 - Profundidad (cm): 17.46 - Peso embalado (Kg.): 13.6 Aprobación USCG: Type B:C Size- Incluye soporte	14
		CO2	15 LIBRAS	Potencial de extinción 10-b:c - Temperatura límite de operación - -40°c / 49°c - Masa cargado 36.4 lb masa descargado 21.4 lb Alto 690 mm - Diámetro 17 mm - Presión de trabajo 174 bar - Presión de ensayo 250 bar Con soporte.	2
Recarga y mantenimiento de Extintor	GARZON	CO2	10 LIBRAS	Tipo de Agente: Dióxido de Carbono - Material del Cilindro: Aluminio - Material de Válvula: Bronce Cromado - Material de Manija/Palanca: Acero Inoxidable Presión de Operación @70° : 850 PSI -Temperatura: de Op.(°C): -30.0 to 48.9 - Tiempo de descarga (sec): 10 -Alcance de descarga (m): 0.9 to 2.4 Altura (cm): 49.2 Ancho (cm): 27.6 - Profundidad (cm): 17.46 - Peso embalado (Kg.): 13.6 Aprobación USCG: Type B:C Size- Incluye soporte	1
		AGUA	2,5 GALONES	Fuego clase: A - Conductor eléctrico: si, Anillo de verificación: si - Manguera: termoplástica de 1/2″ - Presión de servicio extintor: 125 psi., -Prueba hidrostática cilindro: 375 psi - Alcance horizontal descarga: 9 a 12 m- Tiempo de descarga: 60 segundos)- Con soporte	3
Recarga y mantenimiento de Extintor	PITALITO	CO2	10 LIBRAS	Tipo de Agente: Dióxido de Carbono - Material del Cilindro: Aluminio - Material de Válvula: Bronce Cromado - Material de Manija/Palanca: Acero Inoxidable Presión de Operación @70° : 850 PSI -Temperatura: de Op.(°C): -30.0 to 48.9 - Tiempo de descarga (sec): 10 -Alcance de descarga (m): 0.9 to 2.4 Altura (cm): 49.2 Ancho (cm): 27.6 - Profundidad (cm): 17.46 - Peso embalado (Kg.): 13.6 Aprobación USCG: Type B:C Size- Incluye soporte	1
		AGUA	2,5 GALONES	Fuego clase: A - Conductor eléctrico: si, Anillo de verificación: si - Manguera: termoplástica de 1/2″ - Presión de servicio extintor: 125 psi., -Prueba hidrostática cilindro: 375 psi - Alcance horizontal descarga: 9 a 12 m- Tiempo de descarga: 60 segundos)- Con soporte	1

Recarga y mantenimiento de Extintor	PLATA	CO2	10 LIBRAS	Tipo de Agente: Dióxido de Carbono - Material del Cilindro: Aluminio - Material de Válvula: Bronce Cromado - Material de Manija/Palanca: Acero Inoxidable Presión de Operación @70° : 850 PSI -Temperatura: de Op.(°C): -30.0 to 48.9 - Tiempo de descarga (sec): 10 -Alcance de descarga (m): 0.9 to 2.4 Altura (cm): 49.2 Ancho (cm): 27.6 - Profundidad (cm): 17.46 - Peso embalado (Kg.): 13.6 Aprobación USCG: Type B:C Size- Incluye soporte	1
Prueba Hidroestatica/Unidad	TODAS	CO2	10 Y 15 LIBRAS	La prueba hidrostática para extintores de CO2 es una evaluación de seguridad periódica realizada cada 5 años, que consiste en llenar el cilindro con agua a alta presión para verificar su resistencia estructural, detectar fugas y deformaciones, y garantizar su correcto funcionamiento y seguridad antes de que pueda ser utilizado nuevamente o retirado por vida útil	12
COMPRA EXTINTOR	GARZON	CO2	10 LIBRAS	Tipo de Agente: Dióxido de Carbono - Material del Cilindro: Hierro - Material de Válvula: Bronce Cromado - Material de Manija/Palanca: Acero Inoxidable Presión de Operación @70° : 850 PSI -Temperatura: de Op.(°C): -30.0 to 48.9 - Tiempo de descarga (sec): 10 -Alcance de descarga (m): 0.9 to 2.4 Altura (cm): 49.2 Ancho (cm): 27.6 - Profundidad (cm): 17.46 - Peso embalado (Kg.): 13.6 Aprobación USCG: Type B:C Size- **Incluye soporte de piso y señalización**	0
	PITALITO				
	TERUEL				
	PROYECTO CEIBAS (colonia)				
	VEHICULO				

NIT: 9 0 1 . 2 5 3 . 2 1 8 - 2

	FICHA TÉCNICA **EXTINTOR CO2 10 LIBRAS EN ALEACION**

Denominación:	**EXTINTOR CO2 10 LIBRAS EN ALEACION**
	
Uso del producto:	Extintor auto expelente para fuegos de la clase B-C. -**B:** Líquidos inflamables -**C:** Equipos eléctricos Y en algunos casos para clase ordinarios **A:** Solidos o materiales fibrosos.
Unidad de medida y Capacidad	Altura: 0.9 – 2.4 m Ancho: 50 cm Profundidad: 28 cm Cantidad de agente extintor 10 libras
Instrucciones de uso:	1. Ubique el extintor. 2. Verifique en el manómetro si tiene presión. 3. Rompa el sello de seguridad. 4. Retire el pin de seguridad. 5. Presione la válvula realizando una pequeña descarga de comprobación. 6. Acérquese entre dos a tres metros aproximadamente de distancia del conato de incendio. 7. Dirija el chorro a la base de las llamas o del fuego con movimiento de barrido o forma de abanico. Si debe retirarse del sitio, jamás de la espalda al conato de incendio.
Mantenimiento:	Se debe realizar mantenimiento y recarga anual por personal técnico autorizado y teniendo en cuenta las normas técnicas aplicables. Recargue después de su uso. Protéjalo de la intemperie.